

TP 08 Les tableaux Exercices

TD n°8 : Les types construits : tuples et tableaux	Thème 4 : Langages et Programmation
	EXERCICES

[Lien Capytale](#)

Exercice 8.1

Enoncé

On considère la variable `repertoire` suivante.

```
repertoire = [('Michel', '0210101010'), ('Marjorie', '0101010101'), ('Jean', '0101010101')]
```

1. Quel est le type de la variable `repertoire` ?
2. Quel est le type de la variable `repertoire[0]` ?
3. Qu'affiche l'instruction `repertoire[1][1]` ?
4. Quelle instruction permet d'accéder au numéro de téléphone de Michel ?
5. Quel est le type de la variable `repertoire[2][0]` ?

Solution

- La variable repertoire est de type list
- La variable repertoire[0] est de type tuple
- L'instruction repertoire[1][1] affiche 0211111111
- Pour accéder au numéro de téléphone de Michel, il faut utiliser l'instruction repertoire[0][1]
- La variable repertoire[2][0] est de type str

Exercice 8.2

Répondez aux questions suivantes **puis** exécutez la cellule pour vérifier.

1. Quel est le tableau construit par les instructions suivantes ?

```
t1 = [0]*10
for i in range(10):
    t1[i] = i
```

1. Quel est le tableau construit par les instructions suivantes ?

```
t2 = [i+1 for i in range(8)]
```

1. Quel est le tableau construit par les instructions suivantes ?

```
t3 = [i*i for i in range(5, 10)]
```

1. Quel est le tableau construit par les instructions suivantes ?

```
t4 = [0]*50
for i in range(len(t4)):
    t4[i] = i % 2
```

Exercice 8.3

Enoncé

Complétez la fonction suivante pour qu'elle échange les valeurs d'index `i` et `j` du tableau `tab`.

Exemple

```
T = [3, 8, 12, 9, 56, 14, 22, 7, 13, 41]
echange(T, 2, 4)
T
[3, 8, 56, 9, 12, 14, 22, 7, 13, 41]
```

```
def echange(tab,i,j):
    pass
    return tab

# Tests
T = [3, 8, 12, 9, 56, 14, 22, 7, 13, 41]
echange(T, 2, 4)
T
```

Solution

```
def echange(tab,i,j):
    temp=tab[j]
    tab[j]=tab[i]
    tab[i]=temp
    return tab
```

Exercice 8.4

Enoncé

On considère le tableau `t` suivant.

```
t = [0, 2, 4, 6, 8, 10]
```

1. Ecrivez un programme qui parcourt *par indice* le tableau et affiche tous ses éléments.

1. Ecrivez un programme qui parcourt *par valeur* le tableau et affiche ses éléments.

1. Ecrire un programme qui calcule la somme des éléments du tableau.

Solution

1. Parcours par indice

```
for indice in range(len(t)):  
    print(t[indice])
```

1. Parcours par valeur

```
for elt in t:
    print(elt)
```

2. Calcul de la somme des termes d'une suite

```
somme=0
for valeur in t:
    somme=somme+valeur # ou somme+=valeur
```

Exercice 8.5 :

Enoncé

On considère le tableau défini par compréhension suivant.

```
T = [i for i in range(15)]
```

1. Que contient le tableau `T` ?
2. Ecrivez un programme qui parcourt le tableau `T` et qui affiche uniquement les multiples de 2 qu'il contient.

Solution

```
for valeur in T:
    if valeur %2==0: #on teste si valeur est pair qu
```

```
print(valeur)
```

Exercice 8.6 :

Enoncé

On rappelle que l'on peut construire un tableau en utilisant une boucle `for` (en ayant au préalable créé un tableau de la bonne taille avec une valeur arbitraire) ou en le définissant par compréhension.

Utilisez les deux méthodes pour construire les tableaux demandés.

1. Un tableau qui contient tous les entiers compris entre 0 et 1000.
2. Un tableau qui contient tous les entiers compris entre 5 et 15.
3. Un tableau qui contient tous les nombres pairs compris entre 0 et 50.
4. Un tableau qui contient les carrés de tous les entiers compris entre 1 et 100 (c'est-à-dire 1, 4, 9, 16, etc.)

```
# Q1 avec méthode 1
```

```
# Q1 avec méthode 2
```

```
# Q2 avec méthode 1
```

```
# Q2 avec méthode 2
```

```
# Q3 avec méthode 1
```

```
# Q3 avec méthode 2
```

```
# Q4 avec méthode 1
```

```
# Q4 avec méthode 2
```

Solution

```
#Q1 Méthode 1
tab1=[] #initialisation
for k in range(0,1001):
    tab1.append(k)
```

```
#Q1 Méthode 2 par compréhension
tab1=[k for k in range(0,1001)]
```

```
#Q2 Méthode 1
tab2=[] #initialisation
for k in range(5,16):
    tab2.append(k)
```

```
#Q2 Méthode 2 par compréhension
tab2=[k for k in range(5,16)]
```

```
#Q3 Méthode 1
tab3=[] #initialisation
```

```
for k in range(0,51,2):
    tab3.append(k)
```

```
#Q3 Méthode 2 par compréhension
tab3=[k for k in range(0,51,2)]
```

ou

```
#Q3 Méthode 2 par compréhension
tab3=[k for k in range(51) if k%2==0]
```

```
#Q4 Méthode 1
tab4=[] #initialisation
for k in range(1,101):
    tab4.append(k**2)
```

```
#Q4 Méthode 2 par compréhension
tab4=[k**2 for k in range(1,101)]
```

Exercice 8.7 : Moyenne annuelle

Enoncé

Compléter la fonction `moyenne` qui prend en argument un tableau de notes et qui renvoie la moyenne de ce tableau.

```
notes=[12,10,15,18,8]
moyenne(notes)
>>>12.6
```



```
def moyenne(notes):  
    ...  
    ...  
    ...
```

Solution

```
def moyenne(notes):  
    somme=0  
    nb_notes=len(notes)  
    for note in notes:  
        somme+=note  
    moy=somme/nb_notes  
    return moy
```

Exercice 8.8 : Moyenne coefficientée

Enoncé

Voici les premières notes de l'année obtenues par un élève en NSI :

Note	coefficient
15	1
13	2
8	1
18	1

1. Ces notes et coefficients sont d'abord stockées dans deux tableaux comme ci-dessous.

a. Quelle instruction permet d'accéder la troisième note ?

b. Quelle instruction permet d'accéder au coefficient de la deuxième note ?

```
notes = [15, 13, 8, 18]
coeff = [1, 2, 1, 1]
```

2. Ecrire une fonction `moyenneCoeff(notes, coeffs)` qui prend en paramètres deux tableaux et qui renvoie la moyenne coefficientée correspondante.

```
def moyenneCoeff(notes, coeffs):
    sommenotes=0
    sommecoeffs=0
    for i in range(...):
        ...
```

3. Ces notes et coefficient sont maintenant stockées dans un tableau de tableaux.

Quelle instruction permet d'accéder à la troisième paire note-coefficient ?

Quelle instruction permet d'accéder la troisième note ?

Quelle instruction permet d'accéder au coefficient de la deuxième note ?

```
notes_coeff = [[15, 1], [13, 2], [8, 1], [18, 1]]
```

4. Ecrire une fonction `moyenneCoeff(tab)` qui prend en paramètre un tableau et qui renvoie la moyenne coefficientée correspondante.

Solution

```
def moyenne(notes, coeffs):
    sommenotes=0
    sommecoefs=0
    nb2notes=len(notes)
    for indice in range(nb2notes):
        sommenotes+=notes[indice]
        sommecoefs+=coeffs[indice]
    moy=sommenotes/sommecoefs
    return moy
```

```
def moyenneCoeff(tab):
    sommenotes=0
    sommecoefs=0
    nb2notes=len(tab)
    for indice in range(nb2notes):
        sommenotes+=tab[indice][0]*tab[indice][1]    #1
        sommecoefs+=tab[indice][1]
    moy=sommenotes/sommecoefs
    return moy
```

Exercice 5.9 :

Enoncé

Répondez aux questions suivantes **puis** exécutez la cellule pour vérifier.

1. Quel est le tableau construit par compréhension de la façon suivante ?

```
tab = [[j**2 for j in range(5)] for i in range(3)]
tab
```

1. Quel est le tableau construit par compréhension de la façon suivante ?

```
tab = [[2*i + j for j in range(2)] for i in range(4)]
tab
```

Exercice 8.10 :

Enoncé

On a mémorisé dans le tableau `grille` l'état d'un jeu de morpion. Voici le contenu du jeu après deux tours.

```
grille = [['X', '.', 'O'],
          ['.', '.', 'O'],
          ['.', '.', 'X']]
```

1. C'est au joueur « O » de jouer et il compte mettre un 'O' au centre de la grille. Quelle instruction faut-il écrire ? Vérifiez.
2. Vous avez du constater qu'en affichant le tableau, celui ne s'affiche pas comme on souhaiterait (comme la grille du

jeu). Pour pallier à ce souci, il suffit de parcourir le tableau ligne par ligne et afficher cette ligne. Ecrivez le programme correspondant.

3. Approfondissement

Pour ceux qui le désire, écrire un programme permettant de jouer au morpion.

Solution

```
grille[1][1]
```

```
for ligne in grille:  
    print(ligne)
```

Parcours tableaux à plusieurs dimensions

Exercice 8.11 :

Enoncé

Ecrire une fonction `ajoutNumero(rep, nom, numero)` qui prend pour paramètre un répertoire, un nom et un numéro de téléphone et qui permet d'enregistrer un nouveau nom ainsi que son numéro dans le répertoire

```
repertoire = [['Michel', '0210101010'], ['Marjorie', '01010101010']]
```

Solution

```
def ajoutNumero(rep,nom,numero):
    rep.append([nom,numero])
    return rep
```

Exercice 8.12 :

Enoncé

Ecrivez une fonction `somme(t)` qui renvoie la somme des éléments du tableau d'entiers `t`.

Exemple :

```
t=[1, 2, 3, 5, 7, 10]
somme(t)
>>> 28
```

Solution

```
def ajoutNumero(rep,nom,numero):
    rep.append([nom,numero])
    return rep
```

Exercice 8.13 : cadavre exquis

Enoncé

Le [cadavre exquis](#) est un « jeu qui consiste à faire composer une phrase, ou un dessin, par plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles ne puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes. »

Remarque : la méthode `choice` du module `random` permet de tirer au sort un élément dans un itérable non vide (et donc dans un tableau non vide). Vous pouvez exécuter plusieurs fois la cellule de code ci-dessous pour tester :

```
from random import choice

tab = ['chat', 'chien', 'cheval', 'vache', 'cochon']
animal = choice(tab)
animal
```

Compléter la fonction `cadavre_exquis` ci-dessous qui prend en argument : - un tableau de noms non vide, - un tableau de verbes non vide, - un tableau de compléments non vide,

et qui renvoie une phrase aléatoire construite selon le principe du cadavre exquis : en piochant un nom dans le tableau de noms, puis en piochant un verbe dans le tableau de verbes et enfin en piochant un complément dans le tableau de compléments.

```
from random import choice

def cadavre_exquis(noms, verbes, complements):
    nom = ...
    verbe = ...
    complement = ...
    phrase = ...
    return ...
```

Solution

```
from random import choice
```

```
def cadavre_exquis(noms, verbes, complements):
    nom = noms
    verbe = verbes
    complement = complements
    phrase = choice(nom)+choice(verbe)+choice(compleme
    return phrase
```

Tester votre fonction en complétant l'exemple ci-dessous.

```
n = ['Le chasseur ', 'La présidente ', 'Le lapin ', 'Pik
v = ['mange ', 'cherche ', 'entretient ', 'admire ', 'vé
c = ['la saucisse.', 'la forêt.', 'la casquette.', 'la b

cadavre_exquis(n, c,v)
```

Exercice 8.14 : Travail sur les listes en compréhension

Enoncé

Créez une liste `Liste1` de 15 entiers aléatoires compris entre 0 et 20 à l'aide d'une boucle.

Aide : Nous allons utiliser le module `random` qui génère des nombres pseudo-aléatoires.

Commencez par importer la fonction `randint` du module avec l'instruction :

```
from random import randint
```

à placer en début de cellule.

L'instruction `randint(a,b)` retournera un entier aléatoire compris entre a et b (bornes comprises)

[Vers la documentation du module](#)


```
#un exemple :
from random import randint
Liste1 = []

for k in range(15):
    alea=randint(0,20)
    Liste1.append(alea)
print(Liste1)
```

Créez une liste `Liste2` de 30 entiers aléatoires compris entre 0 et 20 à l'aide d'une compréhension de liste.

```
Liste2 = # Votre code ici
print(Liste2)
```

Créez une fonction `moyenne` qui prend en paramètre une liste de nombres et qui renvoie la moyenne de cette liste.
Testez votre fonction à l'aide des `assert` de la cellule suivante.

```
def moyenne(liste):
    pass
return moyenne
```

```
# Méthode de TEST
```

```
assert moyenne(Liste1) == sum(Liste1)/len(Liste1)
assert moyenne(Liste2) == sum(Liste2)/len(Liste2)
```

Un méchant professeur veut baisser le notes de ses élèves de 10 %

Créez une liste `Liste3` obtenue en diminuant de 10 % les nombres de la liste `Liste1` avec une compréhension de

liste

Testez votre fonction à l'aide des `assert` de la cellule suivante.

```
Liste3 = # Votre code ici
Liste3
```

```
for index in range(len(Liste1)):
    assert Liste3[index] == Liste1[index]*0.9
```

Le même professeur cherche à écrire des appréciation automatiques en fonction de la note.

Il souhaite voir écrit "Pas terrible" si la note est inférieure ou égale à 10 et "Pas mal" sinon.

Créez une liste `Appreciations` à partir de la liste `Liste1` à l'aide d'une compréhension de liste

Aide : `[<expression> if <condition> else <autre_expression> for <element> in <iterable>]`

```
Appreciations = # Votre code ici
```

```
print(Liste1)
print(Appreciations)
```

Le professeur souhaite maintenant créer une fonction `app2` qui prend en paramètre un nombre et qui renvoie un tuple constitué de ce nombre et d'une appréciation. L'appréciation sera : - "Bon travail" si la note est supérieure ou égale à 15; - "Fais encore des efforts" si la note est entre 10 et 15 (non compris); - "Au travail !" si la note est inférieure ou égale à 10.

Ecrivez la fonction ci-dessous

```
def app2(nombre):
    pass
    # Votre code ici
```

Créez une liste Appreciations2 à partir de la liste

```
Appreciations2 = [app2(nb) for nb in Liste2]
print(Appreciations2)
```

```
from random import randint
liste2=[randint(0,20) for k in range(30)]
```

```
def moyenne(liste):
    somme=0
    for elt in liste:
        somme+=elt
    moy=somme/len(liste)
    return moy
```

```
Appreciations=['Pas terrible' if elt<10 else 'Pas mal'
```

```
def app2(nombre):
    if nombre<=10:
        return (nombre,'Au travail !')
    elif nombre >=15:
        return (nombre,'Bon travail')
    else:
        return (nombre,'Fais encore des efforts')
```

Exercice 8.15 : Travail sur les listes de listes.

Les carrés magiques : prolongement de l'exercice vu dans la leçon.

Première étape - Créer une fonction `Gen_carre` qui prend en paramètre un entier naturel non nul n , et qui renvoie un tableau carré (liste de liste) contenant les entiers de 1 à n^2 entiers "mélangés"

Par exemple : `Gen_carre(3)` pourra retourner

```
[[2, 7, 6], [9, 5, 1], [4, 3, 8]]
```

Vous allez utiliser le module `random` et en particulier la fonction `shuffle` qui prend en paramètre une liste et qui la mélange "sur place". Par exemple `liste = [0, 1, 2, 3]` suivi de `shuffle(liste)` va mélanger les éléments de liste et, par exemple, on obtiendra `liste = [3, 0, 1, 2]`.

```
from random import shuffle, randint

def Gen_carre(n):
```

```
    carre3 = Gen_carre(3)
    print(carre3)
```

Deuxième étape : Ecrire une fonction `somme_ligne` qui prend en paramètres un tableau carré d'entiers et un entier n et qui retourne la somme de la ligne d'index n

```
def somme_ligne(carre : list, n : int):
```

```
    # Tests de la fonction somme_ligne
```

```

carre3 = [[2, 7, 6],
          [9, 5, 1],
          [4, 3, 8]]

carre4 = [[4, 5, 11, 14],
          [15, 10, 8, 1],
          [7, 3, 13, 12],
          [9, 16, 2, 6]]

assert somme_ligne(carre3,0) == 15
assert somme_ligne(carre3,1) == 15
assert somme_ligne(carre3,2) == 15
assert somme_ligne(carre4,0) == 34
assert somme_ligne(carre4,3) == 33

```

Troisième étape : Ecrire une fonction `verif_lignes` qui prend en paramètres un tableau carré d'entiers et qui retourne un booléen indiquant si toutes les lignes ont la même somme.

```
def verif_lignes(carre : list):
```

```
    # Tests de la fonction verif_lignes
```

```
    assert verif_lignes(carre3) == True
    assert verif_lignes(carre4) == False

```

Quatrième étape : Faire de même avec les colonnes.

Vous avez la liberté pour construire les fonctions que vous souhaitez, ajoutez des docstrings et des tests à vos fonctions.

```
def somme_colonne(carre : list, index_colonne : int):

    assert somme_colonne(carre3,0) == 15

```

```

assert somme_colonne(carre3,1) == 15
assert somme_colonne(carre3,2) == 15
assert somme_colonne(carre4,0) == 35
assert somme_colonne(carre4,1) == 34

def verif_colonnes(carre : list):

    assert verif_colonnes(carre3) == True
    assert verif_colonnes(carre4) == False

```

Cinquième étape : Vérifier de même les deux diagonales

```

def verif_diag(carre : list):

    assert verif_diag(carre3) == True
    assert verif_diag(carre4) == False

```

Dernière étape : Ecrire une fonction qui prend en paramètre un tableau carré d'entiers et qui retourne un booléen indiquant si le carré est magique

```

def verif_carre(carre):

    assert verif_carre(carre3) == True
    assert verif_carre(carre4) == False

```

Bonus : à l'aide de votre fonction `Gen_carre`, trouvez des carrés magiques d'ordre 3, puis 4.

Conseil : soyez patient !

```
# Voici une exemple de solution (Aucune inquiétude, je  
def carre_magique_ordre3():
```

```
carre_magique_ordre3()
```