# POO: Exercices BAC

## Thème 1 - Structure de données

04

# Programmation Orientée Objet (POO)

### **Programme Terminale**

Contenus	Capacités attendues	Commentaires
Vocabulaire de la programmation objet : classes attributs, méthodes, objets	Ecrire la définition d'une classe. Accéder aux attributs et méthodes d'une classe	On n'aborde pas ici tous les aspects de la programmation objet comme le polymorphisme et l'héritage.

### Le paradigme objet

La **POO** est un paradigme de programmation, au même titre que la programmation impérative (que nous pratiquons déjà) ou la programmation fonctionnelle, ou encore d'autres paradigmes (la liste est longue).

Un paradigme de programmation pourrait se définir comme une philosophie dans la manière de programmer : c'est un parti-pris revendiqué dans la manière d'aborder le problème à résoudre. Une fois cette décision prise, des outils spécifiques au paradigme choisi sont utilisés.

Nous nous limiterons cette année, comme le programme l'indique, à une brève introduction de la programmation objet.

# Vocabulaire de la programmation objet

La programmation objet consiste à regrouper données et traitements dans une même structure appelée **objet**. Elle possède l'avantage de localiser en un même endroit toute l'implémentation d'une structure de données abstraite.

### Objets, attributs, méthodes

Concrètement, un objet est une structure de données abstraite regroupant :

- des données associées à l'objet que l'on appelle des attributs.
- des fonctions (ou procédures) s'appliquant sur l'objet que l'on appelle méthodes.

# 2. Classes et objets en Python

### En Python, tout est objet!

Vous ne le saviez sans doute pas, mais les objets vous connaissez déjà.

Vous avez manipulé des objets depuis que vous programmez en Python, tout simplement car dans ce langage tout est objet. On peut le voir facilement.

```
Script Python

m=[4,5,8,2]
type(m)
<class 'list'>
```

m est une liste, ou plus précisément un **objet** de type list. Et en tant qu'objet de type list, il est possible de lui appliquer certaines fonctions prédéfinies (qu'on appelera **méthodes**):

```
% Script Python

m.reverse()
m
[2, 8, 5, 4]
```

La syntaxe utilisée (le . après le nom de l'objet) est spécifique à la POO. Chaque fois que vous voyez cela, c'est que vous êtes en train de manipuler des objets.

Nous ne sommes pas surpris par ce résultat car la personne qui a programmé la méthode reverse() lui a donné un nom explicite.

Comment a-t-elle programmé cette inversion des valeurs de la liste? Nous n'en savons rien et cela ne nous intéresse pas. Nous sommes juste utilisateurs de cette méthode. L'objet de type list nous a été livré avec sa méthode reverse() (et bien d'autres choses) et nous n'avons pas à démonter la boîte pour en observer les engrenages : on parle de principe d'encapsulation.

On peut obtenir la liste de toutes les fonctions disponibles pour un objet de type list, par la fonction dir :

```
Script Python

dir(m)

['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__delitem__', '__dir__', '__doc__',
```

```
'__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getitem__', '__gt__', '__hash__',
'__iadd__', '__imul__', '__init__', '__init_subclass__', '__iter__', '__le__', '__len__', '__lt__',
'__mul__', '__ne__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__reversed__',
'__rmul__', '__setattr__', '__setitem__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', 'append',
'clear', 'copy', 'count', 'extend', 'index', 'insert', 'pop', 'remove', 'reverse', 'sort']
```

Les méthodes encadrées par un double underscore \_\_ sont des méthodes **privées**, a priori non destinées à l'utilisateur. Les méthodes **publiques**, utilisables pour chaque objet de type list, sont donc append, clear, ...

Comment savoir ce que font les méthodes ? Si elles ont été correctement codées (et elles l'ont été), elles possèdent une *docstring*, accessible par :

```
$\script Python

m.append.__doc__
'Append object to the end of the list.'

$\script Python

m.index.__doc__
'Return first index of value.\n\nRaises ValueError if the value is not present.'

$\script Python

help(m.index)
Help on built-in function index:
index(value, start=0, stop=2147483647, /) method of builtins.list instance
    Return first index of value.

Raises ValueError if the value is not present.
```

# 3. Mise en pratique

### 3.1. Une première classe en Python

Nous allons voir comment implémenter une classe en Python.

### 

Par convention, les noms de classes en Python sont écrits en capitales (première lettre en majuscule). On a documenté notre classe avec une docstring qui sera accessible à quiconque souhaite utiliser notre classe.

```
Class Voiture:

"""une classe sur les voitures ...."""

def __init__(self, annee, coul, vmax):
```

```
"""Initialisation avec les caractéristiquec d'une voiture
annee, couleur, vitesse max, age """
self.annee = annee
self.couleur = coul
self.vitesse_max = vmax
self.age = 2022 - self.annee
```

### Création et initialisation d'un objet en Python



### A retenir : la méthode constructeur

La **méthode constructeur**, toujours appelée <u>\_\_init\_\_()</u>, est une méthode (une «def») qui sera automatiquement appelée à la création de l'objet. Elle va donc le doter de tous les attributs de sa classe

```
class Voiture :
    """une classe sur les voitures ...."""
    def __init__(self, annee, marque, coul, vmax) :
        """Initialisation avec les caractéristiquec d'une voiture
        annee, couleur, vitesse max, age """
        self.annee = annee
        self.marque=marque
        self.couleur = coul
        self.vitesse_max = vmax
        self.age = 2022 - self.annee
```

- le mot-clé self, omniprésent en POO (d'autres langages utilisent this), fait référence à l'objet lui-même, qui est en train d'être construit.
- pour construire l'objet, 4 paramètres seront nécessaires : annee, marque, coul et vmax. Ils donneront respectivement leur valeur aux attributs annee, couleur et vitesse\_max.
- dans cet exemple, les noms coul et vmax ont été utilisés pour abréger couleur et vitesse\_max, mais il est recommandé de garder les mêmes noms, même si ce n'est pas du tout obligatoire.

Construisons donc notre première voiture!

```
ma_voiture = Voiture(2012, "Citroên", "Grise", 180)

```mon_bolide``` possède 5 attributs :
- ```annee```, ```marque```, ```couleur``` et ```vitesse_max``` ont été donnés par l'utilisateur lors de la création.
- ```age``` s'est créé «tout seul» par l'instruction ```self.age = 2022 - self.annee```.
```

```
& Script Python
```

```
type(ma_voiture)
<class '__main__.Voiture'>
```

180 10

# print(ma\_voiture.annee) print(ma\_voiture.marque) print(ma\_voiture.couleur) print(ma\_voiture.vitesse\_max) print(ma\_voiture.age) 2012 Citroên Grise

Bien sûr, on peut créer autant de voitures que l'on veut en suivant le même principe :

```
batmobile = Voiture(2036, 'Audi', "noire", 525)
batmobile.marque
'Audi'
```

# Exercice 1 : Class Rationnel

Nous allons créer une classe Rationnel permettant de créer un objet R dont on récupérera le numérateur par la variable R.num et le dénominateur par la variable R.den .

On déclare une classe en Python à l'aide du mot clé class :

```
& Script Python

class Rationnel:
"""Manipulation de rationnels définis par leurs numérateur et dénominateur"""
```

Par convention, les noms de classes en Python sont écrits en capitales (première lettre en majuscule). On a documenté notre classe avec une docstring qui sera accessible à quiconque souhaite utiliser notre classe.



Compléter le code suivant pour créer cette classe

```
% Script Python
class Rationnel:
    """Manipulation de rationnels définis par leurs numérateur et dénominateur"""
    def __init__(self, numerateur, denominateur):
        """Initialise le rationnel avec les valeurs indiquées"""
        self.num = numerateur
        self.den = denominateur
```

On peut désormais créer un objet R par appel du constructeur en fournissant les valeurs des paramètres prévus dans la méthode spéciale d'initialisation. On peut accéder aux attributs de l'objet en utilisant la notation pointée.

```
& Script Python
R=Rationnel(2,3)
print(R.num)
print(R.den)
2
3
```

On peut modifier les attributs d'un objet en les redéfinissant.

```
& Script Python
R.num = 8 # modification de la valeur du numérateur
R.num, R.den
(8, 3)
```

Les attributs num et den sont propres à chaque objet. Dans la terminologie des langages à objet, on parle d'attributs d'instance.

Notre objet est bien du type abstrait de données Rationnel que l'on vient de créer en définissant notre classe.

```
% Script Python
type(R)
<class '__main__.Rationnel'>
```

### Ecriture des méthodes dédiées

Si on veut pouvoir manipuler nos objets, il faut ajouter à notre classe les méthodes souhaitées.

Par exemple, on ajoute les méthodes ajouter et egal en définissant deux fonctions dans notre classe.

### & Script Python

```
class Rationnel:
    """Manipulation de rationnels définis par leurs numérateur et dénominateur"""
    def __init__(self, numerateur, denominateur):
       """Initialise le rationnel avec les valeurs indiquées"""
       self.num = numerateur
       self.den = denominateur
    def ajouter(self, other):
        """Renvoie un nouveau rationnel égal à la somme"""
       import math
       num = self.num * other.den + other.num * self.den # calcul du numerateur
       den = self.den * other.den # calcul du dénominateur
       d = math.gcd(num, den) # calcul du pgcd pour simplifier le rationnel
       return Rationnel(num // d, den // d) # on renvoie un nouvel objet 'Rationnel'
    def egal(self, other):
       """Renvoie Vrai si les deux rationnels sont égaux, Faux sinon."""
       return self.num == other.num and self.den == other.den
```

On peut alors accéder à ces méthodes en utilisant également la notation pointée sur l'objet auquel s'applique la méthode.

```
Script Python

r1 = Rationnel(1, 4)
r2 = Rationnel(1, 2)
r3 = r1.ajouter(r2) # on ajoute r2 à r1
r3.num, r3.den
(3, 4)
```

```
Script Python

r4 = Rationnel(3, 4)
r3.egal(r4) # pour vérifier si r3 = r4

True
```

**Remarque**: Vous noterez que l'on fournit toujours un paramètre de moins lors de l'appel à une méthode que dans la définition de la méthode. En effet, le paramètre self n'est pas utilisé car il désigne la référence à l'objet auquel s'applique la méthode.

On peut utiliser la fonction dir pour lister tous les attributs et méthodes d'un objet.

```
% Script Python

r= Rationnel(5, 3)
dir(r)

['__class__', '__delattr__', '__dict__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__',
'__getattribute__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__le__', '__lt__',
'__module__', '__new__', '__reduce__', '__reduce_ex__', '__repr__', '__setattr__',
'__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', '__weakref__', 'ajouter', 'den', 'egal', 'num']
```

Script Python

On constate qu'il y a de nombreuses méthodes spéciales repérables par leur nom encadré de \_\_\_\_. Ces méthodes sont appelées dans des contextes particuliers et peuvent être redéfinies par le programmeur pour une classe particulière.

L'usage de ces méthodes spéciales n'est pas un attendu du programme mais cela peut se révéler très utile. C'est pourquoi nous en présenterons quelques-unes.

# 4. Méthodes spéciales en Python : Hors programme

Nous nous contenterons ici de présenter trois méthodes spéciales (quelques autres seront évoquées dans les activités) .

- la méthode \_\_repr\_\_(self) est appelée pour calculer la représentation *officielle* en chaîne de caractères d'un objet (c'est cette méthode qui est appelée lorsque l'on veut évaluer un objet) ;
- la méthode \_\_str\_\_(self) est appelée pour calculer une chaîne de caractères *informelle* ou joliment mise en forme de représentation de l'objet (c'est cette méthode qui est appelée par la fonction print());
- la méthode \_\_eq\_\_(self, other) est appelée pour tester l'égalité entre deux objets.

On pourrait être tenté d'afficher une instance ou de tester l'égalité entre deux instances d'une même classe. Par exemple, avec notre classe Rationnel on aimerait écrire.

```
r1 = Rationnel(1, 2)
r2 = Rationnel(1, 2)

Script Python

r1 # évaluation

<__main__.Rationnel object at 0xc72088>
```

```
print(r1) # affichag

<__main__.Rationnel object at 0xc72088>
```

```
Script Python

r1 == r2 # test d'égalité

False
```

Nous ne pouvons nous satisfaire des résultats. L'évaluation d'un objet, son affichage et le test d'égalité (avec les notations habituelles) font appel respectivement aux méthodes <u>repr</u>, <u>str</u> et <u>eq</u> que nous avons besoin de redéfinir pour obtenir des résultats cohérents.

```
& Script Python
```

```
class Rationnel:
    """Manipulation de rationnels définis par leurs numérateur et dénominateur"""
         _init__(self, numerateur, denominateur):
       """Initialise le rationnel avec les valeurs indiquées"""
       self.num = numerateur
       self.den = denominateur
    def ajouter(self, other):
        """Renvoie un nouveau rationnel égal à la somme"""
       import math
       num = self.num * other.den + other.num * self.den # calcul du numerateur
       den = self.den * other.den # calcul du dénominateur
       d = math.gcd(num, den) # calcul du pgcd pour simplifier le rationnel
       return Rationnel(num // d, den // d) # on renvoie un nouvel objet 'Rationnel'
    def egal(self, other):
       """Renvoie Vrai si les deux rationnels sont égaux, Faux sinon."""
       return self.num == other.num and self.den == other.den
    def __repr__(self):
       return "Rationnel(" + str(self.num) + ", " + str(self.den) + ")" # ou
f"Rationnel({str.num}, {str.den})"
    def __str__(self):
       return str(self.num) + " / " + str(self.den) # ou f"{self.num} / {self.den}"
    def __eq__(self, other): # on pourrait aussi écrire simplement __eq__ = egal
       return self.num * other.den == other.num * self.den
```

On peut désormais utiliser les instructions classiques d'évaluation (ou d'affichage) et de test d'égalité avec les objets de notre classe.

```
Script Python

r1 = Rationnel(1, 2)
r2 = Rationnel(1, 2)
r1

Rationnel(1, 2)
```

```
Script Python

print(r1)

1 / 2
```

```
Script Python

r3 = Rationnel(1, 4)
r4 = r3.ajouter(r1)
r4

Rationnel(3, 4)
```

```
& Script Python
```

r1 == r2

True

### Que se passe-t-il pour la dernière instruction?

Python reconnaît qu'il doit tester l'égalité entre deux instances de la classe Rationnel.

Ce test (==) invoque la méthode spéciale \_\_eq\_\_ de la classe Rationnel. Plus précisément, r1 == r2 appelle r1.\_\_eq\_\_(r2) et comme nous venons de définir cette méthode, le résultat est cohérent. On peut désormais tester l'égalité de deux rationnels sans utiliser l'instruction un peu plus lourde r1.egal(r2).



### **BILAN:**

La *paradigme objet* est une autre façon de voir la programmation qui consiste à utiliser un structure de donnée appelée *objet* qui réunit des données et des fonctionnalités. Les données sont appelées **atributs** et les fonctionnalités sont appelées **méthodes**.

Une **classe** permet de définir un modèle d'objet en spécifiant des attributs et des méthodes. On peut ensuite utiliser cette classe pour fabriquer des objets selon ce modèle.

En Python, on utilise le mot clé class pour définir une classe qui devient alors un nouveau type abstrait de données. On peut alors créer de nouveaux objets en appelant le constructeur qui porte le nom de la classe. Les objets ainsi créés s'appellent des *instances* de la classe.

En Python, la méthode spéciale <u>\_\_init\_\_</u> est appelée à la construction d'un nouvel objet. C'est dans cette méthode que l'on définit les attributs de nos objets.

Les attributs et méthodes d'une instance de classe sont accessibles en utilisant la notation pointée : objet.attribut et objet.methode(arguments).