

22 NSI 05

```
In [ ]: class Carte:
    """Initialise Couleur (entre 1 a 4), et Valeur (entre 1 a 13)"""
    def __init__(self, c, v):
        self.Couleur = c
        self.Valeur = v

    """Renvoie le nom de la Carte As, 2, ... 10,
    Valet, Dame, Roi"""
    def getNom(self):
        if ( self.Valeur > 1 and self.Valeur < 11):
            return str( self.Valeur)
        elif self.Valeur == 11:
            return "Valet"
        elif self.Valeur == 12:
            return "Dame"
        elif self.Valeur == 13:
            return "Roi"
        else:
            return "As"

    """Renvoie la couleur de la Carte (parmi pique, coeur, carreau, trefle)"""
    def getCouleur(self):
        return ['pique', 'coeur', 'carreau', 'trefle' ][self.Couleur - 1]
```

```
In [ ]: class PaquetDeCarte:
    def __init__(self):
        self.contenu = []

    """Remplit le paquet de cartes"""
    def remplir(self):
        ??? = [ ??? for couleur in range(1, ???) for valeur in range( 1,
        ???)]

    """Renvoie la Carte qui se trouve à la position donnee"""
    def getCarteAt(self, pos):
        if 0 <= pos < ??? :
            return ???
```

Loading [MathJax]/extensions/Safe.js