P.O.O

TD n°9 : Programmation Orientée Objet (POO) COURS et EXERCICES

Compléter les classes suivantes :

- · Pour la classe bancaire, suivre les consignes
- Pour la classe Calcul de moyenne, rajouter toutes les fonctions qui vous semblent pertinentes

Une class GBancaire

Un compte bancaire (simplifié) est défini par le solde disponible sur le compte. Les opérations de manipulation minimales seront :

- · Initialiser un compte bancaire
- Accéder au solde d'un compte bancaire
- Créditer un compte bancaire
- Débiter un compte bancaire

On étendra également l'interface avec :

- Un constructeur permettant d'initialiser le solde.
- Une méthode afficher qui affiche l'objet sous le forme suivant :

```
Titulaire : nom du titulaire
Banque : nom de la banque
Solde : solde du compte
```

• Une méthode virerVers qui effectue un virement vers un autre compte bancaire.

```
class CompteBancaire:
    def __init__(self, idNumber, nomPrenom, solde):
        self.idNumber = idNumber
        self.nomPrenom = nomPrenom
        self.solde = solde

def versement(self, argent):
        self.solde = self.solde + argent

def retrait(self, argent):
        if(self.solde < argent):
            print(" Impossible d'effectuer l'opération. Solde insuffisant !")
        else:
            self.solde = self.solde - argent</pre>
```

```
def agios(self):
         self.solde =self.solde*95/100
    def afficher(self):
         print("Compte numéro : " , self.idNumber)
print("Nom & Prénom : ", self.nomPrenom)
         print(" Solde : ", self.solde , " euros ")
         print("Sauf erreur ou omisssion ! ")
    {\tt def\ virervers}({\tt self}, {\tt other}, {\tt somme}):
         self.solde-=somme
         other.solde+=somme
monCompte = CompteBancaire(16168891, " Martin Pierre", 22300)
monCompte2 = CompteBancaire(36, " Dupond Jean", 300)
monCompte.versement(1500)
monCompte.retrait(24000)
monCompte.agios()
monCompte.afficher()
monCompte.virervers(monCompte2,1500)
monCompte2.afficher()
```

```
Impossible d'effectuer l'opération. Solde insuffisant !

Compte numéro : 16168891

Nom & Prénom : Martin Pierre

Solde : 22610.0 euros

Sauf erreur ou omisssion !

Compte numéro : 36

Nom & Prénom : Dupond Jean

Solde : 1800 euros

Sauf erreur ou omisssion !
```

Calcul de moyenne

Ecrire une interface et compléter la class suivante

```
class Eleve:
    def __init__(self,nom):
        self.ListeDeMatieres={}
        self.nom=nom
        self.ListeDeNotes={}
    def Nom(self):
        return self.nom
    def Matieres(self):
        return self.ListeDeMatieres
    def Notes(self):
        return self.ListeDeNotes
    def ajouterMatiere(self, matiere, coeff):
        self.ListeDeMatieres[matiere]=coeff
        self.ListeDeNotes[matiere]=[]
    def ajouterNote(self, matiere, note):
        \hbox{if matiere not in self.ListeDeMatieres:}\\
            \label{eq:print}  \text{print}(\text{"La matière n'existe pas encore, on va la rajouter :"}) 
            coeff=input('Donnes le coefficient de cette matière :')
            self.ajouterMatiere(matiere,coeff)
            self.ajouterNote(matiere, note)
        else:
            self.ListeDeNotes[matiere].append(note)
    def CalculMoyenneMatiere(self, matiere):
        if matiere not in self.ListeDeMatieres:
            print("La matière n'existe pas encore")
```

```
else:
              sommeNote=0
              for note in self.ListeDeNotes[matiere]:
                 sommeNote+=note
              return sommeNote/len(self.ListeDeNotes[matiere])
    def CalculMoyenneGenerale(self):
         sommeNote=0
         sommeCoeff=0
         for matiere in self.ListeDeMatieres:
              sommeNote+=float(self.CalculMoyenneMatiere(matiere))*float(self.ListeDeMatieres[matiere])
              sommeCoeff+=float(self.ListeDeMatieres[matiere])
         return sommeNote/sommeCoeff
    def afficher(self):
         print(f"Les informations concernant {self.nom} sont" )
         for matiere in self.ListeDeMatieres:
             print(f"La\ moyenne\ en\ \{matiere\}\ est\ \{self.CalculMoyenneMatiere(matiere)\}\ pour\ un\ coefficier
         print(f"La\ moyenne\ générale\ est\ de\ \{self.CalculMoyenneGenerale()\}")
    def __repr__(self):
         ch="Les informations concernant "+self.nom+" sont : \n"
         for matiere in self.ListeDeMatieres:
             ch+="- La moyenne en "+ matiere+" est " + str(self.CalculMoyenneMatiere(matiere))+" pour ur
         ch+= "La moyenne générale est de "+str(self.CalculMoyenneGenerale())
         return ch
pierre=Eleve('Pierre')
pierre.ajouterMatiere('Maths',16)
pierre.ajouterMatiere('NSI',8)
pierre.ajouterMatiere('PC',16)
print(pierre.Matieres())
print(pierre.Notes())
pierre.ajouterNote('NSI',14)
print(pierre.Notes())
pierre.ajouterNote('NSI',12)
print(pierre.Notes())
pierre.ajouterNote('NSI',10)
print(pierre.Notes())
pierre.ajouterNote('Maths',10)
print(pierre.Notes()
pierre.ajouterNote('Maths',15)
print(pierre.Notes())
pierre.ajouterNote('PC',13)
print(pierre.Notes())
pierre.ajouterNote('PC',7)
print(pierre.Notes())
pierre.ajouterNote('Anglais',7)
pierre.Notes()
print(pierre.CalculMoyenneMatiere('NSI'))
print(pierre.CalculMoyenneMatiere('Maths'))
print(pierre.CalculMoyenneMatiere('PC'))
print(pierre.CalculMoyenneGenerale())
print(pierre)
{'Maths': 16, 'NSI': 8, 'PC': 16}
{'Maths': [], 'NSI': [], 'PC': []}
{'Maths': [], 'NSI': [14], 'PC': []}
{'Maths': [], 'NSI': [14, 12], 'PC': []}
{'Maths': [], 'NSI': [14, 12, 10], 'PC': []}
{'Maths': [10], 'NSI': [14, 12, 10], 'PC': []}
{'Maths': [10, 15], 'NSI': [14, 12, 10], 'PC': []}
{'Maths': [10, 15], 'NSI': [14, 12, 10], 'PC': [13]}
{'Maths': [10, 15], 'NSI': [14, 12, 10], 'PC': [13, 7]}
La matière n'existe pas encore, on va la rajouter :
Donnes le coefficient de cette matière : 6
```

12.0
12.5
10.0
10.826086956521738
Les informations concernant Pierre sont :
- La moyenne en Maths est 12.5 pour un coefficient de 16
- La moyenne en NSI est 12.0 pour un coefficient de 8
- La moyenne en PC est 10.0 pour un coefficient de 16
- La moyenne en Anglais est 7.0 pour un coefficient de 6
La moyenne générale est de 10.826086956521738