

## Enoncé

On considère la fonction `pantheon` prenant en paramètres `eleves` et `notes` deux tableaux de même longueur, le premier contenant le nom des élèves et le second, des entiers positifs désignant leur note à un contrôle de sorte que `eleves[i]` a obtenu la note `notes[i]`.

Cette fonction renvoie le couple constitué de la note maximale attribuée et des noms des élèves ayant obtenu cette note regroupés dans un tableau.

Ainsi, l'instruction `pantheon(['a', 'b', 'c', 'd'], [15, 18, 12, 18])` renvoie le couple `(18, ['b', 'd'])`.

### Script Python

```

1 def pantheon(eleves, notes):
2     note_maxi = 0
3     meilleurs_eleves = ...
4
5     for i in range(...):
6         if notes[i] == ...:
7             meilleurs_eleves.append(...)
8         elif notes[i] > note_maxi:
9             note_maxi = ...
10            meilleurs_eleves = [...]
11
12    return (note_maxi,meilleurs_eleves)

```

Compléter ce code.

Exemples :

### Script Python

```

>>> eleves_nsi = ['a','b','c','d','e','f','g','h','i','j']
>>> notes_nsi = [30, 40, 80, 60, 58, 80, 75, 80, 60, 24]
>>> pantheon(eleves_nsi, notes_nsi)
(80, ['c', 'f', 'h'])
>>> pantheon([],[])
(0, [])

```

