


【优化记录】2022/10/24第一次预演

关于把台词写进 empty item 的 ReaperNotes 里



所以所有关于中文的编译都要以json的格式提前写入，不能用rppp第三方库转换。

```
1 diaNotes = rppp.specialize(rppp.parse(`<NOTES|中文台词>`)); //会报错，因为有中文
```

```
1 diaNotes.params = [`中文台词`] ; //无报错
```

关于ReaperTrack

```
1 //This returns a string in the 1
2
3 javascript
4 const rppp = require("rppp");
5
6 const project = new rppp.objects
7 project.addTrack(new rppp.object
8 project.getOrCreateStructByToken
9   token: "NAME",
10   params: ["hello"],
11 });
12
13 console.log(project.dump());
```

rppp第三方给的库

project.getOrCreateStructByToken("TRACK")

这个函数其实是有两个参数的：

```
1 getOrCreateStructByToken (token,
2   const struct = this.getStruc
3   return struct || this.create
4 }
```

index可以解决导入很多轨道但是只能改变一个命名的问题。

- 将keywords轨道作为子轨道汇总。父轨道： ISBUS 1 1 ，最后一个子轨道： ISBUS 2 -1 ，其他子轨道默认 ISBUS 0 0 。

```

1      const keyWordsTrack = new rppp.objects.ReaperTrack();//创建新轨道
2      project.addTrack(keyWordsTrack);//将轨道添加在工程中
3      project.getOrCreateStructByToken("TRACK", 1).add({
4          token: "NAME",
5          params: ["Key Words"],
6      });//设置轨道的相关属性
7      keyWordsTrack.add({token: "ISBUS", params: [1, 1]});//将keywords t
8      for (let i = 0; i < keyWordsNum; i++){
9          var subKeyWordsTrack = new rppp.objects.ReaperTrack();
10         project.addTrack(subKeyWordsTrack);
11         project.getOrCreateStructByToken("TRACK", 2 + i).add({
12             token: "NAME",
13             params: [Object.keys(recordingSession[0])[i].replace(/\r\n
14         });
15     }
16     subKeyWordsTrack.add({token: "ISBUS", params: [2, -1]});//最后一个

```

关于region

```

1  for (let i = 0; i < trackNameGroup.length; i++ ){
2      let time = 0;
3      trackName = trackNameGroup[i];
4      const rppp = require('rppp');
5      const project = new rppp.objects.ReaperProject();
6      project.addTrack(new rppp.objects.ReaperTrack()); // ReaperProjec
7      project.getOrCreateStructByToken('TRACK').add({
8          token: 'NAME',
9          params: [ trackName ],
10     });
11     for (let i = 0; i < remixRecordingSession[trackName].length; i++ ){
12         project.contents.push({
13             "token": "MARKER",
14             "params": [
15                 i,//id
16                 time,//标记点
17                 remixRecordingSession[trackName][i]["Dialogue(CN)(台词)"],//r
18                 1,
19                 1,
20                 1,
21                 "R",
22                 "{000000000-0000-0000-0000-" + (i.toString(10)).padStart(12, "
23             //region
24         ]
25     },)

```

```
26     project.contents.push({
27         "token": "MARKER",
28         "params": [
29             i,
30             time + (remixRecordingSession[trackName][i]["Dialogue(CN)(台词)"],
31             "",
32             1,
33             1,
34             1,
35             "R",
36             "" //region
37         ]
38     },)
39     time += (remixRecordingSession[trackName][i]["Dialogue(CN)(台词)"]
40     }
41     let blob = new Blob(["\u0000"+project.dump()], { type: "text/plain;charset=utf-8" });
42     saveAs(blob, trackName+".rpp");
43 }
```