

# 开放平台

---

## 接口文档

### xxxx.login (账号登录)

描述: 账号登录授权

### 公共请求参数

参数	类型	是否必选	最大长度	描述	示例值
app_id	string	必选	32	分配给开发者的应用ID	
method	string	必选	128	接口名	xx.xx.login
timestamp	string	必选	19	发送请求的时间，格式"yyyy-MM-dd HH:mm:ss"	
format	string	可选	40	响应格式	json
charset	string	必选	10	请求使用的编码格式	utf-8
sign	string	必选	344	商户请求参数的签名串，详见 <a href="#">签名</a>	
sign_type	string	必选	10	商户生成签名字符串所使用的签名算法类型，目前支持RSA2和RSA，推荐使用RSA2	
version	string	必选	3	调用的接口版本，固定为：1.0	
<a href="#">Merchantid</a>	string	必选	256	商家编号	
data	string	必选		请求参数的集合，最大长度不限，除公共参数外所有请求参数都必须放在这个参数中传递	

## 请求参数

参数	类型	是否必选	最大长度	描述	示例值
vcRobotSerialNo	string	必选	256	机器人编号	
username	string	选填	256	用户名	
password	string	选填	256	密码	
is_cache_login	boolean	选填		是否使用缓存登录	true、FALSE。默认FALSE
login_type	string	必选		登录类型	0-账号密码 1-扫码
vcRobotSerialNo_type	string	必选		机器人类型	0-平台号

## 公共响应参数

参数	类型	描述
vcSerialNo	string	唯一请求流水号
vcSuccess	string	是否成功
nErrorCode	number	错误码
vcErrorMsg	string	错误描述
data		业务响应参数均放在这个节点下

## 响应参数

无

## ~~xx.xx.addFriend~~ (获取短信验证码) 作废

描述：获取短信验证码

## 公共请求参数

## 请求参数

参数	类型	是否必选	最大长度	描述	示例值
vcMerchantNo	string	必选	50	商家编号	
vcRobotSerialNo	string	必选	256	机器人编号	

## 响应参数

参数	类型	描述
vcSerialNo	string	唯一请求流水号
vcSuccess	string	是否成功
nErrorCode	number	错误码
vcErrorMsg	string	错误描述
+data		业务响应参数均放在这个节点下
-code	string	验证码

## ~~xx.xx.addFriend~~ (退出登录) 作废

描述：退出登录

## 公共请求参数

## 请求参数

参数	类型	是否必选	最大长度	描述	示例值
vcMerchantNo	string	必选	50	商家编号	
vcRobotSerialNo	string	必选	256	机器人编号	

## 公共响应参数

参数	类型	描述
vcSerialNo	string	唯一请求流水号
vcSuccess	string	是否成功
nErrorCode	number	错误码
vcErrorMsg	string	错误描述
data		业务响应参数均放在这个节点下

## 响应参数

无

## xx.xx.addFriend (加好友)

描述：加好友

## 公共请求参数

### 请求参数

参数	类型	是否必选	最大长度	描述	示例值
vcMerchantNo	string	必选	50	商家编号	
vcRobotSerialNo	string	必选	256	机器人编号	
vcFriendPhone	string	必选	11	被加好友手机号	

### 公共响应参数

参数	类型	描述
vcSerialNo	string	唯一请求流水号
vcSuccess	string	是否成功      true:成功    false: 失败
nErrorCode	number	错误码
vcErrorMsg	string	错误描述
data		业务响应参数均放在这个节点下

### 响应参数

无

## xx.xx.getFriendList（获取好友列表）

描述：获取好友列表

### 公共请求参数

### 请求参数

参数	类型	是否必选	最大长度	描述	示例值
vcMerchantNo	string	必选	50	商家编号	
vcRobotSerialNo	string	必选	256	机器人编号	

### 公共响应参数

参数	类型	描述
vcSerialNo	string	唯一请求流水号
vcSuccess	string	是否成功      true:成功    false: 失败
nErrorCode	number	错误码
vcErrorMsg	string	错误描述
data		业务响应参数均放在这个节点下

## 响应参数

无

## xx.xx.sendMessage (发送消息)

描述：发送消息

## 公共请求参数

## 请求参数

参数	类型	是否必选	最大长度	描述	示例值
vcMerchantNo	string	必选	50	商家编号	
vcRobotSerialNo	string	必选	256	机器人编号	
vcFriendSerialNo	string	必选	256	好友编号	
+content	long	必选		消息内容	
-msg_type	string	必选	11	消息类型	0-文字 1-图片
-msg_content	string	必选	256	消息内容	图片填链接

## 公共响应参数

参数	类型	描述
vcSerialNo	string	唯一请求流水号
vcSuccess	string	是否成功      true:成功    false: 失败
nErrorCode	number	错误码
vcErrorMsg	string	错误描述
data		业务响应参数均放在这个节点下

## 响应参数

无

## xx.xx.createGroup（建群）

描述：建群

## 公共请求参数

## 请求参数

参数	类型	是否必选	最大长度	描述	示例值
vcMerchantNo	string	必选	50	商家编号	
vcRobotSerialNo	string	必选	256	机器人编号	
vcGroupName	string	必选	256	群名称	
vcFriendSerialNoList	Long[]	必选		群成员列表	【 “12212” , “1234” 】

## 公共响应参数

参数	类型	描述
vcSerialNo	string	唯一请求流水号
vcSuccess	string	是否成功      true:成功    false：失败
nErrorCode	number	错误码
vcErrorMsg	string	错误描述
data		业务响应参数均放在这个节点下

## 响应参数

无

## xx.xx.getGroupInfo（获取群信息）

描述：获取群信息

## 公共请求参数

请求参数

参数	类型	是否必选	最大长度	描述	示例值
vcMerchantNo	string	必选	50	商家编号	
vcRobotSerialNo	string	必选	256	机器人编号	
vcGroupSerialNo	Long[]	必选		群编号	【 “12212” 】

公共响应参数

参数	类型	描述
vcSerialNo	string	唯一请求流水号
vcSuccess	string	是否成功      true:成功    false：失败
nErrorCode	number	错误码
vcErrorMsg	string	错误描述
data		业务响应参数均放在这个节点下

响应参数

无

xx.xx.getGroupList（获取群列表）

描述：获取群列表

公共请求参数

请求参数

参数	类型	是否必选	最大长度	描述	示例值
vcMerchantNo	string	必选	50	商家编号	
vcRobotSerialNo	string	必选	256	机器人编号	

公共响应参数



参数	类型	描述
vcSerialNo	string	唯一请求流水号
vcSuccess	string	是否成功      true:成功    false: 失败
nErrorCode	number	错误码
vcErrorMsg	string	错误描述
data		业务响应参数均放在这个节点下

## 响应参数

无

## xx.xx.inviteFriendsToGroup（发送邀请好友入群）

描述：发送邀请好友入群

## 公共请求参数

## 请求参数

参数	类型	是否必选	最大长度	描述	示例值
vcMerchantNo	string	必选	50	商家编号	
vcRobotSerialNo	string	必选	256	机器人编号	
vcGroupSerialNo	string	必选	256	群编号	
vcFriendSerialNo	string			好友编号	二选一
vcFriendSerialNos	long[]			好友编号列表	二选一

## 公共响应参数

参数	类型	描述
vcSerialNo	string	唯一请求流水号
vcSuccess	string	是否成功      true:成功    false: 失败
nErrorCode	number	错误码
vcErrorMsg	string	错误描述
data		业务响应参数均放在这个节点下

## 响应参数

无

## xx.xx.quitGroup（退群）

描述：退群

## 公共请求参数

## 请求参数

参数	类型	是否必选	最大长度	描述	示例值
vcMerchantNo	string	必选	50	商家编号	
vcRobotSerialNo	string	必选	256	机器人编号	
group_id	string	必选	256	群编号	

## 公共响应参数

参数	类型	描述
vcSerialNo	string	唯一请求流水号
vcSuccess	string	是否成功      true:成功    false：失败
nErrorCode	number	错误码
vcErrorMsg	string	错误描述
data		业务响应参数均放在这个节点下

## 响应参数

无

## xx.xx.sendGroupMessage（发送群消息）

描述：发送群消息

## 公共请求参数

## 请求参数

参数	类型	是否必选	最大长度	描述	示例值
vcMerchantNo	string	必选	50	商家编号	
vcRobotSerialNo	string	必选	256	机器人编号	
vcGroupSerialNo	string	必选	256	群编号	
+content	long	必选		消息内容	
-msg_type	string	必选	11	消息类型	0-文字 1-图片
-msg_content	string	必选	256	消息内容	图片填链接

## 公共响应参数

参数	类型	描述
vcSerialNo	string	唯一请求流水号
vcSuccess	string	是否成功      true:成功    false: 失败
nErrorCode	number	错误码
vcErrorMsg	string	错误描述
data		业务响应参数均放在这个节点下

## 响应参数

无

## 回调文档

### ~~登录 (1001) 作废~~

名称	类型	描述
resultCode	string	返回码
resultMsg	string	返回描述
type	string	回调类型
nTimeStamp	string	时间戳
optSerNo	string	操作流水【对应接口响应的请求流水号serial_no】
optvcMerchantId	string	操作商家号
optvcRobotSerialNo	string	机器人ID
+data		
-userId	string	好友ID
-userName	string	好友名称
-country_code	string	
-country	string	
-previewParm	string	
-cache_info	string	
-line_version	string	
-head_img_url	string	
-phone	string	

## 加好友 (1002)

名称	类型	描述
nResultCode	number	返回码
vcResultMsg	string	返回描述
nType	number	回调类型
nTimeStamp	number	时间戳
optvcSerNo	string	操作流水【对应接口响应的请求流水号vcSerialNo】
optvcMerchantId	string	操作商家号
optvcRobotSerialNo	string	机器人编号
+data	long	
-vcUserId	string	好友ID
-vcUserName	string	好友名称
-vcPreviewParm	string	

## 获取好友列表（1003）

名称	类型	描述
nResultCode	number	返回码
vcResultMsg	string	返回描述
nType	number	回调类型
nTimeStamp	number	时间戳
optvcSerNo	string	操作流水【对应接口响应的请求流水号vcSerialNo】
optvcMerchantId	string	操作商家号
optvcRobotSerialNo	string	机器人编号
+data	long【】	
-vcUserId	string	好友ID
-vcUserName	string	好友名称
-Un2		
-Un11		
-vcPreviewParm		

## 退出登录（1004）作废

名称	类型	描述
resultCode	string	返回码
resultMsg	string	返回描述
type	string	回调类型
nTimeStamp	string	时间戳
optSerNo	string	操作流水【对应接口响应的请求流水号serial_no】
optvcMerchantId	string	操作商家号
optvcRobotSerialNo	string	机器人ID

## 发消息 (1005)

名称	类型	描述
resultCode	string	返回码
resultMsg	string	返回描述
type	string	回调类型
nTimeStamp	string	时间戳
optSerNo	string	操作流水【对应接口响应的请求流水号serial_no】
optvcMerchantId	string	操作商家号
optvcRobotSerialNo	string	机器人ID
data		
-FromUserId		发消息人的账号ID, line账号
-Content		消息内容
-dtMsgTime		发送时间
-ToUserId		收消息账号ID
-nPlatformMsgType		区别用户发言还是机器人发言 10-普通人 11-机器人
-nMsgType		消息类型

## 同步通讯录 (1006)

名称	类型	描述
nResultCode	number	返回码
vcResultMsg	string	返回描述
nType	number	回调类型
nTimeStamp	number	时间戳
optvcSerNo	string	操作流水【对应接口响应的请求流水号vcSerialNo】
optvcMerchantId	string	操作商家号
optvcRobotSerialNo	string	机器人编号
data	long 【】	通讯录信息
-vcUserId	string	好友ID
-vcUserName	string	好友名称
-nPhoneNumber	number	手机号
-vcAbperson	string	
-Un2	string	

## 账号状态变更（1007）

名称	类型	描述
resultCode	string	返回码
resultMsg	string	返回描述
type	string	回调类型
nTimeStamp	string	时间戳
optSerNo	string	操作流水【对应接口响应的请求流水号serial_no】
optvcMerchantId	string	操作商家号
optvcRobotSerialNo	string	机器人编号
data		机器人信息
-nstate	number	账号状态：0-在线 1-离线 2-封号 3-功能限制
-vcReason	string	触发状态变更描述
-functional_limits	【】	功能限制列表
-risk_type_code	number	限制类型
-risk_type_desc	string	限制类型描述

建群（2001）

名称	类型	描述
nResultCode	number	返回码
vcResultMsg	string	返回描述
nType	number	回调类型
nTimeStamp	number	时间戳
optvcSerNo	string	操作流水【对应接口响应的请求流水号vcSerialNo】
optvcMerchantId	string	操作商家号
optvcRobotSerialNo	string	机器人编号
+data		群信息
-vcGroupId	string	群编号
-vcGroupName	string	群名称
-vcGroupKey	string	
-nGroupTag_b	number	群ID
-nCreateTime	number	创建时间
- vcStrData	string	
-vcOwnerId	string	群主编号
-nOwnerTag_b	number	群主号
-memberJoinTime	long 【】	
-vcUserId	string	群成员编号
-nJoinTime	number	入群时间

获取群信息（2002）



名称	类型	描述
nResultCode	number	返回码
vcResultMsg	string	返回描述
nType	number	回调类型
nTimeStamp	number	时间戳
optvcSerNo	string	操作流水【对应接口响应的请求流水号vcSerialNo】
optvcMerchantId	string	操作商家号
optvcRobotSerialNo	string	机器人编号
+data	long 【】	群信息
-vcGroupId	string	群编号
-vcGroupName	string	群名称
-nCreateTime	number	创建时间
- vcStrData	string	
-vcOwnerUserId	string	群主编号
-memberJoinTime	long 【】	
-vcUserId	string	群成员编号
-nJoinTime	number	入群时间

## 获取群列表 (2003)

名称	类型	描述
nResultCode	number	返回码
vcResultMsg	string	返回描述
nType	number	回调类型
nTimeStamp	number	时间戳
optvcSerNo	string	操作流水【对应接口响应的请求流水号vcSerialNo】
optvcMerchantId	string	操作商家号
optvcRobotSerialNo	string	机器人编号
+data	long 【】	群信息
-vcGroupId	string	群ID
-vcGroupName	string	群名称
-nCreateTime	string	创建时间
- vcStrData	string	
-vcOwnerId	string	群主
-memberJoinTime	long 【】	
-vcUserId	string	群成员编号
-nJoinTime	number	入群时间

## 发群消息（2004）

名称	类型	描述
resultCode	string	返回码
resultMsg	string	返回描述
type	string	回调类型
nTimeStamp	string	时间戳
optSerNo	string	操作流水【对应接口响应的请求流水号serial_no】
optvcMerchantId	string	操作商家号
optvcRobotSerialNo	string	机器人ID
data		
-groupId		群id
-MsgData	【】	
-dtMsgTime		发送时间
-nMsgType		消息类型
-msgContentb		

## 退群（2004）

名称	类型	描述
nResultCode	number	返回码
vcResultMsg	string	返回描述
nType	number	回调类型
nTimeStamp	number	时间戳
optvcSerNo	string	操作流水【对应接口响应的请求流水号vcSerialNo】
optvcMerchantId	string	操作商家号
optvcRobotSerialNo	string	机器人编号
+data		群信息
-vcGroupId	string	群编号
-vcGroupName	string	群名称