

Exam Prep детальных MCQ-вопросов

1. Что такое переменная в JavaScript?

- A) Контейнер для хранения данных
- B) Стил CSS
- C) Функция
- D) Серверный модуль

✓ Ответ: A

2. Какая команда создаёт переменную, значение которой нельзя менять?

- A) var
- B) const
- C) let
- D) static

✓ Ответ: B

3. Что выведет typeof []?

- A) array
- B) object
- C) list
- D) undefined

✓ Ответ: B

4. Какой метод добавляет элемент в конец массива?

- A) push()
- B) add()
- C) pushEnd()
- D) append()

✓ Ответ: A

5. Что вернёт выражение 3 == "3"?

- A) true
- B) false
- C) undefined
- D) error

✓ Ответ: A

6. Что вернёт выражение 3 === "3"?

- A) true

B) false

C) 3

D) "3"

✓ Ответ: B

7. Что делает функция `map()` для массива?

A) Фильтрует элементы

B) Преобразует каждый элемент и возвращает новый массив

C) Удаляет элементы

D) Изменяет длину массива

✓ Ответ: B

8. Что такое callback-функция?

A) Функция, вызывающая API

B) Функция, переданная как аргумент

C) Функция, вызывающая ошибку

D) Функция, вызывающая сервер

✓ Ответ: B

9. Что делает ключевое слово `async`?

A) Создаёт переменную

B) Помечает функцию как асинхронную

C) Запускает сервер

D) Останавливает выполнение

✓ Ответ: B

10. Какое значение возвращает `fetch()`?

A) строку

B) число

C) `promise`

D) массив

✓ Ответ: C

11. Что делает `await`?

A) Останавливает весь JavaScript

B) Ждёт выполнения `Promise` в `асинх-функции`

C) Создаёт новый поток

D) Удаляет переменную

✓ Ответ: B

12. Что такое DOM?

- A) Сервер
- B) Структура HTML-документа
- C) База данных
- D) Фреймворк

☒ Ответ: B

13. Что делает `document.getElementById()`?

- A) Находит CSS-класс
- B) Находит элемент по ID
- C) Загружает сервер
- D) Удаляет элемент

☒ Ответ: B

14. Что такое компонент в React/Next.js?

- A) HTML-файл
- B) Повторно используемый UI-блок
- C) Серверная переменная
- D) Таймер

☒ Ответ: B

15. Как выглядит React-компонент?

- A) Функция, возвращающая JSX
- B) JSON объект
- C) SQL запрос
- D) Стил CSS

☒ Ответ: A

16. Что такое JSX?

- A) HTML внутри PHP
- B) Синтаксис JavaScript + HTML
- C) Серверный код
- D) Стил CSS

☒ Ответ: B

17. Что делает хук `useState()`?

- A) Меняет CSS

- B) Управляет состоянием компонента**
- C) Отправляет запрос**
- D) Создаёт новый компонент**

☒ **Ответ: B**

18. Хук для выполнения кода при монтировании компонента:

- A) useFetch**
- B) useEffect**
- C) useMount**
- D) useRender**

☒ **Ответ: B**

19. Что такое Next.js?

- A) CSS-фреймворк**
- B) Сервер**
- C) React-фреймворк для SSR/SSG**
- D) База данных**

☒ **Ответ: C**

20. Где хранятся страницы в Next.js (App Router)?

- A) /app**
- B) /src/js**
- C) /pages**
- D) /routing**

☒ **Ответ: A (для App Router)**

21. Что такое Server Component?

- A) Выполняется в браузере**
- B) Выполняется на сервере без доступа к DOM**
- C) Для анимаций**
- D) Для WebSockets**

☒ **Ответ: B**

22. Что такое Client Component?

- A) Компонент, выполняемый до сборки**
- B) Компонент, работающий в браузере**
- C) Серверная функция**
- D) CSS-файл**

☒ **Ответ: B**

23. Как пометить компонент как клиентский?

- A) "use react"
- B) "use component"
- C) "client: true"
- D) "use client"

✓ Ответ: D

24. Где создаются API routes в Next.js (App Router)?

- A) /api
- B) /app/api
- C) /routes/api
- D) /components/api

✓ Ответ: B

25. Почему Next.js быстрее обычного React?

- A) Использует jQuery
- B) Рендерит всё в браузере
- C) SSR, SSG и оптимизация бандла
- D) Работает на Python

✓ Ответ: C

26. Что делает Next.js функция fetch()?

- A) Отключена
- B) Выполняется на сервере
- C) Только на клиенте
- D) Работает одинаково как в браузере

✓ Ответ: B

27. Что такое SSG?

- A) Рендер при каждом запросе
- B) Предварительная генерация страниц
- C) Ручная загрузка HTML
- D) Генерация CSS

✓ Ответ: B

28. Что означает SSR?

- A) Secure Server Routing

- B) Server-Side Rendering
- C) Single System Render
- D) Super Speed Runner

✓ Ответ: B

29. Где хранится глобальный CSS в Next.js?

- A) app/globals.css
- B) styles.js
- C) global.json
- D) api/style.css

✓ Ответ: A

30. Что такое middleware в Next.js?

- A) Файл для стилей
- B) Прослойка, выполняющая код до попадания на страницу
- C) Компонент React
- D) Настройка сервера

✓ Ответ: B

31. Что такое объект в JavaScript?

- A) Упорядоченный список значений
- B) Набор пар ключ–значение
- C) Чистая функция
- D) Тип ошибки

✓ Ответ: B

32. Какой метод используется для фильтрации элементов массива по условию?

- A) map()
- B) forEach()
- C) filter()
- D) reduce()

✓ Ответ: C

33. Что делает метод reduce()?

- A) Уменьшает размер массива
- B) Преобразует массив в одно значение по функции-аккумулятору
- C) Удаляет последний элемент
- D) Сортирует массив

✓ Ответ: B

34. Как проверить, является ли переменная массивом?

- A) `typeof value === "array"`
- B) `value instanceof Object`
- C) `Array.isArray(value)`
- D) `value.isArray()`

✓ Ответ: C

35. Что такое стрелочная функция?

- A) Специальная функция для циклов
- B) Короткий синтаксис объявления функций =>
- C) Функция только для `async` кода
- D) Функция, работающая только в React

✓ Ответ: B

36. В чём особенность стрелочных функций по отношению к `this`?

- A) Всегда создают свой `this`
- B) Не имеют собственного `this`, используют внешний контекст
- C) Всегда указывают на `window`
- D) `this` в них всегда `undefined`

✓ Ответ: B

37. Какое значение вернёт `'5' + 3` в JavaScript?

- A) 8
- B) 2
- C) "53"
- D) error

✓ Ответ: C

38. Какое значение вернёт `'5' - 3` в JavaScript?

- A) "53"
- B) 2
- C) "2"
- D) error

✓ Ответ: B

39. Что такое `hoisting`?

- A) Удаление переменных

- В) Поднятие объявлений переменных и функций вверх области видимости
- С) Оптимизация кода браузером
- Д) Асинхронное выполнение промисов

☒ Ответ: В

40. Какой оператор используется для распространения элементов массива или объекта?

- А) ???
- В) ...
- С) **
- Д) &&

☒ Ответ: В

41. Что делает деструктуризация массива?

- А) Сортирует элементы
- В) Преобразует массив в строку
- С) Позволяет извлечь элементы в отдельные переменные
- Д) Удаляет элементы

☒ Ответ: С

42. Как объявить функцию по умолчанию экспортируемой из модуля?

- А) `export main function`
- В) `module.export default`
- С) `export default function MyFunc() {}`
- Д) `export function default MyFunc() {}`

☒ Ответ: С

43. Что такое Promise?

- А) Тип массива
- В) Объект для отложенных и асинхронных вычислений
- С) Способ объявить переменную
- Д) Метод массива

☒ Ответ: В

44. Какой метод Promise выполняется при успешном завершении?

- А) `done()`
- В) `then()`
- С) `catch()`
- Д) `finally()`

☒ Ответ: B

45. Какой метод Promise обрабатывает ошибку?

- A) error()
- B) reject()
- C) catch()
- D) fail()

☒ Ответ: C

46. Какой статус HTTP обычно означает успешный запрос?

- A) 200
- B) 301
- C) 404
- D) 500

☒ Ответ: A

47. Какой заголовок обычно отправляется для JSON-ответа?

- A) Content-Type: text/html
- B) Content-Type: application/json
- C) Type: json
- D) Body-Type: json

☒ Ответ: B

48. Как в React задать обработчик клика по кнопке?

- A) `<button onclick="doSomething()">`
- B) `<button onClick={doSomething}>`
- C) `<button click={doSomething}>`
- D) `<button handleClick="doSomething">`

☒ Ответ: B

49. Где хранится состояние в функциональном компоненте React?

- A) В глобальном объекте window
- B) В хуках, например useState
- C) В HTML-файле
- D) В CSS

☒ Ответ: B

50. Что нельзя делать напрямую с состоянием React?

- A) Читать его
- B) Передавать его в другой компонент
- C) Мутировать/изменять напрямую без `setState/useState`
- D) Выводить в JSX

✓ Ответ: C

51. Что такое пропсы (props) в React?

- A) Встроенные стили
- B) Входные данные компонента, передаваемые родителем
- C) Глобальные переменные
- D) Специальный тип состояния

✓ Ответ: B

52. Как в Next.js организовать навигацию между страницами?

- A) Через объект `window.location` вручную
- B) С помощью компонента `<Link>` из `next/link`
- C) Через глобальную переменную `route`
- D) Только через кнопки формы

✓ Ответ: B

53. Какой хук используется для навигации в Next.js (App Router, client component)?

- A) `useHistory`
- B) `useRouter` из `next/navigation`
- C) `useRoute`
- D) `usePath`

✓ Ответ: B

54. Что такое `layout.tsx` в Next.js (App Router)?

- A) Файл для глобальных стилей
- B) Обёртка/каркас для страниц в определённом маршруте
- C) Файл настроек сервера
- D) Отдельный API-обработчик

✓ Ответ: B

55. Как передать данные в Client Component из Server Component?

- A) Никак нельзя
- B) Через глобальные переменные
- C) Через props
- D) Через `window.document`

✓ Ответ: C

56. Что такое hydration в React/Next.js?

- A) Процесс очистки кэша
- B) Процесс связывания сгенерированной на сервере разметки с клиентским JavaScript
- C) Сжатие бандла
- D) Удаление лишнего HTML

✓ Ответ: B

57. Как в Next.js включить динамический маршрут (App Router)?

- A) Создать файл с префиксом dynamic_
- B) Использовать файл [id]/page.tsx
- C) Добавить маршрут в config.json
- D) Это невозможно

✓ Ответ: B

58. Что такое use client в файле компонента?

- A) Комментарий для разработчиков
- B) Директива, указывающая, что компонент должен выполняться на клиенте
- C) Импорт библиотеки
- D) Тип функции

✓ Ответ: B

59. Какой метод массива меняет исходный массив?

- A) map()
- B) filter()
- C) slice()
- D) splice()

✓ Ответ: D

60. Что делает оператор ?? (nullish coalescing)?

- A) Объединяет строки
- B) Возвращает правый операнд, если левый null или undefined
- C) Всегда возвращает левый операнд
- D) Сравнивает два числа

✓ Ответ: B

61. Для чего используется оператор ?. (optional chaining)?

- A) Для умножения чисел
- B) Для безопасного доступа к вложенным свойствам без ошибки при null/undefined
- C) Для объявления переменной
- D) Для создания массива

✓ Ответ: B

62. Что такое модуль в JavaScript (ES Modules)?

- A) Отдельный CSS-файл
- B) Файл или часть кода с экспортируемыми сущностями, которые можно импортировать в другом месте
- C) База данных
- D) Только JSON-конфигурация

✓ Ответ: B

63. Как импортировать значение по умолчанию из модуля?

- A) `import { default } from './module'`
- B) `import * as default from './module'`
- C) `import MyValue from './module'`
- D) `import default './module'`

✓ Ответ: C

64. Что такое key в списках React?

- A) Путь к файлу
- B) Уникальный идентификатор элемента списка для корректного обновления DOM
- C) Пароль к компоненту
- D) Тип события

✓ Ответ: B

65. Что произойдёт, если не указать уникальный key в списке React?

- A) Компонент не скомпилируется
- B) React не сможет рендерить список
- C) Возможны неправильные обновления элементов и предупреждения в консоли
- D) Приложение упадёт с ошибкой 500

✓ Ответ: C

66. Какой метод массива лучше использовать для превращения массива объектов в один объект по id?

- A) `map()`

- B) filter()
- C) reduce()
- D) find()

✓ Ответ: C

67. Что такое useRef в React?

- A) Хук для управления стилями
- B) Хук для хранения изменяемого значения, которое не вызывает перерисовку
- C) Хук для запросов на сервер
- D) Хук для роутинга

✓ Ответ: B

68. Для чего используется useContext?

- A) Чтобы подключить Redux
- B) Для работы с маршрутами
- C) Для передачи данных по дереву компонентов без пропсов
- D) Для анимаций

✓ Ответ: C

69. Что такое CSR (Client-Side Rendering)?

- A) Рендеринг только на сервере
- B) Генерация страниц при сборке
- C) Рендеринг страниц целиком в браузере
- D) Генерация картинок

✓ Ответ: C

70. Как в Next.js задать метаданные страницы (title, description) в App Router?

- A) Через файл meta.json
- B) Через функцию generateMetadata или объект metadata
- C) Через window.document.title в компоненте
- D) Через .env файл

✓ Ответ: B

71. Что такое динамический импорт (dynamic import) в Next.js/React?

- A) Импорт, который всегда выполняется при старте приложения
- B) Импорт модулей только на сервере
- C) Загрузка компонента или модуля по требованию (lazy loading)
- D) Импорт CSS

✓ Ответ: C

72. Как в JavaScript объявить класс?

- A) `class MyClass {}`
- B) `object MyClass {}`
- C) `function class MyClass() {}`
- D) `new Class MyClass {}`

✓ Ответ: A

73. Что делает ключевое слово `new` при создании объекта класса?

- A) Создаёт новый модуль
- B) Создаёт новый экземпляр объекта и связывает его с прототипом класса
- C) Удаляет старый объект
- D) Перезагружает страницу

✓ Ответ: B

74. Что такое `this` внутри метода объекта (обычно)?

- A) Всегда `window`
- B) Текущий объект, к которому принадлежит метод (зависит от контекста вызова)
- C) Всегда `null`
- D) Всегда функция

✓ Ответ: B

75. Какой тип данных вернёт `JSON.parse('{"a":1}')`?

- A) Массив
- B) Строку
- C) Объект
- D) Число

✓ Ответ: C

76. Как превратить объект в JSON-строку?

- A) `object.toString()`
- B) `JSON.toString(object)`
- C) `JSON.stringify(object)`
- D) `stringify(object)`

✓ Ответ: C

77. Что такое `event.preventDefault()` в обработчике событий?

- A) Удаляет обработчик

- B) Отменяет стандартное поведение браузера (например, отправку формы)**
- C) Завершает работу скрипта**
- D) Очищает консоль**

☒ **Ответ: B**

78. Что такое useMemo в React?

- A) Хук для работы с событиями**
- B) Хук для мемоизации вычислений, чтобы не пересчитывать при каждом рендере**
- C) Хук для работы с DOM**
- D) Хук для работы с формами**

☒ **Ответ: B**

79. Что такое useCallback в React?

- A) Хук для создания анонимных функций**
- B) Хук для мемоизации колбэка, чтобы не создавать новую функцию на каждый рендер**
- C) Хук для работы с API**
- D) Хук для роутинга**

☒ **Ответ: B**

80. Что такое API Route в Next.js?

- A) Статический HTML-файл**
- B) Специальная страница для стилей**
- C) Серверный обработчик HTTP-запросов внутри приложения Next.js**
- D) Конфигурационный файл сервера**

☒ **Ответ: C**