

# Дискреционное разграничение прав в Linux. Основные атрибуты

---

Плугин Никита<sup>1</sup>

24 февраля, 2025, Москва, Россия

<sup>1</sup>Российский Университет Дружбы Народов

# Цели и задачи работы

---

## Цель лабораторной работы

Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепить теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

# **Процесс выполнения лабораторной работы**

---

# Определяем UID и группу

```
nsplugin@nsplugin:~$ su guest
Пароль:
guest@nsplugin:/home/nsplugin$ pwd
/home/nsplugin
guest@nsplugin:/home/nsplugin$ cd
guest@nsplugin:~$ pwd
/home/guest
guest@nsplugin:~$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) группы=1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest@nsplugin:~$ whoami
guest
guest@nsplugin:~$ groups
guest
guest@nsplugin:~$ █
```

Рис. 1: Информация о пользователе guest

# Файл с данными о пользователях

A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar shows 'guest@nsplugin:~' and the current directory is '/home/guest'. The terminal displays the output of the 'cat /etc/passwd' command, listing system and regular users with their IDs, home directories, and shells. The output is as follows:

```
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/sbin/nologin
polkitd:x:114:114:User for polkitd:/sbin/nologin
colord:x:998:997:User for colord:/var/lib/colord:/sbin/nologin
staprunpriv:x:159:159:systemtap unprivileged user:/var/lib/staprunpriv:/sbin/nologin
rtkit:x:172:172:RealtimeKit:/sbin/nologin
geoclue:x:997:996:User for geoclue:/var/lib/geoclue:/sbin/nologin
sssd:x:996:995:User for sssd:/run/sss:/sbin/nologin
libstoragemgmt:x:994:994:daemon account for libstoragemgmt:/usr/sbin/nologin
systemd-coredump:x:993:993:systemd Core Dumper:/usr/sbin/nologin
wsdd:x:992:992:Web Services Dynamic Discovery host daemon:/sbin/nologin
clevis:x:991:991:Clevis Decryption Framework unprivileged user:/var/cache/clevis:/usr/sbin/nologin
setroubleshoot:x:990:990:SELinux troubleshoot server:/var/lib/setroubleshoot:/usr/sbin/nologin
pipewire:x:989:989:PipeWire System Daemon:/run/pipewire:/usr/sbin/nologin
flatpak:x:988:988:Flatpak system helper:/usr/sbin/nologin
gdm:x:42:42:GNOME Display Manager:/var/lib/gdm:/usr/sbin/nologin
gnome-initial-setup:x:987:986:/run/gnome-initial-setup:/sbin/nologin
dnsmasq:x:986:985:Dnsmasq DHCP and DNS server:/var/lib/dnsmasq:/usr/sbin/nologin
pesign:x:985:984:Group for the pesign signing daemon:/run/pesign:/sbin/nologin
sshd:x:74:74:Privilege-separated SSH:/usr/share/empty.sshd:/usr/sbin/nologin
chrony:x:984:983:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
tcpdump:x:72:72:tcpdump:/usr/sbin/nologin
gnome-remote-desktop:x:981:981:GNOME Remote Desktop:/var/lib/gnome-remote-desktop:/usr/sbin/nologin
guest:x:1001:1001:/home/guest:/bin/bash
nsplugin:x:1002:1002:/home/nsplugin:/bin/bash
guest@nsplugin:~$
```

Рис. 2: Содержимое файла /etc/passwd

# Доступ к домашним директориям

```
guest@nsplugin:~$  
guest@nsplugin:~$ ls -l /home  
итого 8  
drwx-----, 3 guest  guest      78 фев 5 19:27 guest  
drwx-----, 14 nsplugin nsplugin 4096 фев 5 19:31 nsplugin  
drwx-----, 14      1000      1000 4096 фев 5 17:57 user  
guest@nsplugin:~$
```

Рис. 3: Расширенные атрибуты

# Атрибуты директории

```
guest@nsplugin:~$  
guest@nsplugin:~$ cd  
guest@nsplugin:~$ mkdir dir1  
guest@nsplugin:~$ ls -l | grep dir1  
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев  5 19:38 dir1  
guest@nsplugin:~$ chmod 000 dir1  
guest@nsplugin:~$ ls -l | grep dir1  
d------. 2 guest guest 6 фев  5 19:38 dir1  
guest@nsplugin:~$ echo test > dir1/file1  
bash: dir1/file1: Отказано в доступе  
guest@nsplugin:~$ cd dir1  
bash: cd: dir1: Отказано в доступе  
guest@nsplugin:~$
```

**Рис. 4:** Снятие атрибутов с директории



# Права и разрешённые действия

Операция	Права на директорию	Права на файл
Создание файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Удаление файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Чтение файла	d--x----- (100)	-r----- (400)
Запись в файл	d--x----- (100)	--w----- (200)
Переименование файла	d-wx----- (300)	----- (000)
Создание поддиректории	d-wx----- (300)	----- (000)
Удаление поддиректории	d-wx----- (300)	----- (000)

Рис. 5: Минимальные права для совершения операций

## **Выводы по проделанной работе**

---

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки работы с атрибутами файлов и сведения о разграничении доступа.