

Отчёт по лабораторной работе №5

**Дискреционное разграничение прав в Linux. Исследование влияния
дополнительных атрибутов**

Седов Никита НПИбд-02-19

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
2.1	Подготовка	5
2.2	Изучение механики SetUID	6
2.3	Исследование Sticky-бита	9
3	Выводы	13
	Список литературы	14

List of Figures

2.1	подготовка к работе	5
2.2	программа simpleid	6
2.3	результат программы simpleid	6
2.4	программа simpleid2	7
2.5	результат программы simpleid2	8
2.6	программа readfile	8
2.7	результат программы readfile	9
2.8	исследование Sticky-бита	12


1 Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Подготовка

1. Для выполнения части заданий требуются средства разработки приложений. Проверили наличие установленного компилятора gcc командой `gcc -v`: компилятор обнаружен.
2. Чтобы система защиты SELinux не мешала выполнению заданий работы, отключили систему запретов до очередной перезагрузки системы командой `setenforce 0`:
3. Команда `getenforce` вывела `Permissive`:



```
guest@nssedov:/home/nssedov
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка
[nssedov@nssedov ~]$ su guest
Пароль:
[guest@nssedov nssedov]$ gcc -v
Используются внутренние спецификации.
COLLECT_GCC=gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/libexec/gcc/x86_64-redhat-linux/4.8.5/lto-wrapper
Целевая архитектура: x86_64-redhat-linux
Параметры конфигурации: ./configure --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --inf
odir=/usr/share/info --with-bugurl=http://bugzilla.redhat.com/bugzilla --enable-
bootstrap --enable-shared --enable-threads=posix --enable-checking=release --wit
h-system-zlib --enable-_cxa_atexit --disable-libunwind-exceptions --enable-gnu-
unique-object --enable-linker-build-id --with-linker-hash-style=gnu --enable-lan
guages=c,c++,objc,obj-c++,java,fortran,ada,go,lto --enable-plugin --enable-initf
ini-array --disable-libgcj --with-isl=/builddir/build/BUILD/gcc-4.8.5-20150702/o
bj-x86_64-redhat-linux/isl-install --with-cloog=/builddir/build/BUILD/gcc-4.8.5-
20150702/obj-x86_64-redhat-linux/cloog-install --enable-gnu-indirect-function --
with-tune=generic --with-arch_32=x86_64 --build=x86_64-redhat-linux
Модель многопоточности: posix
gcc версия 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-44) (GCC)
[guest@nssedov nssedov]$ getenforce
Enforcing
[guest@nssedov nssedov]$ getenforce
Permissive
[guest@nssedov nssedov]$
```

Figure 2.1: подготовка к работе

2.2 Изучение механики SetUID

1. Вошли в систему от имени пользователя guest.
2. Написали программу simpleid.c.



Figure 2.2: программа simpleid

3. Скомпилировали программу и убедились, что файл программы создан: gcc simpleid.c -o simpleid
4. Выполнили программу simpleid командой ./simpleid
5. Выполнили системную программу id с помощью команды id. uid и gid совпадает в обеих программах





Figure 2.3: результат программы simpleid

6. Усложнили программу, добавив вывод действительных идентификаторов.



```

jedit:3281): dconf-CR
.er/1003/dconf': Отка
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int main()
{
uid_t e_uid = geteuid();
gid_t e_gid = getegid();
uid_t real_uid = getuid();
gid_t real_gid = getgid();
printf("e_uid=%d, e_gid=%d\n", e_uid, e_gid);
printf("real_uid=%d, real_gid=%d\n", real_uid, real_gid);
return 0;
}
jedit:3281): dconf-CR
.er/1003/dconf': Отка
jedit:3281): dconf-CR
.er/1003/dconf': Отка

```

Figure 2.4: программа simpleid2

7. Скомпилировали и запустили simpleid2.c:

```
gcc simpleid2.c -o simpleid2
./simpleid2
```

8. От имени суперпользователя выполнили команды:

```
chown root:guest /home/guest/simpleid2
chmod u+s /home/guest/simpleid2
```

9. Использовали su для повышения прав до суперпользователя

10. Выполнили проверку правильности установки новых атрибутов и смены владельца файла simpleid2:


```
ls -l simpleid2
```

11. Запустили simpleid2 и id:

```
./simpleid2
id
```

Результат выполнения программ теперь немного отличается

12. Проделали тоже самое относительно SetGID-бита.



```
guest@nssedov:~/lab5
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка
[guest@nssedov lab5]$ gcc simpleid2.c
[guest@nssedov lab5]$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
[guest@nssedov lab5]$ ./simpleid2
e_uid=1001, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
[guest@nssedov lab5]$ su
Пароль:
[root@nssedov lab5]# chown root:guest simpleid2
[root@nssedov lab5]# chmod u+s simpleid2
[root@nssedov lab5]# ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=0
real_uid=0, real_gid=0
[root@nssedov lab5]# id
uid=0(root) gid=0(root) группы=0(root) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[root@nssedov lab5]# chown g+s simpleid2
[root@nssedov lab5]# ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1001
real_uid=0, real_gid=0
[root@nssedov lab5]# exit
exit
[guest@nssedov lab5]$
[guest@nssedov lab5]$
```

Figure 2.5: результат программы simpleid2

13. Написали программу readfile.c



```
readfile.c
~/lab5
Сохранить
(gedit:3428)
user/1003/dc
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>

(gedit:3428)
user/1003/dc
int main(int argc, char* argv[])
{
(gedit:3428)
user/1003/dc
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;

(gedit:3428)
user/1003/dc
    int fd=open(argv[1], O_RDONLY);
    do
(gedit:3428)
user/1003/dc
    {
        bytes_read=read(fd, buffer, sizeof(buffer));
        for (i=0; i<bytes_read; ++i)
(gedit:3428)
user/1003/dc
            printf("%c", buffer[i]);
    }
    while (bytes_read == (buffer));
(gedit:3428)
user/1003/dc
    close (fd);
    return 0;
}
```

Figure 2.6: программа readfile

14. Откомпилировали её.

`gcc readfile.c -o readfile`

15. Сменили владельца у файла readfile.c и изменили права так, чтобы только суперпользователь (root) мог прочитать его, а guest не мог.

`chown root:guest /home/guest/readfile.c`

`chmod 700 /home/guest/readfile.c`

2. От имени пользователя guest создали файл file01.txt в директории /tmp со словом test:

```
echo "test" > /tmp/file01.txt
```

3. Просмотрели атрибуты у только что созданного файла и разрешили чтение и запись для категории пользователей «все остальные»:

```
ls -l /tmp/file01.txt  
chmod o+rw /tmp/file01.txt  
ls -l /tmp/file01.txt
```

Первоначально все группы имели право на чтение, а запись могли осуществлять все, кроме «остальных пользователей».

4. От пользователя (не являющегося владельцем) попробовали прочитать файл /file01.txt:

```
cat /file01.txt
```

5. От пользователя попробовали дозаписать в файл /file01.txt слово test3 командой:

```
echo "test2" >> /file01.txt
```

6. Проверили содержимое файла командой:

```
cat /file01.txt
```

В файле теперь записано:

```
Test  
Test2
```

7. От пользователя попробовали записать в файл /tmp/file01.txt слово test4, стерев при этом всю имеющуюся в файле информацию командой. Для этого воспользовалась командой `echo "test3" > /tmp/file01.txt`

8. Проверили содержимое файла командой

```
cat /tmp/file01.txt
```

9. От пользователя попробовали удалить файл /tmp/file01.txt командой `rm /tmp/file01.txt`, однако получила отказ.

10. От суперпользователя командой выполнили команду, снимающую атрибут t (Sticky-бит) с директории /tmp:

```
chmod -t /tmp
```

Покинули режим суперпользователя командой `exit`.

11. От пользователя проверили, что атрибута t у директории /tmp нет:

```
ls -l / | grep tmp
```

12. Повторили предыдущие шаги. Получилось удалить файл


13. Удалось удалить файл от имени пользователя, не являющегося его владельцем.

14. Повысили свои права до суперпользователя и вернули атрибут t на директорию /tmp :

```
su
```

```
chmod +t /tmp
```

```
exit
```



```
guest2@nssedov:/tmp
Файл Правка Вид Поиск Терминал Справка
[guest@nssedov lab5]$ echo "test" >> /tmp/file01.txt
[guest@nssedov lab5]$ chmod o+rx /tmp/file01.txt
[guest@nssedov lab5]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-rw-r-x. 1 guest guest 5 окт  2 14:23 /tmp/file01.txt
[guest@nssedov lab5]$ su guest2
Пароль:
[guest2@nssedov lab5]$ cd /tmp
[guest2@nssedov tmp]$ cat file01.txt
test
[guest2@nssedov tmp]$ echo "test2" >> /tmp/file01.txt
[guest2@nssedov tmp]$ cat file01.txt
test
test2
[guest2@nssedov tmp]$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
[guest2@nssedov tmp]$ rm file01.txt
rm: невозможно удалить «file01.txt»: Операция не позволена
[guest2@nssedov tmp]$ su
Пароль:
[root@nssedov tmp]# chmod -t /tmp
[root@nssedov tmp]# exit
exit
[guest2@nssedov tmp]$ cd /tmp
[guest2@nssedov tmp]$ echo "test2" >> /tmp/file01.txt
[guest2@nssedov tmp]$ rm file01.txt
[guest2@nssedov tmp]$
```

Figure 2.8: исследование Sticky-бита

3 Выводы

Изучили механизмы изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получили практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами. Также мы рассмотрели работу механизма смены идентификатора процессов пользователей и влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Список литературы

1. КОМАНДА CHATTR В LINUX
2. chattr