

Чек-лист по HTML

Полный набор рекомендаций для создания качественной, доступной и семантической HTML-разметки. Отмечайте выполненные пункты.



1. Доктайп и базовая структура

- Используется `<!DOCTYPE html>` в самом начале документа.
- Корневой элемент `<html>` содержит атрибут `lang` с правильным языком (например, `lang="ru"`).
- В `<head>` присутствует `<meta charset="UTF-8">`.
- Установлен тег `<title>` — уникальный и отражает содержание страницы.
- Присутствует тег `<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">` для адаптивности.
- Все теги и атрибуты написаны строчными буквами.
- Закрывающие теги присутствуют у всех несамозакрывающихся элементов.



2. Мета-информация и SEO

- Заполнен `<meta name="description" content="...">` с кратким описанием страницы.
- При необходимости указаны `<meta name="keywords">` (необязательно для Google, но допустимо).
- Указан автор: `<meta name="author" content="...">`.
- Добавлены метатеги для соцсетей (Open Graph / Twitter Cards):
 - `<meta property="og:title" content="...">`
 - `<meta property="og:description" content="...">`
 - `<meta property="og:image" content="...">`
 - `<meta property="og:url" content="...">`
- Указана кодировка UTF-8 первой в `<head>`.
- Для совместимости с IE добавлен `<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">`.
- Добавлен `<link rel="canonical" href="...">` при необходимости.
- Подключён файл `robots.txt` и/или мета-тег `robots` с нужными директивами.
- Есть ссылка на `sitemap.xml` в `robots.txt` или в `<head>`.



3. Семантическая вёрстка

- Используется `<header>` для вводной части (шапка, заголовок).
- Навигация оформлена тегом `<nav>`.
- Основной контент внутри `<main>` (уникальный для страницы).
- Контент разбит на `<article>` (самостоятельные блоки) и `<section>` (смысловые разделы).

- Боковые панели — в `<aside>`.
- Подвал — `<footer>`.
- Для выделения временных промежутков используется `<time datetime="...">`.
- Для выделенных цитат — `<blockquote>` (блочная) и `<q>` (строчная).
- Контактная информация — `<address>`.
- Используются `<figure>` и `<figcaption>` для иллюстраций и подписей.
- Нет злоупотребления `<div>` там, где есть семантические теги.

4. Заголовки (h1–h6)

- На странице только один `<h1>`.
- Иерархия заголовков не нарушена (нет пропуска уровней, например, после h1 сразу h3).
- Заголовки содержательно описывают следующий за ними контент.
- Заголовки не используются только для визуального выделения (для этого CSS).

5. Текст и типографика

- Абзацы оформлены тегом `<p>`, а не `<br>`.
- Списки: маркированные — `<ul>`, нумерованные — `<ol>`, термины — `<dl>`.
- Логическое выделение текста: `<strong>` (важность), `<em>` (акцент), `<mark>` (выделение), `<small>` (комментарий/юридический текст).
- Для верхнего/нижнего индекса — `<sup>` и `<sub>`.
- Для ввода с клавиатуры — `<kbd>`, кода — `<code>`, переменных — `<var>`.
- Для сокращений — `<abbr title="...">`.

6. Ссылки

- Все `<a>` имеют атрибут `href` (кроме якорей, где `href="id"`).
- Для внешних ссылок указан `target="_blank"` и `rel="noopener noreferrer"`.
- Для ссылок на скачивание файлов указан `download` (при необходимости).
- Ссылки имеют информативный текст (не «читать далее», а «читать далее о ...»).
- Для якорей используются `id` у целевых элементов.
- При использовании в пустых ссылках добавлен `role="button"` или `button` (если это кнопка).

7. Изображения

- У каждого `<img>` есть атрибут `alt` (пустой `alt=""` для декоративных картинок).

- Для важных изображений с текстом alt полностью описывает информацию.
- Указаны ширина и высота (width / height) для избежания смещения макета.
- Используются современные форматы (WebP, AVIF) с тегом <picture> или srcset.
- Для адаптивных изображений применяется srcset / sizes.
- Для ленивой загрузки добавлен loading="lazy" (вне критических областей).
- Иконки и векторная графика — <svg> вставлен инлайново или через .
- Сложные изображения (графики, диаграммы) дублируются текстом или имеют длинное описание.

8. Таблицы

- Таблицы используются только для табличных данных, не для вёрстки.
- Заголовки ячеек — <th>.
- У <th> указан атрибут scope="col" / scope="row".
- Есть <caption> — заголовок таблицы.
- Группировка через <thead>, <tbody>, <tfoot>.
- Сложные таблицы используют id и headers для связей.

9. Формы

- Каждый элемент формы связан с <label> через for + id или обёрткой.
- Поля имеют осмысленные name и id.
- Указан type у <input> (text, email, tel, number, url, checkbox, radio, file, password и т.д.).
- Кнопки отправки — <button type="submit"> или <input type="submit">.
- Используются placeholder с пояснением, но не заменяющим label.
- Поля с обязательным вводом имеют атрибут required или aria-required="true".
- Для группировки радиокнопок/чекбоксов используется <fieldset> и <legend>.
- Встроенная валидация (pattern, min, max, step) и понятные сообщения об ошибках.
- Выпадающие списки — <select> с <option>.
- Поле для ввода текста — <textarea>.

10. Мультимедиа

- Видео и аудио вставлены через <video> / <audio> с несколькими источниками.
- Добавлены субтитры <track kind="subtitles">.

- Для самовоспроизведения указан атрибут muted (обычно).
- Есть запасной контент между тегами для старых браузеров.
- Элементы <iframe> имеют title для доступности.

11. Доступность (A11Y)

- Страница полностью управляется с клавиатуры (tab, enter, пробел).
- Есть видимый индикатор фокуса (outline не убран полностью).
- Используются ARIA-роли при необходимости (role="banner", navigation, main, contentinfo и др.).
- Скрытый текст для скринридеров с классом .visually-hidden.
- Кнопки имеют понятные имена (текст кнопки или aria-label / aria-labelledby).
- Изменение состояния (открыто/закрыто) передается через aria-expanded.
- Сообщения об ошибках ассоциированы с полем (aria-describedby).
- Контрастность текста и фона достаточная (проверяется инструментами).
- Для декоративного контента используется aria-hidden="true".
- Проверка скринридером (NVDA, VoiceOver, JAWS).

12. Валидность кода

- Код проверен через [W3C Validator](https://validator.w3.org/) — ошибок нет.
- Все вложенные элементы соответствуют спецификации (например, только с).
- Отсутствуют дублирующиеся id.
- Атрибуты не содержат недопустимых значений.

13. Производительность

- HTML-код минимизирован (пробелы, переносы) — при необходимости.
- CSS и JS подключаются оптимально: стили в <head>, скрипты перед </body> или с async/defer.
- Отсутствуют избыточные вложения тегов (лишняя вложенность).
- Используется сжатие Brotli / Gzip на сервере (не в HTML, но важно).
- Критический CSS может быть встроен (inline), остальное подгружается.
- Шрифты загружены с учётом производительности (swap).

14. Адаптивность и мобильные устройства

- Метатег viewport настроен правильно (см. п.1).
- Изображения масштабируются (max-width: 100% и height: auto в CSS).
- Тексты читаемы без зума (достаточный размер).
- Интерактивные элементы достаточно крупные (минимум 44×44 пикселя).

- Проверка на реальных устройствах или в эмуляторах.

15. Интернационализация

- Атрибут lang на <html> соответствует содержимому.
- Для разноязычных фрагментов используется lang внутри.
- Указано направление письма dir="rtl", если необходимо.

16. Чистота кода

- Отступы и форматирование единообразны.
- Лишние комментарии удалены.
- Неиспользуемые классы/атрибуты отсутствуют.
- Нет пустых элементов (например, <div></div> без контента).
- Код читаем и понятен.

17. Работа с CSS/JS

- CSS подключен через <link rel="stylesheet">, JS через <script>.
- Инлайн-стили не используются (кроме критических случаев).
- Инлайн-скрипты минимизированы.
- Прелоад критических ресурсов: <link rel="preload">.

18. Тестирование

- Страница корректно отображается в последних версиях Chrome, Firefox, Safari, Edge.
- Проверена в старых браузерах, если требуется поддержка (IE11 — опционально).
- Проверены все формы и сценарии взаимодействия.
- Протестировано с отключёнными CSS/JS (читаемость и структура).
- Проверка через Lighthouse — SEO, Accessibility, Best Practices.
- Отсутствуют битые ссылки.

19. Структура файлов

- HTML-файлы названы осмысленно (index.html, about.html).
- Все ресурсы (изображения, стили, скрипты) лежат в соответствующих папках.
- Пути указаны корректно (относительные/абсолютные).
- При использовании якорей ссылки ведут на существующие id.

20. Структурированные данные (Schema.org)

- Добавлена разметка JSON-LD для типа контента (статья, товар, организация, событие и т.д.).
- Проверка через инструмент Google Rich Results Test.

✦✦ Заключение

Чек-лист охватывает основные аспекты современной HTML-разработки. Используйте его как базу для код-ревью, самопроверки или обучения. Адаптируйте под конкретный проект, убирая или добавляя пункты.

Создан для веб-разработчиков, стремящихся к качественной вёрстке.