Создание скриптов

Инструментарий Современного Программиста

Иван Трепаков

NSU Sys.Pro

Написание скриптов

Скрипты

- Последовательность команд в файле
- Расширение файла может быть любое
 - Для shell-скриптов обычно .sh
- Можно сделать файл исполняемым с помощью chmod +x
- Можно писать на любом интерпретируемом языке

Исполняемый скрипт на bash

```
$ cat >hello.sh <<EOF</pre>
echo "Hello World!"
E0F
$ ls -l hello.sh | sed 's/ .* / /'
-rw-r--r-- hello.sh
$ ./hello.sh
bash: ./hello.sh: Permission denied
$ chmod +x hello.sh
$ ls -l hello.sh | sed 's/ .* / /'
-rwxr-xr-x hello.sh
$ ./hello.sh
Hello World!
```

Написание скриптов

Скрипты

- Последовательность команд в файле
- Расширение файла может быть любое
 - Для shell-скриптов обычно .sh
- Можно сделать файл исполняемым с помощью chmod +x
- Можно писать на любом интерпретируемом языке

shebang

- #!/usr/bin/env bash
- #!/usr/bin/env python3
- #!/usr/bin/env perl
- ...

Исполняемый скрипт на python

```
$ cat >hello.py <<EOF
#!/usr/bin/env python3
print("Hello World!")
EOF
$ chmod +x hello.py
$ ./hello.py
Hello World!</pre>
```

Синтаксис

- Аргументы
 - \$1, \$2, ...
 - \$@ все аргументы

script.sh

echo "\$1\$2\$3" echo "\$@"

Вывод

\$ bash script.sh a b c
abc
a b c

Синтаксис

- Аргументы
 - \$1, \$2, ...
 - \$@ все аргументы
- Переменные окружения
 - Однострочные и многострочные

script.sh

```
foo="some text"
read -r -d '' bar <<EOF
Some multiline
text
EOF
echo "$foo $bar"</pre>
```

Вывод

\$ bash script.sh
some text Some multiline
text

Синтаксис

- Аргументы
 - \$1, \$2, ...
 - \$@ все аргументы
- Переменные окружения
 - Однострочные и многострочные
- Условия
 - test ... или [...] (см. help test)
 - if cond; then ...; else ...; fi

```
script.sh
```

```
if [ "$1" == "foo" ]; then
  echo "Pass foo"
elif [ "$1" == "bar" ]; then
  echo "Pass bar"
else
  echo "Fail"
fi
```

Вывод

```
$ bash script.sh foo
Pass foo
$ bash script.sh bar
Pass bar
$ bash script.sh baz
Fail
```

Синтаксис

- Аргументы
 - \$1, \$2, ...
 - \$@ все аргументы
- Переменные окружения
 - Однострочные и многострочные
- Условия
 - test ... или [...] (см. help test)
 - if cond; then ...; else ...; fi
 - case x; in a) ...;; *) ...;; esac

```
script.sh
```

```
case "$1" in
  foo | bar)
   echo "Pass $var"
  ;;
 *)
  echo "Fail"
  ;;
```

Вывод

esac

\$ bash script.sh foo
Pass foo
\$ bash script.sh bar
Pass bar
\$ bash script.sh baz
Fail

Синтаксис

- Аргументы
 - \$1, \$2, ...
 - \$@ все аргументы
- Переменные окружения
 - Однострочные и многострочные
- Условия
 - test ... или [...] (см. help test)
 if cond; then ...; else ...; fi
 case x; in a) ...;; *) ...;; esac
- Циклы
 - for x in xs; do ...; done

script.sh

```
for arg in $@; do
  echo "$arg"
done
```

Вывод

```
$ bash script.sh foo 'Hello World!'
foo
Hello World!
```

Синтаксис

- Аргументы
 - \$1, \$2, ...
 - \$@ все аргументы
- Переменные окружения
 - Однострочные и многострочные
- Условия
 - test ... или [...] (см. help test)
 if cond; then ...; else ...; fi
 case x; in a) ...;; *) ...;; esac
- Циклы
 - for x in xs; do ...; done
 - while cond; do ...; done

```
script.sh
i=$1
factorial=1
while [ $i -gt 0 ]; do
  factorial=$(( $factorial * $i ))
  i=$(( $i - 1 ))
done
echo "$factorial"
```

Вывод

\$ bash script.sh 5
120

Синтаксис script.sh • Аргументы hello () { • \$1, \$2, ... echo "Hello \$1!" \$0 — все аргументы • Переменные окружения • Однострочные и многострочные hello "World" hello "Svs.Pro" • Условия • test ... или [...] (см. help test) • if cond; then ...; else ...; fi • case x; in a) ...;; *) ...;; esac Вывод • Циклы \$ bash script.sh • for x in xs: do ...: done • while cond; do ...; done Hello World! Hello Sys.Pro! Функции function_name () { ...; }

Полезные ресурсы

Bash cheatsheet



https://devhints.io/bash

Bash Reference Manual



https://www.gnu.org/software/bash/manual/ html_node/index.html

Q&A