



C++与面向对象程序设计

选择题得分: 100 编程题得分: 0 总分: 100

一、选择题（每小题4分，共100分）

1、在C++语言中，关于类与对象说法中，错误的是：

作答: A (✓)

- (A) 在面向对象程序设计中，总是先声明对象，再由对象生成类
- (B) 类中的操作是用函数来实现的，称为成员函数
- (C) 类和对象之间的关系是抽象和具体的关系
- (D) 把类的数据称为数据成员

2、类中有一些函数的作用是支持其他函数的操作，是类中其他成员的工具函数，且不能被类外访问；这些函数的成员访问限定符是：

作答: C (✓)

- (A) 其他都不是
- (B) **protected**
- (C) **private**
- (D) **public**

3、有如下类定义

```
#include<iostream.h>
```

```
class point
```

```
{ int x,y;
```

```
public:
```

```
point():x(0),y(0){}
```

```
point(int x1,int y1=0):x(x1),y(y1){}{};
```

```
若执行语句: point a(1),b[2],*c;
```

```
则point类的构造函数被调用的次数是:
```

作答: C (✓)

- (A) 4
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 1

4、构造函数是在（ ）时被执行的。

作答: B (✓)

- (A) 程序装入内存
- (B) 创建对象
- (C) 创建类
- (D) 程序编程

5、在C++语言中，下列语句中，正确的是：

作答: C (✓)

(A) 类Time的部分定义：

```
class Time {  
public:  
    int hour=0;  
};
```

- (B) 类Time的析构函数: **void~Time(int){...};**
- (C) 在类Employee中声明如下的构造函数:
Employee(const char *,const char *);
- (D) **char *s="Hello,My world"; delete s;**

6、下列关于对象数组的描述中，哪个是错误的。

作答: D (✓)

- (A) 对象数组的数组名是一个常量指针
- (B) 对象数组的下标从0开始