CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH MÁY MÓC, THIẾT BỊ THI CÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐTXD TMDV TRUNG AN

STT	TÊN MÁY MÓC, THIẾT BỊ	THÔNG SỐ KỸ THUẬT	GHI CHÚ
1	**MÁY THỦY BÌNH SOKKIA B40A**	**1. Độ chính xác** Sai số cao độ của máy: ±2 mm/km đo khép tuyến Sai số bàn độ: 0.5^0 Độ chính xác bọt thủy: 10 mm/2 mm **2. Ống kính máy Sokkia B40A** Độ phóng đại: 24X Độ dài ống kính: 214mm Đường kính vật: 32mm Trường nhìn tại 100m: 2.5m **3. Con lắc** Con lắc từ tính Có khả năng tự động cân bằng trong phạm vi: ±15' **4. Tiêu chuẩn của máy** Tiêu chuẩn chống bụi bẩn: IPX 66 Iso: 0920-2003 **5. Trọng lượng máy:** 1.5kg **6. Kích thước:** 122x214x140mm **7. Hằng số đo khoảng cách:** 100	
2	**MÁY ĐẦM BÀN HONDA PC70**	Động cơ xăng Honda GX160 Thái Lan **Công suất động cơ:** 5.5hp **Tốc độ không tải:** 3600 vòng/phút **Kích thước mặt đầm:** 530x340mm **Lực ly tâm:** 1350 kgf **Vận tốc di chuyển:** 20-25m/ phút **Trọng lượng:** 70kg **Xuất xứ:** lắp ráp tại Việt Nam	
3	**MÁY DUỖI SẮT CÓ MOTOR 8 LU GP-1036**	**Kích thước: Chiều dài-Chiều cao:** 1800mm X 1000mm X 700mm **Công suất động cơ:** 1/2HP, điện áp: 220V **Cấu trúc chính:** cấu trúc thủy lực	

		Chế độ hoạt động: máy hoàn toàn tự động. **Chức năng:** duỗi sắt. Ở chế độ bán tự động và duỗi thép có đường kính 8 mm ở bất kỳ chiều dài nào. **Đặc điểm của máy:** Hình chữ nhật hoặc hình chữ nhật xử lý cho những tòa nhà dân dụng và công nghiệp. **Dung tích:** 200 – 350 kg / h (tùy thuộc vào kích thước vành đai)	
4	**MÁY CẮT BÊTÔNG NHỰA ĐƯỜNG CHẠY DẦU 7HP (GIẬT NỔ)**	**Công suất động cơ:** 7HP (Chạy dầu) **Model:** DGX-200 **Vận tốc cắt(V/p):** 2500 **Đường kính lưỡi cắt(mm):** 350 **Đ/kính trục lắp lưỡi cắt(Mm):** 27 **Khả năng cắt sâu(mm):** 120	
5	**MÁY TỜI ĐA NĂNG NIKI KCD 500/1000/220V-100M**	**Model:** KCD 500/1000/220V-100m **Tải trọng 1 móc:** 400Kg **Tải trọng 2 móc:** 800Kg **Tốc độ nâng 1 móc:** 14(m/p) **Tốc độ nâng 2 móc:** 7(m/p) **Điện áp:** 220V **Chiều dài cáp:** 100m **Đường kính cáp:** 6 (mm) **Trọng lượng:** 45kg **Xuất xứ:** Trung Quốc	
6	**MÁY CẮT SẮT SUMO SU40**	**MODEL:** SUMO SU40 **Size Lưỡi Cắt: Ngoài:** 355cm **Trong:** 25.4cm **Độ dày:** 3.5cm **Công suất: 2000 W** **Tổng chiều dài:** 265 x 525 mm **Chiều dài dây điện:** 2.5 m **Tốc Độ:** 80m/giây **Dây quấn:** Đồng **Trọng lượng:** 14 kg	
7	**LU DẮT TAY MEIWA MSR5KM**	**Lu dắt tay:** MEIWA MSR5KM **Trọng lượng (Kg):** 598 **Chiều dài (mm):** 2340 **Chiều rộng (mm):** 616 **Chiều cao (mm):** 1060	

		Trống lu (mm): φ 356×575 **Tốc độ (km/h):** 0-3.5 **Vệt lu (mm):** 575 **Tần số Hz(vpm):** 55(3300) **Lực đầm kN(kgf):** 11.8(1200) **Khả năng leo dốc°:** 25 **Tank nước (L):** 38 **Động cơ kW(PS)/min:** KUBOTA EA300 4.4(6.0)/3000 **Fuel:** Diesel **Tank nhiên liệu (L):** 4.8 **Tank thủy lực (L):** 8 **Hãng sản xuất:** Meiwa **Xuất xứ:** Nhật Bản	
8	**MÁY TRỘN BÊ TÔNG 350L**	**Model:** TP350L **Tên:** Máy trộn bê tông tự do quả lê 350 lít **Xuất xứ:** Việt Nam **Thể tích thùng trộn:** 350 lít **Năng suất trộn:** 320 lít / mẻ **Số vòng quay của thùng:** 20 – 30 vòng/ phút **Kiểu trộn: Tự do:** Nghiêng thùng hoặc đứng thùng **Kiểu đổ:** Lật nghiêng thùng **Động cơ:** Chạy điện 220v/ 3kw hoặc chạy dầu diesel đầu nổ D8 **Trọng lượng máy:** 190kg	
9	**MÁY ĐẦM DÙI BÊ TÔNG CẦM TAY 1M (800W)**	**Model:** ZPN35-1m **Công suất động cơ (w):** 800 **Điện áp (V):** 220 **Chiều dài dây (m):** 1 **Tốc độ động cơ (Vòng/phút):** 2800 **Biên độ đầm (mm):** 0.9 **Kích thước (mm):** 330*85*150 **Trọng lượng (kg):** 5 **Xuất xứ:** china	
10	**MÁY BƠM NƯỚC LY TÂM SHINING SHP 370CE**	**Model:** SHP 370CE **Công suất:** 370W/1P/230V-50HZ **Cột áp :** 20m **Hút sâu :** 6m **Lưu lượng :** 6.0m3/h	

		Họng hút xả : 25-25mm **Xuất sứ :** made in Vietnam	
11	**GIÀN GIÁO KHUNG**	Giàn giáo khung được được lắp dựng theo hình không gian gồm 2 khung và 2 giằng chép để cố định khung chắc chắn. **Kích thước giàn giáo khung:** Chiều cao của giàn giáo khung thông dụng là 1700mm, 1530mm, 1200mm, 900mm. **Chất liệu sản xuất giàn giáo khung:** Để đảm bảo độ chắc chắn cho giàn giáo người ta sử dụng các loại ống thép Q42 như: ống thép đen nhúng kẽm, ống thép kẽm với độ dày từ 2.0mm trở lên để sản xuất giàn giáo khung. **Lắp ghép giàn giáo khung:** Khi đưa vào sử dụng khung giàn giáo sẽ được lắp ghép với 2 giằng chéo tạo thành một hệ không gian hoàn chỉnh.	
12	VÁN COPPHA	**Nguyên liệu:** Gỗ điều, gỗ cao su, gỗ keo **Tỷ trọng:** 550kg/m3 **Keo:** Keo chống thấm nước WBP Phenolic **Độ dày:** 18mm **Bề ngang:** 15cm,20cm,25cm,30cm,35cm….60cm tuỳ theo kết cấu công trình **Dài:** 3m, 3.5m, 4m **Chuyên dùng:** Đổ cột, sàn, đà,…	
13	**MÁY CẮT UỐN THÉP**	**Điện áp:** 220V; 50/60Hz;1Phase **Công suất:** 1.9Kw – 15A, 01 motor chổi than **Tốc độ uốn:** 4 giây/1 lần uốn **Đường kính uốn:** D6, D8, D10, D12, D16, D20, D22, D25 **Kích thước:** 370 x 365 x 400mm **Trọng lượng:** 88Kg.	
14	**MÁY PHÁT ĐIỆN**	**Model động cơ:** Honda GX390 chính hãng có Logo Honda dập nổi trên thân máy **Số pha máy phát điện:** Máy phát 1 pha **Kiểu động cơ của máy phát:** Động cơ 4 thì	

		Loại đầu phát: Từ trường quay, tự kích từ, 2 cực **Kiểu điều chỉnh điện áp:** tụ điện / AVR **Công suất liên tục:** 6.5 / 6.8 kVA **Công suất tối đa:** 7.0 / 7.9 kVA **Tiêu hao nhiên liệu (L / h):** 2.9 / 3.3 **Điện áp:** 220/240 V **Đường kính và khoảng chạy:** 89 / 68 **Hệ thống khởi động máy phát:** đề nổ – giật nổ **Công suất:** 13 HP **Tốc độ quay:** 3000 / 3600 rpm **Dung tích xi lanh:** 389 cc **Tần số máy phát điện:** 50/60 HZ **Nhiên liệu dùng cho máy phát:** Xăng **Dung tích bình nhiên liệu:** 25 lít **Dung tích nhớt:** 1.1 lít **Kích thước (DxRxC) mm:** 730 x 530 x 590 **Trọng lượng:** 100kg.	
15	**MÁY HÀN**	**Xuất xứ:** Việt Nam **Bảo hành:** 12 Tháng **Điện áp vào (V):** 1 pha 220V ± 15% **Công suất đầu ra (KVA):** 7.0 KVA **Dòng điện ra (A):** 20 - 200 (A) **Điện áp ra (V):** 50 - 70 (V) **Hiệu suất:** 60% **Trọng lượng (Kg):** 5.5 Kg.	

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THANH THAO

HÌNH ẢNH MỘT SỐ MÁY MÓC, THIẾT BỊ

MÁY THỦY BÌNH SOKKIA B40A

Thông số kỹ thuật của máy thủy bình SOKKIA B40A

1. Độ chính xác

Sai số cao độ của máy: ±2 mm/km đo khép tuyến

Sai số bàn độ: 0.5^0

Độ chính xác bọt thủy: 10 mm/2 mm

2. Ống kính máy Sokkia B40A

Độ phóng đại: 24X

Độ dài ống kính: 214mm

Đường kính vật: 32mm

Trường nhìn tại 100m: 2.5m

3. Con lắc

Con lắc từ tính

Có khả năng tự động cân bằng trong phạm vi: ±15'

4. Tiêu chuẩn của máy

Tiêu chuẩn chống bụi bẩn: IPX 66

Iso: 0920-2003

5. Trọng lượng máy: 1.5kg

6. Kích thước: 122x214x140mm

7. Hằng số đo khoảng cách: 100

MÁY ĐẦM BÀN HONDA PC70

Thông số kỹ thuật Máy đầm bàn Honda PC70:
Động cơ xăng Honda GX160 Thái Lan
Công suất động cơ: 5.5hp
Tốc độ không tải: 3600 vòng/phút
Kích thước mặt đầm: 530x340mm
Lực ly tâm: 1350 kgf
Vận tốc di chuyển: 20-25m/ phút
Trọng lượng: 70kg
Xuất xứ: lắp ráp tại Việt Nam

MÁY DUỖI SẮT CÓ MOTOR 8 LU GP-1036

Thông số kỹ thuật Máy duỗi sắt có motor 8 lu GP-1036:

Kích thước: Chiều dài-Chiều cao: 1800mm X 1000mm X 700mm
Công suất động cơ: 1/2HP, điện áp: 220V
Cấu trúc chính: cấu trúc thủy lực
Chế độ hoạt động: máy hoàn toàn tự động.
Chức năng: duỗi sắt. Ở chế độ bán tự động và duỗi thép có đường kính 8 mm ở bất kỳ chiều dài nào.
Đặc điểm của máy: Hình chữ nhật hoặc hình chữ nhật xử lý cho những tòa nhà dân dụng và công nghiệp.
Dung tích: 200 – 350 kg / h (tùy thuộc vào kích thước vành đai)

MÁY CẮT BÊTÔNG NHỰA ĐƯỜNG CHẠY DẦU 7HP (GIẬT NỔ)

Thông số kỹ thuật Máy cắt bê tông nhựa đường chạy dầu 7HP (Giật nổ):
Công suất động cơ: 7HP (Chạy dầu)
Model: DGX-200
Vận tốc cắt(V/p): 2500
Đường kính lưỡi cắt(mm): 350
Đ/kính trục lắp lưỡi cắt(Mm): 27
Khả năng cắt sâu(mm): 120

MÁY TỜI ĐA NĂNG NIKI KCD 500/1000/220V-100M

Thông số kỹ thuật Máy Tời Đa Năng NIKI KCD 500/1000/220V-100m:

Model: KCD 500/1000/220V-100m
Tải trọng 1 móc: 400Kg
Tải trọng 2 móc: 800Kg
Tốc độ nâng 1 móc: 14(m/p)
Tốc độ nâng 2 móc: 7(m/p)
Điện áp: 220V
Chiều dài cáp: 100m
Đường kính cáp: 6 (mm)
Trọng lượng: 45kg
Xuất xứ: Trung Quốc

MÁY CẮT SẮT SUMO SU40

Thông số kỹ thuật Máy cắt sắt Sumo SU40:

MODEL: SUMO SU40
Size Lưỡi Cắt: Ngoài: 355cm
Trong: 25.4cm
Độ dày: 3.5cm
Công suất: 2000 W
Tổng chiều dài: 265 x 525 mm
Chiều dài dây điện: 2.5 m
Tốc Độ: 80m/giây
Dây quấn: Đồng
Trọng lượng: 14 kg

LU DẮT TAY MEIWA MSR5KM

Thông số kỹ thuật của máy Lu dắt tay MEIWA MSR5KM
Lu dắt tay: MEIWA MSR5KM
Trọng lượng (Kg): 598
Chiều dài (mm): 2340
Chiều rộng (mm): 616
Chiều cao (mm): 1060
Trống lu (mm): φ 356×575
Tốc độ (km/h): 0-3.5
Vệt lu (mm): 575
Tần số Hz(vpm): 55(3300)
Lực đầm kN(kgf): 11.8(1200)
Khả năng leo dốc°: 25
Tank nước (L): 38
Động cơ kW(PS)/min: KUBOTA EA300 4.4(6.0)/3000
Fuel: Diesel
Tank nhiên liệu (L): 4.8
Tank thủy lực (L): 8
Hãng sản xuất: Meiwa
Xuất xứ: Nhật Bản

MÁY TRỘN BÊ TÔNG 350L

Thông số máy trộn bê tông 350L:
Model: TP350L
Tên: Máy trộn bê tông tự do quả lê 350 lít
Xuất xứ: Việt Nam
Thể tích thùng trộn: 350 lít
Năng suất trộn: 320 lít / mẻ
Số vòng quay của thùng: 20 – 30 vòng/ phút
Kiểu trộn: Tự do: Nghiêng thùng hoặc đứng thùng
Kiểu đổ: Lật nghiêng thùng
Động cơ: Chạy điện 220v/ 3kw hoặc chạy dầu diesel đầu nổ D8
Trọng lượng máy: 190kg

MÁY ĐẦM DÙI BÊ TÔNG CẦM TAY 1M (800W)

Thông số máy đầm dùi bê tông cầm tay 1m (800w):
Model: ZPN35-1m
Công suất động cơ (w): 800
Điện áp (V): 220
Chiều dài dây (m): 1
Tốc độ động cơ (Vòng/phút): 2800
Biên độ đầm (mm): 0.9
Kích thước (mm): 330*85*150
Trọng lượng (kg): 5
Xuất xứ: china

MÁY BƠM NƯỚC LY TÂM SHINING SHP 370CE

Thông số máy bơm nước ly tâm Shining SHP 370E:
Model: SHP 370CE
Công suất: 370W/1P/230V-50HZ
Cột áp : 20m
Hút sâu : 6m
Lưu lượng : 6.0m3/h
Họng hút xả : 25-25mm
Xuất sứ : made in Vietnam

GIÀN GIÁO KHUNG

Thông số kỹ thuật:

Giàn giáo khung được được lắp dựng theo hình không gian gồm 2 khung và 2 giằng chép để cố định khung chắc chắn.

Kích thước giàn giáo khung: Chiều cao của giàn giáo khung thông dụng là 1700mm, 1530mm, 1200mm, 900mm.

Chất liệu sản xuất giàn giáo khung: Để đảm bảo độ chắc chắn cho giàn giáo người ta sử dụng các loại ống thép Q42 như: ống thép đen nhúng kẽm, ống thép kẽm với độ dày từ 2.0mm trở lên để sản xuất giàn giáo khung.

Lắp ghép giàn giáo khung: Khi đưa vào sử dụng khung giàn giáo sẽ được lắp ghép với 2 giằng chéo tạo thành một hệ không gian hoàn chỉnh.

VÁN COPPHA

Thông số kỹ thuật-Đặc tính của ván coppha
Nguyên liệu: Gỗ điều, gỗ cao su, gỗ keo
Tỷ trọng: 550kg/m3
Keo: Keo chống thấm nước WBP Phenolic
Độ dày: 18mm
Bề ngang: 15cm,20cm,25cm,30cm,35cm….60cm tuỳ theo kết cấu công trình
Dài: 3m, 3.5m, 4m
Chuyên dùng: Đổ cột, sàn, đà,…

MÁY CẮT UỐN THÉP

Thông số kỹ thuật-Đặc tính của thiết bị:
Điện áp: 220V; 50/60Hz;1Phase
Công suất: 1.9Kw – 15A, 01 motor chổi than
Tốc độ uốn: 4 giây/1 lần uốn
Đường kính uốn: D6, D8, D10, D12, D16, D20, D22, D25
Kích thước: 370 x 365 x 400mm
Trọng lượng: 88Kg.

MÁY PHÁT ĐIỆN

Thông số kỹ thuật-Đặc tính của thiết bị:
Model động cơ: Honda GX390 chính hãng có Logo Honda dập nổi trên thân máy
Số pha máy phát điện: Máy phát 1 pha
Kiểu động cơ của máy phát: Động cơ 4 thì
Loại đầu phát: Từ trường quay, tự kích từ, 2 cực
Kiểu điều chỉnh điện áp: tụ điện / AVR
Công suất liên tục: 6.5 / 6.8 kVA
Công suất tối đa: 7.0 / 7.9 kVA
Tiêu hao nhiên liệu (L / h): 2.9 / 3.3
Điện áp: 220/240 V
Đường kính và khoảng chạy: 89 / 68
Hệ thống khởi động máy phát: đề nổ – giật nổ
Công suất: 13 HP
Tốc độ quay: 3000 / 3600 rpm
Dung tích xi lanh: 389 cc
Tần số máy phát điện: 50/60 HZ
Nhiên liệu dùng cho máy phát: Xăng
Dung tích bình nhiên liệu: 25 lít
Dung tích nhớt: 1.1 lít
Kích thước (DxRxC) mm: 730 x 530 x 590
Trọng lượng: 100kg.

MÁY HÀN

Thông số kỹ thuật-Đặc tính của thiết bị:
Xuất xứ: Việt Nam
Bảo hành: 12 Tháng
Điện áp vào (V): 1 pha 220V ± 15%
Công suất đầu ra (KVA): 7.0 KVA
Dòng điện ra (A): 20 - 200 (A)
Điện áp ra (V): 50 - 70 (V)
Hiệu suất: 60%
Trọng lượng (Kg): 5.5 Kg.

VÀ CÁC MÁY MÓC, THIẾT BỊ KHÁC TÙY THEO TÍNH CHẤT, LOẠI CÔNG TRÌNH CHÚNG TÔI SẼ HUY ĐỘNG ĐỂ ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ CÁC YÊU CẦU ĐÃ ĐỀ RA.