

СЕРТИФИКАТ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ



KALESERAMIK
Canakkale Kalebodur
Seramik SANAYI
ANONIM SIRKETI

керамическая плита
Kalesinterflex

84547-420

СООТВЕТСТВИЯ

31 Октября 2016 - 31 октября 2024

Срок действия сертификата

Сертифицированный

статус

Золотой стандарт UL 2818 - 2022 по химическим выбросам для строительных материалов, отделки и мебели

Соответствие напольных покрытий определяется в соответствии со Стандартным методом Департамента общественного здравоохранения Калифорнии (CDPH) версии

V1.2-2017 с использованием условий учебного класса. Продукт протестирован в соответствии с методом испытаний UL 2821 для подтверждения соответствия предельным значениям выбросов по UL 2818. Разделы 7.1 и 7.2.



UL investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL and the Certificate Holder (collectively "Agreement"). The Certificate Holder is authorized to use the UL Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the UL Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified dates unless there is non-compliance with the Agreement.





UL investigated representative samples of the identified Product(s) to the identified Standard(s) or other requirements in accordance with the agreements and any applicable program service terms in place between UL and the Certificate Holder (collectively "Agreement"). The Certificate Holder is authorized to use the UL Mark for the identified Product(s) manufactured at the production site(s) covered by the UL Test Report, in accordance with the terms of the Agreement. This Certificate is valid for the identified dates unless there is non-compliance with the Agreement.

Критерии сертификации GREENGUARD Gold для строительных изделий и внутренней отделки

Критерии	Номер CAS	Максимально допустимая прогнозируемая концентрация в	единицах
TVOC ^(A)	-	0,22	мг/м ³
формальдегида	50-00-0	9 (7,3 ppb)	мкг/м ³
общего количества альдегидов ^(B)	-	0,043	ppm
4-фенилциклогексена	4994-16-5	6,5	мкг/м ³
Содержание частиц менее 10 мкм ^(C)	-	20	мкг/м ³
1-метил-2-пирролидинона ^(D)	872-50-4	160	мкг/м ³
индивидуальных ЛОС ^(E)	-	1/2 CREL или 1/100-я TLV	-

- (A) определяется как суммарный отклик измеренных ЛОС, попадающий в диапазон от 6 до 16 с откликами, откалиброванными по заместителю толуола. Максимально допустимые прогнозируемые концентрации TVOC для GREENGUARD Gold (0,22 мг/м³) находятся в диапазоне 0,5 мг/м³ или менее, как указано в Стандартном методе CDPH версии v1.2.
- (B) Сумма всех измеренных нормальных альдегидов от формальдегида до нонанала плюс бензальдегид, индивидуально откалиброванных по стандарту конкретного соединения. Гептанал и нонанал измеряются с помощью TD/GC/MS анализа, а остальные альдегиды измеряются с помощью ВЭЖХ/УФ-анализа.
- (C) Требования к выбросам частиц применимы только к изделиям из воздуховодов ОБКВ с открытой поверхностью в потоках воздуха (испытание принудительным воздухом с использованием специального метода испытаний) и к системам отделки древесины (шлифовки).
- (D) Исходя из CA Prop 65, Максимально допустимый уровень дозы для ингаляции составляет 3200 мкг/сут и скорость ингаляции 20 м³/сут
- (E) Допустимые уровни для химических веществ, не перечисленных в списке, рассчитаны исходя из нижнего из 1/2 референтного уровня хронического воздействия (CREL) Калифорнийского управления оценки опасности для здоровья окружающей среды (ОЕННА) в соответствии с требованиями CDPH / EHLB / Standard Method v1.2 и уровня BIFMA credit 7.6.2 и 1/100-й от порогового значения (TLV) промышленного стандарта рабочего места (Ссылка: Американская конференция государственных промышленных гигиенистов, 6500 Glenway, корпус D-7, и Цинциннати, ОН 45211-4438).

