


DSP: algoritmi tipici

FourierTransform:
$$X_m = \sum_{n=0}^{N-1} x_n e^{-j2mn\pi/N}$$

$$IIR: y_n = \sum_{k=0}^{N-1} a_k \cdot x_{n-k} + \sum_{k=1}^{N-1} b_k \cdot y_{n-k}$$

Convoluzione, correlazione, espansioni in serie, ...

Problema ricorrente -> MAC



28/04/2008

Esercitazioni ESD2 2007-2008 - F. Guidi


DSP: caratteristiche essenziali


- Architetture ALU orientate al signal-processing
 - Moltiplicatori
 - ALU e accumulatori a 32-48 bit
 - Barrel-shifters
- Metodi di indirizzamento specializzati
- Architettura Harward (interna) da 16 o più bit
- Memorie veloci (interne)


28/04/2008

Esercitazioni ESD2 2007-2008 - F. Guidi

5







C55x core: elementi chiave


Unità matematica


- 2 unità MAC da 17x17 bit
- 1 ALU da 40-bit
- 1 Barrel Shifter da 40-bit
- 1 ALU da 16-bit
- 4 accumulatori da 40-bit
- 12 bus indipendenti
 - 3 bus dati per leggere (+ relativi bus indirizzi)
 - 2 bus dati per scrivere (+ relativi bus indirizzi)
 - 1 bus programma (+ relativo bus indirizzi)
- 32 words Instruction buffer queue


28/04/2008


Esercitazioni ESD2 2007-2008 - F. Guidi


9
































Esercita	zioni Elettronica dei Sistemi Digitali #1 – Gennaio-Marzo 2008	
N:		
]
	Studente:	
	Studente: Studente:	
Note:		
		_

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.