## Première partie (10 points)

#### Exercice 1 (4 points)

La suite de Syracuse est définie, à partir d'une valeur initiale entière strictement positive, de la façon suivante :

- Si un terme est pair, on le divise par deux pour obtenir le terme suivant,
- Si un terme est impair, on le multiplie par trois et on ajoute un pour obtenir le terme suivant.

Par exemple, à partir de la valeur initiale 13, on obtient successivement les valeurs 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1, 4, etc.

On donne la définition d'une fonction duree de vol:

```
def duree_de_vol(n):
1
 2
        Rôle ?
 3
        - Entrée : n (entier strictement positif)
 5
        - Sortie : (entier)
 6
 7
        if n == 1:
 8
            return 0
 9
        elif n % 2 == 0:
10
            return 1 + duree de vol(n//2)
11
        else:
12
            return 1 + duree_de_vol(3*n+1)
```

- 1. Justifier que duree\_de\_vol est une fonction récursive. Identifier le ou les cas récursifs et le ou les cas de base.
- 2. L'appel duree\_de\_vol (13) renvoie la valeur 9.


  Dessiner l'arbre des appels récursifs provoqués par l'appel duree\_de\_vol (13).
- 3. Donner le rôle de la fonction duree\_de\_vol.

### Exercice 2 (3 points)

On donne la définition d'une procédure dessin et le dessin obtenu suite à l'appel dessin (200, 4).

Les procédures forward, left et right ont été importées du module turtle.

```
def dessin(longueur, n):
 2
        forward(longueur/2)
 3
        right (45)
        if n > 0:
             dessin(longueur*2**0.5/2, n-1)
 5
 6
        left(45)
 7
        forward(longueur/2)
 8
        for k in range(3):
 9
             right (90)
10
             forward(longueur)
11
        right (90)
```



- 1. Déterminer combien de fois a été appelée la procédure dessin pour obtenir le tracé ci-dessus.
- 2. Sur le dessin, numéroter les 10 premiers segments tracés, sachant que le début du dessin est indiqué par la flèche.
- 3. Dessiner quelle figure est obtenue suite à l'appel dessin (200, 1).

### Exercice 3 (3 points)

On donne la définition d'une classe Pokemon, puis la création d'une instance mon\_pokemon de la classe Pokemon.

```
class Pokemon:
1
                   _(self, identifiant):
2
       def __init_
3
            self.id = identifiant
            reponse = requests.get(f"https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/{self.id}").json()
            self.nom = reponse["name"].capitalize()
           self.taille = round(reponse["height"] * 10)
 6
7
            self.poids = round(reponse["weight"] / 10)
8
            self.xp = reponse["base experience"]
9
10
       def modifier xp(self, n):
11
           self.xp = self.xp + n
12
13 mon pokemon = Pokemon(25)
```

- 1. À quoi sert la ligne 4?
- 2. Lister les attributs de l'instance mon pokemon et préciser leur type.
- 3. Écrire la spécification de la méthode modifier xp.

# Seconde partie (10 points)

Copier sur le bureau le fichier devoir2. ipynb depuis le dossier Devoir du réseau.

Lorsque vous aurez terminé, vous renommerez votre fichier nom\_prenom.ipynb et vous le déposerez dans le dossier Rendu du réseau. Attention, une fois déposé dans Rendu, votre travail n'est plus modifiable.