Stathis
Superior solutions for transport since 1961

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Ψυκτικού Μηχανήματος Supra 9 HE της Carrier

Το ψυκτικό μηχάνημα που προτείνεται είναι το νέο μοντέλο **Supra 9 HE της Carrier.**

Οι τεχνικές προδιαγραφές του συγκεκριμένου μοντέλου **:**

* Κίνηση από τρικύλινδρο πετρελαιοκινητήρα, **719 cm³**
* Τετρακύλινδρος συμπιεστής **05K2, 400 cm³**
* Κίνηση από **τριφασικό ηλεκτροκινητήρα** ισχύος **5,5 kW**
* Σταθερή παροχή αέρα (σε ψηλές και χαμηλές στροφές) **2445 m³/h**
* Αυτόματη και χειροκίνητη απόψυξη
* Οικολογικό φρέον **R-452a (3.2 kg)**
* Microprocessor για τον έλεγχο λειτουργίας του μηχανήματος
* Ηλεκτρονικό Cab Control χειρισμού του μηχανήματος από την καμπίνα του οδηγού
* Ψυκτική ισχύς **με εξωτερική 30 ºC** :

0 ºC	**9.020 W**
-20 ºC	**5.390 W**



Το **Supra 9 HE** αποτελεί τη νέα γενιά των Supra. Σε σχέση με το 850 έχει μεγαλύτερη απόδοση και είναι αρκετά οικονομικότερο. Οι μελέτες που έχει πραγματοποιήσει η Carrier δείχνουν ότι η διαφορά στην τιμή αποσβένεται τον πρώτο χρόνο. Αναλυτικότερα:

- Έχει νέα σχεδίαση, καλύτερο αεροδυναμικό συντελεστή, επιτρέποντας επίσης σε μεγαλύτερες καμπίνες να ανοίγουν
- Σημαντική οικονομία τόσο στο καύσιμο όσο και στο ρεύμα
- Μικρότερο βάρος (**460 kg**)
- Semi electric
- Λιγότερα κινούμενα μέρη
- Νέο condenser MCHE
- Ένας ιμάντας με μεγαλύτερη ωφέλιμη ζωή (4000 hours)
- Λιγότερο φρέον καθώς και λιγότερα μέρη που μπορεί να έχουν διαρροή στο φρέον.
- Το service interval έχει πάει πλέον στις 2.000 ώρες σε σχέση με τις 1.500 που ήταν πριν
- Ενσωματωμένο το κουτί της τηλεματικής της Carrier (Lynx).

Σημειώνουμε ότι:

- Οι προαναφερόμενες θερμοκρασίες δίνονται από τον κατασκευαστή με εξωτερική θερμοκρασία 30°C.
- Για την περίπτωση διανομής είναι απαραίτητη η ύπαρξη κουρτινών από PVC για τον περιορισμό των απωλειών ψύξης από το άνοιγμα των πορτών του οχήματος.
- Σε περίπτωση πυκνής διανομής (ήτοι για περισσότερα από 10 ανοίγματα των πορτών ή και για λιγότερα σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα), είναι αυτονόητο ότι δε μπορούν να επιτευχθούν οι επιθυμητές θερμοκρασίες ψύξης κατά τη διάρκεια της διανομής.
- Ειδικά για τη μεταφορά κατεψυγμένων προϊόντων, πριν από τη φόρτωση είναι απαραίτητη η πρόψυξη του χώρου φόρτωσης, είτε λειτουργώντας με τον κινητήρα είτε με τον ηλεκτροκινητήρα (είναι επιθυμητό το ψυκτικό μηχάνημα να διαθέτει ηλεκτροκινητήρα)