# Mapping de conformité - pili-pos-android SCE 2.0

**Produit :** pili-pos-android 1.0.0 (posSwVersion pili-pos-android/1.0.0) **Plateforme :** Android 13 (API 33), terminal Sunmi D3 Pro (variante avec services Google)

Mappe chaque exigence des spécifications SPF Finances vers le code qui l'implémente et le test qui prouve son fonctionnement. C'est le cœur du dossier cert : c'est ce que le relecteur utilisera pour vérifier la couverture de chaque règle obligatoire.

Le moteur fiscal est le même code source que sous Linux (étiquette de gel `linux-v1.0.0-rc2`, `CADRE_DEMANDE_FR.md` §4) : les lignes du moteur (1 à 20) sont celles du dossier Linux, avec les mêmes fichiers et les mêmes tests. Seules changent les lignes qui touchent l'interface, la plateforme et la construction (10, 19, 21, hygiène de build) ; les exigences que l'arrêté impose au support Android sont aux lignes 22 à 26.

Format : - **Exigence.** Reformulation libre. - **Spec.** Document source et section. - **Code.** Fichier:lignes. - **Test.** Fichier de test::nom du test.

## Spec technique POS v2.2

| # | Exigence | Spec | Code | Test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le POS utilise GraphQL sur HTTP pour communiquer avec le FDM | POS v2.2 §III.1 | `crates/pos-fiscal/src/fdm_client.rs` | `crates/pos-fiscal/tests/spf_basic_set.rs` (10 tests wiremock) |
| 2 | 8 types d'événements supportés : N/P/T/C/I/F/S/R | POS v2.2 §II.4 | `crates/pos-fiscal/src/types.rs::EventLabel` | `crates/pos-fiscal/src/event.rs::tests::label_v` |
| 3 | Codes TVA A/B/C/D/X avec taux corrects | POS v2.2 §II.5 | `crates/pos-core/src/vat.rs::VatCode` | `crates/pos-core/src/vat.rs::tests` |
| 4 | Ticket avec en-tête (nom, adresse, TVA) + TVA par ligne + données de contrôle + QR | POS v2.2 §III.3 | `crates/pos-print/src/receipt.rs` | `crates/pos-print/tests/receipt_matrix.rs` (FR/NL/DE, chaque type de ticket) |
| 5 | QR Code Model 2, ECC M, URL 38 caractères (version 3, 29×29 : le 25×25 ne peut pas contenir l'URL en mode octet) | POS v2.2 §6.5 | `crates/pos-fiscal/src/qr.rs` | `crates/pos-fiscal/src/qr.rs::tests::sp` |
| 6 | Compteurs fiscaux strictement séquentiels, sans trou | POS v2.2 §II.6 | `crates/pos-fiscal/src/counter.rs::FiscalCounter::next` | `crates/pos-fiscal/src/counter.rs::test` |

| # | Exigence | Spec | Code | Test |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Allocation de compteur rollback sur échec FDM | POS v2.2 §II.6 | `crates/pos-engine/src/commands/sign_items.rs` (le numéro est lu sous le verrou par `peek`, sans avancer le compteur ; `Fiscal-Counter::next` n'est appelé que dans la transaction d'archivage, après la réponse du FDM) | `crates/pos-engine/tests/spf_e2e_no_gap` |
| 8 | Tous les événements fiscaux ajoutés à l'archive locale, jamais supprimés | POS v2.2 §II.7 | `crates/pos-db/src/schema.rs` (table fiscal_events, déclencheurs SQLite qui refusent tout DELETE et UPDATE) | `crates/pos-fiscal/src/archive.rs::test archived_event_cannot_be_re` |
| 9 | Le POS bloque les transactions quand le FDM est injoignable | POS v2.2 §III.6 | `crates/pos-engine/src/commands/sign_items.rs` et `checkout.rs` (FDM non joignable : la vente est refusée, aucun mode hors-ligne) | `crates/pos-engine/tests/spf_e2e_fdm_fa` |
| 10 | Mode formation visuellement distinct, événements T non comptés normalement | POS v2.2 §II.4.3 | `android/app/src/main/kotlin/com/nuagemagique/pos/TrainingWatermark.kt` (même dossier) + flag `is_training` dans les inputs | `crates/pos-engine/tests/spf_e2e_basic.` ; affichage : `android/app/src/test/kotlin/c` |
| 11 | Chaque réponse FDM est contrôlée avant archivage (écho de la requête, opération et label, shortSignature = SHA-1 de digitalSignature pour N) ; la signature ECDSA est conservée telle quelle pour vérification par l'administration | POS v2.2 §2.2.4 et §III.5 | `crates/pos-fiscal/src/response_checks.rs` | `crates/pos-fiscal/src/response_checks.rs::tests::echo_mismatch_rejected` ; `crates/pos-engine/tests/spf_e2e_fdm_re` |

| # | Exigence | Spec | Code | Test |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Un échec FDM connu (injoignable, refusé) ne laisse aucune trace : rien n'est archivé, le compteur n'avance pas, le numéro reste libre. Une réponse perdue laisse la requête stockée (`pending_signs`) ; elle est renvoyée à l'identique avant toute autre signature et archivée une seule fois, sous son premier numéro | POS v2.2 §III.7 | `crates/pos-engine/src/commands/sign.rs` (verrou unique, numéro lu sous le verrou, compteur avancé seulement après la réponse, renvoi octet pour octet) | `crates/pos-engine/tests/spf_e2e_fdm_fa` ; `crates/pos-engine/tests/spf_e2e_signin` (14 tests : courses et réponses perdues) |
| 13 | Requêtes envoyées au FDM en JSON canonique (clés triées, sans espaces) : mêmes données, mêmes octets, journal de requêtes comparable. Le FDM applique sa propre canonicalisation pour signer | POS v2.2 §III.5 | `crates/pos-fiscal/src/canonical.rs` | `crates/pos-fiscal/src/canonical.rs::te` |
| 14 | Les événements C portent un `fdmRef` vers l'original | POS v2.2 §II.4.6 | `crates/pos-engine/src/commands/f2e.rs` | e2e `spf_e2e_basic::{m160_*, m161_*, m172_*}` + fixture UC_BasicSet M160/M161 |
| 15 | Événements I avec n° TVA client + cost-center optionnel | POS v2.2 §II.4.5 | `crates/pos-engine/src/commands/f2e.rs` (existe, `#[cfg(feature = "peppol")]` - **non compilé dans la build cert v1.0.0**, event I hors périmètre v1.0.0, prévu v1.1, cf. *DECISION_PEPPOL_AP_FR.md*) | e2e `spf_e2e_basic::m150_m` + fixture UC_BasicSet M150 (features par défaut, pas la build cert) |
| 16 | F-WAR ouverture tiroir émis à chaque kick tiroir | POS v2.2 §II.4.7 | `crates/pos-engine/src/commands/f2e.rs` | e2e `spf_e2e_basic::m131_open_dr` + fixture UC_BasicSet M131 |

| # | Exigence | Spec | Code | Test |
|---|---|---|---|---|
| 17 | S pointage entrée/sortie pour Dimona ONSS | POS v2.2 §II.4.8 | `crates/pos-engine/src/commands/shifts.rs` | e2e `spf_e2e_basic::{m140_work_in, m141_*}` + fixtures UC_BasicSet M140/M141 |
| 18 | Rapport Z atomique (Turnover + User) | Reports v1.3 §II.3 | `crates/pos-engine/src/commands/reports.rs` (mutation M184 combinée + tx unique) | e2e `spf_e2e_reports::m184_generate_z_*` + re-`ports_fixtures.rs` |

## Manuel de certification §III.H - Ticket numérique par e-mail

| # | Exigence | Spec | Code | Test |
|---|---|---|---|---|
| 18b | Support du ticket choisi et refusé avant signature, encodé dans la requête signée | Manuel §III.H | `crates/pos-engine/src/commands/delivery.rs` `resolve_with` | `delivery.rs::tests::*` (16 tests) + e2e `spf_e2e_digital::{resolve, a_bad_address_is_refused_be` |
| 18c | Mise en file d'attente dans la même transaction que l'archive fiscale | Manuel §III.H (garantie de remise) | `delivery::enqueue_in_tx` dans la transaction d'archivage de `signing.rs` (appelée pour la vente, le remboursement et la copie) | e2e `spf_e2e_digital::a_failed_d` |
| 18d | Envoi immédiat borné, repli papier automatique de l'original | Manuel §III.H | `delivery::deliver`, `IN-LINE_SEND_TIMEOUT = 8s` | e2e `spf_e2e_digital::{digital_d a_failed_digital_email_prin` |
| 18e | Réessais avec recul exponentiel en tâche de fond | Manuel §III.H | `pos_mail::outbox::{DeliveryPolicy, run_once}`, câblé toutes les 30s (`commands::delivery::run_outbox_once`, démarré dans `crates/pos-engine/src/background.rs`) | `delivery.rs::tests::backoff_f` |
| 18f | Original imprimé une seule fois (POS v2.2 §8.1) | POS v2.2 §8.1 | `crates/pos-db/src/queries/prints.rs`, `deliv-ery::print_original_once` | `prints.rs::tests::a_print_i` + e2e `spf_e2e_digital::a_printed_` |
| 18g | Adresse purgée sous 72h, jamais exposée en clair dans l'UI | Manuel §III.M (données) + RGPD | `pos_db::queries::deliveries::{mark_sent, purge_recipients_older_than}` ; `DeliveryView` sans champ `recipient` | `deliveries.rs::tests::purge` |

Détail complet (34 tests e2e dans `spf_e2e_digital.rs`) : *voir TICKET_NUMERIQUE_FR.md* §12.

## Spec FDM v1.4 + Addendum 2.1

| # | Exigence | Spec | Code | Test |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Le POS ne parle PAS directement à SPF Finances | FDM v1.4 §I.1 | (architectural - le FDM est le seul canal sortant ; aucun appel SPF Finances nulle part dans `pili-pos-android`) | grep vérifié : `grep -rni "finances\.fed\.be\|minfin\.fe crates/ src-tauri/ android/ --exclude-dir=target` → 0 hit |
| 20 | La short signature FDM est affichée sur le ticket | FDM v1.4 §IV.2 | `crates/pos-print/src/receipt.rs` | `crates/pos-engine/tests/spf_e2e_periph` |
| 21 | Le statut FDM est remonté à l'UI | FDM v1.4 §V | `crates/pos-engine/src/commands.rs` (état classé par le moteur) et `android/app/src/main/kotlin/be/fdm3/monitoringmagique/` (relais vers l'écran) | `android/app/src/test/kotlin/be/fdm3/monitor.rs` (même dossier) ; À effectuer (EV-10 : parcours sur les deux profils du D3 Pro) |

## Basic Set v1.8

Les 22 UC du Basic Set v1.8 sont chargés par les tests de fixtures (`crates/pos-fiscal/tests/uc_fixtures.rs`). 18 ont un test automatisé ; les 4 autres sont exclus et déclarés : M150, M122 et M132 hors périmètre v1.0.0, M112A non applicable (le remboursement partiel est toujours un ticket séparé, M112B). Voir `COUVERTURE_FIXTURES_FR.md` pour la matrice pass/fail des fixtures ; les exclusions sont déclarées dans `scripts/uc_scope.toml`.

## Reports v1.3

Les 5 UC (M180 à M184) ont des tests de fixtures, et les 8 tickets d'entrée T1 à T8 sont rejoués. Voir `COUVERTURE_RAPPORTS_FR.md`. Tests dans `crates/pos-fiscal/tests/reports_fixtures.rs` et `crates/pos-engine/tests/spf_e2e_report_fixtures.rs`.

## Advanced Set v1.6

Les 141 fixtures se chargent et se désérialisent proprement (`crates/pos-fiscal/tests/advanced_set_fixtures.rs`) ; voir `COUVERTURE_ADVANCED_SET_FR.md` pour le détail par UC. Sur les 58 identifiants de test, 5 ont un test dédié : UC223, UC230, UC4109 et UC4119 comparent la requête construite par pili-pos à la fixture, UC201 contrôle les lignes de paiement et d'arrondi du scénario. Les 53 autres sont déclarés hors périmètre v1.0.0 (`scripts/uc_scope.toml`). UC223 ne couvre que les remises de portée EVENT des commandes en ligne (`crates/pos-fiscal/tests/price_change_uc.rs`) ; UC220 et UC224 n'ont pas de test de fixture.

## Rejeu sur Android

Les UC des trois jeux sont rejoués contre le moteur d'`android/rust` sur l'émulateur du D3 Pro, requête et réponse JSON par UC (résultats : `RESULTATS_TESTS_UC_FR.md`) : À effectuer (EV-06 : résultats des UC sur l'émulateur Android). Le journal des requêtes FDM est comparé à celui de Linux pour les mêmes scénarios : À effectuer (EV-07 : comparaison des journaux Android et Linux).

## Remboursements & corrections

Voir FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md. M111 (remboursement complet), M112B (remboursement partiel comme événement séparé - le pattern déclaré, cf. e2e spf_e2e_basic::m112b_*) sont couverts dans crates/pos-engine/src/commands/refund.rs. Chaque ligne remboursée est valorisée au prix de la ligne de vente d'origine qu'elle désigne ; si le produit a été vendu à plusieurs prix, la ligne doit être désignée (code refund_line_ambiguous). UC4122 (note de crédit) : reporté avec l'event I, hors périmètre v1.0.0. M132 (correction de paiement) : reporté, hors périmètre, non déclaré.

## Peppol B2B (obligation parallèle, hors SCE-2.0)

Voir DECISION_PEPPOL_AP_FR.md. Sérialiseur UBL + trait AccessPoint implémentés dans crates/pos-peppol ; commandes dans crates/pos-engine/src/commands/invoice.rs, enveloppes IPC dans src-tauri/src/ipc/invoice.rs. Ce code est derrière le feature flag peppol, absent de la build cert v1.0.0 (event I hors périmètre, prévu v1.1).

## Exigences de l'arrêté ministériel propres à la plateforme Android

Ces lignes n'ont pas d'équivalent dans le moteur : elles portent sur le support Android. Le texte de référence est l'arrêté ministériel du 29 avril 2024 (docs/legislation/20240429_AM_aspects_techniques_certification_FR.md).

| # | Exigence | Spec | Où c'est décrit | Code et test |
|---|---|---|---|---|
| 22 | Art. 16 et 102 : l'opérateur n'a qu'un accès en lecture ; le SPF Finances copie les données sur simple demande, par un port externe de la caisse. Sur Android : l'export du Gérant vers une clé USB ou une carte SD, seule voie d'accès, sans compte de contrôle | AM Art. 16 et 102 | SECURITE_BD_FR.md §8 (droits §8.1, export §8.2, contrôleur §8.3, aucune autre voie §8.4) | android/app/src/main/kotlin ; android/app/src/test/kotlin/c ; déroulé sur les AVD : À effectuer (EV-10), vraie clé et vraie carte : À effectuer (EV-15) |
| 23 | Art. 47 : numéro de version unique, lisible, visible à l'écran d'ouverture de session et envoyé au FDM à chaque communication | AM Art. 47 | CADRE_DEMANDE_FR.md §3 (posSwVersion pili-pos-android/1.0.0, écrans de connexion et À propos) | android/rust/pos-ffi/Cargo.toml (source unique de la version) ; android/app/src/test/kotlin/c (version affichée) ; envoi au FDM : tests du moteur, lignes 1 et 20 |
| 24 | Art. 112 : garantie de fabrication, l'exemplaire livré est identique à l'exemplaire certifié ; hash SHA-1 au moins | AM Art. 112 | GARANTIE_MAJ_LANGUES_FR.md §1 (build reproductible §1.1, SHA-1 de l'APK signé §1.2) | android/check_repro ; android/app/src/main/kotlin/c ; android/app/src/test/kotlin/c ; valeurs : À effectuer (EV-01, EV-02, EV-05) |

| # | Exigence | Spec | Où c’est décrit | Code et test |
|---|---|---|---|---|
| 25 | FAQ producteurs Q505 : identifiant unique de l’appareil, adresse MAC ou, réponse b, identifiant matériel comme le numéro de série | FAQ Q505 | `PLATEFORME_ANDROID_FR.md` §4 (source, lecture à chaque ouverture, blocage en cas de différence) | `android/app/src/main/kotlin` ; `android/app/src/test/kotlin/` ; format réel : À effectuer (EV-15), valeur de la machine de test : `EMULATOR37X2X12X0` (EV-16) |
| 26 | Art. 113 : toute modification d’un système certifié suit la procédure de mise à jour ; l’APK n’est installé que par l’outil de mise à jour qui n’accepte que l’artefact déclaré | AM Art. 113 | `GARANTIE_MAJ_LANGUES_FR.md` §2 | `android/app/src/main/kotlin` ; `android/app/src/test/kotlin/` |

## Hygiène de build

| Préoccupation | Preuve |
|---|---|
| Périmètre du moteur cert | `android/rust/pos-ffi/Cargo.toml` compile `pos-engine` avec la seule fonction `cert` : commandes en ligne présentes (activées par installation, `COMMANDES_EN_LIGNE_FR.md`), facturation B2B absente |
| Tous les tests verts | moteur (`cargo test --workspace` et build cert), adaptateur `android/rust` et application Kotlin : 0 échec ; totaux au commit de release : À effectuer (EV-17), détail dans `RAPPORT_TESTS_BASELINE_FR.md` |
| Forme de l’APK | `scripts/android/check_apk.sh` : alignement 16 Ko, une architecture, `libpos_ffi.so` présente |
| Build reproductible | `Cargo.lock` et `android/rust/Cargo.lock` commités ; Rust 1.99.0 épinglé dans `rust-toolchain.toml` ; conteneur épinglé, `scripts/android/check_repro.sh` ; rapport : À effectuer (EV-05) |