Diagramme entité-relation de la base de données

Date : 2026-10-03 **Référence :** §II.C “Relations entre les tables” du manuel de certification. **Source de vérité :** `crates/pos-db/src/schema.rs`, `schema_hubrise.rs`, `schema_catalog.rs` et `schema_eft.rs`, assemblés par `crates/pos-db/src/migrate.rs` (le SQL définit le schéma exact ; ce document reflète la révision actuelle : migrations 1 à 11, puis 20 à 28).


Ce document décrit visuellement les relations entre les tables de la base SQLite `pos.db`. Pour l’inventaire détaillé champ-par-champ, *voir : SCHEMA_BD_FR.md*. Pour la sécurité et les contraintes, *voir : SECURITE_BD_FR.md*.


Une note sur les clés : les colonnes `user_insz` (dans `orders`, `fiscal_events`, `pending_signs`, `staff_shifts`) contiennent l’INSZ de l’opérateur mais ne portent **aucune clé étrangère** vers `users` : un événement fiscal garde son INSZ même si l’utilisateur est désactivé ou retiré. Le lien est applicatif.

---

1. Vue d’ensemble par domaines

La base est organisée en 12 domaines logiques :







_migrations_applied (suivi des migrations) est hors domaine.

---


2. Diagrammes ER détaillés


2.1 Catalogue et traductions







2.2 Commandes, lignes, paiements, journal






2.3 Fiscal, périodes, signatures en attente, rapports Z





(table autonome, mise à jour atomique dans la même transaction
SQLite qui ajoute à fiscal_events, sous le verrou de signature)

2.4 Utilisateurs et prestations



```
| presence_only INT   |       | ended_by   TEXT     |
+---------------------+       +---------------------+
 role : admin|cashier|waiter   (migration 9 ; index local des postes
 presence_only : 0|1          ouverts par un S WorkIn, clos par un
 (migration 28)               S WorkOut ; sans FK ; started_by et
                              ended_by : migration 28, INSZ de qui a
                              enregistré, NULL avant)
```


2.5 Ticket numérique et impressions d'original

```
+--------------------------+
|   ticket_deliveries      |
|--------------------------|
| id              INT PK   |
| fiscal_event_id INT FK   |---+
| medium          TEXT     |   |
| recipient       TEXT     |   | 0..N (au plus 1 en pratique :
|     (nullable)           |   | une seule demande d'e-mail
| recipient_hint  TEXT     |   |  par ticket signé)
| ticket_text     TEXT     |   v
| verification_   TEXT     |  fiscal_events
|     url (null.)          |
| status          TEXT     |
| attempts        INT      |
| next_attempt_at TEXT     |
|     (nullable)           |
| provider_       TEXT     |
|     message_id           |
| last_error      TEXT     |
| fallback_       INT      |
|     printed              |
| created_at      TEXT     |
| updated_at      TEXT     |
+--------------------------+
(fiscal_event_id / ticket_text / medium immuables par trigger ;
 les autres colonnes suivent le cycle de vie pending → sending →
 sent | failed | fallback_printed | purged)

+--------------------------+
|   original_prints        |
|--------------------------|
| fiscal_event_id INT PK,FK|---+
| printed_at      TEXT     |   | 0..1
+--------------------------+   v
                              fiscal_events
(append-only strict : ni DELETE ni UPDATE, même sur printed_at)
```

2.6 Commandes en ligne (HubRise, migrations 20 à 25)

```
+--------------------------+      +--------------------------+
|     hubrise_channels     |      | hubrise_cash_payment_refs |
|--------------------------|      |--------------------------|
| channel        TEXT PK   |      | ref            TEXT PK   |
| kind           TEXT      |      +--------------------------+
| payment_type   TEXT      |
| charge_policy  TEXT      |
```


(tables de paramétrage, sans FK ; liées à webshop_orders par la valeur de `channel` / de la référence de paiement)
webshop_orders
order_id INT PK,FK
hubrise_order_id TEXT UK
channel, channel_kind
service_type
payment_mode, payment_type
fiscal_state
resolution
attention_json,
warnings_json, lines_json
p_event_id, n_event_id,
refund_event_id
accepted_by, accepted_at
resolved_at
1..1
orders
order_id (PK = FK)
p_event_id, n_event_id,
refund_event_id FK (nullable)
fiscal_events
order_price_changes
id INT PK
order_id INT FK
entry_id INT FK
line_id INT
grouping_id INT >0
change_id, name TEXT
scope LINE|EVENT
change_type PUBLIC|INTERNAL
amount_cents INT
created_at TEXT
N..1
order_id FK
N..1
order_entries
hubrise_connection
id INT PK (= 1, singleton)
access_token, account_*,
location_*, catalog_*,
customer_list_*, scope,
base_url, connected_at,
last_poll_at,
last_event_cursor,
last_catalog_sync_at,
auth_error_at, last_error,
callback_registered_at
hubrise_events
id TEXT PK
resource_type, event_type
payload_json
received_at, processed_at
error_msg, attempts,
parked_at
hubrise_outbox
id INT PK, order_id INT
kind create_order|
patch_order
body_json, hubrise_order_id

```
                                | private_ref (UNIQUE part.)|
                                | created_at, attempts,     |
                                | last_attempt_at, sent_at, |
                                | next_attempt_at, parked_at|
                                | error_msg                 |
                                +---------------------------+

+---------------------------+  +---------------------------+
|   integration_switches    |  |   integration_switch_log  |
|---------------------------|  |---------------------------|
| name TEXT PK ('hubrise')  |  | id INT PK                 |
| enabled, config_value INT |  | name TEXT, enabled INT    |
| changed_at, changed_by    |  | source config|admin       |
+---------------------------+  | changed_by, changed_at    |
                               +---------------------------+
                               (append-only par triggers)
```

2.7 Peppol (hors binaire certifié v1.0.0)

```
+--------------------------+
|   peppol_deliveries      |
|--------------------------|
| id              INT PK   |
| fiscal_event_id INT FK   |---+
| invoice_no      TEXT     |   |
| customer_       TEXT     |   |
|     endpoint_id          |   |
| ap_vendor       TEXT     |   | 0..1
| ap_message_id   TEXT     |   v
| ubl_xml         TEXT     |  fiscal_events
| ap_response_    TEXT     |  (event_type='I')
|     json                 |
| status          TEXT     |
| error_msg       TEXT     |
| created_at      TEXT     |
| accepted_at     TEXT     |
+--------------------------+
(créée par la migration 1 dans toute build, jamais écrite par la
 build cert : l'événement I est hors périmètre de la v1.0.0)
```

2.8 Plan de salle (migration 11)

```
+---------------------------+  +---------------------------+
|        table_plan         |  |      table_plan_log       |
|---------------------------|  |---------------------------|
| id INT PK (toujours 1)    |  | id INT PK                 |
| plan TEXT ("1-12, 20-25") |  | plan TEXT                 |
| config_plan TEXT          |  | source config|admin       |
| changed_at TEXT           |  | changed_by TEXT           |
| changed_by TEXT (INSZ ou  |  | changed_at TEXT           |
|   NULL pour pos.json)     |  +---------------------------+
+---------------------------+  (append-only par triggers)
```

Aucune clé étrangère : le plan ne porte que des numéros de table, et `changed_by` est l'INSZ du Gérant (lien applicatif). Les commandes gardent leur numéro de table (`orders.table_number`) ; le plan ne détermine que les tables que l'écran des tables affiche, plus toute table hors plan qui a une commande ouverte.

2.9 Terminal de paiement relié (migration 27)

```
+----------------------------------+
|           eft_payments           |
|----------------------------------|
| id INT PK                        |
| reference TEXT UNIQUE (UUID)     |
| order_id INT FK ---------------------> orders
| terminal_kind TEXT               |
| amount_cents INT > 0             |
| status sent|approved|declined|   |
|   cancelled|unknown|not_sent     |
| card_type debit|credit|unknown   |
| brand, terminal_reference,       |
| authorisation_code, masked_pan,  |
| customer_receipt, detail TEXT    |
| user_insz TEXT (pas de FK)       |
| created_at, resolved_at TEXT     |
| used_event_id INT FK ----------------> fiscal_events (nullable)
+----------------------------------+
 ajout seul par triggers (voir §4)
```

Une ligne par paiement demandé au terminal, écrite avant l'appel. Elle référence sa commande et, une fois la vente signée, l'événement N qui l'a réglée (`used_event_id`, une seule fois). Un paiement `approved` impose un `card_type` (`CHECK`).

---

3. Relations principales (verbalisées)

De → Vers	Cardinalité	Sémantique
`categories` → `menu_items`	1 → N	Une catégorie contient N articles de menu
`menu_items` → `modifier_groups`	1 → N	Un article peut avoir N groupes de modificateurs (sauce, cuisson, …)
`modifier_groups` → `modifiers`	1 → N	Chaque groupe contient N options (Soja, Wasabi, …)
`orders` → `order_lines`	1 → N	Une commande contient N lignes
`order_lines` → `menu_items`	N → 1	Référence vers l'article (nom + prix copiés, figés)
`orders` → `order_entries`	1 → N	Le journal chronologique de la commande (ajouts, corrections, remboursements)
`order_entries` → `fiscal_events`	N → 0..1	`sent_event_id` : l'événement P ou N qui a transmis l'entrée
`orders` → `payments`	1 → N	Une commande peut être réglée par N paiements (split, titres-repas)
`orders` → `eft_payments`	1 → 0..N	Les paiements demandés au terminal relié pour cette commande (aucun sans terminal relié)
`eft_payments` → `fiscal_events`	N → 0..1	`used_event_id` : l'événement N qui a réglé le paiement accepté

De → Vers	Cardinalité	Sémantique
orders → fiscal_events	1 → 0..N	Une commande peut générer 0 (open) à plusieurs events fiscaux (P → N, ou N + C copie, etc.)
fiscal_events → orders	N → 0..1	Un event fiscal référence 0 (events système comme S, F-WAR) ou 1 commande
users → orders / fiscal_events / pending_signs / staff_shifts	1 → N	Par la valeur de user_insz ; **aucune clé étrangère** (lien applicatif)
booking_periods → fiscal_events	0..1 → 1	closing_event_id : l'événement R qui clôt la période ; un événement ne peut être archivé dans une période close
pending_signs → fiscal_events	0..1 → 1	fiscal_event_id : l'événement archivé (premier événement si ticket_count = 2)
z_reports → fiscal_events	0..1 → 1	Chaque Z archive un event R correspondant. sequence_number n'est pas unique (la contrainte d'unicité est portée par fiscal_events)
peppol_deliveries → fiscal_events	0..1 → 1	Liée à un event I ; table jamais écrite par la build cert
ticket_deliveries → fiscal_events	0..N → 1	Une ligne par ticket dont le support demandé inclut l'e-mail (DIGITAL/PAPER_DIGITAL) ; ajoutée dans la même transaction que l'event N/T/C correspondant
original_prints → fiscal_events	0..1 → 1	Au plus une ligne par événement dont l'original a été imprimé (contrainte de clé primaire = garde applicative contre une seconde impression)
webshop_orders → orders	1 → 1	Une ligne par commande en ligne, à côté de sa ligne orders
webshop_orders → fiscal_events	N → 0..1	p_event_id, n_event_id, refund_event_id
order_price_changes → orders, order_entries	N → 1	Remises d'une commande en ligne, par ligne du journal ; line_id désigne la ligne d'order_lines
translations → (polymorphe)	N → 1	Traduction d'un champ d'une entité (category / menu_item / modifier_group / modifier) dans une langue (FR / NL / DE / EN / ZH)
translations → languages	N → 1	Référence le code langue
fiscal_counters (autonome)	-	Pas de FK ; clé event_label ∈ {N, P, T, C, I, F, S, R}

4. Append-only et intégrité

Les tables ci-dessous sont protégées **au niveau de la base** par des triggers SQLite (`RAISE(ABORT, ...)`), en plus de la discipline applicative :

Table	Triggers	Effet
`fiscal_events`	`fiscal_events_no_delete`, `fiscal_events_no_rewrite`	Ni DELETE, ni UPDATE
`fiscal_events`	`fiscal_events_period_open` (BEFORE INSERT)	Refuse un événement dont le `bookingPeriodId` désigne une période close
`z_reports`	`z_reports_no_delete`, `z_reports_no_rewrite`	Ni DELETE, ni UPDATE
`order_entries`	`order_entries_no_delete`, `order_entries_no_rewrite`	Pas de DELETE ; UPDATE interdit sauf `sent_event_id`
`booking_periods`	`booking_periods_no_reopen`, `booking_periods_no_delete`	Une période close ne change plus ; pas de DELETE
`ticket_deliveries`	`ticket_deliveries_no_delete`, `ticket_deliveries_no_rewrite`	Pas de DELETE ; `fiscal_event_id`, `ticket_text`, `medium` immuables (les autres colonnes suivent le cycle de vie de l'envoi : append-only **partiel**)
`original_prints`	`original_prints_no_delete`, `original_prints_no_update`	Ni DELETE, ni UPDATE, aucune exception
`pending_signs`	`pending_signs_request_immutable`, `pending_signs_context_on_resolution`, `pending_signs_no_reopen`, `pending_signs_no_delete`	Ce qui a été envoyé est immuable ; une ligne résolue ne change plus ; pas de DELETE
`order_price_changes`	`order_price_changes_no_delete`, `order_price_changes_no_update`	Ni DELETE, ni UPDATE
`integration_switch_log`	`integration_switch_log_no_update`, `integration_switch_log_no_delete`	Ni DELETE, ni UPDATE
`table_plan_log`	`table_plan_log_no_update`, `table_plan_log_no_delete`	Ni DELETE, ni UPDATE
`eft_payments`	`eft_payments_no_delete`, `eft_payments_starts_sent`, `eft_payments_request_fixed`, `eft_payments_status_moves`, `eft_payments_answer_final`, `eft_payments_used_once`	Pas de DELETE ; une ligne naît `sent` et non utilisée ; la demande (commande, montant, référence, opérateur) est immuable ; seuls `sent` et `unknown` changent de statut ; une réponse définitive ne change plus (hors `used_event_id`, posé une fois pour un paiement `approved`)

Soit 29 triggers.

Pour les autres tables (catalogue, commandes en cours, paiements, utilisateurs, `staff_shifts`, tables HubRise hors journal) les opérations UPDATE/DELETE sont autorisées via la couche commandes. Les `orders` sont marquées `status='closed'` ou `status='voided'` plutôt que supprimées. Le catalogue synchronisé met à jour ses lignes en place ; l'historique fiscal ne dépend pas de ces lignes (nom et prix sont figés dans `order_lines` / `order_entries`).

La contrainte `UNIQUE(event_type, sequence_number)` de `fiscal_events` empêche tout doublon de compteur fiscal au niveau base, par type d'événement. La table `fiscal_counters` est mise à jour atomiquement dans la même transaction SQLite que l'insert dans `fiscal_events`, sous le verrou de signature unique (cf. *STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md* §5). Les requêtes de signature en attente de réponse sont conservées dans `pending_signs` (cf. *SCHEMA_BD_FR.md* §3.9).

---

5. Indexes

Index explicites (hors index implicites des clés primaires et des contraintes UNIQUE) :

Table	Index	Colonnes	Raison
`translations`	`idx_translations_lookup`	`entity_type, entity_id, lang`	Lookup rapide pour le rendu UI multilingue
`orders`	`idx_orders_hubrise_order_id` (unique partiel, `WHERE hubrise_order_id IS NOT NULL`)	`hubrise_order_id`	Ingestion idempotente des commandes en ligne
`order_entries`	`idx_order_entries_order`	`order_id, id`	Relire le journal d'une commande dans l'ordre
`booking_periods`	`idx_booking_periods_one_open` (unique partiel, `WHERE closed_at IS NULL`)	`(closed_at IS NULL)`	Au plus une période ouverte
`ticket_deliveries`	`idx_ticket_deliveries_due`	`status, next_attempt_at`	Sélection rapide des envois dus par le worker de réessai (§III.H)
`staff_shifts`	`idx_staff_shifts_open`	`user_insz, ended_at`	Retrouver le poste ouvert d'un employé
`pending_signs`	`idx_pending_signs_one_open` (unique partiel, `WHERE status = 'open'`)	`(status)`	Au plus une requête de signature ouverte
`pending_signs`	`idx_pending_signs_order`	`order_id, status`	Retrouver la requête en attente d'une commande
`peppol_deliveries`	`idx_peppol_deliveries_invoice_no`		Recherche par numéro de facture (table inutilisée en v1.0.0)
`hubrise_events`	`idx_hubrise_events_pending` (partiel, `WHERE processed_at IS NULL`)	`received_at`	Événements HubRise restant à traiter
`hubrise_outbox`	`idx_hubrise_outbox_pending` (partiel, `WHERE sent_at IS NULL`)	`created_at`	Statuts restant à envoyer
`hubrise_outbox`	`idx_hubrise_outbox_private_ref` (unique partiel, `WHERE private_ref IS NOT NULL`)	`private_ref`	Une création de commande n'est mise en file qu'une fois
`hubrise_outbox`	`idx_hubrise_outbox_order` (partiel, `WHERE sent_at IS NULL`)	`hubrise_order_id, id`	Envoi dans l'ordre, par commande
`webshop_orders`	`idx_webshop_orders_state`	`fiscal_state, resolution`	Liste des commandes en ligne par état
`order_price_changes`	`idx_order_price_changes_order`	`order_id, entry_id`	Remises d'une commande

Table	Index	Colonnes	Raison
eft_payments	idx_eft_payments_order	order_id	Paiements carte d'une commande
eft_payments	idx_eft_payments_open (partiel, WHERE status IN ('sent','unknown'))	status	Paiements qui attendent encore leur réponse

Index implicites utiles : fiscal_events (id, UNIQUE(event_type, sequence_number)), users (insz), translations (UNIQUE(entity_type, entity_id, field, lang)), webshop_orders (order_id, hubrise_order_id).

Des indexes additionnels peuvent être ajoutés en post-cert si des problèmes de performance apparaissent à plus grande échelle (multi-restaurant). Pour le périmètre mono-terminal (~150 tickets/jour pour un restaurant type), aucun index supplémentaire n'est nécessaire.

---

6. Tables des commandes en ligne

Les tables des commandes en ligne (webshop_orders, hubrise_channels, hubrise_cash_payment_refs, hubrise_outbox, hubrise_events, hubrise_connection, order_price_changes, integration_switches, integration_switch_log, catalog_sync_state, migrations 20 à 25 et colonnes de la migration 21) sont décrites dans SCHEMA_BD_FR.md §5. Elles ne sont écrites que si l'intégration est activée pour l'installation (COMMANDES_EN_LIGNE_FR.md §2), sauf le journal de l'interrupteur, qui reçoit au moins la valeur de départ. webshop_orders.order_id référence orders.id ; ses colonnes p_event_id, n_event_id et refund_event_id référencent fiscal_events.id.

---

7. Versionnement du schéma

Le schéma est versionné via pos-db::migrate::run_migrations. La table _migrations_applied enregistre chaque migration appliquée (version, name, applied_at). Aucune modification de schéma post-cert n'est possible sans une nouvelle demande de certification (Article 109 du manuel).

Version actuelle du schéma : migrations 1 à 11, puis 20 à 28 (vingt migrations ; 12 à 19 sont réservées aux correctifs du binaire certifié) : initial-schema, catalogue-fiscal-fields, booking-periods, fiscal-archive-append-only, ticket-deliveries, original-prints, german-language, meal-voucher-payments, shifts-and-pre-bill, pending-signs, table-plan, hubrise-transport, catalog-sync, webshop-orders, price-changes, platform-charges, integration-switch, product-codes, eft-payments, presence-registration - liste exacte dans SCHEMA_BD_FR.md §6 et crates/pos-db/src/migrate.rs (MIGRATIONS, HUBRISE_MIGRATIONS, CATALOG_MIGRATIONS). Les migrations 20 à 28 font partie du binaire certifié.