Schéma de la base de données - pili-pos-android

Distributeur : Bruno Moyse / nuagemagique.dev (Bruxelles, BE) **Produit :** pili-pos-android 1.0.0 (posSwVersion pili-pos-android/1.0.0) **Plateforme :** Android 13 (API 33), terminal Sunmi D3 Pro (variante avec services Google) **Date :** À effectuer (EV-18 : date de dépôt)

Conformément au §II.C du Manuel de certification SCE 2.0, ce document liste **chaque table**, **chaque champ**, son **type**, sa **longueur** (le cas échéant) et sa **description**.

Moteur : SQLite 3.x bundled via `rusqlite` (Rust). **Encodage** : UTF-8. **Mode** : WAL (Write-Ahead Logging) - atomique crash-safe. **Fichier vivant** : pos.db, dans le fichier files/engine/pos.db du stockage privé de l'application, jamais sur la carte SD (*PLATEFORME_ANDROID_FR.md* §5). **Source de vérité du schéma** : `crates/pos-db/src/schema.rs`, `schema_hubrise.rs`, `schema_catalog.rs`, `schema_eft.rs`, `schema_till.rs`, `schema_invoicing.rs` et `schema_badges.rs`. Le terminal verrouillé n'a pas de shell : le schéma se lit dans la copie de pos.db de l'export SPF, avec n'importe quel outil SQLite (*SECURITE_BD_FR.md* §8).

1. Tables de référence

1.1 `languages`

Langues prises en charge par les traductions multi-langues.

Champ	Type	Longueur	Description
`code`	TEXT	2	Clé primaire. Code ISO 639-1 : `fr`, `nl`, `de`, `en`, `zh`
`name`	TEXT	-	Nom de la langue dans cette langue ("Français", "Deutsch", "中文"…)
`active`	INTEGER	1 (booléen)	1 = langue activée pour ce déploiement, 0 = désactivée

Données initiales : `fr`, `nl`, `en`, `zh` insérées par la migration `001` ; `de` ajouté par la migration `007` (§6) pour qu'un catalogue en région de langue allemande puisse porter des désignations en allemand (la FK `translations.lang` → `languages.code` les refusait sinon) - voir `crates/pos-db/src/migrate.rs`.

1.2 `translations`

Table polymorphe : associe une chaîne traduite à n'importe quelle entité de la base (catégorie, item, modificateur…).

Champ	Type	Description
`id`	INTEGER	Clé primaire auto-incrémentée
`entity_type`	TEXT	Type d'entité : `category`, `menu_item`, `modifier_group`, `modifier`
`entity_id`	INTEGER	ID de l'entité concernée
`field`	TEXT	Nom du champ traduit : typiquement `name`, parfois `description`
`lang`	TEXT (FK → `languages.code`)	Code langue de la traduction
`value`	TEXT	Texte traduit

Contrainte d'unicité : `UNIQUE(entity_type, entity_id, field, lang)`. Index : `idx_translations_lookup(entity_t entity_id, lang)`.

1.3 `categories`

Catégories de menu (ex. "Sushi", "Boissons").

Champ	Type	Description
`id`	INTEGER	Clé primaire
`external_id`	TEXT (unique)	Référence de la catégorie dans le catalogue externe (HubRise) ; NULL pour une catégorie créée à la caisse
`sort_order`	INTEGER	Ordre d'affichage
`color`	TEXT	Couleur hexadécimale optionnelle
`active`	INTEGER	Drapeau actif (0/1)
`hidden`	INTEGER (migration `021`)	1 = catégorie masquée de la grille de la caisse (ex. frais, articles réservés aux commandes en ligne), 0 par défaut

1.4 `menu_items`

Articles vendus. Chaque article appartient à exactement une catégorie et porte UN code TVA SCE 2.0 (A/B/C/D/X).

Champ	Type	Description
`id`	INTEGER	Clé primaire
`external_id`	TEXT (unique)	Référence de l'article dans le catalogue externe (HubRise) ; NULL pour un article créé à la caisse
`category_id`	INTEGER (FK → `categories.id`)	Catégorie parente
`price_cents`	INTEGER	Prix unitaire TVA incluse en centimes d'euro
`vat_code`	TEXT	Code TVA SCE en salle : `A`, `B`, `C`, `D`, `X`
`vat_category`	TEXT	Catégorie fiscale webshop : `food`, `beverage`, `zero_rated`, `out_of_scope`
`vat_code_takeaway`	TEXT (nullable, migration `002`)	Code TVA SCE à emporter, quand il diffère du code en salle (ex. B→C) ; NULL = le code en salle s'applique aussi à l'emporté
`open_price`	INTEGER (migration `002`)	1 = "prix libre" - l'opérateur saisit le prix unitaire à l'ajout (ex. produit 22010), 0 = prix fixe de `price_cents`
`kitchen_printer`	INTEGER	1 = à envoyer en cuisine, 0 = imprimante caisse seulement
`sort_order`	INTEGER	Ordre d'affichage dans la grille
`active`	INTEGER	1 = article disponible, 0 = retiré du menu

Champ	Type	Description
kind	TEXT (migration 021)	product (défaut) ou charge (frais d'une commande en ligne : livraison, service) ; contraint
on_pos	INTEGER (migration 021)	1 (défaut) = affiché dans la grille de la caisse, 0 = réservé aux commandes en ligne

1.5 modifier_groups

Groupes de modificateurs liés à un article (ex. "Sauce" pour les sushi).

Champ	Type	Description
id	INTEGER	Clé primaire
external_id	TEXT (unique)	Référence dans le catalogue externe ; NULL pour un groupe créé à la caisse
min_select	INTEGER	Nombre minimum de modificateurs à sélectionner (défaut 0)
max_select	INTEGER	Nombre maximum (défaut 1)
menu_item_id	INTEGER (FK → menu_items.id)	Article parent
active	INTEGER (migration 021)	1 (défaut) = groupe en vente, 0 = retiré de la vente
sort_order	INTEGER (migration 021)	Ordre d'affichage

1.6 modifiers

Options individuelles d'un groupe (ex. "Sauce soja").

Champ	Type	Description
id	INTEGER	Clé primaire
external_id	TEXT (unique)	Référence dans le catalogue externe ; NULL pour une option créée à la caisse
group_id	INTEGER (FK → modifier_groups.id)	Groupe parent
price_cents	INTEGER	Supplément de prix (peut être 0)
sort_order	INTEGER	Ordre dans le groupe
active	INTEGER (migration 021)	1 (défaut) = option en vente, 0 = retirée de la vente

Les noms des modificateurs sont dans translations (entity_type = modifier), pas dans cette table.

2. Tables transactionnelles

2.1 orders

Commandes (dine-in et takeaway). Une commande peut être ouverte (open), fermée (closed - encaissée) ou annulée (voided).

Champ	Type	Description
id	INTEGER	Clé primaire
table_number	INTEGER (nullable)	Numéro de table pour les dine-in
order_type	TEXT	dine_in ou takeaway
status	TEXT	open, closed ou voided
user_insz	TEXT	INSZ de l'opérateur qui a ouvert la commande
created_at	TEXT (ISO 8601)	Date / heure d'ouverture
closed_at	TEXT (nullable)	Date / heure d'encaissement
subtotal_cents	INTEGER	Sous-total TVA incluse
total_cents	INTEGER	Total payé en centimes
hubrise_order_id	TEXT (nullable)	Identifiant HubRise d'une commande en ligne ; NULL pour une commande de la caisse
is_fiscal	INTEGER	1 = commande soumise au FDM ; une commande en ligne passe à 1 dès sa signature (P ou N)
source	TEXT	pos_local (caisse), ou canal de la commande en ligne (par exemple deliveroo ; webshop sans canal)
hubrise_status	TEXT (nullable)	Statut HubRise de la commande en ligne
service_type	TEXT (nullable)	Livraison, enlèvement ou sur place (commande en ligne)
raw_hubrise_json	TEXT (nullable)	Commande en ligne telle que reçue de HubRise, **y compris les données du client** (nom, téléphone, adresse) ; NULL pour une commande de la caisse
pre_bill_at	TEXT (nullable, migration 009)	Horodatage de la dernière addition provisoire signée et imprimée (pre-bill), pour que l'écran des tables signale la table dont l'addition est posée ; remis à NULL dès qu'une ligne de la commande change

2.2 order_lines

Lignes d'une commande. Dénormalisées (le nom et le prix sont copiés depuis menu_items au moment de l'ajout, pour figer le tarif historique).

Champ	Type	Description
id	INTEGER	Clé primaire
order_id	INTEGER (FK → orders.id)	Commande parente
menu_item_id	INTEGER (FK → menu_items.id)	Article référencé
quantity	INTEGER	Quantité (peut être négative pour les remboursements)
unit_price_cents	INTEGER	Prix unitaire au moment de l'ajout (figé)
vat_code	TEXT	Code TVA appliqué (figé)
name	TEXT	Désignation imprimée (figée)

Champ	Type	Description
department_id	TEXT (nullable, migration 002)	Département SCE au moment de l'ajout, envoyé au FDM comme departmentId et totalisé dans les rapports X/Z
department_name	TEXT (nullable, migration 002)	Nom du département au moment de l'ajout, envoyé comme departmentName
modifiers_json	TEXT (nullable)	Modificateurs sélectionnés en JSON
created_at	TEXT	Date / heure d'ajout
kitchen_note	TEXT (nullable, migration 031)	Note de cuisine de la ligne (« sans wasabi »), 60 caractères au plus, écrite par le personnel sur une commande ouverte. Donnée locale : jamais envoyée au FDM, jamais copiée dans order_entries, jamais imprimée sur un ticket TVA
kitchen_note_printed	TEXT (nullable, migration 031)	Dernière note imprimée sur un bon du bar ou de la cuisine (NULL si aucune) ; une note différente n'est pas encore arrivée en cuisine

order_lines reste la vue consolidée affichée/imprimée ; le journal chronologique des ajouts/corrections/remboursements est order_entries (§3.4).

2.3 payments

Paiements enregistrés pour une commande. Plusieurs paiements possibles par commande (espèces + carte sur un partage, chèques-repas). Modes limités à cash, card, meal_voucher (migration 008) et other. Un mouvement de caisse (événement F) n'écrit aucune ligne payments.

Champ	Type	Description
id	INTEGER	Clé primaire
order_id	INTEGER (FK → orders.id)	Commande payée
method	TEXT	cash, card, meal_voucher ou other (contraint)
amount_cents	INTEGER	Montant en centimes (positif)
created_at	TEXT	Date / heure du paiement

2.4 table_plan, table_plan_log (migration 011)

Plan de salle : les numéros de table que l'établissement utilise, écrits en nombres et plages séparés par des virgules (1–12, 20–25), de 1 à 999, 200 tables au plus. Aucune donnée fiscale n'en dépend : le numéro de table figurait déjà sur la commande et ne change ni le ticket, ni la charge utile envoyée au FDM.

table_plan (une seule ligne, id = 1) :

Champ	Type	Description
id	INTEGER	Clé primaire, toujours 1 (CHECK(id = 1))

Champ	Type	Description
plan	TEXT	Plan en vigueur, sous sa forme canonique (1–12, 20–25)
config_plan	TEXT	Plan que pos.json (clé tables, ou 1 à table_count) donnait au dernier démarrage
changed_at	TEXT	Date du dernier changement
changed_by	TEXT (nullable)	INSZ du Gérant ; NULL pour un changement venu de pos.json (pas de clé étrangère)

table_plan_log (ajout seul) : une ligne par changement. Champs id, plan, source (config ou admin, contraint), changed_by (INSZ du Gérant, NULL pour config) et changed_at (défaut datetime('now')). Les déclencheurs table_plan_log_no_update et table_plan_log_no_delete refusent UPDATE et DELETE.

Même règle que l'interrupteur HubRise (§5.4) : au premier démarrage, ou quand pos.json donne un plan nouveau, ce plan s'applique et est journalisé (source config) ; sinon la dernière valeur reste, y compris celle qu'un Gérant a fixée dans Réglages (source admin). L'écran des tables affiche les tables du plan, plus toute table hors plan qui a encore une commande ouverte : aucune commande non réglée n'est donc masquée.

2.5 eft_payments Attention : APPEND-ONLY (migration 027)

Paiements par carte demandés au terminal de paiement relié (réglage facultatif payment_terminal de pos.json). Une ligne par paiement demandé, écrite **avant** l'appel du terminal (statut sent) : un arrêt entre l'appel et la réponse laisse la trace qu'une carte a peut-être été débitée. La table n'est écrite que si l'installation a un terminal relié ; elle fait partie du moteur de l'APK, donc de toute installation.

Champ	Type	Description
id	INTEGER	Clé primaire
reference	TEXT	Unique. UUID v4 envoyé au terminal (clé d'idempotence, clé de relecture du statut)
order_id	INTEGER (FK → orders.id)	Commande payée
terminal_kind	TEXT	worldline_terminal_api, ccv_payment_api ou ccv_opi
amount_cents	INTEGER	Montant demandé en centimes (strictement positif)
status	TEXT	sent (attend la réponse), approved, declined, cancelled, unknown (réponse perdue, à redemander) ou not_sent (rien n'a été débité) ; contraint
card_type	TEXT (nullable)	debit, credit ou unknown ; obligatoire pour un paiement approved (CHECK)
brand	TEXT (nullable)	Marque de la carte rendue par le terminal (par exemple Bancontact)
terminal_reference	TEXT (nullable)	Identifiant de transaction du terminal (devient la reference de la ligne de paiement signée)
authorisation_code	TEXT (nullable)	Code d'autorisation
masked_pan	TEXT (nullable)	Numéro de carte masqué par le terminal ; le numéro complet n'arrive jamais à la caisse

Champ	Type	Description
customer_receipt	TEXT (nullable)	Ticket client du terminal, conservé avec l'approbation
detail	TEXT (nullable)	Motif du refus, ce qui manque pour un paiement unknown, erreur d'un not_sent
user_insz	TEXT	INSZ de l'opérateur qui a demandé le paiement (pas de clé étrangère)
created_at	TEXT	Date / heure de la demande (défaut datetime('now'))
resolved_at	TEXT (nullable)	Date / heure de la réponse définitive
used_event_id	INTEGER (FK → fiscal_events.id, nullable)	La vente (événement N) qui a réglé ce paiement ; une seule fois

Index : idx_eft_payments_order (order_id) et idx_eft_payments_open (partiel, WHERE status IN ('sent','unknown'), les paiements qui attendent encore leur réponse).

Six déclencheurs (RAISE(ABORT, ...)), détaillés dans SECURITE_BD_FR.md : eft_payments_no_delete (jamais de DELETE), eft_payments_starts_sent (une ligne naît sent et non utilisée), eft_payments_request_fixed (ce qui a été demandé ne change jamais), eft_payments_status_moves (seuls sent et unknown évoluent, jamais vers sent), eft_payments_answer_final (une réponse approved, declined, cancelled ou not_sent ne change plus) et eft_payments_used_once (seul un paiement approved est utilisé, une fois).

2.6 badge_settings, staff_badges, badge_log, badge_scans (migration 070)

Badges du personnel (carte ou porte-clés), pour pointer la présence et se connecter à la caisse. Option désactivée par défaut ; les quatre tables existent sur toute installation. **Le numéro du badge n'est jamais stocké** : seulement une empreinte HMAC-SHA256 calculée avec une clé (badge.key) qui reste hors de la base (SECURITE_BD_FR.md §2.5).

badge_settings (une seule ligne, id = 1) :

Champ	Type	Description
id	INTEGER	Clé primaire, CHECK id = 1
reader	TEXT	off (par défaut), nfc ou usb (CHECK)
login_enabled	INTEGER	0 par défaut, 1 = connexion par badge pour les Serveurs et les Apprentis (CHECK 0 ou 1)
wedge_max_gap_ms	INTEGER	Écart maximal entre deux caractères du lecteur USB, 50 par défaut (CHECK 10 à 200)
wedge_min_len	INTEGER	Longueur minimale du code lu, 6 par défaut (CHECK 4 à 32)
wedge_max_len	INTEGER	Longueur maximale, 32 par défaut (CHECK 4 à 64 ; CHECK minimum inférieur ou égal au maximum)
key_check	TEXT (nullable)	16 premiers caractères hexadécimaux de HMAC(clé, "pili-badge-check/1"), qui permet de détecter une clé perdue ; NULL tant qu'aucune clé n'existe

Champ	Type	Description
changed_at, changed_by	TEXT	Dernière modification et INSZ du Gérant

staff_badges (jamais supprimée) :

Champ	Type	Description
id	INTEGER	Clé primaire
badge_hash	TEXT (64)	Empreinte HMAC-SHA256 en hexadécimal minuscule (CHECK longueur 64)
user_insz	TEXT	INSZ de l'employé, clé étrangère vers users(insz)
linked_at, linked_by	TEXT	Date du lien et INSZ du Gérant qui l'a fait
revoked_at	TEXT (nullable)	Date du retrait ; NULL = badge actif
revoked_by	TEXT (nullable)	INSZ du Gérant ; NULL avec le motif key_changed (retrait par le moteur)
revoke_reason	TEXT (nullable)	manager, deactivated ou key_changed (CHECK)

Index uniques partiels : staff_badges_active_badge (une empreinte active au plus) et staff_badges_active_user (un badge actif au plus par employé) ; après un retrait, le même badge peut être lié de nouveau. Déclencheurs : staff_badges_no_delete (aucune suppression) et staff_badges_revoke_only (la seule modification possible est un retrait, une seule fois ; l'empreinte, l'INSZ et les données de lien ne changent jamais).

badge_log (ajout seul) : id, action (link, revoke ou settings), badge_id (clé étrangère vers staff_badges), user_insz, detail (motif d'un retrait, ou JSON des nouvelles valeurs d'un réglage), changed_by (INSZ du Gérant ; NULL pour le moteur), changed_at. Déclencheurs badge_log_no_update et badge_log_no_delete.

badge_scans (ajout seul) : id, outcome (clock_in, clock_out, presence_failed, login, pin_required, unknown, revoked ou refused), user_insz, badge_ref (12 premiers caractères de l'empreinte, jamais le numéro), detail (code du refus ou texte du FDM), scanned_at. Un second passage ignoré par l'anti-rebond de 10 secondes n'est pas consigné. Déclencheurs badge_scans_no_update et badge_scans_no_delete.

2.7 menu_item_sold_out, sold_out_log (migration 041)

Produit déclaré « Épuisé » (annexe *PRODUIT_EPUISE_FR.md*). Aucun effet fiscal : ni événement, ni compteur.

menu_item_sold_out : l'état courant, une ligne par produit épuisé.

Champ	Type	Description
menu_item_id	INTEGER (PK, FK → menu_items.id)	Produit épuisé
until	TEXT (nullable)	Fin de la journée commerciale (RFC 3339, décalage de Bruxelles) ; NULL = jusqu'à réactivation
set_by	TEXT	INSZ de l'opérateur qui l'a déclaré
set_at	TEXT	Date / heure (défaut datetime('now'))

`sold_out_log` Attention : APPEND-ONLY. Chaque déclaration, levée et expiration.

Champ	Type	Description
`id`	INTEGER	Clé primaire
`menu_item_id`	INTEGER (FK)	Produit
`action`	TEXT	`set`, `clear` ou `expired` (contraint)
`until`	TEXT (nullable)	Fin de journée de la déclaration
`by`	TEXT (nullable)	INSZ de l'opérateur (NULL pour une expiration)
`at`	TEXT	Date / heure

Index : `idx_sold_out_log_item(menu_item_id)`. Déclencheurs `sold_out_log_no_update` et `sold_out_log_no_delete`.

2.8 `menu_change_log` Attention : APPEND-ONLY (migration `042`)

Journal de l'éditeur de carte (annexe *EDITEUR_CARTE_FR.md*) : chaque création et chaque modification d'une catégorie, d'un produit, d'un groupe d'options ou d'une option. L'éditeur écrit les tables de la carte du §1 ; rien n'y est supprimé (le champ `active` masque un élément).

Champ	Type	Description
`id`	INTEGER	Clé primaire
`entity_type`	TEXT	`category`, `product`, `modifier_group` ou `modifier` (contraint)
`entity_id`	INTEGER	Identifiant de l'élément
`action`	TEXT	`create` ou `update` (contraint)
`before_json`	TEXT (nullable)	La ligne avant la modification (noms par langue compris) ; NULL à la création
`after_json`	TEXT	La ligne après la modification
`changed_by`	TEXT	INSZ du gérant
`changed_at`	TEXT	Date / heure

Index : `idx_menu_change_log_entity(entity_type, entity_id)`. Déclencheurs `menu_change_log_no_update` et `menu_change_log_no_delete`.

2.9 Fonctions du propriétaire (migrations `060` à `063`)

Quatre migrations ajoutent les réglages du propriétaire et leurs journaux, les allergènes, le service en plusieurs temps et les bons cadeaux. Elles font partie du moteur de l'APK (sans option de compilation) et ne modifient ni ne suppriment aucune table fiscale : elles ajoutent des tables, et la migration 63 ajoute deux lignes système à la carte.

2.9.1 `owner_settings`, `owner_settings_log` (migration `060`) `owner_settings` : une ligne par réglage (`key` clé primaire : `alerts`, `courses`, `gift_vouchers`), `value_json` (validé par le moteur, champs inconnus refusés), `changed_at`, `changed_by` (INSZ du gérant, nullable). Une clé absente veut dire « réglages par défaut » (fonction éteinte).

`owner_settings_log` : une ligne par enregistrement (`id`, `key`, `value_json`, `changed_by`, `changed_at`), écrite dans la même transaction que `owner_settings` ; un enregistrement identique à la valeur courante n'écrit rien. Déclencheurs `owner_settings_log_no_update` et `owner_settings_log_no_delete`.

2.9.2 `owner_alert_log` Attention : APPEND-ONLY (migration `060`) Une ligne par message d'alerte au propriétaire, envoyé ou non.

Champ	Type	Description
`id`	INTEGER	Clé primaire
`kind`	TEXT	`fdm`, `printer`, `terminal`, `z_missing`, `online_waiting`, `test` (contraint)
`transition`	TEXT	`raised`, `reminder`, `resolved`, `test` (contraint)
`detail`	TEXT (nullable)	Compteurs, date comptable, noms de canaux ; jamais de donnée personnelle
`outcome`	TEXT	`sent`, `failed`, `suppressed` (contraint)
`http_status`	INTEGER (nullable)	Code de réponse du service, s'il a répondu
`created_at`	TEXT	Date / heure (UTC)

Index : `idx_owner_alert_log_kind(kind, id)`. Déclencheurs `owner_alert_log_no_update` et `owner_alert_log_no_delete`.

2.9.3 Allergènes (migration `061`) Les 14 allergènes de l'annexe II du règlement (UE) 1169/2011, par produit et par option. Données d'affichage et d'impression, jamais fiscales.

Table	Clé	Contenu
`menu_item_allergens`	(`menu_item_id` FK, `allergen`)	`allergen` parmi `gluten`, `crustaceans`, `eggs`, `fish`, `peanuts`, `soybeans`, `milk`, `nuts`, `celery`, `mustard`, `sesame`, `sulphites`, `lupin`, `molluscs` (contraint) ; `level` `contains` ou `may_contain` (contraint)
`modifier_allergens`	(`modifier_id` FK, `allergen`)	Mêmes colonnes, pour une option
`allergen_declarations`	(`entity_type`, `entity_id`)	`entity_type` `menu_item` ou `modifier` ; `source` `catalog` ou `local` ; `declared_at`, `declared_by` (nullable). Une ligne = liste déclarée, même vide ; sans ligne : information non disponible
`allergen_change_log`	`id`	Une ligne par changement réel : `entity_type`, `entity_id`, `before_json`, `after_json`, `source`, `changed_by`, `changed_at`

Index : `idx_allergen_change_log_entity(entity_type, entity_id, id)`. Déclencheurs `allergen_change_log_no_update` et `allergen_change_log_no_delete`. Les lignes système de la carte (`external_id` commençant par `pili:`) ne reçoivent pas d'allergènes.

2.9.4 Service en plusieurs temps (migration `062`) Données de cuisine uniquement : rien de ces tables n'entre dans une ligne de commande, une requête de signature, un nom de produit ou un département.

Table	Clé	Contenu
order_line_courses	line_id (sans clé étrangère : le journal d'une ligne corrigée garde son temps)	order_id FK, course 0 à 3 (contraint), set_by (nullable), set_at. Sans ligne : temps 0 (Direct). Index idx_order_line_courses_order(order_id)
order_course_releases	(order_id FK, course)	Temps libéré par « Envoyer la suite » (1 à 3, contraint), released_by, released_at. Sans ligne, le temps libéré est 1
kitchen_slip_entries	entry_id FK vers order_entries	Ligne du journal réellement imprimée sur un ticket de cuisine ou de bar : course, printed_at, slip immediate, release ou sale (contraint)

La migration reprend comme déjà imprimées (temps 0, immediate) les lignes du journal déjà transmises par un événement signé. Une ligne de modification de prix (PRICE_CHANGE) n'est jamais retenue par un temps.

2.9.5 Bons cadeaux (migration 063) Bons cadeaux à usage multiple, vendus au taux X et encaissés par le moyen de paiement VOUCHER_STORE. Deux lignes système sont ajoutées à la carte, inactives (jamais affichées sur la grille, jamais touchées par la synchronisation du catalogue, jamais montrées par l'éditeur de carte) :

Table	Ligne	Contenu
categories	identifiant 990000, external_id pili:system	Inactive
menu_items	identifiant 990001, external_id pili:gift-voucher	Taux X (sur place et à emporter), vat_category out_of_scope, pas d'imprimante de cuisine, prix libre, inactif
translations	Noms du produit et de la catégorie	fr « Bon cadeau », en « Gift voucher », nl « Cadeaubon », zh « □ □ □ »

Table	Contenu
gift_vouchers	id, code (12 chiffres, unique), face_value_cents (> 0, contraint), issued_on, expires_on, training (0 ou 1), issue_event_id FK vers fiscal_events (l'événement N ou T de la vente), issue_order_id, issue_line_id (unique : une ligne, un bon), created_at
gift_voucher_movements	id, voucher_id FK, kind issue, redeem ou cancel (contraint), amount_cents signé, fiscal_event_id FK vers fiscal_events, order_id (nullable), created_at. Index idx_gift_voucher_movements_voucher(voucher_id, id)
gift_voucher_prints	id, voucher_id FK, kind original, duplicate ou balance (contraint), printed_by (nullable), printed_at

Les trois tables sont en ajout seul (déclencheurs `*_no_update` et `*_no_delete`). Le solde d'un bon est la somme de ses mouvements ; son état (valide, épuisé, expiré, annulé) se calcule avec `expires_on` et la présence d'un mouvement `cancel`. Un bon est créé dans la transaction d'archive de la vente qui l'a vendu, un mouvement dans celle de la vente qui l'a utilisé. Une vente qui vend un bon ne peut pas être facturée et une ligne `VOUCHER_STORE` n'est jamais corrigée par une correction de moyen de paiement.

3. Tables fiscales (append-only)

3.1 `fiscal_events` Attention : APPEND-ONLY

Le cœur du système fiscal. Une ligne par événement SCE 2.0 envoyé au FDM, jamais modifiée ni supprimée après insertion.

Champ	Type	Description
`id`	INTEGER	Clé primaire auto-incrémentée
`event_type`	TEXT	`N`, `P`, `T`, `C`, `I`, `F`, `S`, ou `R` (contraint par CHECK)
`sequence_number`	INTEGER	Compteur local POS (cf. `STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md`)
`order_id`	INTEGER (FK → `orders.id`, nullable)	Commande associée pour N/P/I/C ; NULL pour F/S/R
`pos_id`	TEXT	Identifiant POS 14 caractères (cf. spec POS v2.2)
`terminal_id`	TEXT	ID du terminal physique
`user_insz`	TEXT	INSZ de l'opérateur
`event_data_json`	TEXT	Payload SCE complet sérialisé en JSON
`fdm_response_json`	TEXT (nullable)	Réponse brute du FDM (signature, counters, footer, QR)
`fdm_id`	TEXT (nullable)	ID du FDM extrait de la réponse
`fdm_datetime`	TEXT (nullable)	`fdmDateTime` extrait
`event_label`	TEXT (nullable)	Label retourné par le FDM (peut différer de event_type en formation)
`short_signature`	TEXT (nullable)	40 caractères hexadécimaux (SHA-1), événements N uniquement, imprimés sur le ticket
`qr_data`	TEXT (nullable)	URL 38 caractères pour le QR code
`created_at`	TEXT	Date / heure d'insertion (= clôture de la tx)
`archived`	INTEGER	Vestige de schéma - toujours 0, candidat à suppression

Contrainte d'unicité : `UNIQUE(event_type, sequence_number)` - garantit la **stricte séquentialité par type d'événement**.

3.2 `fiscal_counters`

Compteurs persistants par label d'événement.

Champ	Type	Description
event_label	TEXT	Clé primaire = label SCE (N, P, T, C, I, F, S, R)
current_value	INTEGER	Dernier compteur émis pour ce label

Modification exclusive via pos_fiscal::counter::FiscalCounter::next (atomique avec l'archive, cf. STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md).

3.3 z_reports

Index des rapports Z générés. Référence le fiscal_events correspondant.

Champ	Type	Description
id	INTEGER	Clé primaire
report_date	TEXT	Date de la journée fiscale clôturée
sequence_number	INTEGER	Numéro de Z séquentiel
data_json	TEXT	Snapshot des agrégats au moment du Z
fiscal_event_id	INTEGER (FK → fiscal_events.id)	Lien vers l'événement R signé
created_at	TEXT	Date / heure de génération

3.4 order_entries (migration 002)

Journal append-only de chaque ajout, correction ou remboursement de ligne sur une commande ouverte (conforme POS v2.2 §2 "toutes les données d'entrée, par ordre chronologique, y compris les corrections"). order_lines reste la vue consolidée affichée/imprimée ; order_entries porte la trace chronologique transmise au FDM.

Champ	Type	Description
id	INTEGER	Clé primaire, ordre chronologique
order_id	INTEGER (FK → orders.id)	Commande parente
line_id	INTEGER	Ligne d'origine référencée
menu_item_id	INTEGER	Article
quantity	INTEGER (≠ 0)	Quantité de l'entrée (négative pour correction/remboursement)
unit_price_cents	INTEGER	Prix unitaire au moment de l'entrée
vat_code	TEXT	Code TVA (contraint A/B/C/D/X)
name, department_id, department_name	TEXT	Désignation et département au moment de l'entrée
kind	TEXT	entry, correction ou refund (contraint)
sent_event_id	INTEGER (FK → fiscal_events.id, nullable)	Rempli quand l'entrée a été transmise dans un événement P ou dans le N final
created_at	TEXT	Date / heure d'ajout

Deux triggers SQL font respecter l'append-only :

- order_entries_no_delete - BEFORE DELETE, avorte systématiquement (RAISE(ABORT, ...)).

- `order_entries_no_rewrite` - `BEFORE UPDATE` sur toutes les colonnes journalisées (`order_id`, `line_id`, `menu_item_id`, `quantity`, `unit_price_cents`, `vat_code`, `name`, `department_id`, `department_name`, `kind`, `created_at`), avorte systématiquement. Seule `sent_event_id` reste modifiable - elle passe de `NULL` à l'`id` de l'événement fiscal une fois l'entrée effectivement transmise au FDM, sans quoi elle ne serait jamais renseignable.

Index : `idx_order_entries_order(order_id, id)`.

3.5 `booking_periods` (migration `003`)

Persistance de la période d'ouverture (`bookingPeriodId`, POS v2.2 §2.2.2). Une période court du premier événement suivant un Z jusqu'au Z suivant, et porte la date d'ouverture (fuseau Europe/Brussels). Voir §III.J et §III.L de `REPONSES_MANUEL_CERT_FR.md`.

Champ	Type	Description
`id`	TEXT	Clé primaire (UUID v4, générée par `commands::booking_period`)
`booking_date`	TEXT	Date d'ouverture, fuseau Europe/Brussels
`opened_at`	TEXT	Horodatage d'ouverture
`closed_at`	TEXT (nullable)	Horodatage de clôture (NULL = période ouverte)
`closing_event_id`	INTEGER (FK → `fiscal_events.id`, nullable)	Événement R qui a clôturé la période (NULL tant qu'ouverte)

Contrainte `CHECK ((closed_at IS NULL) = (closing_event_id IS NULL))` - les deux colonnes sont renseignées ou nulles ensemble. Au plus une période est ouverte à la fois, via l'index unique partiel `idx_booking_periods_one_open` sur l'expression `(closed_at IS NULL)` filtrée `WHERE closed_at IS NULL` (deux lignes ouvertes collisionneraient sur la même valeur d'expression). Deux triggers :

- `booking_periods_no_reopen` - `BEFORE UPDATE ... WHEN OLD.closed_at IS NOT NULL`, avorte toute modification d'une période déjà close (pas seulement sa réouverture).
- `booking_periods_no_delete` - `BEFORE DELETE`, avorte systématiquement.

3.6 `ticket_deliveries` Attention : APPEND-ONLY (partiel)

File d'envoi et journal d'audit du ticket numérique par e-mail (migration `005`, cf. §III.H de `REPONSES_MANUEL_CERT_FR.md` et le détail complet dans `TICKET_NUMERIQUE_FR.md`). Une ligne par ticket dont le support choisi inclut l'e-mail (`DIGITAL` ou `PAPER_DIGITAL`), ajoutée dans la **même transaction** que l'événement fiscal qu'elle accompagne.

Champ	Type	Description
`id`	INTEGER	Clé primaire
`fiscal_event_id`	INTEGER (FK → `fiscal_events.id`)	Événement dont ce ticket est la copie numérique. **Immuable** (trigger).
`medium`	TEXT	`DIGITAL` (e-mail seul, papier en secours) ou `PAPER_DIGITAL` (papier toujours + e-mail en bonus). Contraint. **Immuable**.
`recipient`	TEXT (nullable)	Adresse e-mail en clair. `NULL` dès l'envoi réussi ou le repli papier, et au plus tard 72 h après création (purge RGPD).

Champ	Type	Description
recipient_hint	TEXT	Adresse masquée (ex. j***@e***.be), conservée indéfiniment pour la lisibilité du support/dossier.
ticket_text	TEXT	Texte du ticket, identique à ce qui s'imprime. **Immuable**.
verification_url	TEXT (nullable)	URL de vérification FDM ; NULL pour les copies (C) et tickets de formation (T), qui n'en reçoivent pas.
status	TEXT	pending, sending, sent, failed, fallback_printed, ou purged. Contraint.
attempts	INTEGER	Nombre de tentatives d'envoi effectuées
next_attempt_at	TEXT (nullable)	Prochaine échéance de réessai (recul exponentiel)
provider_message_id	TEXT (nullable)	Identifiant renvoyé par Scaleway TEM sur succès
last_error	TEXT (nullable)	Dernière erreur d'envoi
fallback_printed	INTEGER	1 = le papier de secours a été imprimé pour ce ticket
created_at / updated_at	TEXT	Horodatages

Triggers : suppression interdite, et modification interdite de fiscal_event_id / ticket_text / medium (les autres colonnes, notamment status, restent modifiables - c'est le cycle de vie de la file). Index : idx_ticket_deliveries_due(status, next_attempt_at) pour le worker de réessai.

3.7 original_prints Attention : APPEND-ONLY

Une ligne par événement fiscal dont l'**original** a été imprimé (migration 006, POS spec v2.2 §8.1 : un original n'est imprimé qu'une seule fois). Sert de garde avant toute impression papier d'origine (checkout, remboursement, ou rattrapage d'un envoi numérique manqué) ; toute reproduction ultérieure passe par l'événement C (copie).

Champ	Type	Description
fiscal_event_id	INTEGER (FK → fiscal_events.id)	Clé primaire - au plus une ligne par événement
printed_at	TEXT	Horodatage de l'impression

Triggers : suppression et modification interdites (table strictement append-only, sans exception).

3.8 users

Utilisateurs du POS. INSZ comme clé primaire. Voir PROFILS_UTILISATEURS_FR.md.

Champ	Type	Description
insz	TEXT (11 chiffres)	Clé primaire. Numéro National Belge
name	TEXT	Nom affichable

Champ	Type	Description
role	TEXT	admin, cashier, ou waiter (contraint)
pin_hash	TEXT (nullable)	Hash bcrypt du PIN optionnel
active	INTEGER	1 = utilisateur actif, 0 = désactivé
presence_only	INTEGER	0 par défaut, 1 = personnel sans accès à la caisse (profil « Présence seule », PROFILS_UTILISATEURS_FR.md §2.4) : pas de PIN, pas de connexion, pointé par un Gérant. CHECK 0 ou 1 (migration 028)

3.8 bis staff_shifts (migration 009, colonnes d'audit ajoutées par 028)

Index local des postes de travail : une ligne par prestation, ouverte par un événement S WorkIn signé et close par un S WorkOut signé, dans la même transaction que l'événement. Verrouiller l'écran laisse le poste ouvert, ce qui permet à l'écran de connexion d'afficher qui est en service et depuis quand. Le registre fiscal reste l'événement S ; cette table n'en est qu'un index. Elle n'est pas append-only (ended_at est mis à jour).

Champ	Type	Description
id	INTEGER	Clé primaire
user_insz	TEXT	INSZ de l'employé (pas de clé étrangère)
started_at	TEXT (ISO 8601, UTC)	Début du poste
ended_at	TEXT (nullable)	Fin du poste ; NULL = poste ouvert
started_by	TEXT (nullable)	INSZ de la personne qui a enregistré l'arrivée : l'employé lui-même (connexion) ou le Gérant qui l'a pointé ; NULL pour les lignes d'avant la migration 028 (migration 028)
ended_by	TEXT (nullable)	Idem pour le départ (migration 028)

Index : idx_staff_shifts_open(user_insz, ended_at). Au plus un poste ouvert par employé (la requête d'ouverture ne crée rien s'il en existe un). Un événement S d'entraînement (étiquette T) n'ouvre ni ne ferme jamais de poste : l'index ne reflète que la présence réelle.

3.9 pending_signs (migration 010)

Requête de signature stockée **avant** son envoi au FDM, pour pouvoir la renvoyer à l'identique si la réponse est perdue (voir *STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md* §5). La base est en synchronous=FULL : la ligne est durable avant l'envoi.

Champ	Type	Description
id	INTEGER PK	Identifiant
event_label	TEXT	Label de l'événement (N, R, P, …)
first_ticket_no	INTEGER	Premier numéro de ticket de la requête

Champ	Type	Description
ticket_count	INTEGER	1, ou 2 pour la paire Z chiffre d'affaires + Z utilisateur (M184)
mutation	TEXT	Mutation FDM envoyée
is_training	INTEGER	0 ou 1
request_body	TEXT	Octets exacts de la requête, renvoyés tels quels
archive_json	TEXT	Événements à archiver à la réponse
kind	TEXT	Opération (sale, refund, report_z, ...)
subject	TEXT	Objet de l'opération (commande, vente remboursée, ...)
order_id	INTEGER (nullable)	Commande concernée
context_json	TEXT	Effets métier à appliquer (commande clôturée, paiements, livraison, rapport)
user_insz	TEXT	Opérateur
status	TEXT	open (défaut), signed, refused, not_sent
attempts	INTEGER	Nombre d'envois
last_error	TEXT (nullable)	Dernière erreur
fiscal_event_id	INTEGER (FK → fiscal_events.id, nullable)	Événement archivé (premier événement si ticket_count = 2)
created_at, resolved_at	TEXT	Horodatages

Index : - idx_pending_signs_one_open (unique partiel, WHERE status = 'open') : au plus une ligne ouverte à la fois. - idx_pending_signs_order sur (order_id, status) : retrouver une commande dont la vente attend la réponse du FDM.

Triggers : - pending_signs_request_immutable : ce qui a été envoyé (label, numéros, corps, événements, opération, opérateur, created_at) ne change jamais. - pending_signs_context_on_resolution : context_json ne change qu'à la sortie de l'état open (l'adresse e-mail d'un ticket numérique y est alors effacée). - pending_signs_no_reopen : une ligne résolue ne change plus. - pending_signs_no_delete : suppression interdite. Une ligne ouverte ne se supprime jamais à la main : voir la procédure de dépannage de *MANUEL_INSTALLATION_FR.md* (§7.5).

3.10 Garde de période : fiscal_events_period_open (migration 010)

Déclencheur BEFORE INSERT sur fiscal_events : refuse (booking period is closed, code applicatif period_closed) l'archivage d'un événement dont le bookingPeriodId désigne une période d'ouverture déjà fermée (booking_periods.closed_at non nul). Un événement signé ne peut donc pas être rattaché à un jour déjà clôturé.

4. Tables de facturation et Peppol (migration 040)

Annexe *FACTURATION_PEPPOL_FR.md*. Les tables invoices, invoice_sales et peppol_delivery_log sont en ajout seul ; la vue v_invoice_journal est le sous-journal des factures émises de l'article 33 de l'arrêté ministériel du 29 avril 2024.

4.1 b2b_customers

Les clients à qui une facture est adressée. Table de travail, modifiable (la facture garde son propre instantané du client, invoices.customer_json).

Champ	Type	Description
`id`	INTEGER	Clé primaire
`vat_number`	TEXT	Numéro de TVA (unique)
`name`, `street`, `postal_code`, `city`	TEXT	Identité et adresse
`country_code`	TEXT	Pays (BE par défaut)
`peppol_status`	TEXT	Dernier résultat de la recherche Peppol : `unknown` (défaut), `registered` ou `not_registered` (contraint)
`peppol_checked_at`	TEXT (nullable)	Date de cette recherche
`created_at`, `updated_at`, `updated_by`	TEXT	Création et dernière modification

4.2 `invoices` Attention : APPEND-ONLY

Une ligne par événement I signé.

Champ	Type	Description
`id`	INTEGER	Clé primaire
`invoice_seq`	INTEGER	Séquence continue de toutes les factures, jamais remise à zéro (unique)
`invoice_no`	TEXT	Numéro de facture : année d'émission et séquence (unique)
`fiscal_event_id`	INTEGER (FK → `fiscal_events.id`)	L'événement I archivé (unique)
`customer_id`	INTEGER (FK, nullable)	Le client
`customer_json`	TEXT	Le client tel qu'imprimé (nom, adresse, TVA), figé à la signature
`issue_date`	TEXT	Date d'émission
`total_cents`	INTEGER	Total en centimes (négatif si le remboursement l'emporte)
`vat_json`	TEXT	Base, TVA et total par code de TVA, en centimes
`created_by`	TEXT	INSZ de l'opérateur
`created_at`	TEXT	Date / heure

Déclencheurs `invoices_no_update` et `invoices_no_delete`.

4.3 `invoice_sales` Attention : APPEND-ONLY

Les ventes (événements N) couvertes par chaque facture.

Champ	Type	Description
`invoice_id`	INTEGER (FK → `invoices.id`)	La facture
`sale_fiscal_event_id`	INTEGER (FK → `fiscal_events.id`)	La vente ; **unique** : une vente figure sur une seule facture
`position`	INTEGER	Rang de la vente dans la facture (clé primaire avec `invoice_id`)

Déclencheurs `invoice_sales_no_update` et `invoice_sales_no_delete`.

4.4 `peppol_deliveries`

File d'envoi et audit des factures livrées par un point d'accès Peppol. La table est créée par la migration 1 ; la migration 40 la transforme en file d'attente. Une ligne par facture envoyée sur Peppol (clients belges, installation avec une section `peppol`).

Champ	Type	Description
`id`	INTEGER	Clé primaire
`fiscal_event_id`	INTEGER (FK)	Lien vers l'événement I correspondant
`invoice_no`	TEXT	Numéro de facture émetteur
`customer_endpoint_id`	TEXT	Identifiant Peppol du destinataire (`0208:` et le numéro d'entreprise)
`ap_vendor`	TEXT	Fournisseur du point d'accès (`storecove` ; `logging` en développement)
`ap_message_id`	TEXT (nullable)	ID retourné par le point d'accès
`ubl_xml`	TEXT	Document UBL 2.1 complet, pour audit
`ap_response_json`	TEXT (nullable)	Réponse du point d'accès
`status`	TEXT	`queued` (en attente ou à retenter), `accepted` (remis) ou `failed` (mis de côté) ; contraint
`error_msg`	TEXT (nullable)	Raison de l'échec ou de la mise de côté
`created_at`	TEXT	Date / heure de la mise en file
`accepted_at`	TEXT (nullable)	Date / heure d'acceptation par le point d'accès
`attempts`	INTEGER (migration `040`)	Nombre de tentatives
`next_attempt_at`	TEXT (nullable, migration `040`)	Prochaine tentative
`last_attempt_at`	TEXT (nullable, migration `040`)	Dernière tentative
`parked_at`	TEXT (nullable, migration `040`)	Mis de côté
`lookup_status`	TEXT (migration `040`)	Résultat de la recherche du destinataire : `unknown`, `registered` ou `not_registered`

Index : `idx_peppol_deliveries_invoice(invoice_no)` et `idx_peppol_deliveries_queue(next_attempt_at)` (partiel, `WHERE status = 'queued'`).

4.5 `peppol_delivery_log` Attention : APPEND-ONLY

Chaque tentative d'envoi, quel que soit son résultat.

Champ	Type	Description
`id`	INTEGER	Clé primaire
`delivery_id`	INTEGER (FK → `peppol_deliveries.id`)	L'envoi
`attempt`	INTEGER	Numéro de la tentative
`outcome`	TEXT	Résultat
`http_status`	INTEGER (nullable)	Code HTTP
`detail`	TEXT (nullable)	Détail
`at`	TEXT	Date / heure

Déclencheurs `peppol_delivery_log_no_update` et `peppol_delivery_log_no_delete`.

4.6 Vue `v_invoice_journal`

Une ligne par facture, dans l'ordre de la séquence : `invoice_no`, `issue_date`, `customer_vat_number`, `customer_name`, base et TVA des codes A, B et C (`base_a_cents`, `vat_a_cents`, …), base D et X, total, `fdm_id`, `event_label`, `fdm_datetime`, `event_sequence` (numéro d'ordre de l'événement l) et `peppol_status` (état du dernier envoi). La requête d'audit est dans *FACTURATION_PEPPOL_FR.md* §5.

5. Tables des commandes en ligne (migrations 20 à 25)

Présentes sur toute installation ; écrites seulement quand les commandes en ligne sont activées pour l'installation (`COMMANDES_EN_LIGNE_FR.md` §2), sauf le journal de l'interrupteur.

5.1 `webshop_orders`

Une ligne par commande en ligne, à côté de sa ligne `orders`.

Colonne	Type	Description
`order_id`	INTEGER PK	Référence `orders(id)`
`hubrise_order_id`	TEXT UNIQUE	Identifiant HubRise ; `reference` du `costCenter`
`channel` / `channel_kind`	TEXT	Canal (par exemple `deliveroo`) ; `platform` ou `webshop`
`service_type`	TEXT	`delivery`, `collection` ou `eat_in`
`payment_mode` / `payment_type`	TEXT	`prepaid` ou `unpaid` ; `APP` ou `ONLINE` pour une commande payée
`fiscal_state`	TEXT	`pending`, `signing`, `signed_p`, `signed_n`, `voided`, `rejected`, `refund_pending`, `cancel_pending`, `refunded`, `closed`
`resolution`	TEXT	`ok` ou `needs_review` (« à vérifier »)
`attention_json` / `warnings_json`	TEXT (JSON)	Raisons du contrôle, avertissements
`lines_json`	TEXT (JSON)	Lignes à signer, rapprochées du menu
`p_event_id` / `n_event_id` / `refund_event_id`	INTEGER	Référencent `fiscal_events(id)`
`accepted_by` / `accepted_at`	TEXT	INSZ de l'employé qui a accepté, date
`resolved_at`	TEXT (défaut `datetime('now')`)	Date du dernier rapprochement de la commande avec le menu de la caisse ; réécrit à chaque nouveau rapprochement tant que `fiscal_state` = `pending`

Index : `idx_webshop_orders_state(fiscal_state, resolution)`.

5.2 `hubrise_channels`, `hubrise_cash_payment_refs`

`hubrise_channels` associe un canal à son type (`platform` / `webshop`), au type de paiement FDM d'une commande payée (`APP` / `ONLINE`) et au traitement de ses frais (`charge_policy` : `include` ou `exclude`, `exclude`

par défaut pour les plateformes depuis la migration 24). `hubrise_cash_payment_refs` liste les références de paiement HubRise qui désignent des espèces.

5.3 `order_price_changes` (ajout seul)

Remises d'une commande en ligne, envoyées au FDM comme `priceChanges` (spécification POS v2.2). Une ligne par remise et par ligne du journal (`entry_id` référence `order_entries(id)`) : `change_id`, `name`, `scope` (`LINE` / `EVENT`), `change_type` (`PUBLIC` / `INTERNAL`), `amount_cents`. `line_id` est l'identifiant de la ligne d'`order_lines` concernée (sans clé étrangère) ; `grouping_id` (> 0) regroupe une remise appliquée à plusieurs lignes à la fois, les remises successives l'incrémentant (FAQ producteurs Q304). Index `idx_order_price_changes_order(order_id, entry_id)`. Déclencheurs refusant `UPDATE` et `DELETE`.

5.3 bis `till_discounts` (ajout seul, migration `030`)

Journal local des remises saisies à la caisse par un Gérant (ce qui ne part jamais au FDM : le motif). Une ligne par pose (`action` = `apply`) ou par retrait (`remove`) : `order_id`, `line_id` (NULL pour une remise de commande), `kind` (`percent` / `amount` / `free`, NULL au retrait), `value`, `amount_cents` (négatif à la pose), `change_id`, `grouping_id`, `reason_code`, `reason_text` (facultatif), `manager_insz` (le Gérant qui a confirmé par son PIN) et `created_at`. Index `idx_till_discounts_order(order_id, id)`. Déclencheurs refusant `UPDATE` et `DELETE`. La migration ajoute aussi `order_entries.till_op` (`price_change` ou NULL) qui marque les lignes du journal portant une remise de caisse, non modifiable une fois posée. Les montants signés sont dans `order_price_changes` (§5.3) avec les identifiants `TILL-DISCOUNT`, `TILL-FREE` et `TILL-FREE-LINE`.

5.4 `integration_switches`, `integration_switch_log` (ajout seul)

`integration_switches` : état de l'interrupteur (`name` = `hubrise`, `enabled`, `config_value` = valeur de `pos.json` au dernier démarrage, `changed_at`, `changed_by`). `integration_switch_log` : chaque changement (`enabled`, `source` = `config` ou `admin`, `changed_by` = INSZ du Gérant, `changed_at`). Déclencheurs refusant `UPDATE` et `DELETE`.

5.5 Liaison HubRise

`hubrise_connection` (une seule ligne, `id` = 1) : connexion de l'installation à son établissement HubRise.

Colonne	Type	Description
`access_token`	TEXT	Jeton d'accès OAuth HubRise, **en clair** (voir `SECURITE_BD_FR.md` §5)
`account_id` / `account_name`	TEXT	Compte HubRise
`location_id` / `location_name`	TEXT	Établissement HubRise
`catalog_id` / `catalog_name`	TEXT	Catalogue lié
`customer_list_id` / `customer_list_name`	TEXT (nullable)	Liste de clients liée
`scope`	TEXT	Portée OAuth accordée
`base_url`	TEXT	URL de l'API HubRise
`connected_at`	TEXT	Date de connexion
`last_poll_at`	TEXT (nullable)	Dernière lecture des événements
`last_event_cursor`	TEXT (nullable)	Curseur des événements
`last_catalog_sync_at`	TEXT (nullable)	Dernière synchronisation du catalogue
`auth_error_at`	TEXT (nullable, migration `020`)	Date du dernier refus d'autorisation
`last_error`	TEXT (nullable, migration `020`)	Dernière erreur de transport
`callback_registered_at`	TEXT (nullable, migration `020`)	Date d'enregistrement du rappel

`hubrise_events` : événements reçus (idempotence par l'identifiant HubRise).

Colonne	Type	Description
`id`	TEXT PK	Identifiant de l'événement HubRise
`resource_type` / `event_type`	TEXT	Ressource et type d'événement
`payload_json`	TEXT	Contenu reçu
`received_at` / `processed_at`	TEXT	Réception ; traitement (NULL = à traiter)
`error_msg`	TEXT (nullable)	Dernière erreur de traitement
`attempts`	INTEGER (migration `020`)	Nombre de tentatives de traitement
`parked_at`	TEXT (nullable, migration `020`)	Mis de côté après échecs répétés

Index : `idx_hubrise_events_pending(received_at) WHERE processed_at IS NULL`.

`hubrise_outbox` : messages à envoyer à HubRise (création d'une vente de la caisse, changement de statut), dans l'ordre par commande.

Colonne	Type	Description
`id`	INTEGER PK	Identifiant
`order_id`	INTEGER	Commande de la caisse
`body_json`	TEXT	Corps du message
`created_at`	TEXT	Mise en file
`attempts` / `last_attempt_at`	INTEGER / TEXT	Tentatives d'envoi
`sent_at`	TEXT (nullable)	Envoi réussi (NULL = en file)
`error_msg`	TEXT (nullable)	Dernière erreur
`kind`	TEXT (migration `020`)	`create_order` (défaut) ou `patch_order` ; contraint
`hubrise_order_id`	TEXT (nullable, migration `020`)	Commande HubRise visée par un `patch_order`
`private_ref`	TEXT (nullable, migration `020`)	Référence privée dédoublonnant les créations
`next_attempt_at` / `parked_at`	TEXT (nullable, migration `020`)	Prochaine tentative ; mis de côté

Index : `idx_hubrise_outbox_pending(created_at) WHERE sent_at IS NULL` ; `idx_hubrise_outbox_private_ref(p` (unique, partiel) ; `idx_hubrise_outbox_order(hubrise_order_id, id) WHERE sent_at IS NULL`.

Les ventes de la caisse ne sont mises en file (`create_order`) que si l'intégration est activée pour l'installation.

5.6 Menu reflet : `catalog_sync_state` (migration `021`)

Une ligne par source de catalogue.

Colonne	Type	Description
`source`	TEXT PK	Source du catalogue (ex. `hubrise`)
`manages_menu`	INTEGER	1 = cette source gère le menu, l'édition locale est verrouillée
`hash`	TEXT (nullable)	Empreinte du dernier catalogue
`applied_at` / `rejected_at`	TEXT (nullable)	Dernier catalogue appliqué ; dernier refusé

Colonne	Type	Description
issues_json	TEXT (nullable)	Problèmes relevés au dernier refus
catalog_json	TEXT (nullable)	Dernier catalogue brut reçu

La migration 21 ajoute aussi categories.hidden, menu_items.kind, menu_items.on_pos, modifier_groups.active / sort_order et modifiers.active (§1.3 à 1.6). La synchronisation met à jour ces lignes en place (jamais de suppression) ; l'historique fiscal est figé dans order_lines et order_entries.

5.8 hubrise_inventory_sync (migration 041)

État de stock d'un produit épuisé à transmettre à HubRise (seulement si HubRise est activé et si le produit a une référence de SKU ; voir *PRODUIT_EPUISE_FR.md* §4). Une ligne par produit.

Champ	Type	Description
menu_item_id	INTEGER (PK, FK → menu_items.id)	Produit
sku_ref	TEXT	Référence de SKU dans le catalogue HubRise
dirty	INTEGER	1 = à transmettre
version	INTEGER	Compte les changements : un changement fait pendant un envoi n'est pas perdu
attempts, next_attempt_at, last_attempt_at, parked_at, error_msg		File de nouvelles tentatives, comme hubrise_outbox
synced_at	TEXT (nullable)	Dernier envoi réussi

Index : idx_hubrise_inventory_sync_dirty(dirty) (partiel, WHERE dirty = 1).

6. Migrations

Système de migrations versionné dans crates/pos-db/src/migrate.rs. À la version actuelle, **trente migrations** existent (1 à 11, 20 à 28, 30 et 31, 40 à 42, 60 à 63, puis 70 ; 12 à 19 sont réservées aux correctifs du moteur certifié), appliquées dans l'ordre et consignées dans la table _migrations_applied (version, name, applied_at) :

Version	Nom	Contenu
1	initial-schema	Crée l'ensemble des tables listées au §§1-5 ci-dessus.
2	catalogue-fiscal-fields	Ajoute vat_code_takeaway et open_price sur menu_items, department_id/department_name sur order_lines, et la table order_entries avec ses triggers (§3.4).
3	booking-periods	Ajoute la table booking_periods avec ses triggers et son index (§3.5).

Version	Nom	Contenu
4	`fiscal-archive-append-only`	Ajoute les triggers interdisant `DELETE`/`UPDATE` sur `fiscal_events` et `z_reports` (§3.1, §3.3).
5	`ticket-deliveries`	Ajoute la table `ticket_deliveries` (§3.6, ticket numérique par e-mail).
6	`original-prints`	Ajoute la table `original_prints` (§3.7, impression unique de l'original).
7	`german-language`	Insère `de` (Deutsch) dans `languages`, pour qu'un catalogue en région de langue allemande puisse porter des désignations en allemand (§1.1).
8	`meal-voucher-payments`	Autorise le moyen de paiement `meal_voucher` dans `payments` (table reconstruite avec ses lignes, SQLite ne modifiant pas un CHECK).
9	`shifts-and-pre-bill`	Ajoute `staff_shifts` (index local des prestations ouvertes par un S WorkIn) et `orders.pre_bill_at`.
10	`pending-signs`	Ajoute `pending_signs` (requêtes de signature stockées avant envoi, §3.9) et le déclencheur `fiscal_events_period_open` (§3.10).
11	`table-plan`	Ajoute `table_plan`, `table_plan_log` et ses déclencheurs (§2.4, plan de salle).
20	`hubrise-transport`	Colonnes de nouvelle tentative et d'erreur sur `hubrise_connection`, `hubrise_events`, `hubrise_outbox` (§5.5).
21	`catalog-sync`	Menu reflet d'un catalogue externe, `catalog_sync_state` (§5.5).
22	`webshop-orders`	`webshop_orders`, `hubrise_channels`, `hubrise_cash_payment_refs` (§5.1, §5.2).
23	`price-changes`	`order_price_changes` et ses déclencheurs (§5.3).
24	`platform-charges`	Frais des plateformes exclus par défaut (§5.2).
25	`integration-switch`	`integration_switches`, `integration_switch_log` et ses déclencheurs (§5.4).
26	`product-codes`	Colonne `code` de `menu_items` (code de menu affiché, sans effet fiscal).

Version	Nom	Contenu
27	`eft-payments`	`eft_payments`, ses index et ses six déclencheurs (§2.5, terminal de paiement relié).
28	`presence-registration`	Colonne `users.presence_only` (profil « Présence seule », §3.8) et colonnes d'audit `staff_shifts.started_by` / `ended_by` (§3.8 bis) : le Gérant qui pointe un autre employé. Non conditionnée par une fonctionnalité de compilation.
30	`till-discounts`	`till_discounts`, ses déclencheurs et la colonne `order_entries.till_op` (§5.3 bis).
31	`kitchen-notes`	Colonnes `kitchen_note` et `kitchen_note_printed` de `order_lines` (§2.2), notes de cuisine locales.
40	`invoicing`	`b2b_customers`, `invoices`, `invoice_sales`, colonnes de file de `peppol_deliveries`, `peppol_delivery_log`, vue `v_invoice_journal` (§4).
41	`sold-out`	`menu_item_sold_out`, `sold_out_log`, `hubrise_inventory_sync` (§2.7, §5.8).
42	`menu-editor`	`menu_change_log` et ses déclencheurs (§2.8).
60	`owner-settings-alerts`	`owner_settings`, `owner_settings_log`, `owner_alert_log` et leurs déclencheurs (§2.9.1, §2.9.2).
61	`allergens`	`menu_item_allergens`, `modifier_allergens`, `allergen_declarations`, `allergen_change_log` et ses déclencheurs (§2.9.3).
62	`courses`	`order_line_courses`, `order_course_releases`, `kitchen_slip_entries` (§2.9.4), données de cuisine sans effet fiscal.
63	`gift-vouchers`	Catégorie et produit système, `gift_vouchers`, `gift_voucher_movements`, `gift_voucher_prints` et leurs déclencheurs (§2.9.5).

Version	Nom	Contenu
70	`staff-badges`	Les quatre tables des badges du personnel : `badge_settings`, `staff_badges`, `badge_log`, `badge_scans`, leurs index uniques partiels et leurs six déclencheurs (§2.6). Pas de colonne ajoutée aux tables existantes. Non conditionnée par une fonctionnalité de compilation : les tables existent sur toute installation et ne sont écrites que si le Gérant active le lecteur de badges.

Chaque migration s'exécute dans sa propre transaction `BEGIN IMMEDIATE` ; un échec entraîne un `ROLLBACK` complet de cette migration sans toucher les précédentes déjà consignées.

Les bases "legacy" créées avant la versification sont automatiquement annotées comme `v1 (backfilled)`.

7. Méthode d'export pour audit

Voir `FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.md` §2.