Matrice de couverture des fixtures - SCE 2.0 Reports v1.3

Date : 2026-05-14 **Test pilote :** `crates/pos-fiscal/tests/reports_fixtures.rs` **Fixtures source :** `docs/20250916_UC_Reports_1.3/`

Reports v1.3 ajoute la suite de rapports X/Z au corpus de certification. Cette phase valide que chaque réponse publiée se désérialise dans notre `SignResult` et que la dérive de schéma v1.3 (suppression du `reportBookingDate` des rapports X) est reflétée dans notre `inputs.rs`.

Matrice de couverture

UC	Événement	Test	Résultat
M180_signReportTurnoverX	R (TurnoverX)	`m180_turnover_x_response_parses`	✓
M181_signReportTurnoverZ	R (TurnoverZ)	`m181_turnover_z_response_parses`	✓
M182_signReportUserX	R (UserX)	`m182_user_x_response_parses`	✓
M183_signReportUserZ	R (UserZ)	`m183_user_z_response_parses`	✓
M184_signReportTurnoverZUserZ	R (TurnoverZ + UserZ)	`m184_combined_z_response_parses_and_counters_incremen`	✓
InputReport / T1-T8 (événements de staging)	N + P	`input_report_staging_fixtures_parse`	✓ (8 tests)
v1.3 - X reports omettent `reportBookingDate`	-	`x_reports_omit_report_booking_date`	✓
v1.3 - Z reports incluent `reportBookingDate`	-	`z_reports_include_report_booking_date`	✓

Total : 8 tests, tous passants.

Combiné avec `uc_fixtures.rs` (Basic Set v1.7), le label d'événement **R** est désormais exercé, complétant le set des 8 lettres : N, P, F, S, I, C, T, R.

M184 : émission Z combinée

Le Z de fin de journée mandaté par la spec est une seule opération GraphQL aliasant à la fois `signReportTurnoverZ` et `signReportUserZ` :

```
mutation M184_signReportTurnoverZUserZ(
  $turnover: ReportTurnoverZInput!
  $user: ReportUserZInput!
  $training: Boolean!
) {
  signReportTurnoverZ(data: $turnover, isTraining: $training) { ...resultFields }
  signReportUserZ(data: $user, isTraining: $training)         { ...resultFields }
}
```

La réponse fixture porte deux payloads `SignResult` dans une seule enveloppe. Le test assert :

- les deux se désérialisent en `SignResult`,
- les deux sont du label d'événement R,
- le `signReportUserZ.fdmRef.totalCounter` est égal à `signReportTurnoverZ.fdmRef.totalCounter + 1` - prouve que le FDM a signé les deux événements séquentiellement dans la même opération atomique,
- les deux réponses référencent le même `fdmId` (un seul FDM dans le setup de test).

Dérive de schéma v1.3 - résultat d'audit

Champ	Changement de spec	Notre `inputs.rs`	Verdict du test
`ReportTurnoverXInput.reportBookingDate`	Supprimé en v1.3	Champ **absent** dans la struct	✓ correspond
`ReportUserXInput.reportBookingDate`	Supprimé en v1.3	Champ **absent** dans la struct	✓ correspond
`ReportTurnoverZInput.reportBookingDate`	Requis	`report_booking_date: String`	✓ correspond
`ReportUserZInput.reportBookingDate`	Requis	`report_booking_date: String`	✓ correspond

Aucune modification de code n'a été nécessaire pour l'audit v1.3 - les structs étaient déjà alignées. Les tests fixture attraperont maintenant toute régression qui ré-introduirait le champ sur les rapports X.

Écarts d'implémentation suivis

Les deux écarts identifiés lors de l'audit fixture sont **résolus** dans la build de soumission :

1. **Co-émission M184 — implémentée.** `src-tauri/src/commands/report.rs::do_generate_z_report` émet désormais le Z canonique : `signReportTurnoverZ` + `signReportUserZ` dans **une seule opération GraphQL** (`FdmClient::sign_report_turnover_z_user_z`), avec deux numéros de ticket séquentiels et un archivage **atomique** des deux événements R (transaction SQLite : les deux archivés ou aucun). Les agrégats par utilisateur viennent de `pos-db::queries::reports::{get_user_activity, get_user_payment_totals, get_user_social_events}`. Le rapport utilisateur X (M182) dispose de sa propre commande `do_generate_user_x_report`, déclenchée depuis le menu Rapports. E2E : `spf_e2e_reports.rs::{m184_*, m182_*}`.
2. **Info device FDM dans les payloads X/Z — réelle.** Le bloc `fdmDevices` est peuplé depuis les références FDM archivées de la journée (`get_fdm_ref_range` : fdmId + premier/dernier `totalCounter`), plus de placeholder. Vérifié par l'assertion `fdmDevices[0].fdmId == <identité archivée>` dans le test M180.

Reproductibilité

```
cd moyun-pos
cargo test --package pos-fiscal --test reports_fixtures -- --nocapture
```

S'exécute également dans le cadre de la suite de tests workspace complète. Totaux actuels dans le workspace : **220 passants, 0 échec.**