Profils utilisateurs - pili-pos

Le Manuel de certification SCE 2.0 (Introduction, p.9) impose **trois profils d'accès** distincts au système :

- **Gérant / Technicien** ("Manager / Technicien")
- **Serveur**
- **Apprenti**

Le présent document établit la correspondance entre ces profils attendus par le SPF Finances et les rôles techniques implémentés dans `crates/pos-core/src/user.rs`.

1. Correspondance des profils

Profil SCE 2.0	Rôle technique `pili-pos`	Code source
Gérant / Technicien	`UserRole::Admin`	`crates/pos-core/src/user.rs:6`
Serveur	`UserRole::Cashier`	`crates/pos-core/src/user.rs:7`
Apprenti	`UserRole::Waiter`	`crates/pos-core/src/user.rs:8`

Chaque utilisateur du POS est stocké dans la table `users` (`crates/pos-db/src/schema.rs`) avec : - son numéro INSZ à 11 chiffres (clé primaire, validé par `validate_insz` dans `crates/pos-core/src/user.rs:51`) ; - son rôle (`admin` / `cashier` / `waiter`) ; - un hash bcrypt de son code PIN (facultatif) ; - un drapeau `active` pour désactiver un utilisateur sans le supprimer (la suppression n'est autorisée que pour les utilisateurs n'ayant jamais effectué d'événement fiscal - voir §III.C).

2. Capacités par profil

2.1 Gérant / Technicien (`Admin`)

Accès complet. Concrètement, peut :

- Effectuer toutes les opérations d'un Serveur (ci-dessous).
- Générer un rapport X (à tout moment de la journée).
- Générer un rapport Z (clôture de journée fiscale).
- Saisir un Money-in / Money-out (Événement F - fonds de caisse, pourboires, retrait).
- Ouvrir le tiroir-caisse hors-vente (Événement F-WAR - drawer-open).
- Émettre une copie de ticket (Événement C).
- Effectuer un remboursement complet (Événement N, M111) ou partiel (M112B - événement séparé, voir `FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md`).
- Activer / désactiver le mode formation (Événements T), uniquement lorsqu'aucune commande avec des lignes n'est ouverte : une table réelle ne peut ainsi jamais être encaissée en formation, ni une commande de formation encaissée comme une vente réelle.
- Clôturer une vente sans paiement (client parti sans payer, événement N sans paiement), en confirmant avec son PIN.
- Démarrer l'assistance à distance (session RustDesk), en confirmant avec son PIN.
- Activer ou couper HubRise (les commandes en ligne), connecter HubRise, reprendre le catalogue et régler les canaux ; rembourser une commande en ligne annulée. Chaque changement de l'interrupteur HubRise est journalisé.
- Changer le plan de salle (les numéros de table, panneau "Plan de salle"). Chaque changement est journalisé en ajout seul.
- Accéder à la page Paramètres (bouton "Config", `SettingsView.vue`) et à la vue Rapports.

- Créer des utilisateurs (Gérant, Serveur ou Apprenti), en désactiver (“Désactiver” ; jamais soi-même ; jamais de suppression : l’INSZ reste sur les événements signés) et fixer leur PIN. Créer un Gérant ou changer le PIN d’un autre employé demande le PIN du Gérant connecté.

2.2 Serveur (`Cashier`)

Profil d’opérateur de caisse standard. Peut :

- Se connecter avec sa tuile (ou son INSZ) + code PIN (Événement S - `signWorkIn`, sauf s’il est déjà en service).
- Verrouiller l’écran, sans pointer son départ ; pointer son départ (“Fin de service” sur l’écran de connexion, Événement S - `signWorkOut`).
- Ouvrir / réutiliser une table en cours.
- Ajouter, retirer ou modifier les lignes d’une commande ouverte.
- Enregistrer la commande et l’envoyer en cuisine (Événement P - `signOrder`, bon de commande imprimé).
- Imprimer un pré-ticket (Événement P - `signPreBill`).
- Encaisser : encaissement comptant ou carte (Événement N - `signSale`). Tiroir s’ouvre automatiquement pour les paiements comptant. Avec un terminal de paiement relié, “Encaisser sur le terminal” (`eft_pay`) et “Annuler” (`eft_abort`) demandent les mêmes droits que l’encaissement (Gérant, Serveur) ; “Vérifier” un paiement dont la réponse est inconnue (`eft_check`) et la liste des paiements d’une commande sont ouverts à tout utilisateur connecté.
- Réimprimer une seule fois l’original manquant d’un ticket (bouton “Imprimer le ticket” de l’écran de fin).
- Traiter les commandes en ligne : accepter, refuser, terminer, encaisser en espèces ou par carte à la remise, clôturer une commande annulée avant paiement.
- Modifier son propre PIN.

2.3 Apprenti (`Waiter`)

Profil restreint. Peut :

- Se connecter, verrouiller l’écran et pointer son départ.
- Ouvrir / réutiliser une table.
- Ajouter, retirer ou modifier les lignes d’une commande ouverte (chaque correction est journalisée et transmise au FDM).
- Enregistrer la commande et l’envoyer en cuisine (Événement P - `signOrder`).
- Faire avancer une commande en ligne : “Préparer”, “Prête” et “Retarder”.
- **NE peut PAS** imprimer l’addition ni encaisser : les boutons « Addition » et « Payer » ne lui sont pas présentés, et le backend refuse la commande (code `forbidden`) ; un Serveur ou un Gérant encaisse.
- **NE peut PAS** générer de rapport, copier un ticket, rembourser, ouvrir le tiroir, ni modifier les paramètres.

Mode formation. Seul un Gérant l’active (§2.1). Il vaut pour toute la caisse : il n’existe pas de profil “formation”. Quand il est actif, un Apprenti prend les commandes comme d’habitude mais ne peut toujours pas encaisser ; ce qu’un Serveur ou un Gérant encaisse est alors un événement de formation (T).

3. Mécanismes d’enforcement

L’enforcement vit à deux niveaux :

1. **Niveau commandes du moteur** (couche autoritative, `crates/pos-engine/src/commands/access.rs`). La connexion (`login`, INSZ + PIN) ouvre une session côté backend ; la déconnexion (`logout`, après le pointage de sortie) la ferme. Chaque commande qui signe un événement fiscal, modifie un paramètre ou gère les utilisateurs vérifie d’abord le rôle de l’opérateur connecté :

Accès	Rôles	Commandes
Personnel	Gérant, Serveur, Apprenti	pointage (S), commandes et lignes, enregistrement de commande (P), commandes en ligne : préparation, “Prête” et retard
Encaissement	Gérant, Serveur	addition (P), vente (N), impression d’un original manquant, commandes en ligne : acceptation, refus, remise, encaissement et clôture
Gestion	Gérant	remboursement, copie (C), mouvements de caisse et tiroir (F), rapports X/Z (R), mode formation, utilisateurs (création, désactivation, PIN des autres), remboursement d’une commande en ligne, interrupteur, catalogue et canaux HubRise, sauvegarde
Gestion avec PIN	Gérant, PIN de l’opérateur confirmé	vente clôturée sans paiement, démarrage de l’assistance à distance, création d’un Gérant, PIN d’un autre employé

Une commande refusée renvoie le code `not_logged_in` (aucune session) ou `forbidden` (rôle insuffisant) avant tout appel au FDM : aucun compteur ni aucune donnée n’est modifié. L’écran affiche le message correspondant dans la langue de l’interface (« Session fermée : reconnectez-vous. », « Action réservée à un autre profil. »), voir `crates/pos-engine/src/commands/errors.rs`.

2. **Niveau UI** (`ui/src/stores/auth.ts`) : les boutons et écrans qu’un rôle ne peut pas utiliser ne lui sont pas présentés (Payer et Addition pour l’Apprenti ; Rapports et Config pour l’Apprenti et le Serveur). Cette couche est purement ergonomique.

L’INSZ de chaque événement est celui de l’opérateur connecté : une commande qui nomme un autre opérateur (pointage, remboursement, copie, mouvement de caisse, rapport) est refusée (code `not_the_operator`). Une vente est signée au nom du Serveur ou du Gérant qui encaisse, même si la commande a été prise par un autre membre du personnel.

Ces règles sont couvertes par `crates/pos-engine/tests/access_control.rs` (chaque rôle, chaque commande, sessions, PIN, formation).

4. Journal des accès

Chaque connexion d’un employé qui n’est pas encore en service (Événement S - `signWorkIn`) et chaque fin de service (Événement S - `signWorkOut`) est consignée dans la table `fiscal_events` avec : - `event_type = 'S'` - `user_insz` = INSZ de l’opérateur - `created_at` = horodatage de l’événement - `fdm_response_json` = réponse signée du FDM

Ces lignes constituent le **journal Dimona-compatible** exigible par l’ONSS et utilisable pour reconstruire intégralement les heures de présence du personnel.

5. Politique de mots de passe

- Les PINs sont stockés sous forme de hash bcrypt (coût 12) dans la colonne `users.pin_hash`. Le PIN lui-même n’est jamais stocké en clair ni journalisé.

- Un Gérant (`admin`) a toujours un PIN : sans PIN, la caisse refuse sa connexion et lui fait choisir un PIN (saisi deux fois), enregistré en même temps que la session s'ouvre (`commands/auth.rs::do_login_with_new_pin`). Une fois choisi, ce chemin est refusé : personne ne peut s'approprier une tuile qui a déjà un PIN. Ce choix à l'écran de connexion n'existe que tant qu'aucun Gérant n'a de PIN (première mise en service) : ensuite, un Gérant sans PIN reçoit le sien d'un autre Gérant dans Paramètres (`first_pin_needs_manager` à l'écran de connexion), et un nouveau Gérant est créé avec son PIN, confirmé par le PIN du Gérant qui le crée.
- Après 5 PIN incorrects de suite pour un même employé (connexion ou confirmation par PIN), la caisse refuse tout essai, même le bon PIN, pendant 30 secondes, puis le double à chaque nouvel échec, jusqu'à 15 minutes (`pin_locked`, avec le temps restant à l'écran). Un PIN correct remet le compteur à zéro ; un redémarrage aussi (`commands/access.rs::verify_pin`).
- Pour un Serveur ou un Apprenti, le PIN n'est pas obligatoire (utile pour un apprenti en période d'essai) ; un avertissement s'affiche à chaque connexion sans PIN. Le drapeau `has_pin` (calculé) informe le frontend de présenter ou non le pavé numérique de PIN.
- L'identité système `00000000029` (robot, enregistrements automatiques) ne peut jamais ouvrir de session et n'a pas de tuile.

6. Limitations connues

- Pas de distinction entre Gérant et Technicien : les deux utilisent le rôle `admin`. Le manuel SCE 2.0 ne les distingue pas dans la matrice de capacités ; les deux profils ont accès complet.