Flux de remboursement, correction et note de crédit

Date : 2026-10-03 **Code :** `crates/pos-engine/src/commands/refund.rs` **Périmètre cert :** M111 (remboursement complet), M112B (remboursement partiel - ticket séparé), M132 (correction de paiement, voir §2). La note de crédit (UC4122) est dans le périmètre et rejouée (voir §3).

---

1. Implémentation du remboursement

La commande Tauri `refund_checkout` prend :

- `original_fiscal_event_id` - ligne locale de `fiscal_events` identifiant l'événement N à rembourser.
- `items: Vec<RefundItem>` - quoi rembourser (le ticket complet pour un remboursement total, un sous-ensemble pour un remboursement partiel).
- `employee_insz` - INSZ de l'opérateur, qui doit être le Gérant connecté (`PROFILS_UTILISATEURS_FR.md` §3).

Le flux reflète l'encaissement standard de `crates/pos-engine/src/commands/checkout.rs` :

1. **Chargement de l'original.** Résolution de `fdm_id`, `fdmDateTime`, `eventLabel`, `eventCounter`, `total-Counter` depuis la ligne `fiscal_events` locale. Seuls les événements `N` sont remboursables ; tout autre label retourne l'erreur codée `not_refundable|label=X`. Sont aussi refusés, avant toute création :
   - `refund_unpaid_sale` : une vente soldée sans encaissement (« impayée ») n'a pas pris d'argent, il n'y en a pas à rendre ;
   - `refund_of_refund` : un remboursement ne se rembourse pas (on revend) ;
   - `refund_in_training` : tout remboursement en mode formation (un événement T ne pourrait pas consommer la quantité encore remboursable d'une vente réelle) ;
   - `refund_discounted_line` : une ligne de commande en ligne portant une remise (la remise est répartie sur ses lignes : une partie rembourserait une part que personne ne peut établir) ; la commande entière se rembourse, remises comprises, y compris une remise saisie à la caisse par un Gérant : le remboursement porte sur le montant net, ligne par ligne, avec les remises en négatif ;
   - `gift_voucher_used` : la vente a vendu un bon cadeau et la ligne remboursée est celle d'un bon déjà utilisé (ou déjà annulé) ; un bon qui a servi ne se rembourse pas (`BONS_CADEAUX_FR.md` §5).
2. **Contrôles, puis construction de la commande de remboursement.** Chaque article est d'abord contrôlé (présent sur le ticket original, quantité positive, total remboursé sur l'ensemble des remboursements de la vente au plus égal à la quantité vendue), et le support du ticket choisi : un refus ne crée rien. Le compte se fait par seau (`Bucket` dans `refund.rs` : produit, prix unitaire et label de TVA) : l'écran envoie la ligne d'origine choisie (`lineId`), et l'article est remboursé au prix de cette ligne, chaque ligne d'origine étant reprise avec son propre prix. Un produit vendu à plusieurs prix sans ligne désignée est refusé (`refund_line_ambiguous`). Ensuite seulement, création d'une nouvelle `Order` (takeaway) avec des lignes de quantités négatives pour chaque `RefundItem`.
3. **Réservation du prochain numéro de ticket** (peek-then-commit, cf. `STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md` §5). Label `N`.
4. **Construction du `SaleInput`** avec `build_sale_input` (9 paramètres), en passant la `FdmReference` originale comme dernier paramètre (`Some(&original_ref)`). Un remboursement en espèces est arrondi aux 5 centimes comme une vente en espèces : ligne `PAYMENT` du montant exact, puis ligne `ROUNDING` (exemple de ticket de remboursement du SPF : -3,04 rendus -3,05, arrondi -0,01). Le tiroir enregistre le montant rendu, arrondi compris. Le FDM utilise cette référence pour relier le remboursement à sa source - spec POS v2.2 §313 "fdmRef".
5. **Envoi au FDM.** Même chemin `signing::sign` qu'un encaissement normal. Le blocage sur déconnexion s'applique à l'identique : sans FDM, le remboursement est refusé (« FDM not connected - cannot process refund ») et la commande de remboursement est annulée (`voided`). Le remboursement saisi à la caisse se fait en espèces uniquement (`RefundSpec::cash`) ; seuls les remboursements d'une commande en ligne annulée peuvent repartir par la plateforme (`APP` ou `ONLINE`, voir `COMMANDES_EN_LIGNE_FR.md`).
6. **Archive + clôture atomiques.** Même pattern transaction SQLite unique que checkout (`signing::commit`) : `FiscalCounter::next` + `archive_event` + clôture de la commande + ligne `payments` dans une tx,

rollback si l'un échoue. Cf. STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md §5. Rembourser la ligne d'un bon cadeau jamais utilisé écrit le mouvement « cancel » de ce bon dans cette même transaction : le bon est annulé si et seulement si le remboursement est archivé.

7. **Impression ticket de remboursement + ouverture tiroir.** Best-effort - non-fatal si imprimante injoignable. Chaque ligne remboursée est imprimée avec sa quantité et son montant négatifs (« -1 Cola -3,04 »), comme la requête M111 les transmet au FDM : le ticket reproduit les données signées.

Si le remboursement s'arrête après la création de sa commande (refus ou indisponibilité du FDM, échec de l'archivage), la commande est annulée (`status = 'voided'`) : elle ne reste jamais ouverte, et ne peut donc pas être complétée puis encaissée comme une vente.

Réponse perdue. Si la requête est partie et que la réponse du FDM est perdue, la commande de remboursement est annulée comme ci-dessus, mais la requête reste ouverte dans `pending_signs` et est renvoyée à l'identique avant toute autre signature (DOCUMENT_PROCESSUS_TECHNIQUE_FR.md §4). À la réponse tardive, `signing::apply` clôt la commande de remboursement, même annulée entre-temps, écrit son paiement et archive l'événement une seule fois. Une nouvelle demande de remboursement de la même vente retrouve ce résultat au lieu de rembourser deux fois.

Ces règles sont couvertes par `crates/pos-engine/tests/refund_guards.rs`.

M112A vs M112B (remboursement partiel combiné à une nouvelle vente)

Le formulaire de demande de certification exige de déclarer si le POS supporte **M112A** (un remboursement partiel combiné à des items de nouvelle vente sur un même ticket) ou **M112B** (remboursement seul, sur un ticket séparé).

Nous déclarons M112B : la commande de remboursement produit un **événement fiscal séparé** ne contenant que des lignes à quantités négatives, jamais mélangé à des lignes de nouvelle vente. C'est le pattern le plus simple et le plus sûr ; combiner remboursement et nouvelle vente sur un même ticket crée une particularité de piste d'audit que le manuel de certification demande explicitement aux candidats de reconnaître.

Les fixtures M112A et M112B se parsent toutes deux proprement (vérifié dans `uc_fixtures.rs`). Le mode déclaré ne contrôle que le flux UI.

---

2. Correction de paiement (M132)

Code : `crates/pos-engine/src/commands/payment_correction.rs` (`do_list_sale_payments`, `do_correct_payment`) ; requête construite par `build_payment_correction_input` (`crates/pos-fiscal/src/event.rs`).

Quand l'opérateur s'est trompé de moyen de paiement (« payé par carte, pas en espèces »), un Gérant, confirmé par son PIN, corrige **une ligne de paiement** d'une vente de la journée en cours. La caisse signe un événement **F** `signPaymentCorrection` : deux lignes de paiement saisies à la main, la ligne retirée en négatif et le même montant sous le nouveau moyen en positif, avec le `fdmRef` de la vente corrigée. Rien ne s'imprime (`ticketMedium` NONE) et le tiroir ne s'ouvre pas.

Règles :

- la vente est un N (ou un T, en mode formation, et seulement en mode formation), de la période comptable en cours (pas encore couverte par un rapport Z) ;
- refusées : un remboursement, une vente non payée (client parti sans payer), une commande en ligne, une vente déjà remboursée en tout ou en partie ;
- **une seule correction par vente** ;
- seule une ligne de paiement saisie à la main se corrige : une carte prise sur le terminal de paiement lié ne se corrige jamais ;
- la ligne « Bon cadeau » (`VOUCHER_STORE`) ne se corrige jamais, bien qu'elle soit saisie à la main : son mouvement est écrit dans l'archive de la vente (`payment_correction_gift_voucher`) ;

- le nouveau moyen est espèces, carte ou chèques-repas, différent de celui de la ligne ; jamais « Bon cadeau » (`payment_correction_method`), et jamais chèques-repas sur une vente qui vend un bon cadeau (un bon ne s'achète pas avec des chèques-repas, `gift_voucher_payment_invalid`) ;
- aucune ligne d'arrondi n'est écrite : la correction est refusée si la ligne est en espèces et que la vente a un arrondi, ou si le nouveau moyen est espèces et que le montant n'est pas un multiple de 5 centimes ;
- si le FDM ne répond pas, la demande reste en attente : un nouvel essai ou la tâche de fond archive la réponse arrivée plus tard, sans second ticket (même circuit qu'une vente, MANUEL_UTILISATEUR §7.4).

Dans les rapports X et Z, la ligne retirée va en « corrections négatives » et la ligne ajoutée en « corrections positives » du moyen concerné (`correctionsCount` compte chaque ligne) ; le total par moyen est la somme des trois. Dans le rapport par utilisateur, la correction est portée par le Gérant qui l'a signée. Le rapport imprimé ajoute une ligne « Corrections de paiement » (nombre et montant ajouté). Pour tout autre cas (moyen de paiement non corrigeable, vente d'une journée clôturée), l'opérateur utilise le remboursement puis une nouvelle vente.

Fixture M132 : rejeu `m132_payment_correction`. La comparaison porte sur le type, le montant et le type de montant de chaque ligne de paiement ; un écart est déclaré (type de la carte, `CARD_DEBIT` au lieu de `CARD_CREDIT`, car sans terminal relié l'opérateur ne distingue pas débit et crédit). Deux autres différences ne sont pas comparées : la nouvelle ligne de carte part en saisie manuelle (`inputMethod` MANUAL, la fixture a AUTOMATIC) et la ligne d'espèces n'indique pas de tiroir (champ optionnel, la fixture nomme le tiroir 1).

---

3. Facture d'un remboursement (note de crédit)

Le POS n'émet pas de note de crédit autonome. Un remboursement est un événement **N** de montants négatifs (§1) ; il peut être repris sur une **facture** (événement I) avec d'autres ventes, ses montants comptant en négatif (cas UC4122 du jeu Advanced 1.6). Si la vente d'origine avait déjà été facturée, le remboursement figure sur une nouvelle facture : la première, en ajout seul, ne change pas. Le document Peppol est une facture dont la ligne remboursée garde une quantité négative. Voir *FACTURATION_PEPPOL_FR.md*.

---

4. Compteur sans trou

Voir `STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md` §5. Le flux de remboursement passe par le même chemin que l'encaissement (numéro lu sous le verrou, compteur avancé dans la transaction qui archive) ; test de régression : `crates/pos-engine/tests/spf_e2e_no_gap.rs::refund_fdm_failure_does_not_advance_counter`.

---

5. Vérification

```
# Côté fixture : réponses remboursement + note de crédit parsent correctement
cargo test --package pos-fiscal --test uc_fixtures
cargo test --package pos-fiscal --test advanced_set_fixtures

# Côté e2e applicatif : remboursement complet, partiel et fdmRef
cargo test --package pos-engine --test spf_e2e_basic m111_
cargo test --package pos-engine --test spf_e2e_basic m112b_

# Côté no-gap : compteur intact si FDM échoue pendant remboursement
cargo test --package pos-engine --test spf_e2e_no_gap refund_fdm
```

Totaux : totaux par binaire de test dans *RAPPORT_TESTS_BASELINE_FR.md*, régénérés par `scripts/generate_test_rep`