# Mapping de conformité - pili-pos SCE 2.0

Mappe chaque exigence des spécifications SPF Finances vers le code qui l'implémente et le test qui prouve son fonctionnement. C'est le cœur du dossier cert : c'est ce que le relecteur utilisera pour vérifier la couverture de chaque règle obligatoire.

Format : - **Exigence.** Reformulation libre. - **Spec.** Document source et section. - **Code.** Fichier:lignes. - **Test.** Fichier de test::nom du test.

## Spec technique POS v2.2

| # | Exigence | Spec | Code | Test |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Le POS utilise GraphQL sur HTTP pour communiquer avec le FDM | POS v2.2 §III.1 | `crates/pos-fiscal/src/fdm_client.rs` | `crates/pos-fiscal/tests/spf_basic_set.rs` (10 tests wiremock) |
| 2 | 8 types d'événements supportés : N/P/T/C/I/F/S/R | POS v2.2 §II.4 | `crates/pos-fiscal/src/types.rs::EventLabel` | `crates/pos-fiscal/src/event.rs::tests` |
| 3 | Codes TVA A/B/C/D/X avec taux corrects | POS v2.2 §II.5 | `crates/pos-core/src/vat.rs::VatCode` | `crates/pos-core/src/vat.rs::tests` |
| 4 | Ticket avec en-tête (nom, adresse, TVA) + TVA par ligne + données de contrôle + QR | POS v2.2 §III.3 | `crates/pos-print/src/receipt.rs` | `crates/pos-print/tests/receipt_matrix.rs` (FR/NL/DE, chaque type de ticket) |
| 5 | QR Code Model 2, ECC M, URL 38 caractères (version 3, 29×29 : le 25×25 ne peut pas contenir l'URL en mode octet) | POS v2.2 §6.5 | `crates/pos-fiscal/src/qr.rs` | `crates/pos-fiscal/src/qr.rs::tests::sp` |
| 6 | Compteurs fiscaux strictement séquentiels, sans trou | POS v2.2 §II.6 | `crates/pos-fiscal/src/counter.rs::FiscalCounter::next` | `crates/pos-fiscal/src/counter.rs::test` |
| 7 | Allocation de compteur rollback sur échec FDM | POS v2.2 §II.6 | `crates/pos-engine/src/commands/signing.rs` (le numéro est lu sous le verrou par `peek`, sans avancer le compteur ; `FiscalCounter::next` n'est appelé que dans la transaction d'archivage, après la réponse du FDM) | `crates/pos-engine/tests/spf_e2e_no_gap` |

| # | Exigence | Spec | Code | Test |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Tous les événements fiscaux ajoutés à l'archive locale, jamais supprimés | POS v2.2 §II.7 | `crates/pos-db/src/schema.rs` (table fiscal_events, déclencheurs SQLite qui refusent tout DELETE et UPDATE) | `crates/pos-fiscal/src/archive.rs::test archived_event_cannot_be_re` |
| 9 | Le POS bloque les transactions quand le FDM est injoignable | POS v2.2 §III.6 | `crates/pos-engine/src/commands/signing.rs` et `checkout.rs` (FDM non joignable : la vente est refusée, aucun mode hors-ligne) | `crates/pos-engine/tests/spf_e2e_fdm_fa` |
| 10 | Mode formation visuellement distinct, événements T non comptés normalement | POS v2.2 §II.4.3 | `ui/src/components/TrainingBanner.vue` + flag `is_training` dans les inputs | `engine/tests/spf_e2e_basic.` |
| 11 | Chaque réponse FDM est contrôlée avant archivage (écho de la requête, opération et label, shortSignature = SHA-1 de digitalSignature pour N) ; la signature ECDSA est conservée telle quelle pour vérification par l'administration | POS v2.2 §2.2.4 et §III.5 | `crates/pos-fiscal/src/response_checks.rs` | `crates/pos-fiscal/src/response_checks.rs::tests::check_re` ; `crates/pos-engine/tests/spf_e2e_fdm_re` |
| 12 | Un échec FDM connu (injoignable, refusé) ne laisse aucune trace : rien n'est archivé, le compteur n'avance pas, le numéro reste libre. Une réponse perdue laisse la requête stockée (`pending_signs`) ; elle est renvoyée à l'identique avant toute autre signature et archivée une seule fois, sous son premier numéro | POS v2.2 §III.7 | `crates/pos-engine/src/commands/signing.rs` (verrou unique, numéro lu sous le verrou, compteur avancé seulement après la réponse, renvoi octet pour octet) | `crates/pos-engine/tests/spf_e2e_fdm_fa` ; `crates/pos-engine/tests/spf_e2e_signin` (14 tests : courses et réponses perdues) |

| # | Exigence | Spec | Code | Test |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Requêtes envoyées au FDM en JSON canonique (clés triées, sans espaces) : mêmes données, mêmes octets, journal de requêtes comparable. Le FDM applique sa propre canonicalisation pour signer | POS v2.2 §III.5 | `crates/pos-fiscal/src/canonical.rs` | `crates/pos-fiscal/src/canonical.rs::te` |
| 14 | Les événements C portent un `fdmRef` vers l'original | POS v2.2 §II.4.6 | `crates/pos-engine/src/commands/f` | e2e `sp_e2e_basic::{m160_*, m161_*, m172_*}` + fixture UC_BasicSet M160/M161 |
| 15 | Événements I (facture) avec n° TVA client, centre de coût CUSTOMER et références des ventes (`fdmRefs`) | POS v2.2 §II.4.5 | `crates/pos-engine/src/commands/invoice.rs` (numéro <année><séquence> sans trou, une vente une facture) ; impression `crates/pos-print/src/invoice.rs` ; cf. *FACTURATION_PEPPOL_FR.md* | `crates/pos-engine/src/commands/pdf_e2e_fixtur` `in-voice_rules.rs`, `in-voice_advanced.rs` (UC4121, UC4122) + fixture UC_BasicSet M150 |
| 16 | F-WAR ouverture tiroir émis à chaque kick tiroir | POS v2.2 §II.4.7 | `crates/pos-engine/src/commands/ff` | e2e `sp_e2e_basic::m161_open_dr` + fixture UC_BasicSet M131 |
| 17 | S pointage entrée/sortie pour Dimona ONSS | POS v2.2 §II.4.8 | `crates/pos-engine/src/commands/f` | e2e `sp_e2e_basic::{m140_*, m141_*}` + fixtures UC_BasicSet M140/M141 |
| 18 | Rapport Z atomique (Turnover + User) | Reports v1.3 §II.3 | `crates/pos-engine/src/commands/f` (mutation M184 combinée + tx unique) | e2e `sp_e2e_reports::m184_ge` + `re-ports_fixtures.rs` |

## Manuel de certification §III.H - Ticket numérique par e-mail

| # | Exigence | Spec | Code | Test |
|---|---|---|---|---|
| 18b | Support du ticket choisi et refusé avant signature, encodé dans la requête signée | Manuel §III.H | `crates/pos-engine/src/commands/delivery.rs` (`resolve_with`) | `delivery.rs::tests::*` (16 tests) + e2e `spf_e2e_digital::{resolve, a_bad_address_is_refused_be` |
| 18c | Mise en file d'attente dans la même transaction que l'archive fiscale | Manuel §III.H (garantie de remise) | `delivery::enqueue_e2e` dans la transaction d'archivage de `signing.rs` (appelée pour la vente, le remboursement et la copie) | e2e `spf_e2e_digital::a_failed_d` |
| 18d | Envoi immédiat borné, repli papier automatique de l'original | Manuel §III.H | `delivery::deliver`, `IN-LINE_SEND_TIMEOUT = 8s` | e2e `spf_e2e_digital::{digital_d a_failed_digital_email_prin` |
| 18e | Réessais avec recul exponentiel en tâche de fond | Manuel §III.H | `pos_mail::outbox::{DeliveryPolicy, run_once}`, câblé toutes les 30s (`commands::delivery::run_outbox_once`, démarré dans `crates/pos-engine/src/background.rs`) | `outbox.rs::tests::backoff_t` |
| 18f | Original imprimé une seule fois (POS v2.2 §8.1) | POS v2.2 §8.1 | `crates/pos-db/src/queries/printers.rs`, `deliv-ery::print_original_once` | `prints.rs::tests::a_print_i` + e2e `spf_e2e_digital::a_printed_` |
| 18g | Adresse purgée sous 72h, jamais exposée en clair dans l'UI | Manuel §III.M (données) + RGPD | `pos_db::queries::deliveries::{mark_sent, purge_recipients_older_than}` ; `DeliveryView` sans champ `recipient` | `deliveries.rs::tests::purge` |

Détail complet (34 tests e2e dans `spf_e2e_digital.rs`) : *voir TICKET_NUMERIQUE_FR.md* §12.

## Spec FDM v1.4 + Addendum 2.1

| # | Exigence | Spec | Code | Test |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Le POS ne parle PAS directement à SPF Finances | FDM v1.4 §I.1 | (architectural - le FDM est le seul canal sortant ; aucun appel SPF Finances nulle part dans `pili-pos`) | grep vérifié : `grep -rni "fi-nances\.fed\.be\|minfin\.fe crates/ src-tauri/ --exclude-dir=target` → 0 hit |
| 20 | La short signature FDM est affichée sur le ticket | FDM v1.4 §IV.2 | `crates/pos-print/src/receipt.rs` | `crates/pos-engine/tests/e2e_periph` |

| # | Exigence | Spec | Code | Test |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Le statut FDM est remonté à l'UI | FDM v1.4 §V | crates/pos-engine/src/state.rs (mirror dans store Pinia) | E2E manuel (kill du mock FDM → voyant FDM rouge et voile) |

## Basic Set v1.8

Les 22 UC du Basic Set v1.8 sont chargés par les tests de fixtures (crates/pos-fiscal/tests/uc_fixtures.rs). 19 ont un test automatisé ; les 3 autres sont exclus et déclarés : M122 et M132 hors périmètre v1.0.0, M112A non applicable (le remboursement partiel est toujours un ticket séparé, M112B). Voir COUVERTURE_FIXTURES_FR.md pour la matrice pass/fail des fixtures ; les exclusions sont déclarées dans scripts/uc_scope.toml.

## Reports v1.3

Les 5 UC (M180 à M184) ont des tests de fixtures, et les 8 tickets d'entrée T1 à T8 sont rejoués. Voir COUVERTURE_RAPPORTS_FR.md. Tests dans crates/pos-fiscal/tests/reports_fixtures.rs et crates/pos-engine/tests/spf_e2e_report_fixtures.rs.

## Advanced Set v1.6

Les 141 fixtures se chargent et se désérialisent proprement (crates/pos-fiscal/tests/advanced_set_fixtures.rs) ; voir COUVERTURE_ADVANCED_SET_FR.md pour le détail par UC. Sur les 58 identifiants de test, 7 ont un test dédié : UC223, UC230, UC4109, UC4119, UC4121 et UC4122 comparent la requête construite par pili-pos à la fixture, UC201 contrôle les lignes de paiement et d'arrondi du scénario. Les 51 autres sont déclarés hors périmètre v1.0.0 (scripts/uc_scope.toml). UC223 ne couvre que les remises de portée EVENT des commandes en ligne (crates/pos-fiscal/tests/price_change_uc.rs) ; UC220 et UC224 n'ont pas de test de fixture.

## Remboursements & corrections

Voir FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md. M111 (remboursement complet), M112B (remboursement partiel comme événement séparé - le pattern déclaré, cf. e2e spf_e2e_basic::m112b_*) sont couverts dans crates/pos-engine/src/commands/refund.rs. Chaque ligne remboursée est valorisée au prix de la ligne de vente d'origine qu'elle désigne ; si le produit a été vendu à plusieurs prix, la ligne doit être désignée (code refund_line_ambiguous). UC4122 (facture d'un remboursement) : couvert, voir *FACTURATION_PEPPOL_FR.md* et FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md §3. M132 (correction de paiement) : reporté, hors périmètre, non déclaré.

## Peppol B2B (obligation parallèle, hors SCE-2.0)

Voir DECISION_PEPPOL_AP_FR.md et FACTURATION_PEPPOL_FR.md. Sérialiseur UBL + trait AccessPoint implémentés dans crates/pos-peppol ; commandes dans crates/pos-engine/src/commands/invoice.rs, file d'envoi dans crates/pos-engine/src/commands/peppol_queue.rs, enveloppes IPC dans src-tauri/src/ipc/invoice.rs. Ce code est compilé dans tous les binaires (aucune fonction Cargo) ; l'envoi ne fonctionne que dans une installation qui a une section peppol.

## Hygiène de build

| Préoccupation | Preuve |
|---|---|
| Périmètre du binaire cert | `cargo build --release --no-default-features --features cert` : commandes en ligne présentes (activées par installation, `COMMANDES_EN_LIGNE_FR.md`), facturation B2B (événement I) et file d'envoi Peppol présentes dans tous les binaires, sans fonction Cargo ; `scripts/build_and_hash.sh` le vérifie et affiche le nombre de symboles `pos_peppol` |
| Tous les tests verts | `cargo test --workspace` et la build cert : 0 échec (totaux dans RAPPORT_TESTS_BASELINE_FR.md) |
| Lint propre | `cargo clippy --workspace -- -D warnings` (à exécuter avant soumission) |
| Format cohérent | `cargo fmt --all` |
| Build reproductible | `Cargo.lock` committé ; Rust 1.99.0 épinglé dans `rust-toolchain.toml` |