Liste des fonctionnalités - pili-pos-android v1.0.0

Produit : pili-pos-android 1.0.0 (posSwVersion pili-pos-android/1.0.0) **Plateforme :** Android 13 (API 33), terminal Sunmi D3 Pro (variante avec services Google)

Inventaire exhaustif des fonctionnalités du système de caisse `pili-pos-android` dans sa version soumise à certification (v1.0.0, moteur construit avec `default-features = false, features = ["cert"]`, `android/rust/pos-ffi/Cargo.toml`). Les fonctionnalités fiscales (§1) et métier (§2) sont celles du moteur commun à `pili-pos` ; ce que l'interface Android en offre est décrit au §7.

1. Fonctionnalités fiscales (SCE 2.0)

1.1 Événements gérés

Code	Type	Mutation FDM	Implémentation
N	Vente normale	`signSale`	`crates/pos-engine/src/commands/checkout.rs` (ou `do_checkout_split` pour plusieurs moyens de paiement), qui passent par `sell` puis `signing::sign`
N (rembours.)	Remboursement complet ou partiel (M111, M112B)	`signSale` avec lignes négatives + `fdmRef`	`crates/pos-engine/src/commands/refund.rs::`
P	Commande en cuisine (pro-forma)	`signOrder`	`crates/pos-engine/src/commands/tables.rs::`
P	Addition (pré-ticket)	`signPreBill`	`crates/pos-engine/src/commands/tables.rs::`
T	Vente en formation	`signSale` (isTraining=true)	`do_checkout` / `do_checkout_split` avec `training_mode=true`
T	Présence en formation	`signWorkIn` (isTraining=true)	`social::do_work_in` avec `training_mode=true`
C	Copie de ticket, ou d'une facture (réservée au gérant)	`signCopy`	`crates/pos-engine/src/commands/copy.rs::do`
I	Facture B2B (client professionnel, à partir de ventes déjà encaissées)	`signInvoice`	`crates/pos-engine/src/commands/invoice.rs:` ; impression `crates/pos-print/src/invoice.rs` ; envoi Peppol `crates/pos-engine/src/commands/peppol_queu` (*FACTURATION_PEPPOL_FR.md*)
F	Mouvement de fonds	`signMoneyInOut`	`crates/pos-engine/src/commands/financial.r`
F-WAR	Ouverture tiroir hors-vente	`signDrawerOpen`	`crates/pos-engine/src/commands/financial.r`
S	Pointage entrée	`signWorkIn`	`crates/pos-engine/src/commands/social.rs::`

Code	Type	Mutation FDM	Implémentation
S	Pointage sortie	`signWorkOut`	`crates/pos-engine/src/commands/social.rs::`
R	Rapport X (intermédiaire)	`signReportTurnoverX`	`crates/pos-engine/src/commands/report.rs::`
R	Rapport utilisateurs X	`signReportUserX`	`crates/pos-engine/src/commands/report.rs::`
R	Rapport Z (clôture, M184)	`signReportTurnoverZ` + `signReportUserZ` (une seule opération GraphQL)	`crates/pos-engine/src/commands/report.rs::`

1.2 Codes TVA gérés

Code	Taux	Usage
A	21 %	Boissons (alcool, soft drinks)
B	12 %	Service en salle (cuisine consommée sur place)
C	6 %	À emporter (cuisine non consommée sur place)
D	0 %	Produits exonérés
X	-	Hors champ TVA

Implémentation : `crates/pos-core/src/vat.rs::VatCode`.

1.3 Mécanismes de signature et compteurs

- **Compteurs séquentiels par type d'événement** - voir `STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md`.
- **Allocation en transaction atomique** (peek-then-commit) qui garantit qu'un échec FDM ne crée jamais de trou dans la séquence
  - voir `STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md` §5 et le test de régression `pili-pos::spf_e2e_no_gap`.
- **Contrôle de chaque réponse FDM avant archivage** (écho de la requête, opération et label, shortSignature dérivée de la signature pour N) - `crates/pos-fiscal/src/response_check.rs`. Une réponse incohérente n'est jamais archivée.
- **JSON canonique** (RFC 8785) pour la reproductibilité des signatures - `crates/pos-fiscal/src/canonical.rs`.
- **Clé de doublon FDM** `{posId, posDateTime, terminalId, eventLabel, posFiscalTicketNo}`
  - `crates/pos-fiscal/src/inputs.rs::IdempotencyKey`.
- **Verrou de signature unique** : toute opération qui signe un événement FDM s'exécute sous un seul verrou, le numéro de ticket est lu à l'intérieur - `crates/pos-engine/src/commands/signing.rs`.
- **Renvoi à l'identique d'une réponse perdue** : la requête exacte est stockée avant envoi (`pending_signs`, migration 10) et renvoyée octet pour octet tant que le FDM n'a pas répondu ; l'événement est archivé une fois, sous son premier numéro, avec ses effets.

1.4 Archivage local

- Table `fiscal_events` (append-only, jamais de DELETE ni UPDATE ; des triggers SQLite le font respecter).
- Sauvegarde automatique de la base SQLite après chaque rapport Z, juste après son archivage, via l'API Online Backup (copie chiffrée hors site facultative : §1.7).
- Rétention du journal fiscal : indéfinie (au moins 7 ans, durée légale belge). Seules les 7 copies de sauvegarde les plus récentes sont conservées, dans `files/engine/backups/` (`SECURITE_BD_FR.md` §5).

1.5 Ticket fiscal imprimé

Chaque ticket contient (cf. `crates/pos-print/src/receipt.rs`) : - En-tête restaurant : nom, adresse, numéro de TVA, numéro d'établissement. - Lignes : quantité, désignation, prix unitaire, code TVA, total. -

Tableau récapitulatif TVA par taux. - Bloc “Control data” du FDM : `fdmId`, `fdmDateTime`, `eventLabel`, `eventCounter`, `totalCounter`, `shortSignature`. - QR Code Model 2, ECC M, version 3 (29×29 modules), contenu = URL 38 caractères fournie par le FDM (`crates/pos-fiscal/src/qr.rs`). - Mention “TRAINING - NE TIENT PAS LIEU DE TICKET TVA VALABLE” en filigrane si `isTraining=true`.

1.6 Ticket numérique par e-mail (§III.H)

- Support choisi par l'opérateur avant signature : Papier (défaut) / E-mail / Les deux (`commands::delivery::{resolve, resolve_with}`), encodé dans le corps signé (`ticketMedium`).
- Mise en file dans la même transaction que l'archive fiscale (`delivery::enqueue_in_tx`, table `ticket_deliveries`, migration `005`) ; envoi immédiat borné à 8 s, repli papier automatique de l'original sinon (`delivery::deliver`).
- Réessais en tâche de fond avec recul exponentiel (1/5/15/60 min, jusqu'à 5 tentatives) via `pos-mail::outbox`, toutes les 30 s (`commands::delivery::run_outbox_once`).
- Original imprimé une seule fois (POS spec v2.2 §8.1) - table `original_prints` (migration `006`), `delivery::print_original_once` refuse toute seconde impression de l'original ; toute reproduction passe par l'événement C.
- Adresse en clair effacée dès l'envoi/repli réussi et purgée après 72 h maximum (RGPD) ; seul un indice masqué est conservé.
- Disponible pour la vente/remboursement (N), la formation (T, même commande) et la copie (C). Non câblé pour les événements P, F, I, R, qui restent papier uniquement en v1.0.0.
- Détail complet : `TICKET_NUMERIQUE_FR.md`.

1.7 Export nocturne (facultatif)

Absent tant que la section `export` de `pos.json` n'est pas renseignée. Détail complet : `EXPORT_NOCTURNE_FR.md`.

- Après chaque rapport Z réel (manuel ou automatique, jamais en mode formation), production de trois fichiers : une sauvegarde chiffrée de `pos.db` (age, X25519, pour le propriétaire de l'établissement et, en option, le producteur), une copie statistique nettoyée de la période close (opérateurs sous pseudonyme, aucune donnée personnelle directement identifiante) et un manifeste avec les empreintes SHA-256.
- Envoi HTTPS (PUT) vers le point de réception propre à l'installation, jeton dans un fichier séparé, manifeste envoyé en dernier ; nouvelles tentatives de 1 à 60 minutes, sans limite du nombre d'essais pendant `keep_days` jours.
- Tâche de fond sur une connexion SQLite en lecture seule, hors du verrou de signature : elle ne retarde jamais une vente ni un Z.
- Copies locales conservées `keep_days` jours (14 par défaut), dans la mémoire interne, jamais sur une carte SD.
- État et nouvel essai réservés au Gérant (panneau « Export nocturne » de « Config » sur Linux, écran dédié sur Android).
- Le journal légal `fiscal_events` reste local ; l'export est une copie et ne fait pas du POS un POS dans le cloud.

2. Fonctionnalités métier

2.1 Prise de commande

- Plan de tables (écran « Tables », `TablesScreen.kt`) avec statut “libre” / “occupée” ; nombre de tables réglé par `table_count` (20 par défaut, 25 sur l'image d'admission, comme le jeu de test SPF).
- Grille catégories + items (écran de commande, `MenuGrid.kt`) optimisée tactile (boutons ≥ 48 × 48 px).
- Modificateurs par item (sauces, cuisson…) - table `modifier_groups`.
- Réutilisation d'une commande ouverte vide pour la même table (anti-doublon, `crates/pos-db/src/queries/orders.rs::create_order`).
- **Produit épuisé** : un caissier ou un gérant déclare un produit « Épuisé » jusqu'à la fin de la journée commerciale ou jusqu'à réactivation ; la caisse refuse de l'ajouter à une commande ou d'augmenter sa quantité (`product_sold_out`). Journal en ajout seul (`sold_out_log`), transmission à l'inventaire HubRise si

l'intégration est activée. Aucun effet fiscal (*PRODUIT_EPUISE_FR.md*).

2.2 Encaissement

- Modes de paiement : espèces, carte et chèques-repas électroniques (saisie manuelle - pas de terminal intégré dans cette version).
- Paiement en plusieurs moyens sur un seul ticket : carte et chèques-repas pour un montant exact, espèces pour le reste (`crates/pos-fiscal/src/payment.rs::settle`).
- **Arrondi 5 cents légal belge** sur le reste payé en espèces seulement (`crates/pos-fiscal/src/ticket.rs::round_t`
- Ouverture automatique du tiroir-caisse via commande ESC/POS `0x1B 0x70 0x00 0x19 0xFA` quand une partie est payée en espèces.
- Vente sans paiement (client parti sans payer) : Gérant avec PIN, N signé sans ligne de paiement, ticket "Non paye", jamais remboursable (`crates/pos-engine/src/commands/unpaid.rs`).
- Ventes à emporter en cours listées sur l'écran des tables, jamais enregistrées en P (FAQ Q205).
- Impression du ticket fiscal après acceptation FDM (automatique pour Papier/Les deux ; en secours seulement, si l'e-mail n'aboutit pas dans le budget de 8 s, pour un ticket "E-mail" seul - §1.6).

2.3 Rapports

- **Rapport X** : tout moment de la journée, non remettant à zéro.
- **Rapport Z** : clôture de journée fiscale, démarre une nouvelle période de réservation (UUID régénéré).
- Bannière d'avertissement "Z non encore généré" affichée à partir de 22 h si aucun Z du jour (`commands::report::do_needs_z_report`).
- **Z automatique d'une journée en retard** : si la période d'ouverture appartient à une journée terminée (heure de fin de journée `day_end_hour`, 5 h par défaut) et n'a pas de Z, le POS le génère lui-même au nom de l'identité système (`commands::report::close_overdue_day`, au démarrage puis toutes les 60 s ; FAQ producteurs Q501c). Une journée sans activité n'a pas de Z.
- Sauvegarde automatique de la base après chaque Z, juste après son archivage.
- **Rapport de ventes (non fiscal)** : quatrième onglet « Ventes » des Rapports, par produit, par heure et avec la concordance avec les rapports Z ; imprimable sous le titre « RAPPORT DE VENTES - DOCUMENT NON FISCAL ». Il ne signe rien et ne touche à aucun compteur (*RAPPORTS_VENTES_FR.md*).

2.4 Mode formation

- Drapeau global `training_mode` dans `PosConfig`.
- Aucun événement T ne touche aux compteurs N / S / R productifs.
- Filigrane visuel plein écran et bandeau de formation (`TrainingBanner.kt`).
- Mention sur tous les tickets imprimés en mode formation.

2.5 Multi-langue

- Schéma `translations` polymorphe : entité × champ × langue × valeur (`crates/pos-db/src/schema.rs`).
- Langues supportées : 中文 (zh, principale pour le personnel), Français (fr, principale pour les clients et obligation légale), Nederlands (nl), Deutsch (de, migration `007`), English (en).
- Langue des tickets fixée par installation (`pos.json::language`, FR, NL ou DE ; `GARANTIE_MAJ_LANGUES_FR.md` §3) ; pas de choix par utilisateur. L'interface Android est en français, en anglais ou en chinois simplifié.

2.6 Édition de la carte

Un gérant crée et modifie les catégories, les produits (prix, TVA sur place et à emporter, noms en français, néerlandais, anglais et chinois), les groupes d'options et les options directement à la caisse, dans "Config", panneau "Carte". Rien n'est supprimé (un élément est masqué), chaque modification est journalisée en ajout seul (`menu_change_log`), l'éditeur est verrouillé tant qu'un catalogue externe (HubRise) gère la carte. Aucun effet fiscal : une commande ouverte et un événement signé gardent le nom, le prix, la TVA et le département d'origine (arrêté ministériel, art. 44). Voir *EDITEUR_CARTE_FR.md*.

2.7 Facturation B2B

Une facture à un client professionnel est établie à partir d'une ou de plusieurs ventes déjà encaissées (Rapports, onglet Tickets, « Facture ») : choix ou création du client (numéro de TVA contrôlé hors ligne), aperçu, signature (événement I), impression papier, copie réservée au gérant, liste des factures. Une vente figure sur une seule facture ; numérotation continue ; le remboursement (N négatif) peut figurer sur une facture. Le journal des factures (art. 33) est la vue `v_invoice_journal`. Voir *FACTURATION_PEPPOL_FR.md*.

3. Commandes en ligne (plateformes et webshop)

Présentes dans le binaire certifié, activées par installation (`hubrise_enabled` dans `pos.json`, puis un Gérant dans Réglages, chaque changement journalisé). Détail : `COMMANDES_EN_LIGNE_FR.md`.

- Réception des commandes Deliveroo, Uber Eats et du webshop par HubRise ; contrôle contre le menu de la caisse.
- Commande payée : N à l'acceptation, paiement `APP` ou `ONLINE`, ticket de caisse TVA papier.
- Commande à payer : P à l'acceptation, N à la remise avec le même `costCenter` (FAQ Q203 b).
- Commande refusée : jamais signée. Annulation après le N : remboursement confirmé par un Gérant, avec `fdmRef`. Annulation après le P : corrections et N à 0,00 EUR.
- Remises en `priceChanges` ; frais des plateformes exclus par défaut.
- Menu de la caisse reflet du catalogue HubRise, verrouillé pendant la connexion.

3 bis. Fonctionnalités exclues (hors scope cert)

- **Crédit client et compte client différé** : absents ; les ventes des cas UC4121 et UC4122 payées « crédit client » sont rejouées au comptant.
- **Facture en mode formation** : refusée. **Envoi Peppol vers un client étranger** : la facture est imprimée seulement.
- **Note de crédit autonome** : absente (un remboursement se reprend sur une facture, *FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md* §3). **Correction de paiement** (M132) et **changement de centre de coût** (M122) : hors périmètre.
- **Assistance à distance** : aucun outil d'assistance sur Android ; le support se fait sur place (§7.3).

4. Intégration Peppol (B2B)

Dans tous les binaires, sans fonction Cargo. Voir `FACTURATION_PEPPOL_FR.md` (règles, file d'envoi) et `DECISION_PEPPOL_AP_FR.md` (point d'accès).

- Sérialiseur UBL 2.1 BIS Billing 3.0 (`crates/pos-peppol/src/ubl.rs`).
- Trait `AccessPoint` (`crates/pos-peppol/src/access_point.rs`) avec `StorecoveAccessPoint` (API Storecove v2, recherche du destinataire et envoi) et `LoggingAccessPoint` (développement, refusé en production).
- File d'envoi avec nouvelles tentatives et journal en ajout seul (`crates/pos-engine/src/commands/peppol_queue.rs`, tables `peppol_deliveries` et `peppol_delivery_log`) ; panneau Peppol du gérant (envois en attente, remis, bloqués, relance).
- Réglages : section `peppol` de `pos.json` (*MANUEL_INSTALLATION_FR.md*).

Le déploiement avec un Access Point en production (compte, clé, essai sur le bac à sable) est une étape de l'exploitant indépendante de la certification SCE 2.0.

5. Versions de spécifications implémentées

Spécification	Version	Date
Description détaillée POS	v2.2	2026-04-17
Description détaillée FDM	v1.4	2026-04-17
Addendum 1 (POS/FDM)	v2.1 ES	2026-02-09

Spécification	Version	Date
Use cases Basic Set	v1.8	2026-08-21
Use cases Reports	v1.3	2026-08-21
Use cases Advanced Set	v1.6	2026-08-21
Peppol BIS Billing	3.0	- (code du dépôt, absent de la build Android)
FPSFIN API Protocol FDM-FinCloud	1.10	2026-04-14

6. Périphériques pris en charge

- **Terminal POS** : Sunmi D3 Pro, variante avec services Google (Android 13, API 33, arm64-v8a, écran 1920 × 1080 en paysage). Cf. `PLATEFORME_ANDROID_FR.md` §1. Faits matériels du vrai terminal : À effectuer (EV-15 : fiche mesurée d'un vrai D3 Pro, ou déclaration que la machine de test est le profil émulé).
- **Imprimante thermique** : Epson TM-m30III, raccordée en LAN (TCP 9100). Protocole ESC/POS.
- **Tiroir-caisse** : standard RJ11 connecté à l'imprimante.
- **FDM** : module2 (PRACSYS, certifié SCE 2.0). Connexion LAN (GraphQL en HTTP, ou HTTPS avec mTLS), jeton Bearer propre au FDM. Machine de test : simulateur en ligne module2.

7. Interface Android et parité avec l'interface Linux

L'interface Kotlin et Compose reprend écran par écran l'interface Vue de `pili-pos` et n'ajoute aucune règle fiscale : l'interface affiche et transmet, le moteur décide (`DOCUMENT_PROCESSUS_TECHNIQUE_FR.md` §1). L'index `docs/android/PARITY.md`, contrôlé par `scripts/android/check_ui_parity.py`, rattache chaque composant Vue à son équivalent Compose et chaque commande à son appelant. Sur les 112 commandes que l'interface Linux utilise, **103 sont appelées** par l'interface Android et **9 sont exclues**, avec leurs raisons (§7.2) ; aucune n'est manquante ni en attente. Les commandes de facture, de produit épuisé, d'édition de la carte et de rapport de ventes sont parmi les 103.

7.1 Écrans offerts

- Connexion par PIN, verrouillage, fin de service, version affichée (`posSwVersion`) : §1.1 (S), §2.1.
- Plan des tables et prise de commande avec modificateurs : §2.1.
- Encaissement et ticket papier ou e-mail : §1.5, §1.6, §2.2 ; vente sans paiement : §2.2.
- Rapports X et Z, copie de ticket, remboursement, mouvements de caisse : §1.1, §2.3.
- Réglages (employés, mode formation, envois de tickets, interrupteur HubRise) : §2.4, §3.
- Commandes en ligne : §3. Export nocturne : §1.7.
- Facturation B2B (choix des ventes, client, aperçu, liste des factures, panneau Peppol) : §2.7. Produit épuisé : §2.1. Édition de la carte : §2.6. Rapport de ventes : §2.3.

7.2 Commandes exclues (9)

Commandes	Raison
`start_remote_support`, `stop_remote_support`, `remote_support_status`, `remote_support_running`	Assistance à distance absente de la version 1.0 (§7.3)
`check_fdm_status`	Sans appelant côté Vue ; `fdm_health` et `fdm_check_now` le remplacent
`list_fiscal_events`	Sans appelant côté Vue
`sign_table_order`	Sans appelant côté Vue ; `leave_order` enregistre l'événement P
`work_in`, `work_out`	Sans appelant côté Vue ; la connexion fait entrer et `end_shift` fait sortir

7.3 Assistance à distance absente

La version 1.0 ne comporte aucun outil d'assistance à distance : le moteur est ouvert sans programme de support, l'interface ne propose ni écran ni bandeau d'assistance, et aucun port n'écoute (PLATEFORME_ANDROID_FR.md §6 et §7).

7.4 Fonctions propres à Android

Elles n'interviennent pas dans le calcul fiscal : provisionnement par lot signé sur clé USB, propriétaire de l'appareil et mode kiosque (PLATEFORME_ANDROID_FR.md §3), écran « À propos » (§3.9), export pour le SPF sur clé USB ou carte SD (SECURITE_BD_FR.md §8) et mise à jour lancée par le Gérant (GARANTIE_MAJ_LANGUES_FR.md §2.1).