



HASANG Interchem

704, 1082, Cheonho-daero,
Gangdong-Gu, Seoul, Korea
E-mail : hasang@hasang.com

Tel. 02 487 8086
Fax. 02 487 8088
Docu. no. : 052702
Date : 27 May 2013
Our Ref : JHR / hyl

물질안전보건자료(MSDS)

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명 : SST-3H
- 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 : 도료, 잉크용 Wax
- 다. 제조자/수입자/유통업자 정보:
 - 수입자/유통업자
 - 회사명 : (주)하상인터켄
 - 주 소 : 서울 강동구 천호대로 1082, 704
 - 긴급전화번호 : 02-487-8086

2. 유해성 · 위험성

- 가. 유해성 · 위험성 분류
 - 건강 유해성에 의한 분류
 - 피부 부식성/피부 자극성, 구분 2
 - 피부 과민성, 구분 1
- 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

- 그림 문자 :



- 신호어 : 경고
- 유해 · 위험 문구 : 피부에 자극을 일으킴

알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

- 예방조치 문구 :

(예방)

(분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으십시오.

작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.

(보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오.

(대응)

피부에 묻으면 다량의 비누와 물로 씻으시오.

피부자극 또는 홍반이 나타나면 의학적인 조치·조언을 구하시오.

오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하시오.

(저장)

용기를 밀봉하여 직사광선을 피해 건냉암소에 저장할 것

(폐기)

관련법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물, 용기를 폐기할 것.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않은 기타 유해성·위험성 : 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS번호 또는 식별번호	함유량(%)
Polytetrafluoroethylene		9002-84-0	100%

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때 :

- 즉시 다량의 물이나 생리식염수로 눈을 씻어낼 것. 때때로 아래위 눈꺼풀을 들어올리면서 화학물질이 남지 않았다고 판단될 때까지 계속 눈을 씻을 것. (적어도 15~20분 동안). 필요시 의학적 조치를 취할 것.

나. 피부에 접촉했을 때 :

- 오염된 의복과 신을 즉시 벗길 것.
- 접촉부위를 비누 또는 순한 세제와 다량의 물로 화학물질이 남지 않았다고 판단될 때까지 씻어낼 것 (적어도 15~20분 동안).
- 필요시 의학적 조치를 취할 것.

다. 흡입했을 때 :

- 노출지역으로 부터 즉시 신선한 공기가 있는 지역으로 옮길 것.
- 필요한 경우 인공호흡을 실시할 것.
- 기도, 혈압, 호흡을 유지시킬 것.
- 증상에 따라서 의학적인 조치도 요구됨.

라. 먹었을 때 :

- 기도질식이 일어나지 않도록 매우 조심할 것.

섭취 후 15분 이내에 기도질식을 방지하기 위하여 기도내 인공호흡튜브를 설치하고 난 후 위세척을 실시할 것.

- 환자의 정신이 몽롱하거나, 발작을 하지 않거나, 내지는 구토반사기능이 소실된 경우가 아니라면 토근시럽을 사용하여 기도 질식이 일어나지 않게 조심하면서 구토를 시킬 수도 있음.
- 위세척은 유자격 의료인에 의해 실시되어야 함. 즉시 의학적 조치를 취할 것.

마. 기타 의사의 주의사항 :

위와 같은 응급조치에도 이상 증후가 발생시에는 즉시 의사의 진료 및 처방에 따를 것.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한 소화제 :

이산화탄소, 입자상 분말 소화약제, 물, 일반적인 포말

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

연분해, 연소생성물 : 카보닐 플루오르화물, 플루오르화수소, 탄소산화물,
불소 산화물

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치:

- 호흡기 보호 : 유기용제 정화통을 장착한 화학용 보호구 착용할 것.
- 눈보호 : 보호용 보안경 착용을 할 것.
- 손보호 : 보호장갑, PVC장갑을 착용할 것.
- 신체보호 : 불침투성 보호의와 작업화등 장비를 착용할 것.
- 위생상 주의사항:

소화에 사용된 물이 지표 또는 지하수계에 유입되지 않도록 할 것
관계인외의 접근을 막고 위험 지역을 격리하여 출입을 금지할 것
진화가 된 후에도 물을 살포하여 용기를 냉각시킬 것.
정부 및 지방자치단체의 규정을 준수할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 :

- 호흡기구 및 적절한 보호구를 착용할 것.
- 위험지역을 격리시키고 출입을 제한할 것.
- 유출물질과 접촉하지 말 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 :

- 오염 물질을 즉시 제거하고 오염물질이 타지역 또는 배수시설

및 하수구로 누출되는 것을 막을 것, 토양 또는 수중 유출을 막을 것.

- 누출량이 많은 경우 환경부, 지방환경관리청, 시,군(환경보호과)에 신고할 것.

다. 정화 또는 제거방법 :

- 폐기물 관리법(환경부)에 의거하여 처리할 것.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 :

- 환기가 충분한 곳에서 작업할 것
- 보호장비 착용 할 것.
- 장기간 또는 반복적인 피부 접촉을 피할 것
- 작업시 눈과 피부의 접촉을 최소화 하며 취급후 깨끗이 씻을 것

나. 안전한 저장 방법 :

- 용기는 고온의 열로부터 멀리하고 밀봉된 상태로 선선한곳에 보관 할 것.
 - 혼합금지물질로 산, 염기, 산화제의 접촉을 피할 것
 - 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것.
- 용기가 열에 노출되면 과열되거나 폭발할 수도 있음.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등 :

OSHA PEL : 15 mg/m³ (total dust)

ACGIH TLV : 10 mg/m³ (dust)

Decomposition - Hydrogen Fluoride

- OSHA : 3 ppm, 8hr TWA as F
- ACGIH : 3 ppm, 2.6 mg/m³ ceiling as F

Decomposition - Carbonyl Fluoride

- OSHA : Not Established
- ACGIH : 2 ppm, 5.4 mg/m³, 8hr TWA, STEL 5 ppm

나. 적절한 공학적 관리

사업장에 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대해서는 공기중에 이들 함유농도가 보건 상 유해한 정도를 초과하지 않도록 설비를 설치하거나 국소배기장치 또는 전체환기장치를 설치하는 등 필요한 조치를 취할것.

다. 개인보호구

- 호흡기보호 : 노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건

공단의 인증을 필한 보호구를 착용할것.

- 눈보호 : 근로자는 이 물질에 의한 눈 접촉을 방지하기 위하여 비말보호 또는 분진보호용 고글형 보안경을 착용하여야 함.

한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보호구를 착용할것.

- 손보호 : 근로자는 이 물질과의 접촉을 피하기 위하여 적절한 보호장갑 (폴리에틸렌, 니트릴고무재질)을 착용하여야 함.

한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보호구를 착용할것.

- 신체보호 : 근로자는 이 물질에의 반복 또는 장기적인 피부접촉을 방지하기 위하여 적절한(불침투성) 보호의와 안전화 등의 장비를 착용하여야 함. 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보호구를 착용할것

- 위생상 주의사항 : 국소배기장치등의 환기장치를 사용하여 공기의 오염농도를 노출기준 이하로 유지시킬 것.

분진, 흙 및 미스트가 발생한 경우 환기장치를 사용하여 공기중의 오염농도를 노출기준 이하로 유지시킬 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관 : 백색 분말

나. 냄새 : 없음

다. 냄새 역치 : 없음

라. PH : 내용 없음

마. 녹는점/어는점 : 내용 없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 : 내용 없음

사. 인화점 : 내용 없음

아. 증발속도 : 내용 없음

자. 인화성(고체, 기체) : 내용 없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 내용 없음

카. 증기압 : 내용 없음

타. 용해도 : 불용성

파. 증기밀도 : 내용 없음

하. 비 중 : 2.1~2.3

거. n 옥탄올/물 분배계수 : 내용 없음

너. 자연발화 온도 : 내용 없음

더. 분해 온도 : 내용 없음

러. 점 도 : 내용 없음

머. 분자량: 내용 없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 : 상온, 상압에서 안정함.

나. 피해야 할 조건 : 과도한 열조건을 피할 것.

다. 피해야 할 물질 : 강한 산화성 물질 (황산, 알카리등).

라. 분해시 생성되는 유해물질 : 내용 없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 내용 없음

나. 건강 유해성 정보

- 급성 독성 : 중간독성-섭취, 저독성-경피흡수
- 피부 부식성 또는 자극성 : 자료 없음
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료 없음
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 자료 없음
- 발암성 : 내용 없음
- 생식세포 변이원성 : 자료 없음
- 생식독성 : 자료 없음
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출) : 자료 없음
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 자료 없음
- 흡인 유해성 : 자료 없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성 : 내용 없음

나. 잔류성 및 분해성 : 내용 없음

다. 생물 농축성 : 내용 없음

라. 토양이동성 : 내용 없음

마. 기타 유해 영향 : 내용 없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법 : 폐기물 관리법에 의거하여 폐기 처리함

나. 폐기시 주의사항 :

사업장 폐기물을 배출하는 사업자는 사업장에서 발생하는 폐기물을

스스로 처리하거나 폐기물처리업자의 처리시설을 설치 운영하는 자에게
위임하여 위탁 처리할 것. 폐기물 관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

- 가. 유엔번호 : 자료 없음
- 나. 유엔 적정 선적명 : 자료 없음
- 다. 운송에서의 위험성 등급 : 자료 없음
- 라. 용기등급(해당하는 경우) : 자료 없음
- 마. 해양오염물질(해당/비해당) : 자료 없음
- 바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한
안전 대책 : 정부 및 지방단체 규정을 준수 할 것.

15. 법적 규제현황

- 가. 산업안전보건법에 의한 규제 :
산업안전보건법 제41조에 의해 물질안전보건자료의 작성, 비치 및 경고표지를
부착할 것.
- 나. 유해화학물질관리법에 의한 규제 : 해당 없음
- 다. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 해당 없음
- 라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 지정폐기물외의 사업장 폐기물임.
- 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 :
 - 미국관리정보 (OSHA 규정) : 해당없음
 - 미국관리정보 (CERCLA 규정) : 해당없음
 - 미국관리정보 (EPCRA 302 규정) : 해당없음
 - 미국관리정보 (EPCRA 304 규정) : 해당없음
 - 미국관리정보 (EPCRA 313 규정) : 해당없음
 - 미국관리정보 (로테르담협약물질) : 해당없음
 - 미국관리정보 (스톡홀름협약물질) : 해당없음
 - 미국관리정보 (몬트리올의정서물질) : 해당없음
 - EU 분류정보 (확정분류결과) : 해당없음
 - EU 분류정보 (위험문구) : 해당없음
 - EU 분류정보 (안전문구) : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

- 가. 자료의 출처 : 공급사 원료의 MSDS,

한국산업안전보건공단 www.kosha.or.kr 자료.

나. 최초 작성일자 : 2010년 6월 29일

다. 개정 횟수 및 최종 개정일자 : 1회, 2013년 5월 27일

라. 기타