



물질안전보건자료(MSDS) NORSODYNE® PT-100KCI

MSDS n°: PCK-12092
Date of issue: 2005-06-20

Date of revision: 2024-04-22

페이지 1 / 9
개정횟수: 2.0

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명
- NORSODYNE® PT-100KCI
- 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한
- 용도 : 인발용 불포화 폴리에스테르 수지
- 사용상의 제한 : 식품과 접촉하는 성형품에 사용 시 당사에 문의 바랍니다.
- 다. 제조자/공급자/유통업자 정보
- 제조자 정보
 - 회사명 : 폴린트컴포지트코리아㈜
 - 주소 : 전북특별자치도 완주군 봉동읍 완주산단 4로 51 (55321)
 - 담당부서 : 기술연구소
 - 전화번호 : 063)260-2185
 - 긴급 전화번호 : 063)260-2114
 - FAX 번호 : 063)261-6431

2. 유해성. 위험성

- 가. 유해성. 위험성 분류
- 인화성 액체: 구분3
 - 급성 독성(흡입 증기): 구분 4
 - 피부 부식성/피부 자극성: 구분 2
 - 심한 눈 손상성/눈 자극성: 구분 2A
 - 생식세포 변이원성: 구분 2
 - 발암성: 구분 2
 - 생식독성: 구분1B
 - 특정표적장기 독성(1회 노출): 구분 1(중추신경계)
 - 특정표적장기 독성(1회 노출): 구분 3(호흡기계 자극)
 - 특정표적장기 독성(반복 노출): 구분 1(혈액계, 간장, 중추 신경계, 호흡기)
 - 흡인 유해성: 구분1
- 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목
- 그림문자



- 신호어
 - 위험
- 유해. 위험 문구
 - H226 인화성 액체 및 증기
 - H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
 - H315 피부에 자극을 일으킴
 - H319 눈에 심한 자극을 일으킴
 - H332 (증기)흡입하면 유해함
 - H335 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음
 - H341 유전적인 결함을 일으킬 것으로 의심됨
 - H351 암을 일으킬 것으로 의심됨

- H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
- H370 신체 중 (중추신경계)에 손상을 일으킴 (11항 참조(MSDS))
- H372 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 (혈액계, 간장, 중추신경계, 호흡기)에 손상을 일으킴 (11항 참조(MSDS))

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마십시오.
- P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P240 용기·수용설비를 접지·접합시키십시오.
- P241 폭발 방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하십시오
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P260 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마십시오.
- P261 (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)의 흡입을 피하십시오.
- P264 취급 후에는 손을 철저히 씻으십시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마십시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P280 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하십시오.
- P281 적절한 개인 보호구를 착용하십시오.

2) 대응

- P301+P310 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으십시오.
- P302+P352 피부에 묻으면 다량의 물과 비누로 씻으십시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로 씻으십시오/샤워하십시오.
- P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으십시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오.
- P308+P313 노출 또는 접촉이 우려되면 의학적인 조언·주의를 받으십시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으십시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P321 필요한 처치를 하십시오.
- P331 토하게 하지 마십시오.
- P332+P313 피부 자극이 생기면 의학적인 조언·주의를 받으십시오.
- P337+P313 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으십시오.
- P362 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세탁하십시오.
- P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오(5항 참조).

3) 저장

- P403+P233 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오.
- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.
- P405 잠금 장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

4) 폐기

- P501 관련 법규에 명시된 내용에 따라 내용물·용기를 폐기하십시오.

다. 유해성, 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성, 위험성
NFPA 등급(0~4 단계)

- 보건: 2, 화재: 3, 반응성: 2

3. 구성 성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
스타이렌 단량체	비닐벤젠, 페닐에틸렌	100-42-5 / KE-35342	33 - 43
1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2,5-furandione and	1,3-Benzenedicarboxylic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 2,5-furandione and	32762-75-7 / KE-21614	57 - 67

1,2-propanediol	1,2-propanediol		
-----------------	-----------------	--	--

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어 갔을 때

- 눈을 문지르지 마십시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내십시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으십시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가십시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하십시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내십시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 충분히 세탁하십시오.
- 오염된 피복과 신발을 제거하고 격리시키십시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으십시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가십시오.
- 취급 후 철저히 씻으십시오.
- 환자를 씻길 경우 장갑을 착용하고 오염된 피복의 접촉을 피하십시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
- 필요에 따른 조치를 취하십시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으십시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하십시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으십시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내십시오.
- 만약 삼켰다면 많은 양의 물을 마시도록 하고 구토를 유도하지 마십시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으십시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하십시오.
- 노출 및 노출 우려 시 의학적인 조치, 조언을 구하십시오.

5. 폭발, 화재 시 대처 방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 소화제: 분말 소화약제, 이산화탄소 소화약제, 물(적상), 내알콜포 소화약제 대화제: 물(적상, 무상), 내알콜포 소화약제
- 입자상 분말 소화약제, 이산화탄소, 물, 일반적인 포말
- 워터젯을 사용한 소화는 피하십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 인화성 액체 및 증기와 격렬하게 중합 반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음.
- 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음.
- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음.
- 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.
- 가열 시 용기가 폭발할 수 있음. 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨.
- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음.
- 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.
- 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음. 흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 소화제: 분말
- 화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두십시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오.
- 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마십시오.
- 주변 환경에 적합한 진화 방법을 찾아 사용하십시오.
- 증기 또는 가스는 원거리의 발화 원으로부터 점화되어 순식간에 확산될 수 있음.

- 인화점이 극히 낮은 물질들로 화재진압 시 소화 효과가 작을 수 있다.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 작업자는 적절한 보호구(『8. 노출방지 및 개인보호구』항 참조)를 착용하여, 눈, 피부와의 접촉과 흡입을 피할 것.
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.
- 누출된 물질을 만지지 마십시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키십시오.
- 보호구를 착용한 후 손상된 용기 또는 누출된 물질을 처리하십시오.
- 유출 액체 및 누출 부위에 직접 살수하지 마십시오.
- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지하십시오.
- 전문가의 감독 없이 청소 및 처리를 하지 마십시오.
- 피부 접촉 및 흡입을 피하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치 사항

- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키십시오.
- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키십시오.
- 다량누출: 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하십시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 폐기물관리법(환경부)에 의해 처리하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 소량 누출: 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키십시오.
- 용매를 닦아내십시오.
- 추후 처리를 위해 제방을 축조하십시오.
- 누출된 물질은 잠재 위험성 폐기물로 처리하도록 수거하십시오.
- 플라스틱 용기를 사용하지 마십시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전 취급 요령

- 직접적인 물리적 접촉을 피하십시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르십시오.
- 현행법규 및 규정에 의하여 취급하십시오.
- 통풍이 잘 되는 장소에서만 취급하십시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마십시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.
- 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마십시오.

나. 안전한 저장 방법

- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하십시오.
- 직접적으로 열을 가하지 마십시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마십시오.
- 원래의 용기에만 보관하십시오.
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 밀폐용기에 담아 수거하십시오.
- 발암성 물질 저장구역을 지정하여 저장하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

화학물질명	국내노출기준	ACGIH 노출기준	생물학적 노출기준
스타이렌 단량체	TWA-20ppm, 85mg/m ³ STEL-40ppm, 170mg/m ³	TLV-TWA-20ppm TLV-STEL-40ppm	해당 없음

나. 적절한 공학적 관리

- 직접적인 물리적 접촉을 피하십시오.
- 사업주는 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 아니하도록 가스 등의 발산을 억제하는 설비 또는 가스 등의 발산 원을 밀폐하는 설비를 설치하거나 국소배기장치 또는 전체환기장치를 설치하는 등 필요한 조치를 할 것.

다. 개인 보호구**○ 호흡기 보호**

- 사용빈도가 높거나 노출이 심한 경우에는 호흡용 보호구가 필요함.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
- 사용 전에 경고 특성을 고려하십시오.
- 방독마스크(직결식 소형, 유기가스용)
- 직결식 소형 방독마스크(유기가스용 정화통 및 전면형)
- 공기여과식 호흡보호구(유기가스용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우: 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)

○ 눈 보호

- 비산물 또는 유해한 액체로부터 보호되는 보안경을 착용하십시오.
- 작업장 가까운 곳에 세안 설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하십시오.

○ 손 보호

- 적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오.

○ 신체 보호

- 적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오.

9. 물리 화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체
- 색	투명 무색
나. 냄새	특유의 취기(스타이렌 단량체)
다. 냄새 역치	자료 없음
라. pH	자료 없음
마. 녹는점/어는점	자료 없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료 없음
사. 인화점	31 °C
아. 증발 속도	자료 없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료 없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료 없음
카. 증기압	6.4 mmHg (스타이렌 단량체, 25°C)
타. 용해도	물에 불용성, 대부분의 유기 용제에 가용성
파. 증기밀도	자료 없음
하. 비중	1.12
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료 없음
너. 자연발화온도	자료 없음
더. 분해온도	자료 없음
러. 점도	580-650 mPa.s (25°C)
머. 분자량	자료 없음

10. 안전성 및 반응성**가. 화학적 안전성 및 유해 반응의 가능성**

- 권장된 보관과 취급 시 안정함.
- 유해 중합 반응을 일으키지 않음.

나. 피해야 할 조건

- 혼합 금지 물질 및 조건을 피하십시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료 없음

라. 분해 시 생성되는 유해물질

- 자료 없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- (호흡기)
 - 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
 - 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음, 흡입하면 유해함
- (경구)
 - 자료 없음
- (눈, 피부)
 - 눈에 심한 자극을 일으킴.
 - 피부에 자극을 일으킴.

나. 건강 유해성 정보

○ 급성 독성

화학물질명	경구	경피	흡입
스타이렌 단량체	LD50 2650 mg/kg (쥐)	LC50 > 5010 mg/kg (토끼)	LC50 11.7 mg/L (쥐) 4 hr

- 피부 부식성 또는 자극성
 - [스타이렌 단량체]: 토끼를 이용한 시험 결과 중정도의 자극성
- 심한 눈 손상 또는 자극성
 - [스타이렌 단량체]: 사람의 역학 사례 및 토끼를 이용한 안 자극성 시험 결과 중정도의 자극을 일으킴
- 호흡기 과민성
 - 자료 없음
- 피부 과민성
 - 자료 없음
- 발암성
 - * 산업안전보건법
 - 자료 없음
 - * 환경부 유해화학물질관리법
 - 자료 없음
 - * IARC
 - [스타이렌 단량체]: 2B
 - * OSHA
 - 자료 없음
 - * ACGIH
 - [스타이렌 단량체]: A4
 - * NTP
 - [스타이렌 단량체]: Group B
 - * EU CLP
 - 자료 없음
- 생식세포 변이원성
 - [스타이렌 단량체]: 염색체 이상시험 양성, 소핵시험 양성
- 생식독성
 - [스타이렌 단량체]: 흰쥐에서 신생아 생존을 저하, 어미동물에 독성이 나타나지 않는 용량에서 태아 동물의 대뇌 세라토닌 감소, 회복 반사 및 청각 반사의 지연 등 행동에 이상을 일으킴
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출)
 - [스타이렌 단량체]: 사람에서 눈, 코에 대한 자극성, 중추 신경계에 대한 영향을 일으킴
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출)
 - [스타이렌 단량체]: 역학 조사 결과, 눈, 피부, 코, 인후에 자극을 일으킴.
 - 호흡기 영향으로 폐색성 폐장해, 만성 기관지염 등을 일으킴.
 - 현기증, 두통, 피로감, 착란, 불면 등의 중추 신경계에 작용함.
 - 반응시간, 언어성 기억의 저하 등 정신신경 기능, 시각 및 청각에 영향, 임파구수 증가, 혈소판수의 감소 등 혈액계에 영향을 일으킴.
 - AST, GGT, ALT 활성 상승 등 간장에 영향을 일으킴.
 - 실험동물에서 비강 점막, 기관 점막의 표피 세포 공포화 및 세포의 박탈, 핵농축, 꼬리 부분 말초 신경 전달 속도의 저지, 간 세포 괴사 등이 나타남
- 흡인 유해성
 - [스타이렌 단량체]: 탄화수소, 동점성률 0.772 mm²/s (25 °C) (계산치)
- 고용노동부고시
 - * 발암성
 - [스타이렌 단량체]: 발암성 2

- * 생식세포 변이원성
 - 자료 없음
- * 생식독성
 - 자료 없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

화학물질명	어류	갑각류	조류
스타이렌 단량체	LC50 96h 4.02 mg/L	LC50 96h 12.1 mg/L	EC50 96h 78mg/L

나. 잔류성 및 분해성

- 생물농축성
 - [스타이렌 단량체]: 자료 없음
- 생분해성
 - [스타이렌 단량체]: 100 (%)

다. 생물 농축성

- 잔류성
 - [스타이렌 단량체]: log Kow = 2.95
- 분해성
 - 자료 없음

라. 토양 이동성

- 자료 없음

마. 기타 유해 영향

- 자료 없음

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법

- 2종류이상의 지정폐기물이 혼합되어 있어 분리하여 처리하기 어려운 경우에는 소각 또는 이와 유사한 방법으로 감량화 안정화 처리할 수 있음.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 소각 처리할 것.
- 기름과 물 분리가 가능한 것은 기름과 물 분리방법으로 사전처리 하여야 한다.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐 기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)

- UN 1866

나. 유엔 적정 선적 명

- Resin solution, flammable

다. 운송에서의 위험성 등급

- 3

라. 해양오염물질

- 해당 없음

마. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류: F-E (Non-water-reactive flammable liquids)
- 유출 시 비상조치의 종류: S-E (Flammable liquids, floating on water)

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

- 작업환경측정물질
 - 해당됨(1%이상 함유한 스타이렌 단량체)
- 노출기준설정물질
 - 해당됨(스타이렌 단량체)
- 관리대상유해물질
 - 해당됨(1%이상 함유한 스타이렌 단량체)
- 특수건강검진대상물질
 - 해당됨(1%이상 함유한 스타이렌 단량체)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

- 유독물
 - 해당됨(10%이상 함유한 스타이렌 단량체)
- 관찰물질
 - 해당 없음
- 배출량조사대상화학물질
 - 해당됨(1%이상 함유한 스타이렌 단량체)
- 사고대비물질
 - 해당 없음
- 취급제한물질
 - 해당 없음

다. 위험물 안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨: 제2석유류 (지정수량: 1000리터(비수용성액체), 2000리터(수용성액체)) (다만, 도료류 그 밖의 물품에 있어서 가연성 액체량이 40중량퍼센트 이하이면서 인화점이 섭씨 40도 이상인 동시에 연소점이 섭씨 60도 이상인 것은 제외한다.)
- [스타이렌 단량체]: (지정수량: 제4류 제2석유류(비수용성))

라. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐유기용제)에 해당됨.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- 잔류성 유기오염물질 관리법
 - 해당 없음
- 로테르담 협약 물질
 - 해당 없음
- 스톡홀름 협약 물질
 - 해당 없음
- 몬트리올 의정서 물질
 - 해당 없음
- EU 분류 정보
 - * 확정 분류 결과
[스타이렌 단량체]: Xn, Xi
 - * 위험 문구
- [스타이렌 단량체]: R10, R20, R36/37/38, R48/20
 - * 예방조치 문구
- [스타이렌 단량체]: S7/9, S16, S33
- 미국 관리 정보
 - * OSHA 규정(29CFR1910.119)
- 해당 없음
 - * CERCLA 103 규정(29CFR1910.119)

- [스타이렌 단량체]: 453.599 kg 1000 lb
- * EPCRA 302 규정(40CFR355.30)
 - 해당 없음
- * EPCRA 304 규정(40CFR355.40)
 - 해당 없음
- * EPCRA 313 규정(40CFR372.65)
 - [스타이렌 단량체]: 해당됨

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제41조 및 고용노동부고시 제2020-130호(물질안전보건자료의 비치 등에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ESIS, NLM, SIDS, IPCS등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2005-06-20

다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자

- 개정 횟수: 2.0
- 최종 개정 일자: 2024-04-22

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.