

ค่า **kp** สำหรับตั้งค่าให้เหมาะแก่การเดินตามเส้น ถ้าเป็นเส้นตรง ให้เริ่มต้นที่ **0.35** หรือตามความเหมาะสม ถ้าไม่มีเส้นให้ตั้งค่าเป็น **0** หากเป็นเส้นโค้ง ให้เพิ่มตามความเหมาะสม จนหุ่นยนต์วิ่งไม่หลุดโค้ง

ความเร็วมอเตอร์ซ้ายและขวา มีค่า **0 - 100**

มีตัวแปรอยู่ 3 ค่า คือ

'f' คือ หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ช้า ๆ

จนกว่าเซนเซอร์หน้า จะเจอพื้นสีดำ

'c' คือ หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ช้า ๆ

จนกว่าเซนเซอร์ที่อยู่ระหว่างล้อ จะเจอพื้นสีดำ

'n' คือ หุ่นยนต์จะไม่มีการเคลื่อนที่ใด ๆ คือหุ่นยนต์จะไม่มีการเลือกใช้เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

มีตัวแปรอยู่ 4 ค่า คือ

's' คือ หุ่นยนต์จะหยุด

'p' คือ หุ่นยนต์จะข้ามเส้นมาอีกฝั่งของเส้น

'l' คือ หุ่นยนต์จะหมุนซ้าย

'r' คือ หุ่นยนต์จะหมุนขวา

เป็นค่าดีเรีย การสะท้อนกลับ ของการเลือกตัวแปรสำหรับหมุนตัว และสำหรับหยุด เช่น หากมีการกำหนดการหมุนตัวของหุ่นยนต์และเลือกตัวเซนเซอร์แต่ละเส้นแล้ว หุ่นยนต์หมุนเลยเส้นเซนเซอร์ไม่ค้อมเส้นตรงกลางพอดี ให้เพิ่มค่านี้ขึ้น หรือหมุนไม่ถึงให้ลดค่านี้ หรือการหยุดก็เช่นเดียวกัน

bline(50, 50, 0.45, "a0", 'f', 'p', 50, "a6", 10);

ค่าควบคุมเป้าหมายของการเดินตามเส้น ซึ่งมีตัวแปรอยู่ 2 ประเภท คือ

1. ใช้เซนเซอร์เป็นตัวกำหนดเป้าหมาย ซึ่งมีตัวแปรที่กำหนดคือ

เป็น "a0"/ "f"/ "FL" หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ จนกว่าเซนเซอร์ข้างหน้าตัว a0 จะเจอเส้นสีดำ หากเจอเส้นจะจบเป้าหมาย และ "a7"/ "fr"/ "FR" หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่จนกว่าเซนเซอร์ข้างหน้าตัว a7 จะเจอเส้นสีดำ หากเจอเส้นจะจบเป้าหมาย

เป็น "cl"/ "CL" หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ จนกว่าเซนเซอร์ใต้ท้องด้านซ้าย จะเจอเส้นสีดำ หากเจอเส้นจะจบเป้าหมาย และ "cr"/ "CR" หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ จนกว่าเซนเซอร์ใต้ท้องด้านขวา จะเจอเส้นสีดำ หากเจอเส้นจะจบเป้าหมาย

เป็น "bl"/ "BL" หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ จนกว่าเซนเซอร์หลังด้านซ้าย จะเจอเส้นสีดำ หากเจอเส้นจะจบเป้าหมาย และ "br"/ "BR" หุ่นยนต์จะเคลื่อนที่ จนกว่าเซนเซอร์หลังด้านขวา จะเจอเส้นสีดำ หากเจอเส้นจะจบเป้าหมาย และ

2. ใช้ระยะทางเป็นตัวกำหนดเป้าหมาย ซึ่งมีตัวแปรที่กำหนดคือ ใส่ตัวเลขอะไรก็ได้ ตั้งแต่ 0 ขึ้นไป ตัวเลขที่ใส่คือ ระยะทาง ที่ใกล้เคียงกับ หน่วยเซนติเมตร เช่น "10", "30"

ตัวแปรนี้คือ ความเร็วในการหมุน จะมีผลก็ต่อเมื่อมีการเรียนใช้ตัวแปร 'l' คือ หุ่นยนต์จะหมุนซ้าย และตัวแปร 'r' คือ หุ่นยนต์จะหมุนขวา

ตัวแปรนี้เอาไว้สำหรับการกำหนดการเตะเส้นดำเพื่อหยุดเมื่อมีการหมุนของหุ่นยนต์ เมื่อมีการเลือกตัวแปรเป็น 'l' และ 'r'

สำหรับหมุนซ้าย ให้เลือกเป็น

"a0", "a1", "a2", "a3"

สำหรับหมุนขวา ให้เลือกเป็น

"a7", "a6", "a5", "a4"

ทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับความเร็วในการ