

ຄວາມປອດໄພເວບໄຊ້ (Web Security)

ສອນໂດຍ: ອຈ ເພັດ ສອນວິໄລ


ມືຖື: 020 58390300

ອີເມວ: p.sonevilay@nuol.edu.la




ບົດທີ6

ການບຸກໂຈມຕີດ້ວຍ Local ແລະ Remote File Inclusion (LFI, RFI) Attacks (Local andRemote File Inclusion (LFI, RFI) Attacks)



ເນື້ອໃນໂດຍລວມ



- ແນວຄວາມຄິດການໂຈມຕີດ້ວຍ LFI/RFI
- ວິທີການໂຈມຕີດ້ວຍ LFI/RFI
- ຕົວຢ່າງ ການໂຈມຕີດ້ວຍ LFI/RFI


ແນວຄວາມຄິດການໂຈມຕີດ້ວຍ LFI/RFI



- ການໂຈມຕີແບບ RFI
 - RFI ເປັນເຕັກນິກໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ໃນການໂຈມຕີເວບຜ່ານເຄື່ອງຄອມພິວ ເຕີຄວບຄຸມ(Remote computer).
 - ການໂຈມຕີແບບ RFI ຈະອານຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສັ່ງໃຫ້ໂຄດ ຄຳສັ່ງຂອງຜູ້ໃຊ້ເຮັດວຸງກຢູ່ໃນເຄື່ອງເຊີເວີ ຜ່ານທາງ URL. ເມື່ອ ໂປຣແກຣມສັ່ງໃຫ້ຄຳສັ່ງ malicious code ເຮັດວຸງກແລ້ວຈະ ນຳໄປສູ່ການໂຈມຕີແບບ back-door exploit ຫຼື ເປັນ ການສະແດງຂໍ້ມູນທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງລະບົບ(technical information retrieval).
 - ຈຸດອ່ອນທີ່ພາໃຫ້ເກີດຊ່ອງ ໂວໃນການ ໂຈມຕີແບບ RFI ມາຈາກ ການບໍ່ກວດສອບການປ້ອນຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຊ້.












- ຂໍ້ແນະນຳສຳລັບການທົດລອງ
 - ໃຫ້ໄປຕັ້ງຄ່າ ໃນໄຟລ php.ini ໃຫ້ຕັ້ງຄ່າ
 allow_url_include=Off ໃຫ້ກຳນິດເປັນ On

ວິທີການໂຈມຕີດ້ວຍ RFI



• ຕົວຢ່າງ:

lfi.php

```
<html>
<head><title>Vulnerable to LFI </title> </head>
<body> <h1>Welcome to this Website</h1>
<?php $page = isset($_GET['page']) ? $_GET['page'] :
'index.html'; ?> You are currently at <?php echo"<a
href='$page'>$page</a>";?>
<?php include($page); ?>
</body>
</html>
```





• ຕົວຢ່າງ:

index.html


Hello I am a sample page my name is index.html


• ທິດສອບ

../../etc/passwd




ວິທີການໂຈມຕີດ້ວຍ RFI





ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ



[1] J.D. Meier, Alex Mackman, Michael Dunner, Srinath Vasireddy, Ray Escamilla and Anandha Murukan. Improving Web Application Security, Microsoft Corporation, 2013

[2] ການປ້ອງກັນ ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພເຄືອຂ່າຍ, www.mict4u.net



ປາກ ແອະ ພອກ

ຂອບໃຈ