- ນາມສະກຸນຂອງ asp.net, aspx
- ການຕິດຕໍ່ MS Access ແມ່ນເອີ້ນໃຊ້ຄຳສັ່ງ,
  @import Namespace="System.data.oleDb"
- IIS , internet information services
- ຄຸນສົມບັດຂອງ isPostBack, ມີການສົ່ງຄາໄປແລະກັບ
- ບໍ່ແມ່ນຄຸນສົມບັດຂອງ textmode on textbox, AutoWrap,
  YES single line, multiline, password
- ຄຸນສົມບັດຂອງ checkbox control, visible, enabled selected
- Controll Validation in ASP.nex, 6 type
- RequiredFieldValidation, ຄວບຄຸມການປ້ອນຂໍ້ມູນເປັນຊ່ອງຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການ
- CompareValidator, ປຽບທຽບຄ່າຂອງຕົວຄວບຄຸມການປ້ອນຂໍ້ມູນ
- RangeValidator, ຄວດຄຸມ ຄ່ານອ້ຍຫຼາຍສຸດ
- RegularExpressionValidator,ກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງເຊັ່ນ @

- CustomValidator Control, ອະນຸຍາດການກວອສອບ ຄ່າຫວ່າງ
- ValidationSummary ລວມຟອມການປ້ອນທີ່ຜິດພາບ
- ຄຸນສົມບັດຂອງ property RadioButtonList Control, selected, listitem, text, NO, Wraptext
- ຄຸນສົມບັດຂອງ DropdownList, list item
- ຄຸນສົມບັດຂອງ RadioButton, Option Select
- www, world wide wed
- asp, active server page
- html on asp.net, Response.Write
- class no on system.data.oledb namespace, oledbDataSet
- <asp:textbox id="txtID" runat="server"/>
- Methods us in sqlConnection class, open() and close()
- Methods sqlCommand class, ໃຊ້ຄຳສັ່ງໃນການເຮັດວຽກ sql statements,
- Methods sqlcommand properties, commandtext and connection
- Methods sqlcommand method, executeNonQuery()savedata
  ExecuteScalar() selectdata ExecuteReader()send data save
- Form Submit

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Form Staudent</title>
</head>
```

```asp.net
<form runat="server">
    ລະຫັດນັກສຶກສາ    <asp:texTBox id="txtID" runat="server" style="margin-left: 1.5rem; padding: 10px;"/>
    <asp:RequiredFieldValidator
        ControlToValidate="txtID"
        Errormessage="ກະຫັດນັກສຶກສາບໍ່ໄດ້ຫວ່າງເປົ່າ"
        runat="server"/><br><br>
        ຊື່     <asp:texTBox id="txtName" runat="server" style="padding: 10px; margin-left: 6.6rem; "/><br><br>
        ອາຍຸ    <asp:texTBox id="txtAge" runat="server" style="margin-left: 5.8rem;padding: 10px;"/>
    <asp:RequiredFieldValidator ···
        runat="server"/><br><br>
        ອີເມວ    <asp:texTBox id="txtEmail" runat="server" style="margin-left: 5.3rem;padding: 10px;"/> 
    <asp:RegularExpressionValidator
        ControlToValidate="txtEmail"
        Text=" @ ."
        ValidationExpression=".*@.*\..*"
        Display="Dynamic"
        runat="server"
        /><br><br>
    <asp:Button id ="btOk" text="ບັນທຶກ" OnClick="MyMethode" runat="server"
        ;border-radius: 10px; margin-left: 7.5rem; padding:10px;width: 100px; background-color: green;border: none; color: white;"/> &nb
    <asp:Button id="btCancel" text="ຍົກເລີກ" runat="server" style="font-family: phetsarath ot ;cursor: pointer;border-radius: 10px; padding:10
        <hr>
    <asp:label id="lbMessage" runat="server"/>
</form>
```

```asp.net
<script language="c#" runat="server">
    private void MyMethode(Object s, EventArgs e)
    {
        lbMessage.Text = "<li>ລະຫັດນັກສຶກສາ : "+ txtID.Text + "</li><br>";
        lbMessage.Text += "<li>ຊື່ : "+ txtName.Text + "</li><br>";
        lbMessage.Text += "<li> ອາຍຸ: "+ txtAge.Text + "</li><br>";
        lbMessage.Text += "<li> ອີເມວ : "+ txtEmail.Text + "</li><br>";

    }
</script>
```