商品名			FUJIFILM X-M5	FUJIFILM X-T50	FUJIFILM X-S20	FUJIFILM X-T5	FUJIFILM X-H2	FUJIFILM X-H2S	FUJIFILM X100VI
レンズマウント			FUJIFILM Xマウント	FUJIFILM Xマウント	FUJIFILM Xマウント	FUJIFILM Xマウント	FUJIFILM Xマウント	FUJIFILM Xマウント	
撮像素子			23.5mm×15.6mm (APS-Cサイズ) X-Trans CMOS 4センサー 原色フィルター採用	23.5mm×15.7mm (APS-Cサイズ) X-Trans CMOS 5 HRセンサー 原色フィルター採用	23.5mm×15.6mm (APS-Cサイズ) X-Trans CMOS 4センサー 原色フィルター採用	23.5mm×15.7mm (APS-Cサイズ) X-Trans CMOS 5 HRセンサー 原色フィルター採用	23.5mm×15.7mm (APS-Cサイズ) X-Trans CMOS 5 HRセンサー 原色フィルター採用	23.5mm×15.6mm (APS-Cサイズ) X-Trans CMOS 5 HSセンサー 原色フィルター採用	23.5mm×15.7mm (APS-Cサイズ) X-Trans CMOS 5 HRセンサー 原色フィルター採用
有効画素数			約2610万画素	約4020万画素	約2610万画素	約4020万画素	約4020万画素	約2616万画素	約4020万画素
センサークリーニング			圧電素子による超音波方式	圧電素子による超音波方式	圧電素子による超音波方式	圧電素子による超音波方式	圧電素子による超音波方式	圧電素子による超音波方式	圧電素子による超音波方式
画像処理エンジン			X-Processor 5	X-Processor 5	X-Processor 5	X-Processor 5	X-Processor 5	X-Processor 5	X-Processor 5
記録メディア			SDメモリーカード (～2GB) SDHCメモリーカード (～32GB) SDXCメモリーカード (～2TB) UHS-I対応 ※動作確認機種は、デジタルカメラ対応情報(https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/)でご確認ください	SDメモリーカード (～2GB) SDHCメモリーカード (～32GB) SDXCメモリーカード (～2TB) UHS-I対応 UHS-II対応 ビデオスピードクラスV90対応 ※動作確認機種は、デジタルカメラ対応情報（https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/）でご確認ください	SDメモリーカード (～2GB) SDHCメモリーカード (～32GB) SDXCメモリーカード (～2TB) UHS-I対応 UHS-II対応 ビデオスピードクラスV90対応 ※動作確認機種は、デジタルカメラ対応情報（https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/）でご確認ください	SDメモリーカード (～2GB) SDHCメモリーカード (～32GB) SDXCメモリーカード (～2TB) UHS-I対応 UHS-II対応 ビデオスピードクラスV90対応 ※動作確認機種は、デジタルカメラ対応情報（https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/）でご確認ください	SDメモリーカード (～2GB) SDHCメモリーカード (～32GB) SDXCメモリーカード (～2TB) UHS-I対応 UHS-II対応 ビデオスピードクラスV90対応 CFexpress Type Bカード (～2TB) ※動作確認機種は、デジタルカメラ対応情報（https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/）でご確認ください	SDメモリーカード (～2GB) SDHCメモリーカード (～32GB) SDXCメモリーカード (～2TB) UHS-I対応 UHS-II対応 ビデオスピードクラスV90対応 CFexpress Type Bカード (～2TB) ※動作確認機種は、デジタルカメラ対応情報（https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/）でご確認ください	SDメモリーカード (～2GB) SDHCメモリーカード (～32GB) SDXCメモリーカード (～2TB) UHS-I対応 ※動作確認機種は、デジタルカメラ対応情報（https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/）でご確認ください
静止画記録方式	DCF		Ver.2.0準拠	Ver.2.0準拠	Ver.2.0準拠	Ver.2.0準拠	Ver.2.0準拠	Ver.2.0準拠	Ver.2.0準拠
	JPEG		Exif Ver.2.32、DPOF対応	Exif Ver.2.32、DPOF対応	Exif Ver.2.32、DPOF対応	Exif Ver.2.32、DPOF対応	Exif Ver.2.32、DPOF対応	Exif Ver.2.32、DPOF対応	Exif Ver.2.32、DPOF対応
	HEIF		4:2:2 10bit	4:2:2 10bit	4:2:2 10bit	4:2:2 10bit	4:2:2 10bit	4:2:2 10bit	4:2:2 10bit
	RAW		14bit RAW (RAF独自フォーマット)	14bit RAW (RAF独自フォーマット)	14bit RAW (RAF独自フォーマット)	14bit RAW (RAF独自フォーマット)	14bit RAW (RAF独自フォーマット)	14bit RAW (RAF独自フォーマット)	14bit RAW (RAF独自フォーマット)
	TIFF		8bit / 16bit RGB (カメラ内現像のみ)	8bit / 16bit RGB (カメラ内現像のみ)	8bit / 16bit RGB (カメラ内現像のみ)	8bit / 16bit RGB (カメラ内現像のみ)	8bit / 16bit RGB (カメラ内現像のみ)	8bit / 16bit RGB (カメラ内現像のみ)	8bit / 16bit RGB (カメラ内現像のみ)
			※「DPOF(Digital Print Order Format)」はデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです	※「DPOF(Digital Print Order Format)」はデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです	※「DPOF(Digital Print Order Format)」はデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです	※「DPOF(Digital Print Order Format)」はデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです	※「DPOF(Digital Print Order Format)」はデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです	※「DPOF(Digital Print Order Format)」はデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです	※「DPOF(Digital Print Order Format)」はデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです
記録画素数（ピクセル）	[L]	4:3		6864 x 5152		6864 x 5152	6864 x 5152		6864 x 5152
		3:2	6240 x 4160	7728 x 5152	6240 x 4160	7728 x 5152	7728 x 5152	6240 x 4160	7728 x 5152
		16:9	6240 x 3512	7728 x 4344	6240 x 3512	7728 x 4344	7728 x 4344	6240 x 3512	7728 x 4344
		1:1	4160 x 4160	5152 x 5152	4160 x 4160	5152 x 5152	5152 x 5152	4160 x 4160	5152 x 5152
		5:4		6432x5152		6432x5152	6432x5152		6432x5152
	[M]	4:3		4864 x 3648		4864 x 3648	4864 x 3648		4864 x 3648
		3:2	4416 x 2944	5472 x 3648	4416 x 2944	5472 x 3648	5472 x 3648	4416 x 2944	5472 x 3648
		16:9	4416 x 2488	5472 x 3080	4416 x 2488	5472 x 3080	5472 x 3080	4416 x 2488	5472 x 3080
		1:1	2944 x 2944	3648 x 3648	2944 x 2944	3648 x 3648	3648 x 3648	2944 x 2944	3648 x 3648
		5:4		4560x3648		4560x3648	4560x3648		4560x3648
	[S]	4:3		3456 x 2592		3456 x 2592	3456 x 2592		3456 x 2592
		3:2	3120 x 2080	3888 x 2592	3120 x 2080	3888 x 2592	3888 x 2592	3120 x 2080	3888 x 2592
		16:9	3120 x 1760	3888 x 2184	3120 x 1760	3888 x 2184	3888 x 2184	3120 x 1760	3888 x 2184
		1:1	2080 x 2080	2592 x 2592	2080 x 2080	2592 x 2592	2592 x 2592	2080 x 2080	2592 x 2592
		5:4		3264x2592		3264x2592	3264x2592		3264x2592
パノラマ撮影時	[L]	(縦)	2160 x 9600	9600 x 2160	9600 x 2160	9600 x 2160	9600 x 2160	9600 x 2160	2160 x 9600
		(横)	9600 x 1440	9600 x 1440	9600 x 1440	9600 x 1440	9600 x 1440	9600 x 1440	9600 x 1440
	[M]	(縦)	2160 x 6400	6400 x 2160	6400 x 2160	6400 x 2160	6400 x 2160	6400 x 2160	2160 x 6400
		(横)	6400 x 1440	6400 x 1440	6400 x 1440	6400 x 1440	6400 x 1440	6400 x 1440	6400 x 1440
レンズ	名称								フジノン単焦点レンズ
	焦点距離								f=23mm(35mm判換算：約35mm相当)
	開放F値								F2.0
	レンズ構成								6群8枚(非球面2枚)
	NDフィルター								あり(4段分)
絞り									F2～F16 1/3EVステップ(9枚羽根)
撮影可能範囲									約10cm～∞
コンバージョンレンズ									ワイド、テレ、OFF
デジタルテレコンバーター				2.0x 1.4x OFF		2.0x 1.4x OFF	2.0x 1.4x OFF		70mm* 50mm* 35mm*(通常)*35mm判換算
撮影感度	静止画	標準出力感度	AUTO1 AUTO2	AUTO1 AUTO2	AUTO1 AUTO2	AUTO1 AUTO2	AUTO1 AUTO2	AUTO1 AUTO2	AUTO1 AUTO2