



INSTALLASJON

Standard montering (inntil 4 m rør og kanal)

6 990,-

For kunder med egen varmepumpe eller brukt pumpe som skal installeres. Inkluderer alt for en standard installasjon på mur. Kjøring tilkommer. Send gjerne bilder eller ta kontakt for nøyaktig pris og avklaring av eventuelle tillegg.

Demontering av gammel varmepumpe inkl. gasstømming

1 990,-

Bomtut / avbrutt installasjon

1 600,-

Timepris arbeid

1 150,-

BORING & GJENNOMFØRING

Enkel murboring (mur, leca, lettbetong, tømmervegg o.l.)

990,-

Kjerneboring (betong, teglstein o.l.)

**Pris på
forespørsel**

Pris på forespørsel – ca. 1 000–4 000,- avh. av murtykkelse og tidsforbruk. Krever vannpunkt utendørs med standard Gardena-kobling. Maks murtykkelse ca. 400–450 mm. Armeringsjern og kulestein kan påvirke pris og gjennomførbarhet.

Trollflex rørgjennomføring

800,-

Leveres til byggherre under byggeprosess for innbygging i vegg før ferdigstillelse.

RØROPLEGG & KABLER

Ekstra rør og signal-/strømkabel, per meter

650,-

Tilslutningskabel 3 meter

295,-

Tilslutningskabel 7 meter

495,-

Tilslutningskabel 10 meter

790,-

Signalkabel skjøt

300,-

Brukes ved forlengelse av rørstrekket ute, f.eks. ved flytting av ytterdel.

Gassrør skjøt 1/4–3/8 komplett m/rørisolasjon

550,-

Brukes ved forlengelse av rørstrekket ute, f.eks. ved flytting av ytterdel.

Blindehylser 1/4–3/8

300,-

Brukes ved demontering av ytterdel med gass, der ytterdelen blir stående.

PVC & PLASTKANALER

PVC kanaler, per meter

300,-

PVC 90° bend

180,-

PVC vegglokk

150,-

FESTEMATERIELL & KONSOLL

4 stk. standard gummidempere	700,-
4 stk. fjærdempere <i>Reduserer vibrasjoner i veggen fra ytterdelen sammenlignet med standard gummidempere. Anbefales ved montering på trevegg. Beste resultat kombinert med dempet veggstativ.</i>	990,-
Dempet veggstativ	750,-
Dempet veggbrakett med fjærer for trevegg	1 750,-
Markkonsoll	1 870,-
Spesialbrakett for lav murvegg	990,-
4 stk. steinheller til bakkestativ <i>Ikke påkrevd, men anbefales der ytterdelen skal stå på ujevnt eller sviktende jorddekke. Steinhellene gir stabilt og plant underlag for bakkestativet.</i>	990,-
VARMEPUMPETAK	
Varmepumpetak hvit	1 990,-
Varmepumpetak sort	1 990,-
Montering av tak <i>Montering faktureres på timepris. Se timepris under Installasjon. Taket kan leveres separat – kontakt oss for bestilling.</i>	Pris på forespørsel
DRYPPANNE	
Dryppanne komplett kit – inkl. varmekabel og termostat	3 990,-
Tillegg: ekstra varmekabel m/termostat 1,5 m 75W <i>Anbefales for særlig vindutsatte steder eller hytter der pumpen kan stå uten tilsyn over lange kuldeperioder (under –15 °C). Standard dryppanne holder normalt godt, men ved ekstrem kulde kombinert med langvarig fravær kan panna fryse og is bygge seg opp i ytterdelen. Viftebladet kan ta skade. Is fjernes med varmtvann. Pannen og rørgaten er custom bygget med 32 mm PVC – alt materiell er inkludert i kittet.</i>	Pris på forespørsel
VARMEPUMPEHUS	
VPS90 hvit – vedlikeholdsfri lakkert metall m/servicedør	3 990,-
VPS90-K sort – vedlikeholdsfri lakkert metall m/servicedør	4 290,-
Montering av varmepumpehus <i>Montering faktureres på timepris. Huset beskytter ytterdelen mot vær, vind og mekanisk påkjenning.</i>	Pris på forespørsel
KJØLEMEDIUM	
Ekstra kjølemedium R32, per gram <i>Brukes ved lange rørstrekk mellom inne- og utedel (avh. av modell) eller etter reparasjoner.</i>	6,-
Ekstra kjølemedium R410A, per gram <i>Brukes ved lange rørstrekk mellom inne- og utedel (avh. av modell) eller etter reparasjoner.</i>	7,50,-
KJØRING	
Kjøretillegg over 20 km (faktureres per km)	15,-
SERVICE	
Service varmepumpe <i>Inkl. kjøring inntil 30 km total. Deretter 15,- per km. Eventuelle bompasseringer tilkommer.</i>	2 490,-

* Alle priser er inkl. mva. og gjelder som tillegg til standard installasjon.

* Varmepumpetak selges separat og monteres på timepris (1 150,-/t). Ta kontakt for bestilling – fås i hvit og sort.

* Dryppanne komplett kit inkluderer varmekabel med termostat i panne og rørgat, custom bygget med 32 mm PVC-rør og bend – alt materiell inkludert.

* Kjerneboring faktureres på forespørsel. Krever vannpunkt utendørs og maks murtykkelse ca. 400–450 mm.

Numedal Varmepumpeservice

93 43 68 55 • post@numedavps.no • numedavps.no