

Séance 5 — Comment un ordinateur trouve-t-il un visage ?

Séance 5/8 · 55 min
Classe entière

Nom :

Prénom :

Classe :

Date :

Je comprends comment la détection de visage de Scratch fonctionne, ses limites et les précautions à prendre.

AVANT — j'entre dans la question

Ce qu'on cherche

Depuis octobre 2025, Scratch contient l'extension « Détection de visage ». Elle permet de piloter un lutin avec le nez, les yeux ou l'inclinaison de la tête. Avant de l'utiliser dans notre jeu, je cherche à comprendre ce qu'elle fait de l'image de ma caméra.

Comment un ordinateur peut-il trouver un visage dans l'image d'une caméra ?

J'écris deux choses que je crois savoir. Je n'ai pas besoin d'avoir raison : je reviendrai sur ces lignes à la fin de l'heure.

N°	Mes hypothèses de départ	Vérifié en fin de séance (✓ / ✗)
1		
2		

Vocabulaire à repérer

Mot	Ce que j'en comprends, avec mes mots
pixel	
apprentissage supervisé	
biais	

PENDANT — je recherche

Activité 1 · Une image, c'est des nombres

L'image de la caméra affichée sur la scène fait 480 pixels de large et 360 pixels de haut. Chaque pixel est codé par trois nombres de 0 à 255 : rouge, vert, bleu.

- a. Combien de pixels compte l'image de la scène ?
- b. Un pixel noir est codé (0, 0, 0). Comment est codé un pixel blanc ?
- c. Pour l'ordinateur, un visage est-il une forme qu'il « voit » ? Qu'a-t-il réellement en mémoire ?

Activité 2 · Apprendre à partir d'exemples

Personne n'a écrit à la main les règles « un visage, c'est deux yeux au-dessus d'un nez ». Des chercheurs ont montré au programme des milliers d'images déjà étiquetées « visage » ou « pas visage ». À force d'exemples, le programme a réglé ses paramètres : c'est un **modèle**. Scratch utilise un modèle de ce type, nommé BlazeFace.

1. On rassemble des milliers d'images **étiquetées** par des humains.
2. Le programme **s'entraîne** : il ajuste ses paramètres pour se tromper le moins possible.
3. On **teste** le modèle sur des images qu'il n'a jamais vues.
4. Le modèle est **utilisé** : dans Scratch, il repère le visage, le nez, les yeux, les oreilles.

d. Pourquoi appelle-t-on cette méthode apprentissage « supervisé » ?

e. Le calcul se fait dans mon navigateur. L'image de ma caméra est-elle envoyée sur Internet ?

Pour information : les limites de la caméra

La détection marche mal dans le noir, à contre-jour ou quand le visage est caché. Si le modèle a été entraîné surtout sur un type de visage, il se trompe plus souvent pour les autres : c'est un **biais**. L'image de mon visage est une **donnée personnelle** : on ne l'enregistre pas et on ne la partage pas.

Mon défi · 5e

J'explique à un camarade absent, en deux phrases, comment Scratch a « appris » à trouver un visage.

APRÈS — je fixe ce que j'ai appris

À retenir

Pour l'ordinateur, une image n'est qu'un tableau de **pixels**, c'est-à-dire de nombres.

La détection de visage utilise un **modèle** entraîné par **apprentissage supervisé** : des milliers d'images étiquetées par des humains.

Un modèle peut avoir des **biais** : il se trompe plus souvent dans les situations mal représentées dans ses exemples.

L'image d'un visage est une **donnée personnelle**. Dans Scratch, le calcul se fait sur l'ordinateur : l'image n'est pas envoyée.

Je complète : L'image de la scène compte $480 \times 360 =$ _____ pixels.

Je complète : Un modèle entraîné surtout sur des visages bien éclairés se trompe plus souvent à contre-jour : c'est un _____.

Je reviens sur mes hypothèses

Je remonte en haut de la fiche et je coche ✓ ou ✗. J'écris ici ce qui m'a le plus surpris :

La question de la prochaine séance

Peut-on piloter le panier avec le nez, et que faire si la caméra ne marche pas ?

S'évaluer : l'évaluation en ligne de la séance est sur le site de la classe, page « Séance 5 ».