

PLAYWRIGHT-BDD

Documentação de instalação e validação

Playwright + BDD (Gherkin) usando o runner oficial do Playwright

Baseado na documentação oficial do projeto playwright-bdd

vitalets.github.io/playwright-bdd - Installation

Consulta e consolidação: 03/09/2026

Objetivo: instalar, configurar e executar o primeiro cenário BDD com uma estrutura pronta para evoluir em projetos de automação.

1. Visão geral

O Playwright-BDD permite escrever cenários em arquivos .feature e convertê-los em testes executados pelo Playwright Test. O fluxo básico é:

- Instalar @playwright/test e playwright-bdd.
- Instalar os navegadores do Playwright.
- Configurar defineBddConfig() no playwright.config.ts.
- Criar os arquivos .feature e as definições de steps.
- Executar bddgen para gerar os testes e, em seguida, rodar playwright test.

2. Pré-requisitos

- Node.js e um gerenciador de pacotes (NPM, PNPM ou Yarn).
- Terminal com acesso ao registro de pacotes e aos downloads de navegadores do Playwright.
- Editor/IDE, por exemplo VS Code ou Cursor.

Recomendação de compatibilidade: o repositório atual do playwright-bdd declara Node.js >= 20. Para um projeto novo, use uma versão LTS moderna do Node.

Valide o ambiente:

```
node --version
npm --version
```

3. Instalação com NPM - caminho recomendado

Para um projeto novo, crie uma pasta e inicialize o package.json:

```
mkdir playwright-bdd-project
cd playwright-bdd-project
npm init -y
```

Instale Playwright Test e Playwright-BDD como dependências de desenvolvimento:

```
npm i -D @playwright/test playwright-bdd
```

Instale os navegadores do Playwright:

```
npx playwright install
```

Projeto que já usa Playwright: se @playwright/test já estiver instalado, basta executar: npm i -D playwright-bdd

4. Linux / Debian - dependências do navegador

Em Linux, se houver erro por ausência de bibliotecas do sistema, o Playwright disponibiliza a instalação conjunta dos navegadores e dependências:

```
npx playwright install --with-deps
```

Também é possível instalar apenas o Chromium com dependências:

```
npx playwright install --with-deps chromium
```

Esse passo é uma recomendação complementar da documentação oficial do Playwright para ambientes Linux/CI. Em ambiente corporativo com proxy, o download pode exigir configuração de HTTPS_PROXY ou certificados internos.

5. Estrutura mínima do projeto

Uma estrutura simples e escalável pode começar assim:

```
playwright-bdd-project/  
├─ features/  
│   └─ smoke.feature  
├─ steps/  
│   └─ smoke.steps.ts  
├─ playwright.config.ts  
├─ package.json  
└─ node_modules/
```

6. Configuração do Playwright-BDD

Crie o arquivo `playwright.config.ts` na raiz do projeto. `defineBddConfig()` recebe os caminhos dos arquivos de feature e steps e devolve o diretório de testes gerados para o Playwright.

```
import { defineConfig } from '@playwright/test';  
import { defineBddConfig } from 'playwright-bdd';  
  
const testDir = defineBddConfig({  
  features: 'features/**/*.feature',  
  steps: 'steps/**/*.ts',  
});  
  
export default defineConfig({  
  testDir,  
  reporter: 'html',  
  use: {  
    trace: 'on-first-retry',  
    screenshot: 'only-on-failure',  
  },  
});
```

Todos os caminhos relativos usados em `defineBddConfig()` são resolvidos a partir da localização do arquivo de configuração.

7. Criar um cenário de validação

Crie features/smoke.feature:

```
Feature: Smoke test

  Scenario: Open an example page
    Given I open the example site
    Then the page title should contain "Example Domain"
```

8. Implementar os steps

Crie steps/smoke.steps.ts:

```
import { expect } from '@playwright/test';
import { createBdd } from 'playwright-bdd';

const { Given, Then } = createBdd();

Given('I open the example site', async ({ page }) => {
  await page.goto('https://example.com');
});

Then('the page title should contain {string}', async ({ page }, title) => {
  await expect(page).toHaveTitle(new RegExp(title));
});
```

9. Gerar e executar os testes

O Playwright-BDD gera testes a partir das features antes da execução. Rode:

```
npx bddgen && npx playwright test
```

Para abrir o relatório HTML após a execução:

```
npx playwright show-report
```

Para executar com interface visual do Playwright:

```
npx bddgen && npx playwright test --ui
```

Para executar exibindo o navegador:

```
npx bddgen && npx playwright test --headed
```

10. Scripts recomendados no package.json

Para padronizar os comandos do projeto, adicione scripts equivalentes aos seguintes:

```
"scripts": {  
  "bddgen": "bddgen",  
  "test": "bddgen && playwright test",  
  "test:ui": "bddgen && playwright test --ui",  
  "test:headed": "bddgen && playwright test --headed",  
  "report": "playwright show-report"  
}
```

Depois disso, o fluxo diário pode ser reduzido a:

```
npm test
```

11. Arquivos gerados

O bddgen transforma os cenários BDD em testes que o runner do Playwright consegue executar. A documentação oficial mostra esses testes em um diretório .features-gen. Esse conteúdo é gerado automaticamente e não deve ser tratado como código-fonte manual.

Inclua no .gitignore:

```
.features-gen/  
playwright-report/  
test-results/
```

12. Instalação com PNPM ou Yarn

PNPM - projeto novo ou sem Playwright:

```
pnpm i -D @playwright/test playwright-bdd  
pnpm playwright install
```

PNPM - projeto que já possui Playwright:

```
pnpm i -D playwright-bdd
```

Yarn - projeto novo ou sem Playwright:

```
yarn add -D @playwright/test playwright-bdd  
yarn playwright install
```

Yarn - projeto que já possui Playwright:

```
yarn add -D playwright-bdd
```

Yarn Plug'n'Play: a documentação oficial exige configuração adicional em .yarnrc.yml para declarar playwright e playwright-core como dependências de playwright-bdd.

```
packageExtensions:
  playwright-bdd@*:
    dependencies:
      playwright: "*"
      playwright-core: "*"

```

13. Checklist de validação

Verificação	Comando	OK
Node está disponível	<code>node --version</code>	[]
Playwright está instalado	<code>npx playwright --version</code>	[]
Playwright-BDD está instalado	<code>npm ls playwright-bdd</code>	[]
Navegadores foram instalados	<code>npx playwright install --list</code>	[]
Configuração encontra features/steps	<code>npx bddgen</code>	[]
Teste executa com sucesso	<code>npx playwright test</code>	[]
Relatório abre corretamente	<code>npx playwright show-report</code>	[]

14. Problemas comuns

Erro: bddgen não encontrado

Confirme que playwright-bdd está nas devDependencies e execute o binário via npx:

```
npm i -D playwright-bdd
npx bddgen

```

Erro: browser executable does not exist

Instale novamente os navegadores da versão atual do Playwright:

```
npx playwright install

```

Linux: biblioteca compartilhada ausente

Instale as dependências do sistema suportadas pelo Playwright:

```
npx playwright install --with-deps

```

Steps não encontrados

Revise os globs features e steps no `defineBddConfig()`. O texto do step no arquivo `.feature` deve corresponder à expressão registrada em `Given/When/Then`.

Mudou feature/step e o teste parece desatualizado

Gere novamente os testes antes da execução:

```
npx bddgen

```

15. Comando de instalação rápida

Para um projeto novo usando NPM, o núcleo da instalação é:

```
npm init -y
npm i -D @playwright/test playwright-bdd
npx playwright install
# criar playwright.config.ts, features/ e steps/
npx bddgen && npx playwright test
```

16. Referências oficiais

- [Playwright-BDD - Installation](https://vitalets.github.io/playwright-bdd/#/getting-started/installation)
<https://vitalets.github.io/playwright-bdd/#/getting-started/installation>
- [Playwright-BDD - Write your first BDD test](https://vitalets.github.io/playwright-bdd/#/getting-started/write-first-test)
<https://vitalets.github.io/playwright-bdd/#/getting-started/write-first-test>
- [Playwright-BDD - Configuration](https://vitalets.github.io/playwright-bdd/#/configuration/)
<https://vitalets.github.io/playwright-bdd/#/configuration/>
- [Repositório oficial - vitalets/playwright-bdd](https://github.com/vitalets/playwright-bdd)
<https://github.com/vitalets/playwright-bdd>
- [Exemplo oficial - playwright-bdd-example](https://github.com/vitalets/playwright-bdd-example)
<https://github.com/vitalets/playwright-bdd-example>
- [Playwright - Browsers e dependências](https://playwright.dev/docs/browsers)
<https://playwright.dev/docs/browsers>

17. Observações de manutenção

- Ao atualizar @playwright/test, execute novamente npx playwright install para garantir os binários compatíveis.
- Mantenha playwright-bdd e Playwright atualizados de forma controlada e valide o pipeline após cada upgrade.
- Não versiona .features-gen, relatórios ou artefatos temporários, salvo se houver uma política específica do projeto.
- Em CI Linux, prefira instalar navegadores com dependências do sistema usando npx playwright install --with-deps.

Fim da documentação