

Document x +
127.0.0.1:63659/Index.html

Atividade 8

Entendendo os comandos e tags HTML5

O HTML5 assim como qualquer outra linguagem ao ser atualizada, além de receber novos comandos, aposenta outros. Dessa forma, você pode acompanhar no artigo abaixo, as tags que permanecem em uso no HTML5 e as tags que foram descontinuadas e só servem para as versões anteriores.

Tags semânticas

- header
- section
- article
- nav
- aside
- main
- figure
- footer
- a
- em
- strong
- cite
- q
- time

Containers

Formulário

Cadastro de usuário

Dados pessoais

Nome:

Idade:

Sexo:

☐ Masculino

☐ Feminino

Data de nascimento:

Dados profissionais

Conhecimentos profissionais

☐ TI

☐ Gestão de projetos

☐ Infraestrutura

Informe aqui as 3 últimas empresas onde trabalhou

Enviar currículo

Escolher arquivo

Login:

Usuário: Senha: Entrar

Cadastrar Limpar

Vídeo

Mapa

A regra CSS e sua sintaxe

Uma regra CSS é uma declaração que segue uma sintaxe própria e que define como será aplicado estilo a um ou mais elementos HTML. Um conjunto de regras CSS formam uma Folha de Estilos. Uma regra CSS, na sua forma mais elementar, compõe-se de três partes: um seletor; uma propriedade; e um valor, e tem a sintaxe conforme mostrado abaixo: seletor { propriedade: valor; } Seletor: é o elemento HTML (ou uma classe a aplicar a um elemento HTML) para o qual a regra será válida. Propriedade: é o atributo do elemento HTML ao qual será aplicada a regra (por exemplo: font, color, background, etc...). Valor: é a característica específica a ser assumida pela propriedade (por exemplo: letra tipo arial, cor azul, fundo verde, etc...). Na sintaxe de uma regra CSS, escreve-se o seletor e a seguir a propriedade e valor separados por dois pontos e entre chaves { }. Quando mais de uma propriedade for definida na regra, deve-se usar ponto-e-vírgula para separá-las. O ponto-e-vírgula é facultativo no caso de propriedade única e também após a declaração da última propriedade no caso de mais de uma.

h1

h2

p

h3

ul

hr

h3

div

hr

fieldset

fieldset

legend

Input text

Input radio

fieldset

legend

Input checkbox

Input file

Input number

Input date

textarea

fieldset

Input button

hr

Input text

Input password

Input reset

video

hr

audio

hr

Incorporando mapa

p

hr

h2

strong

em

Atividade 8

Entendendo os comandos e tags HTML5

O HTML5 assim como qualquer outra linguagem ao ser atualizada, além de receber novos comandos, aposenta outros. Dessa forma, você pode acompanhar no artigo abaixo, as tags que permanecem em uso no HTML5 e as tags que foram descontinuadas e só servem para as versões anteriores.

Tags semanticas

Header

section

article

nav

aside

main

figure

footer

a

em

strong

cite

q

time

A regra CSS e sua sintaxe

Uma regra CSS é uma declaração que segue uma sintaxe própria e que define como será aplicado estilo a um ou mais elementos HTML.

Um conjunto de regras CSS formam uma Folha de Estilos.

Uma regra CSS, na sua forma mais elementar, compõe-se de três partes:

um seletor;

uma propriedade;

e um valor.

e tem a sintaxe conforme mostrado abaixo:

seletor { propriedade: valor; }

Seletor: é o elemento HTML (ou uma classe a aplicar a um elemento HTML) para o qual a regra será; válida.

Propriedade: é o atributo do elemento HTML ao qual será aplicada a regra (por exemplo: font, color, background, etc...).

Valor: é a característica específica a ser assumida pela propriedade (por exemplo: letra tipo arial, cor azul, fundo verde, etc...)

Na sintaxe de uma regra CSS escreve-se o seletor e a seguir a propriedade e valor separados por dois pontos e entre chaves { }.

Quando mais de uma propriedade for definida na regra, deve-se usar ponto-e-vírgula para separá-las.

O ponto-e-vírgula é facultativo no caso de propriedade única e também após a declaração da última propriedade no caso de mais de uma.