

ORYA WebApp - One-Page Summary

What it is

ORYA WebApp é uma aplicação Next.js que junta descoberta de eventos, padel e experiências num único produto web, com compra e gestão no mesmo fluxo. O frontend e a API coexistem no mesmo repositório (App Router + route handlers).

Who it's for

Utilizador final que quer descobrir, reservar e acompanhar eventos e padel num só perfil; também serve equipas de organização via org-hub.

What it does

- Descoberta de eventos públicos por cidade/data e feed de exploração.
- Autenticação, conta e perfil (login, signup, settings, onboarding).
- Área pessoal com agenda, reservas, compras, carteira e créditos.
- Módulo de padel com onboarding, rankings, pairings, calendário e live.
- Camada social com follows, sugestões, feed e mensagens/chat.
- Checkout e pagamentos com Stripe (intent + webhooks) e fluxos de loja/resale.
- Gestão de organizações e org-hub com endpoints dedicados por org.

How it works

- UI: páginas Next.js em app/ (App Router), com componentes React e carregamento server/client.
- API: 534 route handlers em app/api/**/route.ts, normalizados por withApiEnvelope.
- Domain/services: regras de negócio em domain/ e lib/ (finance, padel, crm, notifications, security).
- Dados: Prisma (lib/prisma.ts) sobre PostgreSQL (prisma/schema.prisma; schemas app_v3 e auth).
- Integrações: Supabase (auth/storage), Stripe (gateway + webhooks), Redis para pub/sub/presença.
- Fluxo async: recordOutboxEvent -> operações/outbox -> workers/cron (scripts/*loop.js + api/internal/worker).
- Realtime: servidor WebSocket first-party para chat (scripts/chat-ws-server.js).

How to run

- Instalar dependências: npm install
- Configurar env no root (.env.example para a web: Not found in repo).
- Env mínima observada no código: DATABASE_URL, DIRECT_URL, SUPABASE_URL, SUPABASE_ANON_KEY, SUPABASE_SERVICE_ROLE, QR_SECRET_KEY, SES_REGION, SES_IDENTITY_DOMAIN, SES_SMTP_USERNAME, SES_SMTP_PASSWORD.
- Inicializar base de dados local (opcional): npm run db:local:up
- Aplicar gates/migrations via scripts canónicos: npm run db:gates
- Arrancar a app: npm run dev (http://localhost:3000)
- Opcional para processamento assíncrono: npm run worker e npm run cron:local (requer ORYA_CRON_SECRET).