PROJETO FINAL · DESENVOLVEDOR FULL STACK WEB

Loja Oficial Craig David
Website de E-commerce

Loja online completa de merchandising do Craig David — álbuns, vinil, vestuário e acessórios — com área pública para clientes e área de administração para a gestão da loja.

Autor: Nuno Braga

1 Tecnologias

Camada	Tecnologias
Front-end	React 19, React Router, **Bootstrap 5**, Font Awesome, Vite
Back-end	**PHP 8** (API REST, sem framework)
Base de dados	**MySQL / MariaDB** (via XAMPP)
Servidor	**Apache** (XAMPP)

O front-end já está **compilado** na pasta `app/`, que o Apache serve diretamente. **Não é preciso instalar o Node nem correr o `npm` para avaliar o projeto** — basta o XAMPP.

2 Credenciais de acesso

Perfil	Email	Password
Administrador	`admin@craigdavidshop.pt`	`Admin123!`
Cliente de teste	`cliente@teste.pt`	`Cliente123!`

A área de administração está em `/admin` e só é acessível com a conta de administrador.

3 Instalação e execução (para avaliação)

1. **Copiar o projeto** para a pasta `htdocs` do XAMPP, de forma a ficar em: `xamppfiles/htdocs/craig-david-shop/` (macOS) ou `xampp\htdocs\craig-david-shop\` (Windows).
2. **Arrancar o XAMPP** e ligar os serviços **Apache** e **MySQL**.
3. **Importar a base de dados:**
   - Abrir **phpMyAdmin** (`http://localhost/phpmyadmin`).
   - Separador **Importar** → escolher o ficheiro `database/craig_david_shop.sql` → **Importar**.

- O ficheiro cria a base de dados `craig_david_shop`, as tabelas e os dados de demonstração (produtos, utilizadores e algumas encomendas em estados diferentes).

4. **Abrir a loja** no browser: `http://localhost/craig-david-shop/app/`

A configuração da ligação à base de dados está em `api/config/database.php` e usa os valores por omissão do XAMPP (utilizador `root`, **sem password**). Se o seu MySQL tiver outra password, altere-a aí.

> **Nota (Windows / permissões):** para que o upload de imagens de produtos funcione na área de administração, a pasta `uploads/products/` tem de ter permissão de escrita (no XAMPP normalmente já tem).

4 Como usar

Área pública (clientes)

- **Página inicial** com produtos em destaque e atalhos para as categorias.
- **Loja** (`/loja`): catálogo com filtro por categoria, pesquisa e ordenação.
- **Detalhe do produto**: stock, escolha de quantidade e produtos relacionados.
- **Registo / Início de sessão** com gestão de sessões.
- **Carrinho**: adicionar, alterar quantidades e remover; os portes são grátis acima de 50 €.
- **Checkout**: formulário de dados de envio com validação.
- **A minha conta**: editar dados, mudar a password e ver o histórico de encomendas.

Área de administração (`/admin`)

- **Painel**: números principais da loja (vendas, encomendas, clientes, stock baixo).
- **Produtos**: criar, editar e apagar (com imagem).
- **Categorias**: criar, renomear e apagar.
- **Encomendas**: consultar e mudar o estado (o cliente passa a ver o novo estado).
- **Utilizadores**: lista dos utilizadores registados.

5 Estrutura do projeto

```
craig-david-shop/
├─ app/         → front-end já compilado (é o que o Apache serve)
├─ api/         → back-end em PHP (endpoints REST)
│  ├─ config/   → ligação à base de dados
│  └─ includes/ → arranque, autenticação e funções auxiliares
├─ database/    → craig_david_shop.sql (export da base de dados)
├─ uploads/     → imagens dos produtos
├─ frontend/    → código-fonte React (apenas para desenvolvimento)
└─ docs/        → esquema da base de dados, diagramas e testes
```

6 Segurança (notas)

- As passwords são guardadas com `password_hash()` (bcrypt), nunca em texto simples.
- Todas as consultas usam **prepared statements** (proteção contra SQL injection).
- O React escapa o conteúdo, o que evita XSS.
- A área de administração é protegida no servidor (PHP), não apenas no browser.

7 Desenvolvimento (opcional)

Só necessário se quiser alterar o código React. Requer **Node.js**.

```
cd frontend
npm install
npm run dev     # servidor de desenvolvimento em http://localhost:5173/craig-david-shop/app/
```

Para gerar a versão de produção na pasta `app/` (que o Apache serve):

```
npm run build
```

Importante: sempre que o código React for alterado, é preciso correr `npm run build` outra vez para a pasta `app/` ficar atualizada.

8 Créditos

- Imagem do *hero* (página inicial): fotografia de Craig David por **Raph_PH**, licença **CC BY 2.0** (via Wikimedia Commons / Flickr).