

Entidades e Propriedades do hotel-api

User (user)

Propriedade	Tipo	Regras
email	String	obrigatório, único, trim
password	String	obrigatório, min 4 chars, hash bcrypt, select: false
name	String	obrigatório, trim
role	String (enum)	obrigatório — guest hotel
createdAt	Date	auto-preenchido na criação

Método: `comparePassword(candidate)` (bcrypt compare).

Hotel (hotel)

Propriedade	Tipo	Regras
user	ObjectId → user	obrigatório, único (1 hotel por user)
name	String	obrigatório, 3–40 chars, trim
address	String	trim
city	String	trim
country	String	trim
phone	String	trim
createdAt	Date	auto
modifiedAt	Date	auto (em update)

Populate automático: `user` (name email role).

Guest (guest)

Propriedade	Tipo	Regras
user	ObjectId → user	obrigatório, único (1 guest por user)
name	String	obrigatório, 3–40 chars, trim
phone	String	trim
dateOfBirth	Date	—
createdAt	Date	auto
modifiedAt	Date	auto (em update)

Populate automático: `user` (name email role).

Room (room)

Propriedade	Tipo	Regras
hotel	ObjectId → hotel	obrigatório
name	String	obrigatório, trim
type	String (enum)	single double suite, default double
pricePerNight	Number	obrigatório, min 0
active	Boolean	default true
createdAt	Date	auto
modifiedAt	Date	auto (em update)

Populate automático: hotel (name city country).

Reservation (reservation)

Propriedade	Tipo	Regras
room	ObjectId → room	obrigatório
guest	ObjectId → guest	obrigatório
checkIn	Date	obrigatório
checkOut	Date	obrigatório, tem que ser > checkIn (validação custom)
status	String (enum)	pending confirmed cancelled, default confirmed
createdAt	Date	auto
modifiedAt	Date	auto (em update)

Populate automático: room (name type pricePerNight hotel), guest (name).

Relacionamentos

User 1—0/1 Hotel | User 1—0/1 Guest | Hotel 1—N Room | Room 1—N Reservation | Guest 1—N Reservation

Todos os modelos usam `__v` no select e têm hooks `pre('save')` / `pre('findOneAndUpdate')` para gerir `createdAt` / `modifiedAt` automaticamente.