

Product	SINOPEC JUSTAR J700 A3/B4/SP 5W-40 Engine Oil
Summary	Моторное масло SINOPEC JUSTAR J700 A3/B4/SP 5W-40 - это полностью синтетическое моторное масло, созданное на основе высококачественных синтетических базовых масел и многофункциональной системы присадок для современных, высокопроизводительных бензиновых и легких дизельных автомобилей. Он обеспечивает превосходную стойкость к окислению, контроль отложений и защиту от износа, перекачку при высоких и низких температурах и защиту от смазки. Он специально разработан в соответствии с требованиями ACEA A3/B4 для дизельных двигателей малой мощности; также подходит для бензиновых двигателей, для которых требуется масло качества API SP/SN.



Приложений

Подходит для смазки бензиновых и дизельных легковых автомобилей европейских, американских, азиатских марок, внедорожников, минивэнов и других малотоннажных автомобилей без GPF / DPF, особенно с новыми технологиями, такими как турбонаддув (TGDI / GDI / TFSI и т. Д.), Клапан изменения фаз газораспределения (VVT и т. Д.), Двойной впрыск, автоматический старт и т. Д.

Особенности и преимущества

- Меньший расход масла, постоянная высокая выходная мощность;
- Медленное старение масла при высокой температуре и увеличенные интервалы замены масла;
- Отличная защита от износа, плавный ход и увеличенный срок службы двигателя.

Typical data

SINOPEC JUSTAR J700 A3/B4/SP 5W-40 Engine Oil		
Properties	Method	Results
Kinematic viscosity@40°C, mm ² /s	ASTM D445	88.81
Kinematic viscosity@100°C, mm ² /s	ASTM D445	14.59
Viscosity Index	ASTM D2270	172
Low Temperature Pumpability(MRV) @-35°C, mPa.s	ASTM D4684	22400
Pour point, °C	ASTM D97	-38
Flash point (COC), °C	ASTM D92	228
Density @ 15°C, kg/l	ASTM D4052	0.845

These data are given as an indication of typical values, not exact specifications.

Industry and specifications

Моторное масло SINOPEC JUSTAR J700 A3/B4/SP 5W-40 соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых и OEM-спецификаций:	
Классификация услуг API	Бензин: SP и более ранние спецификации
Классификация ACEA	A3/B4
Технические характеристики OEM	VW 502.00/505.00 MB-Approval 229.3; MB-Approval 229.5; Renault RN0700/0710

Точность информации

Данные, представленные в данной PDS, являются типичными и могут быть изменены в результате продолжающихся исследований и разработок продукции. Предоставленная информация была верной на момент печати. Приведенные типичные значения могут быть изменены в процедурах испытаний, а производственный процесс также может привести к незначительным изменениям. Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым и OEM-спецификациям, указанным в этом техническом описании. Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта из-за неправильного хранения или обращения. Информацию о передовых методах работы можно получить у местного дистрибьютора.

Health, Safety & Environment

Этот продукт вряд ли вызовет какие-либо значительные проблемы со здоровьем при использовании в предложенных областях применения и при соблюдении рекомендаций, приведенных в паспорте безопасности (SDS). Пожалуйста, обратитесь к SDS для получения более подробной информации о том, как обращаться с ними; Паспорта безопасности можно приобрести у местного дистрибьютора. Не используйте продукт в приложениях, отличных от рекомендованных. • Избегайте контакта с кожей. Используйте непроницаемые перчатки с отработанным маслом. После попадания на кожу немедленно умыть водой с мылом. • Как и в случае со всеми продуктами, пожалуйста, будьте осторожны, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды при утилизации этого продукта. Отработанное масло должно быть отправлено на утилизацию или, если это невозможно, должно быть утилизировано в соответствии с соответствующими государственными / государственными постановлениями.

Торговая марка SINOPEC зарегистрирована и защищена.

Issued: March 2023

© Sinopec 2023

SINOPEC JUSTAR J700 A3/B4/SP 5W-40 Engine-Oil