

Product	SINOPEC JUSTAR J700 C3/SP 5W-30 Engine Oil
Summary	Product description Моторное масло China Petrochemic J700 C3 / SP 5W - 30 изготовлено из полностью синтетического базового масла и высококачественных многофункциональных добавок. Он обладает отличной антиоксидантной, антиисадочной и износостойкой и отвечает спецификациям некоторых европейских производителей оригинального автомобильного оборудования. Он хорошо совместим с системой переработки выхлопных газов (GPF / DPF / TWC). Предназначен для удовлетворения требований к легким дизельным двигателям общего назначения Dexos2 и ACEA C3; Также подходит для бензиновых двигателей, требующих масла качества API SP / SN.



Applications

- Подходит для высокопроизводительных бензиновых, дизельных, E10, легковых автомобилей или внедорожников, работающих на сжиженном нефтяном газе и сжиженном природном газе / сжиженном природном газе, MPV и других легких транспортных средств (особенно европейских марок), в частности, двигателей с различными новыми технологиями выбросов выхлопных газов, включая GPF / DPF / TWC и турбонаддув (TGDI / GDI / TFSI), с переменным часовым клапаном (VT), с двойным впрыском, автоматическим пуском и остановкой, гибридной мощностью и т.д..

Technical Features:

- превосходная износостойкая защита, плавное вождение и более длительный срок службы двигателя;
- Хорошая совместимость с системой выбросов выхлопных газов (GPF / DPF);
- Медленное старение масла и длительная очистка, увеличение интервала замены масла.

Typical data

SINOPEC JUSTAR J700 C3/SP 5W-30 Engine Oil		
Properties	Method	Results
Kinematic viscosity@40°C, mm ² /s	ASTM D445	69.70
Kinematic viscosity@100°C, mm ² /s	ASTM D445	11.91
Viscosity Index	ASTM D2270	168
Low Temperature Pumpability(MRV) @-35°C, mPa.s	ASTM D4684	21500
Pour point, °C	ASTM D97	-42
Flash point (COC), °C	ASTM D92	230
Density @ 15°C, kg/l	ASTM D4052	0.843

Эти данные являются индикаторами типичных значений, а не точными спецификациями.

Product Data Sheet

Industry and OEM specifications

SINOPEC JUSTAR J700 C3/SP 5W-30 Engine Oil meets the performance requirements of the following industry and OEM specifications:	
API Service Classification	Petrol/Gasoline: SP and earlier specifications
ACEA Classification	C3
OEM Specifications	MB-Approval 229.31; MB-Approval 229.51; MB-Approval 229.52; BMW LL-04; GM Dexos2; Opel OV040 1547; PSA B71 2290; Renault RN17

Accuracy of information

Data provided in this PDS is typical and subject to change as a result of continuing product research and development. The information given was correct at the time of printing. The typical values given are subject to variations in the testing procedures and the manufacturing process may also result in slight variations. Sinopec guarantees that its lubricants meet any industry and OEM specifications referred to on this data sheet.

Sinopec cannot be held responsible for any deterioration in the product due to incorrect storage or handling. Information on best practice is available from your local distributor.

Health, Safety & Environment

- This product is unlikely to cause any significant health problems when used in the applications suggested and when the guidance provided in the Safety Data Sheet (SDS) is followed. Please consult the SDS for more detailed advice on handling; SDSs are available from your local distributor. Do not use the product in applications other than those suggested.
- Avoid contact with skin. Use impervious gloves with used oil. After skin contact, wash immediately with soap and water.
- As with all products, please take care to avoid environmental contamination when disposing of this product. Used oil should be sent for reclamation/recycling or, if not possible, must be disposed of according to relevant government/authority regulations.

The SINOPEC trademark is registered and protected.

Issued: March 2023

© Sinopec 2023

SINOPEC JUSTAR J700 C3/SP 5W-30 Engine Oil