

Product	SINOPEC TULUX T500 E7/CI-4 10W-30 Diesel Engine Oil
Summary	Product description Дизельное масло China Petrochemic TULUX T500 E7 / CI - 4 10W - 30 изготовлено из базового масла синтетической технологии и передовой технологии многофункциональных добавок для удовлетворения требований различных производителей двигателей. Подходит для дизельных двигателей до EPA 2007, которые требуют хорошего контроля дыма и пыли. Это также относится к двигателям с системой EGR или без нее..

Applications

- Легкие и тяжелые транспортные средства, работающие в суровых условиях, такие как междугородные или городские транспортные средства.
- Внедорожные виды применения в горнодобывающей промышленности, горнодобывающей промышленности, строительстве и сельском хозяйстве.
- Промышленные генераторные двигатели.
- Тяжелые дизельные двигатели, работающие непрерывно при тяжелых нагрузках или высоких коэффициентах нагрузки.
- Бензиновые двигатели, требующие API SL или масла более низкого качества.

Features and benefits

- Отличный контроль сажи и осадков предотвращает износ поршневых отложений и клапанных механизмов и обеспечивает чистую и стабильную работу двигателя.
- Отличный контроль вентиляции и вспенивания обеспечивает защиту деталей двигателя.
- Высокая кислотно - нейтральная способность в сочетании с резервированием TBN обеспечивает защиту от ржавчины и коррозии, продлевая срок службы двигателя.
- Отличные низкотемпературные характеристики обеспечивают плавный запуск при низких температурах и предотвращают пусковой износ.
- Для двигателей с системами EGR / SCR или без них, тяжелых дизельных транспортных средств, работающих на биодизельном топливе, и тяжелых транспортных средств, отвечающих критериям выбросов Евро - III / IV / V.

Product Data Sheet

Typical data

SINOPEC TULUX T500 E7/CI-4 10W-30 Diesel Engine Oil	
SAE grade	10W-30
Kinematic viscosity, cSt @ 100°C, ASTM D 445	11.6
CCS, cP @ -25°C, ASTM D5293	6665
MRV, cP @ -30°C, ASTM D4684	22685
High-temperature, high-shear viscosity (HTHS), cP @ 150°C, ASTM D4683	3.5
Total base number, mg KOH/g, ASTM D 2896	10.4
Pour point, °C, ASTM D 97	-40
Flash point (COC), °C, ASTM D 92	223

These data are given as an indication of typical values, not exact specifications.

Industry and OEM specifications

SINOPEC TULUX T500 E7/CI-4 10W-30 Diesel Engine Oil meets the performance requirements of the following industry specifications:	
ACEA	E7
API Service Classification	Diesel: CI-4, CH-4
	Petrol/Gasoline: SL,SJ
Global	DHD-1
JASO	DH-1

SINOPEC TULUX T500 E7/CI-4 10W-30 Diesel Engine Oil meets the performance requirements of the following OEM specifications:	
Caterpillar	ECF-2, ECF-1-a
Cummins	CES 20078/20077
Detroit Diesel	93K215
Mack	EO-N, EO-M plus
MAN	M3275
Mercedes Benz	MB 228.3
MTU	Category 2.0
Volvo	VDS-3, VDS-2
Deutz	DQC III/II

