

Product	SINOPEC TULUX T700 E9/CK-4 15W-40 Diesel Engine Oil
Summary	Product description Дизельное масло Sinopec TULUX T700 E9 / CK - 4 представляет собой новое поколение гибридных транспортных средств DEO, появившихся на рынке более десяти лет, и соответствует строгим новым стандартам выбросов, долгосрочной защиты, экономии топлива и защиты окружающей среды. Подходит для высокоскоростных четырехтактных тяжелых дизельных двигателей с низким уровнем выбросов, оснащенных системой переработки выхлопных газов, которая предназначена для соответствия стандартам выбросов выхлопных газов Евро - V и Евро - VI, а также для тяжелых дизельных транспортных средств, использующих биодизельное топливо.



Applications

- Тяжелые дизельные двигатели (HDDE), оснащенные системами переработки выхлопных газов, такие как рециркуляция выхлопных газов (EGR), фильтры дизельных частиц (DPF) или селективное каталитическое восстановление (SCR), для которых требуются смазочные материалы с низким содержанием золы, отвечающие требованиям выбросов EUV и EUVI или ADR 80 / 02 и 80 / 03 в Австралии.
- Тяжелые дизельные двигатели непрерывно работают на очень высоких скоростях, в условиях высоких температур или тяжелых нагрузок, включая автомобильные и внедорожные, грузовые, автобусные, горнодобывающие, строительные, сельскохозяйственные и морские виды применения в самых неблагоприятных условиях в мире.
- Полная обратная совместимость со старыми HDDE, которые используют традиционный дизайн и не имеют системы переработки выхлопных газов.
- Тяжелые дизельные двигатели, требующие API CK - 4, CJ - 4 и более ранних классов или ACEA E9 в США, Европе и Японии.

Features and benefits

- Низкий SAPS, совместимый с европейским V / VI, австралийским ADR 80 / 02 и 80 / 03.
- Продление долгосрочной защиты и проверенного срока службы DPF и SCR.
- Высокая устойчивость масла к окислению и улучшенное управление поршневыми осадками для предотвращения образования шлама и поршневых отложений, поддержания чистоты двигателя и снижения потери энергии.
- Высокая производительность как в дорожных, так и в внедорожных тяжелых видах применения.
- Увеличить интервал дренажа, сократить время простоя и повысить рентабельность.

Typical data

SINOPEC TULUX T700 E9/CK-4 15W-40 Diesel Engine Oil	
SAE grade	15W-40
Kinematic viscosity, cSt @ 100°C, ASTM D 445	14.25
CCS, cP @ -20°C, ASTM D5293	3760
MRV, cP @ -25°C, ASTM D4684	12100
High-temperature, high-shear viscosity (HTHS), cP @ 150°C, ASTM D4683	3.85
Total base number, mg KOH/g, ASTM D 2896	8.5
Pour point, °C, ASTM D 97	-43
Flash point (COC), °C, ASTM D 92	233

These data are given as an indication of typical values, not exact specifications.

Industry and OEM specifications

SINOPEC TULUX T700 E9/CK-4 15W-40 Diesel Engine Oil meets the performance requirements of the following industry specifications:	
ACEA	E9
API Service Classification	Diesel: CK-4, CJ-4 Petrol/Gasoline: SN

SINOPEC TULUX T700 E9/CK-4 15W-40 Diesel Engine Oil meets the performance requirements of the following OEM specifications:	
Mack	EO-S 4.5
Volvo	VDS-4.5, VDS-4, VDS-3
Cummins	CES 20086/20081
Caterpillar	ECF-3, ECF-2
Detroit	DFS 93K222/218
Mercedes Benz	MB 228.31
MAN	M3575/M3775
MTU	Category 2.1
Renault	VI RLD-3
Deutz	DQC-III-10LA
Ford	WSS-M2C171-F1