

Product


Sinopec Automatic Transmission Fluid III-H

Summary

Product description

Масло Sinopec с автоматической трансмиссией III - H является многофункциональным маслом, изготовленным из синтетического базового масла и концентрированных добавок с высоким индексом вязкости. Он подходит для многих систем автоматической передачи передач транспортных средств, а также для некоторых силовых рулевых и гидравлических систем.


Available sizes




1L



PAIL – 18L



DRUM – 200L



IBC – 1000L

Also
available
in bulk

Applications

Sinopec Automatic Transmission Fluid III-H is suitable for use in:

- ☐ ☐ Все транспортные средства, требующие жидкости GM DEXRON® III, Ford MERCON® или Allison C - 4.
- ☐ ☐ Четырехступенчатые, пятиступенчатые и шестиступенчатые автоматические трансмиссии, используемые американскими, японскими и некоторыми европейскими легковыми автомобилями.
- ☐
- ☐ ☐ У некоторых легковых автомобилей есть силовая рулевая установка.
- ☐
- ☐ ☐ Например, многие автоматические трансмиссии, силовые рулевые и гидравлические системы в тяжелых транспортных средствах, используемых в строительной промышленности.
- ☐
- ☐ ☐ Гидравлические приводы и гидравлические системы для промышленных, сельскохозяйственных, горнодобывающих и морских применений, в которых указаны GM DEXRON® III, Ford MERCON® или Allison C - 4.
- ☐ ☐ Некоторые гидравлические системы требуют жидкостей ISO VG 32, 46 или 68.
- ☐
- ☐ Не рекомендуется для бесступенчатой трансмиссии (CVT) системы.

Features and benefits

- ☐ Высокая стабильность окисления, термостабильность и чистота обеспечивают длительный срок жизни жидкости и предотвращают накопление осадков.
- ☐ Отличные характеристики трения улучшают эффективность передачи и производительность переключения передач, обеспечивая последовательную, надежную и безотказную работу трансмиссии.
- ☐ Отличные антифрикционные свойства и хорошая прочность масляной пленки защищают детали от износа, обеспечивая длительный срок службы трансмиссии.
- ☐ Очень хорошие низкотемпературные характеристики предотвращают износ при холодном запуске и эксплуатации и обеспечивают хорошие низкотемпературные характеристики переключения передач.
- ☐ Эффективный контроль пузырьков обеспечивает хорошую передачу мощности и переключение передач, а также снижает потерю жидкости в суровых условиях эксплуатации.
- ☐ Полностью совместим с герметичным материалом, распространенным в трансмиссии, продлевает срок службы герметизации и предотвращает утечку жидкости.

Product Data Sheet

Typical data

Sinopec Automatic Transmission Fluid III-H	
Kinematic viscosity, ASTM D 445	
cSt @40°C	33.89
cSt @100°C	7.32
Viscosity, Brookfield, ASTM D 2983	
cP @ -30°C	2400
cP @ -40°C	9000
Viscosity index, ASTM D 2270	185
Copper corrosion, 3 hours 150°C, ASTM D 130	1b
Pour point, °C, ASTM D 97	-40
Flash point (COC), °C, ASTM D 92	198
Density @ 20°C, kg/l, ASTM D 4052	0.845
Colour	Red

These data are given as an indication of typical values and not as exact specifications.

Industry and OEM specifications

Sinopec Automatic Transmission Fluid III-H meets the performance requirements of the following OEM specifications:	
Allison	C-4
Ford	MERCON®
GM	DEXRON® III-H
Nissan	1998 to 2004: Most except as noted 2005-2006: 4 cyl Altima, 4-speed Maxima, 4-speed Quest
Subaru	Before 2005 , Most except as noted
Volvo	1995-1998: 850, 940, 960; 70, 90 Series 1999-2000: V50, V70, V70R and XC70 with AW50-42 or AW42AWD; C70 1999 to 2005: S80 with 4T65EV, XC90 with 4T65AWD , S70 with AW50-42 or AW42AWD
Sinopec Automatic Transmission Fluid III-H holds the following OEM approvals:	
Allison	C-4

Accuracy of information

Data provided in this PDS is typical and subject to change as a result of continuing product research and development. The information given was correct at the time of printing. The typical values given are subject to variations in the testing procedures and the manufacturing process may also result in slight variations. Sinopec guarantees that its lubricants meet any industry and OEM specifications referred to on this data sheet.

Sinopec cannot be held responsible for any deterioration in the product due to incorrect storage or handling. Information on best practice is available from your local distributor.

Product and environmental safety

This product should not cause any health problems when used in the applications suggested and when the guidance provided in the Material Safety Data Sheet (MSDS) is followed. Please consult the MSDS for more detailed advice on handling; MSDSs are available from your local distributor. Do not use the product in applications other than those suggested.

As with all products, please take care to avoid environmental contamination when disposing of this product. Used oil should be sent for reclamation/recycling or, if not possible, must be disposed of according to relevant government/authority regulations.

The SINOPEC trademark is registered and protected.

Issued: March 2017

© Sinopec 2017

Sinopec Automatic Transmission Fluid III-H