

Product	Sinopec HP-R Grease
Summary	Product description Китайская нефтехимическая смазка HP - R состоит из очищенного минерального масла на основе жидкости, загустевшей металлическим композитным мыльным загустителем, добавьте высокоэффективный антифрикционный агент полярного давления, антикоррозионный агент и антиоксидант и т. Д., Является высокотемпературной долгосрочной смазкой.



Applications

- ☐ Смазочные материалы Sinopec HP - R применяются для:
- ☐ ☐ Особенно подходит для смазки подшипников ступицы, шасси, электродвигателей и насосов для высокоскоростных, тяжелых автомобилей, автобусов и междугородних автобусов.
- ☐ Подходящая эксплуатационная температура от - 30°C до 180°C.

Features and benefits

- Смазочные материалы HP - R представляют собой высокотемпературные многоцелевые смазки:
- Отличные антифрикционные свойства при экстремальном давлении для удовлетворения требований к смазке подшипников ступицы тяжелых транспортных средств.
- Отличные высокотемпературные свойства и лучшая адгезия эффективно уменьшают утечку, капание или плохое выпадение смазочных поверхностей.

коллоидная стабильность превосходна, длительный срок службы, длительный цикл повторной смазки. Отличная водонепроницаемость и защита..

Typical data

Sinopec HP-R Grease	
NLGI grade	NLGI 2-3
Worked cone penetration,0.1mm, ASTM D217	241
Oil separation(100°C,24h),%, ASTM D6184	2.2
Dropping point, °C, ASTM D2265	321
Stroke Penetration(10^5) difference from 60 Stroke,0.1mm, ASTM D217	50
Four ball wear(scar diameter),(392N,60min),mm, ASTM D2266	0.50
Four ball EP weld point,N, ASTM D2596	2452

These data are given as an indication of typical values, not as exact specifications.

Accuracy of information

Data provided in this PDS is typical and subject to change as a result of continuing product research and development. The information given was correct at the time of printing. The typical values given are subject to variations in the testing procedures and the manufacturing process may also result in slight variations. Sinopec guarantees that its lubricants meet any industry and OEM specifications referred to on this data sheet.

Sinopec cannot be held responsible for any deterioration in the product due to incorrect storage or handling. Information on best practice is available from your local distributor.

Product and environmental safety

This product should not cause any health problems when used in the applications suggested and when the guidance provided in the Material Safety Data Sheet (MSDS) is followed. Please consult the MSDS for more detailed advice on handling; MSDSs are available from your local distributor. Do not use the product in applications other than those suggested.

As with all products, please take care to avoid environmental contamination when disposing of this product. Used oil should be sent for reclamation/recycling or, if not possible, must be disposed of according to relevant government/authority regulations.

The SINOPEC trademark is registered and protected.

Issued: December 2020

© Sinopec 2020

Sinopec HP-R Grease