

Product	Sinopec Extreme Pressure Lithium Grease
Summary	Product description Масла на основе лития при полярном давлении Sinopec изготовлена из литиевого мыльного загустителя и высококачественных минеральных базовых масел. Он содержит антикоррозионные и антиоксиданты, а также экстремальные давления и антифрикционные добавки, которые обеспечивают отличную производительность и долголетие даже в суровых условиях использования, где могут быть высокие температуры, ударные нагрузки и загрязнение воды.

Available sizes



PAIL – 17kg



DRUM – 180kg

Applications

- Масла на основе лития при полярном давлении Sinopec подходит для:
- Подшипники и шестерни среднетяжелого механического оборудования, требующие дополнительной защиты от экстремального давления / антифрикционной смазки.
- Применение температурных диапазонов от - 20°C до + 120°C.

Features and benefits

- Высокое давление и антифрикционные свойства защищают от износа подшипники с тяжелыми или ударными нагрузками и продлевают срок службы оборудования.
- Загуститель литиевого мыла обеспечивает хорошую механическую стабильность, поэтому структура смазки не размягчается или не разрушается при использовании.
- Высококачественные базовые масла обеспечивают хорошую толщину масляной пленки даже при высоких температурах и защищают компоненты от износа.
- Отличная антикоррозионная и антиокислительная защита обеспечивает длительный срок службы компонентов и увеличивает интервалы технического обслуживания.
- Хорошая термическая и окислительная стабильность обеспечивает продление срока службы смазки в условиях высоких температур, обеспечивает оптимальную смазку, продлевает срок службы оборудования и снижает требования к техническому обслуживанию.
- Смазочные материалы прочно прикрепляются к металлическим поверхностям, уплотняют грязь и абразивные материалы, чтобы обеспечить более длительные интервалы смазки.
- Установка уровней NLGI 00, 0, 1 и 2 для конкретных приложений.

Product Data Sheet

Typical data

Sinopec Extreme Pressure Lithium Grease						
NLGI grade	000	00	0	1	2	3
Appearance, visual	Smooth, puce, buttery					
Thickener type	Lithium					
Base fluid type	Mineral					
Kinematic viscosity, ASTM D 445						
cSt @ 100°C (range)	9–12	9–12	9–12	9–12	9–12	9–12
Cone penetration, ASTM D 217						
W×60, mm ⁻¹	465	414	374	323	293	248
W×100,000, mm ⁻¹	470	440	400	350	317	285
Dropping point, °C, ASTM D 566	153	173	178	184	196	198
Oil separation, 24h @ 100°C, %, FTMS 791C-321.3	-	-	-	8.0	3.2	0.2
Copper corrosion, T2 copper strip, 24 h @ 100°C, rating, JIS K 2220 5.5	pass	pass	pass	pass	pass	pass
Corrosion prevention, 48h @ 52°C, rating, ASTM D 1743	pass	pass	pass	pass	pass	pass
Timken OK load, N, ASTM D 2509	156	156	156	156	156	158
Four ball EP, P _B , N, ASTM D 2596	618	618	618	618	618	618
Apparent viscosity, -15°C, 10 s ⁻¹ , Pas, GOST 7163	38	58	114	126	349	736
Impurities, quantity/cm ³ , JIS K 2220 5.9						
25 µm or larger	240	240	240	200	280	280
75 µm or larger	80	80	80	0	80	90
125 µm or larger	0	0	0	0	0	0

These data are given as an indication of typical values and not as exact specifications.

Industry and OEM specifications

Sinopec Extreme Pressure Lithium Grease meets the performance requirements of the following industry specification:	
GB ¹	7323-2008
Sinopec	Q/SH PRD140-2008

¹Note: 'GB' standards are the National Standards of the People's Republic of China.

Sinopec Extreme Pressure Lithium Grease holds the following formal OEM approval:	
Pan Steel Mine Company	Approved for use in cranes
Xuzhou Heavy-duty Machine Mill Company	Approved for use in cranes