

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

ТОО «Хайвил Казахстан»

_____ господин **Ким Ин**

«___» _____ **2007 г.**

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ФГУ

«СП и АСР» по г. Астане

_____ **Омаров Б.Б.**

«___» _____ **2007 г.**

ОПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН

Жилой комплекс «Хайвилл-Астана»

Расстояние от ближайшей пожарной части **ПЧ-10, 3 км**

Кратчайший маршрут след. **ул. Мирзояна, пр. Б.Момышулы**

Расстояние время прибытия первого пожарного подразделения **4 минут**

Номера тел: **74-13-43, 51-31-33**

55-59-99

Предусмотрена высылка сил и средств по рангу пожара **№2**

Оперативный план составил:

Инспектор ПЧ-11

ФГУ «СП и АСР» по г. Астане

старший лейтенант внутренней службы

Шарипов К.С.

г. Астана 2007

Характеристика объекта

Жилой комплекс «Хайвилл» расположен на правом берегу реки Ишим в районе Президентского парка и 13 магистрали г. Астаны.

Объект относится 2 категории здания и 2 степени огнестойкости. В целом комплекс «Хайвилл» состоит из 4 блоков (А,Б,С,Д и детский сад) общей площадью 20,32 га.

Блок А жилого комплекса «Хайвилл» состоит из 5 блоков. Блок А-1 из 24-ти жилых этажей, блок А-2 из 20-ти жилых этажей, блок А-3 из 24-х жилых этажей, блок А-4 из 20-ти жилых этажей, блок А-5 из 22-х жилых этажей. В нижней части имеются встроено-пристроенные офисные, торговые помещения и трехуровневый паркинг с эксплуатируемой кровлей. На крышу паркинга, т.е. во двор блока «А» имеются въезд (выезд) по внутреннему пандусу через паркинг с (выездом) на первом этаже в любые из 2-х ворот. На кровле блока «А» имеются смотровые площадки, позволяющие обозревать панораму города. Общая площадь блока А составляет 84593,4 кв.м.

Конструктивная характеристика

Фундамент жилого комплекса выполнен из свайного основания сечением 300х300, длиной 6м монолитная ж/б плита толщиной 1500 мм. Наружные стены из пенобетонных блоков с утеплением с наружи минераловатными плитами облицовочный материал выполнен из керамогранита. Наружные стены подземной части здания монолитные. Перегородки во влажных помещениях и помещениях первого этажа из керамического кирпича. В остальных помещениях из пенобетонных блоков толщиной 100 мм. Колонны состоят из железобетонного монолита. Утеплитель – минераловатная плита. Кровля чердачная с внутренним водостоком, на отдельных участках наружный организованный. Лестницы – монолитные железобетонные «Z» образные из бетона. Лестничные клетки приняты незадымляемые Н – 1 с переходом через воздушную зону и типа Н – 2. Лифтовые шахты – монолитные железобетонные толщиной 200, 300 мм. Мусороудаление производится через мусоропроводы, проходящие по лестничным клеткам в мусорную камеру. Мусоропроводы выполнены из коррозионностойкой стали и укомплектованы механизмом прочистки, промывки, дезинфекции и автоматического пожаротушения. Мусорная камера отделанная из керамических плиток отапливаемая. Отопление производится от радиаторов Итальянского производства марки «Calidor super» выполненных из полипропиленовых многослойного металла. К мусорной камере подведено горячее, холодное водоснабжение и канализация через трап.

Вентиляция и кондиционирование воздуха

Вентиляция жилого комплекса – принудительная, механическая, приточно-вытяжная. Приточные камеры приняты фирмы «VTS Clima». Вытяжные – канальные вентиляторы фирмы «Kanaflakt». Воздуховоды системы вентиляции выполнены из оцинкованной стали класса «Н». Противодымную защиту представляют системы приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. В системах дымоудаления устанавливаются противодымные клапаны типа КПД-4-02 производства фирмы г. Москва. Открывание клапанов и включение вентиляторов осуществляется от извещателей автоматической пожарной сигнализации, установленных в помещении стоянки автомобилей, а также дистанционно установленных в помещении охранника. Для стоянок автомобилей дымоудаления предусмотрена вентиляция с механическим побуждением (ДУ1 – ДУ3) с установкой крышных вентиляторов типа ДУ на кровле Московского производства. Выброс дыма предусмотрен выше кровли на 2 м.

У наружных дверей вестибюлей общественных помещений и автостоянки предусмотрена установка электрических завес типа КЭВ П304 производства г. Санкт-Петербург.

Дымоудаление

Здание оборудовано пассажирскими и грузовыми лифтами и незадымляемыми лестничными клетками с подпором воздуха. Противодымную защиту представляет системы приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением.

В системах дымоудаления устанавливаются противодымные клапаны типа КПД-4-02 фирмы «ВЕЗА» г. Москва.

Отрывание клапанов и включение вентиляторов осуществляется автоматически от извещателей пожарной сигнализации, установленных в помещении стоянки автомобилей, а также дистанционно установленных в помещении охранника.

Для стоянок автомобилей дымоудаления предусмотрена вентиляция с механическим побуждением (ДУ1-ДУ2) с установкой крышных вентиляторов тип ДУ фирмы «ВЕЗА» г. Москва на кровле. Выброс дыма предусмотрен выше кровли на 2 метра.

Противодымная защита жилой части здания при возникновении пожара осуществляется с помощью вентиляционных систем (ДУ4-ДУ7) для удаления из коридора из этажа, где возник пожар и создания избыточного давления системами ПД6, ПД7, ПД8 в шахтах лифта. Подбор воздуха на тамбуры-шлюзы соединяющие автостоянку с офисами, торговыми техническими помещениями осуществлен системами ПД1-ПД-4. Подпор воздуха на тамбуры шлюза осуществлен осевыми вентиляторами фирмы «ВЕЗА». Вентиляторы установлены на техническом этаже. Удаление дыма из поэтажных коридоров жилой части предусматривается через шахты в строительном исполнении с клапанами КПД-4-02 фирмы «ВЕЗА» г. Москва.

Противопожарное водоснабжение

Противопожарное водоснабжение осуществляется от городской кольцевой сети водопровода диаметром 150 мм. Для подачи воды во внутреннюю противопожарную сеть автостоянки и жилых блоков предусмотрено установка 2-х рабочих и 2-х резервных насосов марки Wilo-Multivert MVI 3207. А также для поддержания постоянного давления в сети противопожарного водопровода установлен насос-жокей марки Wilo-Economy-Co-1MVI 408/ER производительностью, 3,5 куб.м./час напор 75м. мощность электродвигателя 1,85квт.

Включения пожарных насосов от кнопок у пожарных кранов, установленных в автостоянке и на каждом этаже жилых блоков а также автоматическое при падении давления в системе.

Для подключения рукавов пожарных автомашин предусмотрено установка выведенных наружу из насосной станции пожарных сухотрубов с соединительными головками диаметром 80 мм. Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется шестью гидрантами установленных на кольцевой городской водопроводной сети диаметром 150 мм.

Расположение гидрантов: Два гидранта расположены по улице №12 (ПГ-1, ПГ-2) расстояние от здания 33м. Три гидранта установлены на территории жилого комплекса (ПГ-3, ПГ-4, ПГ-5) и один гидрант (ПГ-6) расположен по №41 улице, расстояние от здания 12м.

Энергоснабжение

Электроснабжение блока А выполняется то пристроенной трансформаторной подстанции. К установке принято два трансформатора мощностью 2000кВА. При отсутствии питания на обоих вводах производится автоматический запуск дизель генератора.

Пожарная автоматика

Пожарная автоматика здания заблокировано прибором контроля и управления С 2000 и С 2000 БИ. К пульту контроля и управления подключаются приборы пожарной сигнализации «Сигнал 20П», который предназначен для наблюдения за состоянием пожарной сигнализации, выдачи сигналов управления звуковым и световым оповещателям о возгорании. Питание пульта контроля и управления С2000, С2000БИ и прибор пожарной сигнализации Сигнал-20 осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В, а также предусматривается питание от аккумуляторных батарей 12В. Пожарные извещатели используются следующих типов: Тепловые ИП101-1А, дымовые ДИП и пожарный ручной ИПР513-3.

Организация тушения пожара

Время от начала развития пожара (мин)	Возможная обстановка пожара	Q тр л\сек	Введение стволов на тушение и защиту				Q ф л\сек	Рекомендации РТП
			РС-50	РС-70	ПЛС	ГПС, СВП		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15:00	В помещении торгового зала от короткого замыкания произошло возгорание. Сработала сигнализация, на пульт охраны сигнал о пожаре.	-	-	-	-	-	-	Дежурный охранник направляет напарника в помещение торгового зала для проведения разведки, подтверждает пожар и сообщает по тел. 01.
15:05	На пульт ЦОУСС поступает сообщение о пожаре в торговом помещении ЖК «Хайвилл Астана»	-	-	-	-	-	-	ЦОУСС автоматический объявляет вызов №2 и высылает пожарные подразделения.
15:07	В ходе разведки дежурный охранник обнаружил сильное задымление в торговом зале, высокая температура. Производит эвакуацию людей.	-	-	-	-	-	-	На место пожара прибывает два АЦ с ПЧ-10 производят боевое развертывание с установкой одного из них на пожарный гидрант №1 и производят боевое развертывание с включением звеньев ГДЗС.
15:13	Звено 1 отделения ГДЗС ПЧ-10 установило, в торговом помещении ЖК «Хайвилл Астана» горят товары народного потребления и бытовая техника. Площадь пожара составляет около 100-140 кв.м.	38	6	2	-	-	35	На место пожара прибывает ДСПТ и дежурные караулы: 2 АЦ с ПЧ-10, 1 АЦ с ПЧ-1, 2 АЛ-30 с СПЧ-2 и ПЧ-1, 1 АКП с ПЧ-1 осуществляют разведку с введением в действие первых стволов на решающем направлении.

								Дополнительно прибывает АЦ с ПЧ-1 устанавливает на пожарный гидрант №2.
15:17	Создается штаб пожаротушения организуется три боевых участка.	38	6	2	-	-	35	Обстановка на пожаре прежняя 3 звена ГДЗС осуществляет тушение торгового помещения 2 стволами «А».
15:20	РТП управляет боевыми участками через связных и переносными радиостанциями.	38	6	2	-	-	35	Пребывают остальные пожарные подразделения СПЧ-2, ПЧ-1, ПЧ-6, ПЧ-8, 4 АЦ и 1 АСА. Устанавливают технику в резерв. Личный состав производит эвакуацию людей и осмотр торговых помещений ЖК «Хайвилл Астана»
15:35	Локализация. Пострадавших и угрозы распространения нет.							Звенья ГДЗС вышли на свежий воздух ведется разборка и проливка конструкций.
15:45	Ликвидация. РТП лично осматривает место пожара и дает команду отбой.							Сбор ПТВ, техника и личный состав возвращается в подразделения.

Расчет сил и средств

1. Время свободного развития пожара:

$$T_{с.в} = T_{д.с.} + T_{сб.} + T_{сл} + T_{б/р} = 5 + 2 + 4 + 7 = 18 \text{ мин.}$$

$$T_{сл.} = 60 \times L / V_{сл.} = 60 \times 3 / 45 = 4 \text{ мин.}$$

2. Расстояние пройденное огнем:

$$L_{св} = 0,5 \times V_{л} \times V_{л} \times T_1 = 0,5 \times 1,2 \times 1,2 \times 8 = 10,2 \text{ м.}$$

$$T_1 = T_{св} - 10 = 18 - 10 = 8 \text{ мин.}$$

3. Площадь пожара:

$$S_{п} = \pi \times (5 \times V_{\theta} + V_{\theta} T_1)^2 = 4 \times 15 \times 0,5 \times 1,2 \times 8 = 240 \text{ м}^2$$

$$S_{т} = \pi \times h_{с} \times (2R - h_{с}) = 3,14 \times 5 \times (2 \times 6 - 5) = 140 \text{ м}^2$$

4. Требуемый расход огнетушащего вещества на тушение:

$$Q_{тр} = S_{тх} \times J_{тр} = 140 \times 0,1 = 14 \text{ л/с.}$$

5. Требуемый расход огнетушащего вещества на защиту:

$$Q_{тр} = S_{тх} \times J_{тр.} = 240 \times 0,1 = 24 \text{ л/с.}$$

6. Требуемый расход огнетушащего вещества на тушение и защиту:

$$Q_{тр} = Q_{тр} + Q_{тр} = 14 + 24 = 38 \text{ л/с.}$$

7. Количество стволов для подачи огнетушащего вещества:

$$N_{приб} = Q_{тр} / Q_{приб} = 14 / 7 = 2 \text{ ств «А»}$$

$$N_{приб} = Q_{тр} / Q_{приб} = 24 / 3,5 = 6 \text{ ств «Б»}$$

8. Фактический расход огнетушащего вещества:

$$Q_{ф} = N_{фх} q_{пр} + N_{фх} q_{пр} = 2 \times 7 + 6 \times 3,5 = 35 \text{ л/с}$$

9. Требуемое количество пожарных машин:

$$N_{м} = Q_{ф} / Q_{н} = 35 / 14 = 3 \text{ АЦ}$$

10. Требуемая численность л/с для тушения:

$$N_{л/с} = N_{ств «А»} \times 2 + N_{ств «Б»} \times 1 + N_{св} + \Gamma_{ДЗС} + N_{пб} + N_{м} = 2 \times 2 + 6 \times 1 + 1 + 9 + 2 + 3 = 26 \text{ л/с}$$

11. Требуемое количество отделений:

$$N_{отд} = N_{л/с} / 4 = 26 / 4 = 7 \text{ отд.}$$

Өрт сөндіру жетекшісі

1. Өрт сөндіру жетекшісі:

- барлау жүргізуге және өрттегі жағдайды барлауға;
- адамдарды құтқаруды жедел ұйымдастырып, оны жеке өзі басқаруға, қолда бар күштер мен құралдарды пайдалана отырып, үрейді болдырмауға;
- шешуші бағытты, күштер мен құралдардың қажетті санын, жауынгерлік іс-қимылдың тәсілдері мен әдістерін анықтауға;
- бөлімдерге тапсырма беруге, олардың өзара іс-қимылын ұйымдастыруға және алға қойылған тапсырмалардың орындалуын қамтамасыз етуге;
- өрттегі жағдайдың өзгеруін үнемі бақылауға және тиісті шешім қабылдауға;
- өрт болған жерге келісімен, оның сырт көріністері бойынша ӨБОП (ББП) хабарлама беруге;
- шешім қабылданған және бұйрық берілгеннен кейін диспетчерге тікелей өзі немесе жедел өрт сөндіру штабы арқылы өрт объектісінің мекен-жайы, оның жедел-тактикалық сипаттамасы, не жанып жатқандығы (немесе жанғандығы), өрттің ауданы, адамдардың өміріне қауіптің болуы мен өрттің өршу қаупі туралы, іс-қимылға қандай күштер мен құралдар енгізгендігі, қосымша күштер мен құралдардың қажеттілігін хабарлауға;
- бұдан әрі ӨБОП (ББП) тұрақты байланыс ұстап, қабылдаған шешімдер және өрттегі жағдайдың жайын әлсін-әлсін хабарлауға;
- қосымша күштер мен құралдарды бөлшектемей, бір мезгілде шақыруға және олардың кездесуін ұйымдастыруға;
- өртке аға лауазымды тұлға келген соң жағдайды, өрт сөндіру жөнінде қабылдаған шешімдер туралы, өрт орнында қандай күштер мен құралдардың барын, іс-қимылға енгізгендігін, қосымша шақырылғандығын баяндауға;
- жағдайға байланысты өрттегі жедел штабты ұйымдастыруға және оның орналасу орнын анықтауға;
- жедел өрт сөндіру штабына өрттегі жағдай, жұмылдырылған күштер мен құралдар, олардың орналасуы және бұрын қабылданған шешімдер туралы хабарлама беруге;
- тікелей немесе жедел штабы арқылы өрттегі жауынгерлік іс-қимылдармен қамтамасыз етуге;
- еңбекті қорғау ережелері мен техника қауіпсіздігінің талаптарын орындауға;
- қамтамасыз ету, өрт сөндіруге қатысушылардың назарына олардың өмірі мен денсаулықтарына қауіп-қатердің болуы туралы жеткізуге;
- басшы құрамның арасынан техника қауіпсіздігі шараларын сақтауға жауапты тұлғаны тағайындауға;
- қажет болған жағдайда медициналық көмек бекетін ұйымдастыруға;
- күштер мен құралдардың резервін құруға, жұмыс істеушілердің демалуына, жылынуына және құрғақ киім ауыстырып киюіне мүмкіндік беріп, әлсін-әлсін ауыстыруға;

-өртке әртүрлі бағыттан күштер мен құралдар келген жағдайда, тыл бастығына жүріп тұру және байланыс құралдары бар көмекшілерді бөлуге;

-өрт сөндіру барысында жұмыстың қарқынын тоқтатпай су қорын тауысқан өрт сөндіру автоцистерналарына су құю мүмкіндігін пайдалану;

-өртті сөндіруге тартылған қызметтермен (қоғамдық тәртіп сақтау, энергетикалық, су құбырының, газдың медицинаның және басқа) өзара іс-әрекеттің ұйымдастыруға, объектідегі инженер-техник қызметкерлерімен тұрақты байланыс ұстауға және объектінің нұсқамалары мен нұсқауларын ескере отырып, өрт сөндірудің тәсілі мен құралдары туралы шешім қабылдауға;

-өрт туралы актіні толтыруға немесе оны толтыруды өрт болған шығу ауданындағы (объектідегі) бөлімнің бөлімшесін басқарушы аға бастыққа тапсыруға;

-оның шыққан негізгі орнын, артық бұзылудан сақтауға, өртке себеп болған заттарды анықтап сақтауға, шара қабылдауға, сондай-ақ өрт туралы акт жасауға қажетті мәліметтер жинауға, бұл үшін сынау зертханасының анықтама қызметкерлерін қатыстыруға;

-өрттің жойылғанына өзінің көзін жеткізуге, сөндірілген өрт орнына бақылаудың қажеттілігі және мерзімін анықтауға (оның ішінде жану орнынан су құюға);

-көшіру, төгілген судан сақтау шараларын іске асырып, құқық қорғау қызметкерлері келгенге дейін көшірілген материалдық құндылықтарды күзету шараларын қабылдауға;

- құқық қорғау органдарының қызметкерлері келгенше төгілген судан көшіру, қорғау және құтқарылған материалдық құндылықтарды қорғау жөніндегі шараларын қабылдауға міндетті.

2. Өртті сөндіру үшін қажетті қосымша күштер мен құралдарды анықтау кезінде, ӨСЖ:

-шақырылған күштер мен құралдар іс-қимылға енгізілгенше оттың таралу көлемінің мүмкіндігін;

-оқпандарды беру үшін қажетті күштер мен құралдардың шамасын, адамдарды құтқару, ғимараттың құрылымдарын ашу мен бөлшектеу және мүліктерді көшіру үшін қажетті жұмыс аумағын;

-арнайы қызметтерді қатыстырудың қажеттілігін;

-суды өрт автокөліктерімен, су таситын автокөліктермен жеткізудің немесе суды айдау арқылы беруді ұйымдастырудың қажеттілігін ескеру керек.

3. Өртте күштер мен құралдарды орналастыруда өзгерістер енгізілген жағдайда, ӨСЖ қайта топтау туралы шешім қабылдап, оны бөлім басшыларына жеткізіп, қайта топтасуды, кімге, қайда және қалай жүргізу керектігін көрсету керек.

4. Бұйрықтар қысқа, дәл және анық болуы керек. Бұйрықтардың мазмұнына сәйкес ӨСЖ оны орындаушыларға жеке өзі, жедел штаб немесе байланысшылар арқылы, сондай-ақ техникалық байланыс құралдарының көмегімен береді.

5. ӨСЖ өртті сөндіру жөнінде қабылданған шаралардың орындалуының дұрыстығын белгілеуі және әрбір учаскеде өртті сөндіруге күштер мен құралдардың қажеттілігін анықтай қажет.

6. ӨСЖ:

-барлық тұрғын, өндірістік және басқа да ғимараттарға кедергісіз кіруге, адамдарды құтқаруға, оттың жойылуына жол бермеуге және өртті жоюға бағытталған кез-келген шараларды қабылдауға, лауазымды тұлғаларға және азаматтарға өртті сөндірудегі жауынгерлік іс-қимылдардың іске асырылатын аумақ аралығында орындалуы үшін міндеттелген нұсқау беруге;

-өртте лауазымды тұлғалардың міндеттерін орындаудан босатып беруге;

-өмірлік маңызы бар қызметтерден және мекеме әкімшілігінен өртті сөндіруді ұйымдастыру үшін ақпарат алуға;

-өрт орнынан өртке қарсы қызметі бөлімдерінің, қатыстырылған күштер мен құралдардың кету тәртібін анықтауға құқылы.

Тыл бастығы

1. ТБ басшы құрам қатарынан тағайындалып ӨСЖ, жедел штаб бастығына бағынады

және өрттегі тыл жұмысына жауап береді.

Жауынгерлік шепке шығарылмаған куштер мен құралдар ТБ-ң қарамағына, атап айтқанда негізгі, арнаулы немесе көмекші өрт автокөліктері және басқада тез әрекет етуші техникалық құралдар (жанар-жаған май тасымалдағыштар, автошебер, автобустар және т.б.), сондай-ақ басқа да өрт сөндіргіш құралдар резерві, ӨТЖ берілді.

Тыл жұмысын әр бағытта басқару үшін ТБ-на көмекшілер тағайындалады.

2. Тыл бастығы:

Су көздеріне барлау жүргізуге, сорғыш-жең жүйесін таңдауға;

Өрттехникаларын күтіп алып, су көздеріне орналастырылуын ұйымдастыруға;

Күштер мен құралдардың резервін шоғырландыруға;

ӨСЖ, жедел штабтың бастығына суды айдауды немесе тасып берілуін ұйымдастыру үшін өрт автокөліктерінің қажетті санын баяндауға;

От сөндіргіш заттарды үзіліссіз беруін қамтамасыздандыруға қажетіне қарай өрт орнына арнайы от сөндіргіш заттар мен материалдардың жеткізілуін ұйымдастыруға;

Қаланың, объектінің су жабдықтау қызметімен бірге өзара іс-қимылын ұйымдастыруға;

Жеке құрамды резервтік жауынгерлік киіммен және тыныс мүшесін қорғау құралдарымен қамтамасыз ету шараларын қабылдауға;

Өрт техникаларын ЖЖМ-мен жіне басқа пайдалану материалдарымен уақытылы қамтамасыз етуге;

Жең жолдарын қорғауды қамтамасыз етуге, сонымен қатар жол полициясы қызметкерлерімен тыл учаскесінде қаланың көлік қимылын ретке келтірудегі өзара іс-қимылдарды жасауға;

Қажетіне қарай өрт автокөліктері мен жабдықтардың жұмысын қалпына келтіруді ұйымдастыруға;

Өрт техникаларының жұмысын, от сөндіргіш заттары мен материалдарының есебін жүргізуге, өрт автокөліктерін су көздеріне орналастыру мен магистралдық жең жолдарын жаю схемасын құруға міндетті.

3. Тыл бастығы:

Тыл жұмысында іс-қимыл жасаған өрт сөндіруге қатысушыларға өзінің құзырымен нұсқау беруге;

Өртті сөндіруге қатысушылардан және елді мекендегі, объектідегі өмірлік маңызы бар қызметтердің, сондай-ақ өртке келген ішкі істер органының лауазымды тұлғаларынан міндеттерін, сонымен қатар оперативтік штабтың және өз нұсқауын орындауын талап етуге;

ӨСЖ және жедел штабқа өртті сөндіру үшін күштер мен құралдардың резервін құру қажеттілігі туралы ұсыныс беруге;

ӨСЖ, ШБ келісімімен, өрт орнына қажетті материалды-техникалық ресурстар жеткізу туралы кезекші диспетчерге нұсқау беруге құқылы.

Жедел штабтың бастығы

1. Жедел штабтың бастығы ӨСЖ-не бағынады және оның орынбасары болып табылады,

ӨСЖ шешімдерінің орындалуын қамтамасыз етеді, жедел штабты басқарады. Жедел штабтың бастығына тікелей бағынышты болып штабтың лауазымды тұлғаларына кіреді.

Штабтың бастығы өртті сөндіру кезінде жауынгерлік іс-қимылдың бастан аяғына дейін штаб орналасқан жерде болуы керек.

Ірі өрттерді сөндіру кезінде штабтың бастығы ӨСЖ келісімімен осы Жарғының талаптарына сәйкес штаб міндеттерін орындау үшін өзара міндеттерін бөле отырып, өзіне орынбасарлар тағайындай алады.

2. Жедел штабтың бастығы осы Жарғының 3 тармағында көрсетілген тапсырмалардың

орындалуын қамтамасыз ете отырып, штабтың жұмысын басқаруға және сонымен қатар:

ӨСЖ қабылдаған шешімге сәйкес күштер мен құралдарды орналастыруға;

Өртте үздіксіз барлауды ұйымдастырумен жауынгерлік учаске бастықтарынан мәліметтер алу жолымен жағдайды зерттеуге;

Қажет болғанда қосымша күштер мен құралдарды шақыруға, ӨСЖ бұйрықтарын бөлім басшыларына жеткізуге; Өрттегі байланысты ұйымдастыруға;

ӨСЖ барлау нәтижесін және өртті сөндірудің жүргізілуі мен жағдайын баяндауға;

Кідіртпейтін жағдайларда, кейіннен ӨСЖ баяндау арқылы өздігінше шешім қабылдауды жүзеге асыруға;

ӨСЖ және штаб бұйрықтарының орындалуын бақылауға;

Келген бөлімдерден резерв құруға;

Қажет болғанда қаланың (объектінің) арнайы қызметтерін шақыруға, олармен өзара іс-әрекетті ұйымдастыруға;

ӨБОП (ББП) өрт туралы мәліметтерді беруге;

Ішкі істер органының жедел тергеу бөлімімен, сынау өрт лабораториясымен белгіленген тәртіп бойынша өзара іс-қимыл ұйымдастыра отырып, өрттің шығу себебі мен оған кінәлі тұлғалар туралы мәлімет жинауды қамтамасыз етуге;

Тыл бастығы мен байланысшыларды қатыстыра отырып, жедел штабтың іс-құжаттарын жүргізуге;

Өртте ұзақ жұмыс істеу кезінде жеке құрамды тамақтандыру мен алмастыруды ұйымдастыруға міндетті.

3. Штаб бастығы:

Өртті сөндіруге қатысушылардан, елді мекендегі, мекемедегі өмірлік маңызы бар қызметтердің, және де өртке келген ішкі істер органының лауазымды тұлғаларына өзінің құзырымен міндетті нұсқаулар беруге;

Кешіктірмейтін жағдайларда ӨСЖ атына өрт сөндіруге қатысушыларға нұсқау беріп, сонынан міндетті түрде бұл туралы ӨСЖ баяндауға;

Өртті сөндіруге қатысушылардан және елді мекендегі тіршілікті қамтамасыз ету қызметтерінің, шаруашылық жүргізу объектілерінің лауазымды тұлғаларынан міндеттерін, сондай-ақ ӨСЖ нұсқауларын және өзінің нұсқауларын орындауын талап етуге;

Адамдардың денсаулығына және өміріне, соның ішінде өрт сөндіруге қатысушыларға (құрылымның құлауы, жарылыс және басқа да өрттегі жағдайдың өзгеруі, кейінге қалдырмай шешім қабылдауды талап ететін) анық қауіп туғанда бұрын берілген нұсқаудың орындалуын бұзуға немесе тоқтатуға құқылы.

Ауруханаларда, балалар мекемелері мен мектептерде өрт сөндіру

1. Ауруханаларда, балалар мекемелері мен мектептер үшін: белгілі бір адамдар категориясының (аурулар, жас балалар және басқалар) болуы бөлмелердің айрықша жобалануы, желдеткіш және ауаны салқындатудың дамыған жүйесі, дәріхананың дәрі-дәрмек қоймасының, рентген пленкаларының және химиялық реактивтерінің, газ баллондардың және т.б. болуымен;

Арнайы медициналық аппаратура және электр қондырғыларымен жабдықталуымен сипатталады.

2. Ауруханадағы өртті барлау кезінде негізгі міндеттерді орындаудан басқа:

- медицина қызметкерлерінің қауіп төнген жайлардан ауруларды көшірудің қандай шаралар қолданғандығын;

- көшіруге тиісті аурулардың санын, олардың тасымалдануын, көшірудің жолы мен кезектігін;

- медициналық қызметкерлермен бірлесе отырып, ауруларды көшіруге қатысу және олардың көшіру орнын анықтау;

- көшіру жолдарын қорғаудың қажеттілігі мен жанған заттарды шығарудың мүмкіндігін анықтау қажет.

3. Ауруханада өрт сөндіру кезінде ӨСЖ:

- барлау мәліметтерін және қызмет көрсетушілердің ұсыныстарын жан-жақты бағалауға, қалыптасқан жағдайда ауруларды ойдағыдай көшіруге, оның қаншалықты әсер ететіндігін білуге;

- медицина қызметкерлерімен бірлесіп ауруларды көшіруді ұйымдастыруға;

- қызмет көрсетушілердің кеңесін, әсіресе перзентханаларда, жүйке-психиаторлық және жұқпалы ауруларды емдеу орындарында жеке құрамның жұмыс істеуін ескеріп, үрейдің алдын-алу шараларын қабылдауға;

- дәрі-дәрмектер, дәріханаларі фармацевтикалық бөлімдер мен емлеу кабинеттерінің жабдықтарын төгілген судан сақтауды қамтамасыз етуге;

- жұқпалы аурулар бөлімшелерінде өртті жойғанан кейін өрт бөлімдерінің жеке құрамын, медицина қызметкерлерінің нұсқауларын басшылыққа ала отырып, санитарлық тазартудан өткізуді ұйымдастыруға міндетті.

Өрт сөндіру жедел жоспарларының қолдануын тіркеу

[illegible]

Жоспарды өңдеу және түзету бойынша көрсеткіштері

[illegible]

