snapp seed!

توافق‌نامهٔ مشترک تیم‌های QA

استاندارد نام‌گذاری پوشه‌ها و Seed Data در Confluence

قرارداد یکسان برای همهٔ QAهای شرکت: پوشه‌ها کجا ساخته شوند، چه نامی بگیرند، Seed Data چه شناسه‌ای داشته باشد و چطور به Test Caseهای Zephyr وصل شود.

نسخه	تاریخ	وضعیت
1.0	۱۹ مهر ۱۴۰۵	پیش‌نویس برای تأیید

۱ هدف و دامنه

این سند قرارداد مشترک همهٔ QAهای شرکت برای نگهداری Seed Data در Confluence است. بعد از تأیید، هر Seed Data و هر پوشهٔ جدید **باید** طبق همین قواعد ساخته شود. سند بر پایهٔ «QA Seed Data Guide» تیم و فهرست سرویس‌ها و Domainهای شرکت (شیت سرویس‌ها، تب‌های Dispatch & Availability، customer، Food partner، Backoffice و Biker Experience & Bordar) نوشته شده است.

هدف‌ها:

- هر QA بتواند Seed Data هر تیمی را **بدون پرسیدن** پیدا کند.
- هیچ Seed Data دو بار ساخته یا در دو جا کپی نشود.
- شناسهٔ هر Seed Data در کل شرکت **یکتا و ماندگار** باشد تا Test Caseها با خیال راحت به آن ارجاع بدهند.

کلمه‌های **باید** و **نباید** در این سند الزامی‌اند و کلمهٔ «بهتر است» پیشنهاد است.

تعریف‌ها

مفهوم	تعریف در این سند	مثال
Function	بالاترین سطح سازمانی؛ مجموعه‌ای از Domainها.	`Order & Payment`
Domain	حوزهٔ مشخص زیر یک Function با مالک و QA مشخص.	`Order Integration`
Service	سرویس یا سیستم مشخص زیر یک Domain.	`Pick & Pack Service`
Application	محصول یا پنلی که سرویس در آن استفاده می‌شود.	`Foodpartner` ، `Backoffice New`
Domain Code	کد کوتاه و ثابت هر Domain که در شناسهٔ Seed Data می‌آید (بخش ۵).	`OINT`
Seed Data	داده‌ای که از قبل برای اجرای یک یا چند تست آماده شده است.	سفارش Pending برای Vendor فعال

۲ ساختار پوشه‌ها

R1 ساختار پوشه‌ها **باید** سه سطح داشته باشد: **Service** ← **Domain** ← **Function**. صفحهٔ هر Seed Data زیر پوشهٔ Service خودش قرار می‌گیرد.

R2 Environment، Application، نام افراد، نام تیم، Sprint و Feature **نباید** پوشه باشند. این‌ها با Label مشخص می‌شوند (بخش ۷).

R3 داده‌ای که واقعاً سفر کامل کاربر را بین چند Function پوشش می‌دهد و مالک اصلی ندارد، در پوشهٔ `Cross-Domain / E2E` قرار می‌گیرد. هر دادهٔ دیگری **نباید** آنجا برود.

چرا Application پوشه نیست؟ بسیاری از سرویس‌ها هم‌زمان در چند Application هستند؛ مثلاً Cashback، Coupon، Vendor Ticketing، Vendor Registration، Banner، Auctioneer، Party، Discount و Vendor Performance Score هم

در Backoffice و هم در Food partner. اگر Application پوشه باشد، Seed Data این سرویس‌ها باید کپی شود.

چرا Service ← Domain ← Function؟ این سه سطح همان ساختار مالکیت شرکت است؛ پایدار است و برای هر Domain مالک و QA مشخصی وجود دارد که Seed Dataها را نگه می‌دارد.

```
QA Seed Data
├── 📘 Guide & Naming Standard          (this document + Domain Code registry)
├── 📊 Seed Data Index                    (Page Properties Report of all Seed Data)
├── 📁 Order & Payment                  ← Function
│   ├── 📁 Order Integration [OINT]       ← Domain
│   │   ├── 📁 OINT · Pick & Pack Service  ← Service
│   │   │   ├── SD-OINT-ORDER-PENDING-001 · Pending Order - Active Vendor
│   │   │   └── SD-OINT-ORDER-ACCEPTED-001 · Accepted Order - Active Vendor
│   │   └── 📁 OINT · MQTT
│   ├── 📁 Order Core [ORD]
│   └── 📁 Payment [PAY]
├── 📁 Promotion
│   ├── 📁 Coupon [CPN]
│   └── 📁 Discount [DSC]
├── 📁 …  (one folder per Function, see section 5)
└── 📁 Cross-Domain / E2E
    └── SD-E2E-ORDER-DELIVERED-001 · Delivered Order - Customer, Vendor, Biker
```

۳ نام پوشه‌ها و صفحه‌ها

در یک Space از Confluence، عنوان صفحه‌ها **باید یکتا** باشد. برای همین نام هر سطح طوری تعریف شده که هیچ‌وقت با سطح دیگر تکراری نشود.

سطح	Format	Example	قانون
Function	`<Function Name>`	`Order & Payment`	دقیقاً نام رسمی جدول بخش ۵
Domain	`<Domain Name> [<CODE>]`	`Order Integration [OINT]`	نام رسمی + کد داخل کروشه
Service	`<CODE> · <Service Name>`	`OINT · Pick & Pack Service`	کد Domain + نقطهٔ وسط + نام سرویس
Seed Data	`<Seed Data ID> · <Name>`	`SD-OINT-ORDER-PENDING-001 · Pending Order - Active Vendor`	شناسه + نقطهٔ وسط + Name

R4 نام پوشه‌ها و صفحه‌ها **باید** انگلیسی و Title Case باشد و نام Function و Domain **باید** دقیقاً از جدول بخش ۵ برداشته شود (همان املا، همان فاصله‌ها).

R5 در نام‌ها **نباید** نام Environment، Application، نام افراد، تاریخ، شمارهٔ Sprint یا کلمه‌هایی مثل `New`، `Final`، `Copy` و `Test` بیاید.

R6 جداکننده‌ها ثابت‌اند: بین کد و نام سرویس، و بین شناسه و Name، فقط نقطهٔ وسط (Middle Dot، `U+00B7`) با یک فاصله در دو طرف می‌آید، مثل `OINT · MQTT`. داخل Name فقط خط تیره با فاصله می‌آید، مثل `Pending Order - Active Vendor`.

۴ شناسهٔ Seed Data

`SD` - `OINT` - `ORDER` - `PENDING` - `001`

بخش	قانون	Examples
SD	پیشوند ثابت.	`SD`
DOMAIN	کد Domain از جدول بخش ۵. **نباید** کد جدید ساخته شود مگر با روند بخش ۱۰.	`OINT` `CPN` `VFIN`
ENTITY	یک اسم انگلیسی **مفرد** برای موجودیت اصلی داده.	`ORDER` `VENDOR` `COUPON` `BIKER`
DESCRIPTION	یک تا سه کلمه برای وضعیت یا حالت خاص داده؛ **Status اول** می‌آید.	`PENDING` `PAID-DELIVERY` `INACTIVE-NO-MENU`
NUMBER	سه رقم، از `001` برای هر ترکیب DOMAIN-ENTITY-DESCRIPTION. شمارهٔ بعدی همیشه اولین شمارهٔ استفاده‌نشده است.	`001` `002`

R7 فقط حروف بزرگ انگلیسی، رقم و خط تیره (`A-Z`، `0-9`، `-`). فاصله، Underscore، حروف فارسی و نام سرویس **نباید** در شناسه بیاید.

R8 شناسه بعد از ثبت **نباید** تغییر کند و شناسهٔ حذف‌شده **نباید** دوباره استفاده شود؛ چون Test Caseها به آن ارجاع داده‌اند (بخش ۹).

R9 شناسه **باید** با این الگو بخواند:

```
^SD-[A-Z0-9]{2,5}-[A-Z0-9]+(-[A-Z0-9]+){1,3}-\d{3}$
```

✓ درست

`SD-OINT-ORDER-PENDING-001`

`SD-CPN-COUPON-EXPIRED-001`

`SD-VUSR-VENDOR-INACTIVE-002`

`SD-BIKR-BIKER-BLOCKED-001`

✗ نادرست

`SD-ORDER-PENDING-001` — کد Domain ندارد

`SD-OINT-PickPack-ORDER-001` — نام سرویس و حروف کوچک

`SD-OINT-ORDERS-PENDING-1` — جمع و عدد یک‌رقمی

`SD_FP_ORDER_PENDING_001` — Underscore و کد Application

۵ فهرست رسمی Function، Domain و Domain Code

این جدول منبع رسمی نام پوشه‌ها و کدهاست. نام سرویس‌ها از شیت سرویس‌های شرکت آمده است و مالک هر Domain آن را به‌روز نگه می‌دارد.

Function	Domain	Code	Services	Applications
Vendor Experience	Vendor Finance	`VFIN`	Accounting، Bilan، Tax، Wallet، Financial Vendor Management	Backoffice New، Foodpartner
	Vendor Support	`VSUP`	Vendor Approval، Inbox، Notice Board، Hedwig، Vendor Ticketing	Backoffice New/Core، Foodpartner
	Vendor User / Profile	`VUSR`	Vendor Registration، Vendor Profile، *Vendor Platform	Backoffice New/Core، Foodpartner
	Vendor Insight	`VINS`	Badger، Sales360، Vendor Performance Score	Backoffice New، Foodpartner
	Vendor Core	`VCORE`	*Vendor Automation*، Vendor Platform	Foodpartner
Ads	Ads	`ADS`	Auctioneer، Banner، Story، Gem، Notification، Package Promotion	Backoffice New، Foodpartner

Applications	Services	Code	Domain	Function
Backoffice New، Foodpartner	Cashback	`CBK`	Cashback	**Promotion**
Backoffice Core	Core Voucher	`VCH`	Voucher	
Backoffice Core، Foodpartner	Coupon، Coupon Dakhl	`CPN`	Coupon	
Backoffice New/Core، Foodpartner	Discount، Discount Dakhl	`DSC`	Discount	
Backoffice New، Foodpartner	Party، FoodParty Dakhl	`PRTY`	Party	
Backoffice Core، Foodpartner، Customer	Membership، Food Pro، Promotion	`PRO`	Pro	
Backoffice New	Titan	`MTC`	Martech	**Platform**
Backoffice New/Core، Foodpartner	Vendor Menu، Vendor Menu Dakhl	`VMNU`	*Vendor Menu	**Content & Discovery**
Backoffice New، Customer	Core Menu، Menu Read Model	`CMNU`	Customer Menu	
Backoffice New، Customer	Search (Home, Listing)	`DSCV`	Discovery	
Backoffice New/Core، Customer	Core Order، Core Basket، Core Ordering، Core Follow Order، Core Order Fulfillment	`ORD`	Order Core	**Order & Payment**
Backoffice Core، Foodpartner	Core Vendor Order، Dakhl Ordering Service، MQTT، Night Stalker، Pick & Pack Service، Ping Manager Service	`OINT`	Order Integration	
Backoffice Core، Customer	Core (Chortke)، Paypal	`PAY`	Payment	
Foodpartner	Core (Rate & Review)	`RR`	Rate & Review	

Function	Domain	Code	Services	Applications
Dispatch & Availability	Availability	`AVL`	Availability gRPC، Availability Indexer، Availability API، Availability Marketing Area، Consumer	Backoffice New
	Dispatch	`DSP`	Batch Assigner، Dispatch Decider، Location Tracker، OSRM، Trip Management Core، Radius Changer، Assign Story، Express Backoffice (Dispatch)	—
Customer Experience	Customer User	`CUSR`	Customer Service، Gift Card	Backoffice New، Customer
	Customer Support	`CSUP`	Butler	Customer
Biker Experience & Bordar	Biker User / Support	`BIKR`	Biker Experience Core، Biker Club، Biker Registration، Biker Support، Express Backoffice (Biker Experience)، Express Financial، Express MessageBox، Quest	Biker App
	Bordar	`BRD`	Bordar	Bordar
—	Cross-Domain / E2E	`E2E`	داده‌هایی که سفر کامل کاربر را بین چند Function پوشش می‌دهند	—

* مواردی که در شیت سرویس‌ها با هم تناقض دارند و باید قبل از اجرا تصمیم‌گیری شوند (بخش ۱۱).

۶ هر Seed Data کجا قرار می‌گیرد؟

`R10` Seed Data در Domainی قرار می‌گیرد که **رفتارش با این داده تست می‌شود**، نه Domainی که داده در آن ساخته می‌شود.

`R11` داده‌ای که به Seed Data دیگری نیاز دارد، آن را **نباید** کپی کند؛ **باید** در Preconditions به شناسهٔ آن ارجاع دهد.

داده	هدف تست	Seed Data ID
سفارش Pending برای Vendor فعال	Vendor سفارش را در Foodpartner قبول می‌کند	`SD-OINT-ORDER-PENDING-001`
سفارش پرداخت‌شده	پیگیری سفارش توسط مشتری	`SD-ORD-ORDER-PAID-001`
کوپن فعال	اعمال کوپن روی سبد خرید	`SD-CPN-COUPON-ACTIVE-001`
سفارش با کوپن فعال	Fulfillment سفارش کوپن‌دار Preconditions: `SD-CPN-COUPON-ACTIVE-001`	`SD-ORD-ORDER-PAID-COUPON-001`

داده	هدف تست	Seed Data ID
سفارش تحویل‌شده با مشتری، Vendor و Biker	سفر کامل سفارش	`SD-E2E-ORDER-DELIVERED-001`

۷ Labelها

R12 هر صفحهٔ Seed Data **باید** این Labelها را داشته باشد: `sd` ، `fn-*` ، `domain-*` ، `service-*` ، حداقل یک `app-*` ، `env-*` ، `entity-*` و `status-*` . Labelهای `feature-*` بهتر است اضافه شوند.

Labelها با حروف کوچک انگلیسی و خط تیره نوشته می‌شوند (محدودیت Confluence). با گزارش Page Properties روی این Labelها هر دیدگاهی ساخته می‌شود؛ مثلاً همهٔ Seed Dataهای Foodpartner یا همهٔ Seed Dataهای Promotion در UAT، بدون تکرار صفحه.

نوع	Format	Allowed values / examples
Function	`fn-<slug>`	`fn-vendor-experience` `fn-ads` `fn-promotion` `fn-platform` `fn-content-discovery` `fn-order-payment` `fn-dispatch-availability` `fn-customer-experience` `fn-biker-bordar`
Domain	`domain-<code>`	`domain-oint` `domain-cpn` `domain-vfin`
Service	`service-<slug>`	`service-pick-pack` `service-mqtt`
Application	`app-<slug>`	`app-backoffice-new` `app-backoffice-core` `app-foodpartner` `app-customer` `app-biker` `app-bordar`
Environment	`env-<name>`	`env-stage` `env-uat` `env-production`
Entity / Status	`entity-<name>` `status-<name>`	`entity-order` `status-pending`
Feature	`feature-<slug>`	`feature-order-management`
Lifecycle	`deprecated`	Only on retired Seed Data (section 9)

۸ محتوای صفحهٔ Seed Data و اتصال به Test Case

R13 فیلدهای صفحه طبق QA Seed Data Guide و داخل ماکروی **Page Properties** نوشته می‌شوند: Seed Data ID، Name (با Status)، Purpose، Environment، Data Used For، How to Create، Preconditions. اطلاعات حساس (Secret، Token، Password، اطلاعات واقعی مشتری) **نباید** ثبت شود.

R14 پوشه‌بندی Test Caseها در Zephyr **باید** همان Service ← Domain ← Function باشد تا Seed Data و Test Caseهایش در مسیر یکسان پیدا شوند.

R15 Test Case فقط شناسه را نگه می‌دارد و جزئیات Seed Data را **نباید** کپی کند. شناسه در فیلد Test Data (یا فیلد سفارشی `Seed Data`) و لینک صفحهٔ Confluence در Traceability / Links می‌آید.

R16 منبع اصلی ارتباط Test Case و **Zephyr**، Seed Data است. فیلد Used For در Confluence فقط Featureها را می‌نویسد؛ فهرست دقیق Test Caseها از جستجو در Zephyr به دست می‌آید.

```
# Zephyr test case
Title:        Vendor can accept pending order
Folder:       Order & Payment / Order Integration [OINT] / OINT · Pick & Pack Service
Precondition: Vendor is active and a pending order exists.
Test Data:    SD-VUSR-VENDOR-ACTIVE-001
              SD-OINT-ORDER-PENDING-001
Traceability: Confluence page of each Seed Data
```

۹ چرخهٔ عمر Seed Data

R17 قبل از ساختن Seed Data جدید، QA **باید** در Seed Data Index و با Labelها جستجو کند.

R18 Seed Dataی که دیگر استفاده نمی‌شود **نباید** حذف شود: Label `deprecated` می‌گیرد، عنوانش با `[DEPRECATED]` شروع می‌شود و به Seed Data جایگزین لینک می‌دهد. شناسهٔ آن دوباره استفاده نمی‌شود.

R19 اگر Service یا Domain جابه‌جا شود، صفحهٔ Seed Data به پوشهٔ جدید **منتقل** می‌شود ولی شناسه‌اش تغییر نمی‌کند.

۱۰ مالکیت و روند تغییر

- هر پوشهٔ Domain یک **QA مالک** دارد که در صفحهٔ همان پوشه نوشته می‌شود. مالک مسئول نظم پوشه، Labelها و Deprecated کردن داده‌هاست.
- اضافه کردن Domain، Function یا Domain Code جدید، یا تغییر نام آن‌ها، فقط با درخواست در کانال QA و تأیید QA Lead انجام می‌شود و در جدول بخش ۵ و تاریخچهٔ نسخه‌های این سند ثبت می‌شود.
- Domain Code بعد از تأیید **نباید** تغییر کند؛ اگر نام Domain عوض شود، کد قبلی باقی می‌ماند.

۱۱ تصمیم‌های باز قبل از اجرا

این موارد در شیت سرویس‌های شرکت با هم تناقض دارند. چون نام پوشه‌ها از همین فهرست ساخته می‌شود، **قبل از ساختن پوشه‌ها** باید درباره‌شان تصمیم گرفته شود. ستون «پیشنهاد» حالت پیش‌فرض این سند است.

#	مورد	در شیت	پیشنهاد
1	یک Domain با دو نام	`Finance` در Food partner و `vendor Finance` در Backoffice	**Vendor Finance** · `VFIN`
2	منوی Vendor با دو نام	`Vendor Menu` در Food partner و `Vendor Content` در Backoffice	**Vendor Menu** · `VMNU`
3	Function متفاوت برای Menu Read Model	`Search & Discovery` در Backoffice و `Content & Discovery` در customer	**Content & Discovery**
4	Vendor Automation با دو Function و دو مالک	Vendor Experience / Vendor Core و Order & Payment / Vendor Core (Change-status & picking-shifts)	تیم‌ها تصمیم بگیرند یک سرویس است یا دو سرویس؛ تا آن موقع **Vendor Core** · `VCORE` زیر Vendor Experience
5	Vendor Platform در دو Domain	`Vendor Core` در Food partner و `Vendor User / Profile` در Backoffice	یکی انتخاب شود؛ پیشنهاد: **Vendor User / Profile**
6	غلط‌های املایی	`Customer Exprience`، `Biker Exprience`، `vocher`، `Peyment`	Experience، Voucher، Payment
7	چند سرویس در یک خانه	تب Dispatch & Availability	هر سرویس در یک ردیف جدا
8	نبودن Application برای Dispatch	تب Dispatch & Availability ستون Application ندارد	QA مالک Domain تکمیل کند

۱۲Checklist قبل از ثبت Seed Data

☐	مورد	Rule
☐	در Seed Data Index جستجو کردم و داده تکراری نیست	R17
☐	صفحه در پوشهٔ درست Service ← Domain ← Function است	R1, R10
☐	شناسه با کد Domain درست، الگوی R9 و شمارهٔ بعدی آزاد ساخته شده	R7–R9
☐	عنوان صفحه `ID · Name` است	R4–R6
☐	همهٔ فیلدهای Guide داخل Page Properties پر شده و Status مشخص است	R13
☐	به جای کپی، به Seed Dataهای دیگر ارجاع داده‌ام	R11

☐	مورد	Rule
☐	Labelهای الزامی اضافه شده‌اند	R12
☐	اطلاعات حساس ثبت نشده است	R13
☐	Test Caseهای Zephyr فقط شناسه را دارند و لینک صفحه در Traceability است	R15, R16

۱۳ تأیید

با امضای این سند، نمایندهٔ QA هر Function تأیید می‌کند که تیمش از تاریخ اجرا، پوشه‌ها و Seed Dataهای جدید را طبق این استاندارد می‌سازد و داده‌های موجود را تا تاریخ توافق‌شده با آن هماهنگ می‌کند.

تاریخ اجرا: ..... مهلت هماهنگ کردن داده‌های موجود: .....

Function	نمایندهٔ QA	امضا / تأیید	تاریخ
Vendor Experience			
Ads			
Promotion			
Platform			
Content & Discovery			
Order & Payment			
Dispatch & Availability			
Customer Experience			
Biker Experience & Bordar			
QA Lead			

تاریخچهٔ نسخه‌ها

Version	تاریخ	تغییر
1.0	۱۹ مهر ۱۴۰۵	پیش‌نویس اول برای تأیید QAهای شرکت